Création de la Machine virtuelle

Pour ce TP, tu vas utiliser une machine virtuelle en ligne tournant sous LINUX et disposant de PYTHON 3. Celle-ci est hébergée sur le site CoCalc.

Accéder au site pour créer sa machine virtuelle

Il faut « se débrouiller » pour avoir 2 terminaux en parallèle (suivre la manipulation de l'enseignant).

Affichage statique des processus

- Dans le terminal de gauche, taper ps -aux.
 Que signifient les colonnes PID, %CPU, %MEM?
- 2. La colonne STAT indique l'état du processus, il suffit de regarder la première lettre : R pour running, S pour sleeping. Dans le terminal de droite, tu vas créer un script PYTHON nommé inp.py à l'aide de la commande nano :
 - tape nano inp.py;
 - dans l'éditeur, tape la seule ligne a = input('');
 - enregistre en pressant CTRL + o puis Enter);
 - quitte nano en pressant CTRL + x;

Exécute ce script en tapant python inp.py puis laisse-le tourner.

Dans le terminal de gauche, affiche la liste des processus. Dans quel état se trouve le processus PYTHON? Pourquoi?

- 3. Dans le terminal de droite, crée un script PYTHON appelé bcl.py dans lequel il y aura une boucle infinie (sans mettre d'input, mais avec un print).
 Ensuite exécute-le, puis dans le terminal de gauche, affiche la liste des processus.
 Que remarques-tu?
- 4. Pour suspendre l'activité du processus (et arrêter le massacre), dans le terminal de droite presse CTRL + z .
- 5. Selon ps, dans quel état se trouve le processus?
- **6.** Pour réactiver le processus, tape fg dans le terminal de droite. Pour l'arrêter définitivement, tape CTRL + C.

7. Relance bcl.py à droite, puis, dans le terminal de gauche, affiche la liste des processus. Pour arrêter définitivement un processus, l'instruction est kill suivi du PID du processus.

Arrête bcl.py.

Affichage dynamique des processus et ressources

- Dans le terminal de gauche, tape top.
 Ce que tu obtiens est l'équivalent du gestionnaire des tâches de WINDOWS.
- 2. Dans le terminal de droite, écris un petit script appelé bcl2.py qui calcule

$$1^4 + 2^4 + ... + 1000000000^4$$

Exécute-le et regarde l'état du processus dans le terminal de gauche. Que remarques-tu?

- 3. Modifie ce script
 - en ajoutant en première ligne from time import sleep;
 - en allant jusqu'à 10000 au lieu de 10000000;
 - en rajoutant dans la boucle **sleep(0.001)** (dormir 1 milliseconde).

Exécute ton script et regarde top. Quelles conclusions peux-tu en tirer?

Arbre des processus

Tu peux fermer un des deux terminaux.

Comme expliqué dans le cours, un premier processus est d'abord crée par l'OS, puis c'est à partir de celui-ci que d'autres sont crées et ainsi de suite.

Le premier processus est celui qui a le plus petit PID.

- 1. Quelle commande a lancé le premier processus?
- 2. Lorsque **top** est exécuté, on peut, en appuyant sur f, ajouter des colonnes et en modifier l'ordre.

Ajoute la colonne PPID de telle sorte qu'elle soit placée juste après PID.

- 3. En regardant ces deux colonnes, reconstruis l'arborescence des processus.
- **4.** Tu peux quitter **top** et vérifier ton arborescence avec **pstree** (il manquera **top** mais il y aura un autre processus)...

Observation de l'ordonnancement

1. Il est possible d'exécuter un processus en tâche de fond pour que le terminal « garde la main » en ajoutant une esperluette à la fin de la commande.

Tapes python bcl2.py &.

Tu peux exécuter **ps** -aux et constater que le processus est bien là et qu'il finit par se terminer.

2. Enregistre le script suivant sous le nom proc.py

Exécute-le pour constater qu'il fonctionne.

- 3. Exécute la commande python proc.py & python proc.py & python proc.py & pour en lancer 3 instances.
 - Recommence plusieurs fois (tu peux effacer l'écran avec **clear**). L'exécution simultanée des 3 processus se passe-t-elle toujours de la même manière?