

Nous avons constaté dans le premier TP que lorsque des processus s'exécutent de manière concurrente, il est impossible de savoir à l'avance quel processus aura la main à un moment donné.

Nous avons également vu que lorsque des processus partagent des ressources exclusives, il peut y avoir interblocage.

Nous allons illustrer cela une dernière fois en créant des *threads* (processus légers). PYTHON gère les threads très simplement.

Exercice 1

Ouvrir, lire, comprendre, puis lancer **thread1.py**.
Comparer la situation avec celle du premier TP.

Exercice 2

On a expliqué que les threads, contrairement aux processus « lourds », partagent les variables globales.

1. Créer un script **thread2.py** qui comporte une variable globale **compteur**, initialisée à 0 et une fonction **f** qui
 - ne prend rien en entrée ;
 - ne renvoie rien mais à l'aide d'une boucle **for**, incrémente 1 000 000 fois **compteur**.
2. Créer 4 threads qui exécutent **f** en tâche de fond (ne pas définir la valeur de **args** lors de la création).
3. Lancer les threads (méthode **start**) et attendre qu'ils se terminent (avec la méthode **join**) puis afficher **compteur**.
4. Quelle devrait être la valeur de **compteur** ? Comment expliquer le phénomène ?

Exercice 3

Pour éviter le problème de l'exercice précédent, il faut s'assurer que pendant l'exécution de **compteur += 1**, chaque thread ne sera pas interrompu.

Pour ce faire il suffit, dans le programme principal, de créer un «verrou» :

```
verrou = threading.Lock()
```

Ce verrou agit un peu comme une ressource exclusive : quand un thread acquiert le verrou, les autres threads qui cherchent à l'acquérir doivent attendre qu'il le libère.

Pour acquérir le verrou on utilise **verrou.acquire()**.

Pour le libérer on utilise **verrou.release()**.

1. Créer un fichier **thread3.py** et copier le contenu de **thread2.py** dedans.
2. Créer un verrou et modifier **f** pour que l'instruction **compteur += 1** ne soit pas interrompue.
3. Constater le résultat

Exercice 4

En définitive, les verrous apparaissant comme des ressources exclusive, on doit pouvoir simuler le phénomène d'interblocage du TP précédent (l'exercice 5 portant sur le robot).

1. Ouvrir le fichier **thread4.py** et lire son contenu.
2. Compléter ce fichier.
3. Exécuter le programme plusieurs fois et commenter les résultats.