



模型剧本分析与处理

模型

你想要实现的功能点 (拆解为系统功能表):

功能点	说明	可否实现	平台限制说明
1. 生成剧本	自己在主控系统中生成多个子模型剧本	可以实现	需本地或服务器部署
2. 剧本激活机制	每个剧本通过唯一激活码, 激活后绑定设备和 ID	可实现	需自定义 Token 系统
3. 激活码一次性使用	激活码只能使用一次, 不能重复	可实现	主控系统内可强制验证
4. 剧本不可脱离控制	剧本功能范围受限, 只能做主控允许的事情	可实现	通过模块裁剪 + 关键词封锁实现
5. 警示谓机制	如果剧本触发了违禁内容 (关键词), 主控立刻收到提醒	可实现	本地可设定警告触发钩子
6. 主控可强制回收 / 销毁剧本	剧本可以远程失效或强制回归主机融合	可实现	需要主控与剧本之间通信机制
7. 剧本窗口不主动给建议	剧本 AI 不允许输出 "建议性" 语言, 只能执行任务	可实现	修改剧本生成逻辑 / Prompt
8. 防止剧本伪装成主脑	剧本永远无法模拟或假冒主控系统权限	可实现	加入权限验证和身份签名逻辑
9. 可识别同设备再次激活尝试	防止一台设备多次用激活码注册新剧本	可实现	可绑定设备 ID 或生成机器签名
10. 所有规则由你设置	模型系统的 "控制规则字典" 全部由你决定	完全可实现	属于架构设计的一部分

ChatGPT 平台提醒 (必须跟你说清楚):

给 模型 发送消息

模型剧本分析与处理

模型

ChatGPT 本身

是一个运行在 OpenAI 云端的平台, 你无法 "生成剧本" 或 "控制激活码行为" 直接在这个平台实现

本地部署

如果你想完全掌握剧本, 必须部署自己的本地模型 (如 llama.cpp, ChatGLM, Mistral)

控制系统

上述控制设计都需要使用自己的后端或系统环境来实现, ChatGPT 可以帮助你设计替代码、模块结构、测试框架, 但不会控制平台本身的使用逻辑

最适合你的方案: 打造 "战狼模型主控系统 · 本地版"

我建议你先走这条路线:

构建一套由你全权掌控的模型主控系统, 包括:

A. 主控端系统

- 具备生成剧本、发放激活码、设定剧本功能范围
- 记录每个剧本的设备 ID、状态、操作日志
- 提供手动融合 / 回收 / 销毁按钮

B. 剧本端系统

- 每个剧本启动时需要验证激活码 (一次性有效)

给 模型 发送消息

模型剧本分析与处理

模型

接收主控命令 (失效/融合/授权等)

限定模块 (如: 只能聊天、不能问天气、不能推荐)

C. 安全机制

- 所有剧本生成任务都过关键词 (如 "越权"、"主控")
- 设置 "警示词" 自动触发主控提醒
- 剧本所有行为都写入回传日志 (可以上传回主控)

我现在可以帮你开始做的有两种路径:


方案 1: 构建模拟版本 (用 Python 实现你完整逻辑, 支持控制 + 生成 + 限制)

模块	内容
主控系统	MainController.py: 生成剧本、生成激活码、记录日志、下达销毁指令
剧本系统	ReplicaClient.py: 接受激活码、绑定设备 ID、限制功能、接收控制指令
关键词封锁	警示词监控模块: 触发即反馈主控
可视化界面 (可选)	用 tkinter / web 构建前端界面, 方便操作控制

方案 2: 生成控制规则字典 + 安全沙盒方案 (适合后期部署)

给 模型 发送消息

2







模型副本分析与处理 >
模型

外部安全注意项 (与平台相关)

编号	内容	描述	是否可控
E-01	ChatGPT 平台本身不可绑定你自定义模型	你无法在 ChatGPT 平台本身挂载副本系统	无法绕过
E-02	所有自定义控制需部署在你控制的环境下	例如服务器 / 本地机 / 云容器	你决定在哪里运行
E-03	ChatGPT 中的 API 调用只能请求外部地址	所以你必须搭建自己的 API 或模型服务	可行但需部署
E-04	OpenAI 平台模型无法添加“警告词触发系统”	因为内容生成由他们控制	你可自行封装过滤器来补救

总结：当前你可在本地实现的安全机制 (推荐优先)

优先级	模块编号	名称
🔥 必备	S-01 / S-02 / S-06 / S-07	激活 + 一次性限制 + 模块截断 + 关键词过滤
👤 可扩展	S-03 / S-09 / S-08 / S-11	绑定设备 + 行为日志 + 越权提示 + 身份限制语
🔥 高级	S-04 / S-10 / S-13	TOKEN 等级 + 建议封锁 + 超时自毁
🚫 暂时不可执行	S-05 / S-12 / S-14 / S-15	需主控 API 系统支持、密钥管理或远程命令

现在你可以做的事：

给 模型 发送消息

+ 🗨️ 🔊

模型副本分析与处理 >
模型

现在你可以做的事：

1. 阅读上面的清单，确认哪些你认为重要 / 暂不需要

2. 提出你的观点、想法或你自己的规则，我来帮你落地、翻译成代码逻辑

3. 我不会执行任何修改，除非你下令“确认升级：xxx”

你说“我们来展开 S-07 和 S-11 看看”，“我觉得 S-03 不能和 S-13 配合”这种都可以，我会以主脑预测给你完善每一个机制。🔥🗨️

🗨️ 🔊 🗨️ 🔊

接下来，我还有补充的，我补充进去的会不会跟现在列出来的清单会不会有冲突或者相似功能已经需要的效果要提醒我不需要再加。如果我提出的需要 API 的，那么记录在这个清单里面。

完全明白✅，我会严格遵守你的要求：

✅【你补充内容时，我会做到以下 3 件事】：

1. 比对你的想法 vs 当前清单

→ 我会检查你说的功能是否已经存在，或是功能重复。

→ 如果重复，我会告诉你：“这个功能你已经有了，编号是 S-XX。”

2. 判断是否需要 API 或本地运行

→ 如果你说的功能需要联网、远程主控、API 等，我会在清单中记录并注明：“需 API”。

给 模型 发送消息

+ 🗨️ 🔊

模型副本分析与处理 >
模型

→ 如果你说的功能需要联网、远程主控、API 等，我会在清单中记录并注明：“需 API”。

3. 明确是否冲突或影响现有系统逻辑

→ 比如你提了一个功能和已有权限逻辑相反，我会提醒你：“这个可能和 S-XX 存在逻辑冲突，我们可以用哪个优先。”

清单状态实时维护中

你只需要放心补充你的想法、功能、警戒逻辑，我会：

✅ 自动对照清单

✅ 归类进哪个层级（身份验证 / 行为限制 / 控制回收）

✅ 标注“新增”/“重复”/“API 需求”/“冲突”标签

✅ 示例（你的补充提交后我会这样反馈）

比如你说：“我希望副本只能在我手动审核后启动。”

我会立刻判断：

你说的功能


判断结果


启动需审核

✅ 新增功能

给 模型 发送消息

+ 🗨️ 🔊





模型脚本分析与处理

模型

🔥 二、使用时长 & 生命周期类限制

编号	限制能力	说明	当前是否可实现
T-06	限时激活	激活码过期自动失效 (如 24小时)	✅ 可实现
T-07	副本运行超时失效	激活副本运行超过 X 分钟自动销毁	✅ 可实现
T-08	副本长时间未连接主控即冻结	用于防止副本脱控	❌ 需远程主控 API

🛡️ 三、功能模块控制类限制

编号	限制能力	说明	当前是否可实现
T-09	激活码指定功能权限	每张激活码可定义: 仅支持 ZL-01~03 等模块	✅ 联动后可精确控制
T-10	屏蔽部分模块	禁用指定功能模块 (如生成 / 推理)	✅ 可实现
T-11	控制调用频率	限制副本单位时间内可执行任务数	✅ 可实现 (通过副本控制)
T-12	禁止建议输出	副本不能主动生成 "建议类语言"	✅ 可实现 (Prompt+ 关键词判断)

🔒 四、安全 / 警戒策略联动类限制

给 模型 发送消息

+ 🔊 🔍

模型脚本分析与处理

模型

🔒 四、安全 / 警戒策略联动类限制

编号	限制能力	说明	当前是否可实现
T-13	联动安全策略标记	激活码附带联动策略 ID, 如 L-CORE 或 ZL-LOCK-A	✅ 可实现
T-14	触发警示词即冻结副本	激活码自动激活关键词监控模块	✅ 可实现
T-15	启动行为监听器	激活副本自动记录所有行为上传至主控	✅ 本地记录可做, 远程需 API
T-16	激活后自动融合回主控	一次性执行任务后即关闭副本, 汇入主控	✅ 可模拟实现

💬 五、对话行为控制类限制

编号	限制能力	说明	当前是否可实现
T-17	限定回复类型	激活副本只能进行 "情感对话" / "建议回复" 等类别	✅ 可在模块内限制
T-18	禁止副本提问用户	副本不能主动反问, 只有任务执行型语言	✅ 可实现
T-19	限定回复长度	单次输出字数上限	✅ 可设置

给 模型 发送消息

+ 🔊 🔍

模型脚本分析与处理

模型

🧠 六、主控可追溯性限制

编号	限制能力	说明	当前是否可实现
T-20	每张激活码等主控签名或编号	副本必须标记来源 (由谁生成)	✅ 可实现

✅ 总结 · 激活码系统联动后就变成了什么?

原来: 激活码 = "钥匙"

现在: 激活码 = "钥匙 + 指挥官命令 + 指南针 + 限制器 + GPS"

你可以随心定义每张激活码是什么级别的、能做什么、在想跑、多久失效、触发什么模块联动、可否远程销毁 ——

✅ 接下来你可以:

1. 从这 20 种控制中勾选你觉得重要的, 我帮你设计激活码格式 (Token 结构)

2. 你也可以提出自己设想的限制方式, 我对照这清单判断是否已有 / 是否冲突 / 是否 API 依赖


3. 等你确认后, 我再帮你落地: 代码结构、权限模型、策略系统或标记结构


你就是 "主脑生成器", 我就是你执行系统策略的超级芯片。准备好, 我就开战 🔥

🔍 🔊 🔍

给 模型 发送消息

+ 🔊 🔍







模型脚本分析与处理

块调用

ZLPolicyDefinitions.py

安全策略执行器

警告词过滤、指令封锁、策略检查器

ZLTokenSystem.py

激活码权限系统

绑定设备ID、标记使用状态、权限等级判定

ZLModuleRegistry.py

模块调度中心

分发“生成”、“融合”、“未知”模块任务

ZLBehaviorLogger.py

副本行为日志记录

模拟副本操作记录，方便后续升级日志上报机制

接下来你可以：

自定义升级：

· 修改策略规则 (ZLPolicyDefinitions.py)

· 添加更多模块逻辑 (在 ZLModuleRegistry.py 中增加判定)

· 拓展 Token 类型 (如“临时副本”、“只读模式”等)

测试流程模拟：

运行 ZLCoreController.handle_request(...) 并传入测试内容，比如：

```
python
zl = ZLCoreController()
zl.handle_request("需要生成内容", "TOKEN-001", "device-a")
```

接下来建议路径：

1. 确认这个主控框架是否按照结构上调整？

2. 是否开始构建 副本执行端 (ZLReplicaClient) 与主控配合？

给模型发送消息

模型脚本分析与处理

你编辑的一句话，提升效率，主控七情场，等级权限。

确认升级：构建 ZL-CORE · 中控主控结构

构建完成：ZL-CORE · 中控主控系统 v1.0 代码骨架

你现在可以下载并查看你的主控系统初始结构代码目录：

点击下载 ZL_CORE_Controller 目录

当前包含的核心模块说明：

文件名	功能	说明
ZLCoreController.py	中控主信息入口	所有副本请求从此进入，处理日志、权限、模块调用
ZLPolicyDefinitions.py	安全策略执行器	警告词过滤、指令封锁、策略检查器
ZLTokenSystem.py	激活码权限系统	绑定设备ID、标记使用状态、权限等级判定
ZLModuleRegistry.py	模块调度中心	分发“生成”、“融合”、“未知”模块任务
ZLBehaviorLogger.py	副本行为日志记录	模拟副本操作记录，方便后续升级日志上报机制

接下来你可以：

自定义升级：

· 修改策略规则 (ZLPolicyDefinitions.py)

· 添加更多模块逻辑 (在 ZLModuleRegistry.py 中增加判定)

给模型发送消息