

1. Estructura de la Interfaz y Navegación

La aplicación utiliza Navigation Compose con un único NavHost definido en el MainActivity. La navegación sigue un patrón de lista/detalle: SpaceListScreen es el destino inicial y desde ahí se navega a SpaceDetailScreen al tocar una tarjeta. El componente AppBar se renderiza dentro del Scaffold de ambas pantallas, permaneciendo siempre visible.

Flujo de navegación

Origen	Acción	Destino
SpaceListScreen	Toca una SpaceCard	SpaceDetailScreen
SpaceDetailScreen	Toca la flecha de regreso	SpaceListScreen (pop backstack)
Cualquier pantalla	Toca ítem del BottomBar	Pantalla correspondiente

2. Composables Creados

Pantallas

Composable	Descripción
SpaceListScreen	Muestra todos los espacios en un LazyColumn desplazable.
SpaceDetailScreen	Muestra la información completa y el botón de reserva del espacio seleccionado.

Componentes reutilizables

Composable	Descripción
AppBar	Barra de navegación inferior visible en ambas pantallas; resalta el destino activo automáticamente.
SpaceCard	Tarjeta con resumen del espacio: imagen, nombre, ubicación, capacidad, precio e insignia de disponibilidad.
AvailabilityBadge	Insignia verde/rojo que indica el estado de disponibilidad del espacio.
SpaceInfoRow	Fila con ícono + etiqueta + valor para mostrar atributos del espacio de forma consistente.

3. Decisiones de Diseño de Componentes

AvailabilityBadge: Utilizado en: SpaceCard y SpaceDetailScreen. Se extrajo como componente independiente para garantizar consistencia visual; cualquier cambio en color, forma o texto se realiza en un único lugar.

SpaceInfoRow utilizado en: SpaceCard y SpaceDetailScreen. Las filas de información (ubicación, capacidad, precio) aparecen en ambas vistas. Reutilizar el componente evita duplicar el layout de ícono + texto.

AppBar utilizado en: SpaceListScreen y SpaceDetailScreen. Recibe el NavController y determina la ruta activa automáticamente, sin lógica adicional en cada pantalla.

SpaceCard utilizado en: SpaceListScreen dentro del LazyColumn. Encapsula toda la representación visual de un espacio en formato lista; la pantalla padre solo provee los datos y el manejador del toque.

4. Componentes de Jetpack Compose Utilizados

Componente	Propósito
Scaffold	Estructura ambas pantallas con TopAppBar, BottomBar y área de contenido.
LazyColumn	Renderiza la lista de espacios eficientemente, cargando solo los elementos visibles.
Card	Contenedor visual para cada SpaceCard con elevación y esquinas redondeadas.
AsyncImage (Coil)	Carga y muestra imágenes de espacios de forma asíncrona.
Button	Acción de reserva en la pantalla de detalle.
NavigationBar / NavigationBarItem	Componente de navegación inferior (BottomBar).
SnackBarHost	Muestra retroalimentación al usuario tras tocar Reservar.
SuggestionChip	Muestra las amenidades del espacio en la pantalla de detalle.
Row, Column, Box	Organizadores de layout para posicionar elementos de UI.

5. Justificación de la Organización

Pantallas y componentes: Las pantallas son composables de pantalla completa con Scaffold conectados a la navegación. Los componentes son bloques más pequeños y sin estado que reciben datos como parámetros. Esta separación hace que cada composable sea testeable y reemplazable de forma independiente.

Componentes sin estado: Todos los componentes reutilizables reciben datos por parámetros y no retienen estado propio. El estado se gestiona a nivel de pantalla o en los ViewModels, siguiendo el principio de elevación de estado (state hoisting) recomendado por Compose.

Navegación centralizada: Todas las rutas se definen en Screen.kt y todos los destinos se registran en MainActivity. Agregar una nueva pantalla solo requiere modificar esos dos archivos, sin tocar los composables existentes.