SOBERANÍA Backend (0.1.0)

Download OpenAPI specification: Download

Backend oficial para el proyecto SOBERANÍA (Risk de Aragón).

Usuarios

Registrar Usuario

Crea una nueva cuenta de usuario.

- **usuario_in**: Esquema con los datos requeridos para el registro (email, username, password).
- **db**: Sesión de base de datos asíncrona.

Retorna los datos del usuario recién creado.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

`username` required	string (Username) [3 .. 50] characters
`email` required	string <email> (Email)
`password` required	string (Password) >= 6 characters

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

POST /api/v1/usuarios/registro

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "username": "string",
    "email": "user@example.com",
    "password": "string"
}
```

Response samples

200 422

Content type
application/json

Copy

```
{
    "username": "string",
    "email": "user@example.com"
}
```

Login

Inicia sesión y devuelve los tokens JWT correspondientes.

- **form_data**: Formulario OAuth2 que incluye el identificador (username o email) y la contraseña.
- **db**: Sesión de base de datos asíncrona.

Retorna el token de acceso JWT y el tipo de token (bearer).

REQUEST BODY SCHEMA: application/x-www-form-urlencoded

required

grant_type >	Grant Type (string) or Grant Type (null) (Grant Type)
username required	string (Username)
password required	string <password> (Password)
scope	string (Scope) Default: `""`
client_id >	Client Id (string) or Client Id (null) (Client Id)
client_secret >	Client Secret (string) or Client Secret (null) <password> (Client Secret)

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

POST /api/v1/usuarios/login

Response samples

200 422

Content type
application/json

Copy

```
{
    "access_token": "string",
    "token_type": "string"
}
```

Leer Mi Perfil

Obtiene el perfil del usuario autenticado actual.

- **usuario_actual**: Dependencia que extrae y valida el usuario actual basado en su token JWT.

Retorna la información del perfil del usuario sin datos sensibles.

AUTHORIZATIONS: > *OAuth2PasswordBearer*

Responses

> **200** Successful Response

GET /api/v1/usuarios/me

Response samples

200

Content type
application/json

Copy

```
{
    "username": "string",
    "email": "user@example.com"
}
```

Actualizar Perfil Actual

Actualiza la información del perfil del usuario autenticado.

- **usuario_in**: Esquema con los campos a modificar (ej. avatar_url, email).

- **usuario_actual**: Dependencia que valida el usuario actual autenticado.
- **db**: Sesión de base de datos asíncrona.

Retorna el perfil del usuario actualizado.

AUTHORIZATIONS: > *OAuth2PasswordBearer*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

email >	Email (string) or Email (null) (Email)
password >	Password (string) or Password (null) (Password)

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

PUT /api/v1/usuarios/me

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "email": "user@example.com",
    "password": "string"
}
```

Response samples

200 422

Content type

application/json

Copy

```
{
    "username": "string",
    "email": "user@example.com"
}
```

Obtener Estadisticas Usuario

Devuelve estadísticas globales de un jugador.

- **user_id**: Identificador numérico único del usuario a consultar.
- **db**: Sesión de base de datos asíncrona.

Retorna el objeto con los datos estadísticos del usuario.

PATH PARAMETERS

`user_id` required	integer (User Id)

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

GET `/api/v1/usuarios/{user_id}/estadisticas`

Response samples

200 | 422

Content type
application/json

Copy

```
{
    "username": "string",
    "num_partidas_jugadas": 0,
    "num_partidas_ganadas": 0,
    "num_continentes_conquistados": 0,
    "num_soldados_matados": 0
}
```

Mapa

Obtener Mapa

Responses

> **200** Successful Response

GET /api/v1/mapa

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
```

```
  - "metadata": {
        "version": "string",
        "name": "string",
        "total_comarcas": 0
    },
  - "regions": {
      + "property1": { … },
      + "property2": { … }
    },
  - "comarcas": {
      + "property1": { … },
      + "property2": { … }
    }
}
```


Partidas

Listar Partidas Publicas

Obtiene el listado de partidas públicas disponibles en el sistema.

- **usuario_actual**: Dependencia que valida el usuario actual autenticado.
- **db**: Sesión de base de datos asíncrona.

Retorna una lista de partidas configuradas como públicas.

AUTHORIZATIONS: > *OAuth2PasswordBearer*

Responses

> **200** Successful Response

GET /api/v1/partidas

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
[
 - {
      "id": 0,
      "config_max_players": 0,
      "config_visibility": "publica",
      "codigo_invitacion": "string",
      "config_timer_seconds": 0,
      "estado": "creando",
      "ganador": "string"
   }
]
```


Crear Partida

Crea una nueva partida, genera un código único de invitación y añade al anfitrión como primer jugador.

- **partida_in**: Esquema de configuración de la partida (máximo de jugadores, visibilidad, temporizador).
- **usuario_actual**: Dependencia que valida el usuario actual autenticado (creador).
- **db**: Sesión de base de datos asíncrona.

Retorna los datos de la partida creada.

AUTHORIZATIONS: > *OAuth2PasswordBearer*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

`config_max_players` integer (Config Max Players) [2 .. 4]

Default: `4`

`config_visibility`

string (TipoVisibilidad)
Default: `"publica"`
Enum: `"publica"` `"privada"`

`config_timer_seconds`

integer (Config Timer Seconds) > 0
Default: `60`

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

POST `/api/v1/partidas`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "config_max_players": 4,
    "config_visibility": "publica",
    "config_timer_seconds": 60
}
```

Response samples

200 **422**

Content type
application/json

Copy

```
{
    "id": 0,
    "config_max_players": 0,
    "config_visibility": "publica",
    "codigo_invitacion": "string",
    "config_timer_seconds": 0,
    "estado": "creando",
    "ganador": "string"
}
```


Unirse Partida

Permite a un usuario unirse a una partida existente utilizando su código de invitación.

- **codigo**: Cadena alfanumérica única que identifica la sala.
- **usuario_actual**: Dependencia que valida el usuario actual autenticado.
- **db**: Sesión de base de datos asíncrona.

Retorna la información del jugador tras unirse a la sala.

AUTHORIZATIONS: > *OAuth2PasswordBearer*

PATH PARAMETERS

codigo required	string (Codigo)

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

POST /api/v1/partidas/{codigo}/unirse

Response samples

200 422

Content type
application/json

Copy

```
{
    "usuario_id": "string",
    "partida_id": 0,
    "turno": 0,
    "estado_jugador": "vivo",
    "color": "rojo"
}
```

Empezar Partida

Inicia una partida en fase de creación. Genera el reparto inicial del mapa e inicia los temporizadores. Solo puede ser ejecutado por el creador de la partida.

- **partida_id**: Identificador único de la partida.
- **usuario_actual**: Dependencia que valida el usuario actual autenticado.
- **db**: Sesión de base de datos asíncrona.

Retorna un diccionario con el estado inicial de la partida (mensaje, id, turno inicial y fase).

AUTHORIZATIONS: > *OAuth2PasswordBearer*

PATH PARAMETERS

partida_id required	integer (Partida Id)

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

POST /api/v1/partidas/{partida_id}/empezar

Response samples

200 422

Content type

application/json

Copy

```
{
    "mensaje": "string",
    "partida_id": 0,
    "turno_de": "string",
    "fase": "string"
}
```

Ver Estado Partida

Obtiene el estado actual del tablero, los jugadores y las fases de una partida activa.

- **partida_id**: Identificador único de la partida.
- **db**: Sesión de base de datos asíncrona.

Retorna un objeto estructurado con el estado completo de la partida.

PATH PARAMETERS

`partida_id` required	integer (Partida Id)

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

GET /api/v1/partidas/{partida_id}/estado

Response samples

200 422

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
    "turno_de": "string",
    "fase_actual": "string",
    "fin_fase_utc": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "mapa": { },
    "jugadores": { }
}
```

Reanudar Partida

Inicia la recuperación de una partida pausada.

- **code**: Código único de 6 caracteres de la partida.
- **usuario_actual**: El usuario que reanuda la partida (host)
- **db**: Sesión de base de datos asíncrona.

AUTHORIZATIONS: > *OAuth2PasswordBearer*

PATH PARAMETERS

code required	string (Code)

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

POST `/api/v1/partidas/{code}/reanudar`

Response samples

200 | 422

Content type
application/json

Copy

```
{
    "mensaje": "string",
    "estado_actual": "string"
}
```

Solicitar Pausa

Cualquier jugador puede llamar a esto para abrir una votación de pausa.

- **code**: Código único de 6 caracteres de la partida.
- **usuario_actual**: El jugador que propone pausar el juego.
- **db**: Sesión de base de datos asíncrona.

AUTHORIZATIONS: > *OAuth2PasswordBearer*

PATH PARAMETERS

code required	string (Code)

Responses

> **200** Successful Response

> 422 Validation Error

POST /api/v1/partidas/{code}/pausa/solicitar

Response samples

200 422

Content type
application/json

Copy

```
{
    "mensaje": "string",
    "estado_actual": "string"
}
```

Votar Pausa

Los jugadores usan este endpoint para votar si quieren pausar o no. Si los votos a favor alcanzan la mayoría, el estado pasará a PAUSED.

- **code**: Código único de 6 caracteres de la partida.
- **voto_in**: Booleano indicando si vota que SÍ (true) o que NO (false).
- **usuario_actual**: El jugador que emite el voto.
- **db**: Sesión de base de datos asíncrona.

AUTHORIZATIONS: > *OAuth2PasswordBearer*

PATH PARAMETERS

code required	string (Code)

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

voto_a_favor required	boolean (Voto A Favor)

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

POST `/api/v1/partidas/{code}/pausa/votar`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "voto_a_favor": true
}
```

Response samples

200 **422**

Content type
application/json

Copy

```
{
    "mensaje": "string",
    "estado_actual": "string"
}
```

Amigos

Listar Amigos

Lista todos los amigos aceptados del usuario autenticado.

- **usuario_actual**: Dependencia que valida el usuario actual autenticado mediante JWT.
- **db**: Sesión de base de datos asíncrona.

Retorna una lista de objetos de usuario correspondientes a los amigos confirmados.

AUTHORIZATIONS: > *OAuth2PasswordBearer*

Responses

> **200** Successful Response

GET `/api/v1/amigos`

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
[
  - {
        "user_1": "string",
        "user_2": "string",
        "estado": "pendiente"
    }
]
```

Enviar Solicitud Amistad

Envía una solicitud de amistad a otro jugador.

- **amistad_in**: Esquema con los datos del destinatario de la solicitud.
- **usuario_actual**: Dependencia que valida el usuario actual autenticado.
- **db**: Sesión de base de datos asíncrona.

Retorna el estado de la solicitud de amistad recién creada.

AUTHORIZATIONS: > *OAuth2PasswordBearer*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

`user_2` required	string (User 2)

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

POST `/api/v1/amigos/solicitar`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "user_2": "string"
}
```

Response samples

200 422

Content type
application/json

Copy

```
{
    "user_1": "string",
    "user_2": "string",
    "estado": "pendiente"
}
```

Listar Solicitudes Pendientes

Lista las solicitudes de amistad pendientes (tanto enviadas como recibidas).

- **usuario_actual**: Dependencia que valida el usuario actual autenticado.
- **db**: Sesión de base de datos asíncrona.

Retorna una lista de los objetos de estado de solicitud de amistad.

AUTHORIZATIONS: > *OAuth2PasswordBearer*

Responses

> **200** Successful Response

GET /api/v1/amigos/solicitudes

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all


```
[
 - {
      "user_1": "string",
      "user_2": "string",
      "estado": "pendiente"
   }
]
```


Procesar Solicitud Amistad

Acepta o rechaza una solicitud de amistad recibida.

- **solicitud_id**: Identificador único de la solicitud a procesar.
- **estado_in**: Esquema que contiene el nuevo estado a aplicar (ACEPTADA o RECHAZADA).
- **usuario_actual**: Dependencia que valida el usuario actual autenticado.
- **db**: Sesión de base de datos asíncrona.

Retorna el objeto de amistad actualizado con el nuevo estado.

AUTHORIZATIONS: > *OAuth2PasswordBearer*

PATH PARAMETERS

`solicitud_id` required	integer (Solicitud Id)

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

`estado` required	string (EstadoAmistad) Enum: `"pendiente"` `"aceptada"` `"rechazada"`

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

```
PUT   /api/v1/amigos/solicitudes/{solicitud_id}
```

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "estado": "pendiente"
}
```

Response samples

200 **422**

Content type
application/json

Copy

```
{
    "user_1": "string",
    "user_2": "string",
    "estado": "pendiente"
}
```

Eliminar Amigo

Elimina a un usuario de la lista de amigos.

- **amigo_id**: Identificador único del amigo que será eliminado de la lista.
- **usuario_actual**: Dependencia que valida el usuario actual autenticado.
- **db**: Sesión de base de datos asíncrona.

Retorna un código de estado 204 indicando que la eliminación fue exitosa (sin contenido).

AUTHORIZATIONS: > *OAuth2PasswordBearer*

PATH PARAMETERS

`amigo_id` required	integer (Amigo Id)

Responses

— **204** Successful Response

> **422** Validation Error

DELETE `/api/v1/amigos/{amigo_id}`

Response samples

422

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "detail": [
      + { … }
    ]
}
```

Combates

Ejecutar Ataque

Evalúa y ejecuta un ataque entre territorios, calculando las tiradas de dados y las bajas.

- **partida_id**: Identificador único de la partida.
- **ataque_in**: Esquema con los datos del ataque (origen, destino, tropas).
- **usuario_actual**: Dependencia que valida el usuario actual autenticado.
- **db**: Sesión de base de datos asíncrona.

Retorna el resultado matemático y lógico del combate.

AUTHORIZATIONS: > *OAuth2PasswordBearer*

PATH PARAMETERS

`partida_id` required	integer (Partida Id)

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

`territorio_origen_id` required	string (Territorio Origen Id)
`territorio_destino_id` required	string (Territorio Destino Id)
`tropas_a_mover` required	integer (Tropas A Mover)

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

```
POST  /api/v1/partidas/{partida_id}/ataque
```

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "territorio_origen_id": "string",
    "territorio_destino_id": "string",
    "tropas_a_mover": 0
}
```

Response samples

200 422

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "dados_atacante": [
        0
    ],
  - "dados_defensor": [
        0
    ],
    "bajas_atacante": 0,
    "bajas_defensor": 0,
    "victoria_atacante": true,
    "tropas_restantes_defensor": 0
}
```

Mover Tropas Conquista

Ejecuta el movimiento obligatorio de tropas hacia un territorio recientemente conquistado.

- **partida_id**: Identificador único de la partida.
- **datos**: Esquema con el número de tropas a movilizar.
- **usuario_actual**: Dependencia que valida el usuario actual autenticado.
- **db**: Sesión de base de datos asíncrona.

Retorna un mensaje de confirmación de la operación.

AUTHORIZATIONS: > *OAuth2PasswordBearer*

PATH PARAMETERS

`partida_id` required	integer (Partida Id)

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

`tropas` required	integer (Tropas)

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

POST `/api/v1/partidas/{partida_id}/mover_conquista`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "tropas": 0
}
```

Response samples

200 **422**

Content type

application/json

Copy

```
{
    "mensaje": "string"
}
```

Pasar Fase Manual

Avanza manualmente la fase actual del turno del jugador (ej. de Refuerzo a Combate).

- **partida_id**: Identificador único de la partida.
- **usuario_actual**: Dependencia que valida el usuario actual autenticado.
- **db**: Sesión de base de datos asíncrona.

Retorna la información actualizada de la nueva fase y a quién corresponde el turno.

AUTHORIZATIONS: > *OAuth2PasswordBearer*

PATH PARAMETERS

`partida_id` required	integer (Partida Id)

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

POST `/api/v1/partidas/{partida_id}/pasar_fase`

Response samples

200 | 422

Content type

application/json

Copy

```
{
    "mensaje": "string",
    "nueva_fase": "string",
    "turno_de": "string"
}
```

Colocar Tropas Reserva

Permite al jugador en turno desplegar tropas de su reserva en un territorio controlado.

- **partida_id**: Identificador único de la partida.
- **datos**: Esquema con el territorio de destino y la cantidad de tropas.
- **usuario_actual**: Dependencia que valida el usuario actual autenticado.
- **db**: Sesión de base de datos asíncrona.

Retorna un estado indicando el éxito del despliegue y la reserva restante.

AUTHORIZATIONS: > *OAuth2PasswordBearer*

PATH PARAMETERS

`partida_id` required	integer (Partida Id)

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

`territorio_id` required	string (Territorio Id)
`tropas` required	integer (Tropas)

Responses

> **200** Successful Response

> **422** Validation Error

POST `/api/v1/partidas/{partida_id}/colocar_tropas`

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
    "territorio_id": "string",
    "tropas": 0
}
```

Response samples

200 **422**

Content type
application/json

Copy

```
{
    "mensaje": "string",
    "reserva_restante": 0
}
```

Sistema

Check Api Status

Health Check para Docker

Responses

> **200** Successful Response

GET /api/v1/status

Response samples

200

Content type
application/json

Copy

```
null
```

Root

Root

Responses

> **200** Successful Response

GET /

Response samples

200

Content type
application/json

Copy

```
null
```