LZPP AD 2.1 MIESTNY IDENTIFIKAČNÝ KÓD A NÁZOV LETISKA

LZPP AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

LZPP - PIEŠŤANY

LZPP - PIEŠŤANY

LZPP AD 2.2 ZEMEPISNÉ A ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE LETISKA

LZPP AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Zemepisné súradnice ARP a poloha na AD ARP coordinates and site at AD	483730N 0174943E Na osi RWY 01/19, 1 000 m od THR RWY 01. On the axis of RWY 01/19, 1 000 m from THR RWY 01.
2	Smer a vzdialenosť od (mesta) Direction and distance from (city)	165°, 3,5 km od hotela Magnolia. 165°, 3,5 km from the Magnolia hotel.
3	Nadmorská výška/Vzťažná teplota Elevation/Reference temperature	545 ft (166 m)/ 29,4 °C (AUG)
4	Zvlnenie geoidu v AD ELEV PSN Geoid undulation at AD ELEV PSN	142 ft (43 m)
5	Magnetická deklinácia/Ročná zmena Magnetic variation/Annual change	6°E (2025)/6'E
6	Správa letiska, adresa, telefón, fax, AFS AD Administration, address, telephone, fax, AFS	Letisko Piešťany, a. s. Žilinská cesta 597/81 921 01 PIEŠŤANY TEL: +421/33/772 26 29 AFTN: LZPPYDYX SITA: PZYKK7X e-mail: handling@airport-piestany.sk info@airport-piestany.sk web: www.airport-piestany.sk
7	Povolený druh prevádzky Types of traffic permitted (IFR/VFR)	IFR/VFR, deň/noc IFR/VFR, day/night
8	Poznámky Remarks	NIL

LZPP AD 2.3 PREVÁDZKOVÝ ČAS

LZPP AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	Správa letiska AD Administration	MON-FRI: 0715-1900 (0615-1800) Mimo týchto HR a v SAT, SUN, HOL správa letiska môže poskytnúť služby na písomné vyžiadanie, ktoré musí byť predložené 1 pracovný deň vopred do 1100 (1000). Outside these HR and on SAT, SUN, HOL AD Administration may provide service on request in writing, which shall be forwarded in advance one working day till 1100 (1000).
2	Colné a pasové vybavenie Customs and immigration	Colné a pasové služby môžu byť správou letiska zabezpečené pre lety mimo Schengenského priestoru na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti zaslanej správe letiska na adresy: Customs and immigration services for flights outside Schengen area may be provided by AD Administration upon prior written request sent to the following addresses: SITA: PZYKK7X e-mail: handling@airport-piestany.sk Písomná žiadosť musí byť zaslaná 1 pracovný deň vopred do 1100 (1000) a zabezpečenie služieb musí byť potvrdené správou letiska. Written request shall be forwarded at least 1 working day in advance till 1100 (1000) and services provision shall be confirmed by AD Administration.

3	Zdravotná a sanitárna služba Health and sanitation	Na vyžiadanie. On request.
4	Letisková informačná služba AIS Briefing Office	H24, len prostredníctvom CARO: H24, only via CARO: TEL: +421/2/48 57 22 80 IBAF web: www.lps.sk/ibaf
5	Ohlasovňa letových prevádzkových služieb ARO	H24, len prostredníctvom CARO: H24, only via CARO: TEL: +421/2/48 57 22 80 IBAF web: www.lps.sk/ibaf
6	Meteorologická služobňa MET Briefing Office	H24, len prostredníctvom CMBO Bratislava: H24, only via CMBO Bratislava: TEL: +421/2/48 57 42 63 Samoobslužný brífing - IBAF web: www.lps.sk/ibaf Self-briefing - IBAF web: www.lps.sk/ibaf Pozri podsekciu LZPP AD 2.11. See subsection LZPP AD 2.11.
7	Letové prevádzkové služby Air Traffic Services	MON-FRI: 0715-1900 (0615-1800) Mimo OPR HR a SAT, SUN, HOL pozri odsek LZPP AD 2.3.1. Outside OPR HR and SAT, SUN, HOL see para. LZPP AD 2.3.1.
8	Plnenie palív Fuelling	Ako správa AD. As AD Administration.
9	Poskytovanie handlingu Handling	Ako správa AD. As AD Administration.
10	Bezpečnostná ochrana Security	Ako správa AD. As AD Administration.
11	Odnámrazovanie De-icing	Ako správa AD. As AD Administration.
12	Poznámky Remarks	NIL

LZPP AD 2.4 SLUŽBY A ZARIADENIA OBSLUHY / LZPP AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	Zariadenia na vybavovanie nákladu Cargo-handling facilities	vysokozdvižné vozíky (1,6 t; 2 t; 3 t), pásové nakladače (7 m/nosnosť 200 kg), ťahače (200 t). fork-lifts (1,6 t; 2 t; 3 t), conveyor loaders (7 m/load 200 kg), towing tractors (200 t).
2	Druhy palív a oleja Fuel and oil types	JET A1
3	Zariadenia na plnenie palivom a kapacita Fuelling facilities and capacity	Autocisterna: 1 x 15 000 l, 1 x 20 000 l Tank truck: 1 x 15 000 l, 1 x 20 000 l
4	Odnámrazovacie zariadenia De-icing facilities	K dispozícii. Available.
5	Hangárový priestor pre cudzie lietadlá Hangar space for visiting aircraft	Obmedzené. Limited.
6	Opravárenské služby pre cudzie lietadlá Repair facilities for visiting aircraft	Obmedzené, po dohode s prevádzkovateľom AD. Limited, by arrangement with AD operator.

7	Poznámky Remarks	NIL

LZPP AD 2.5 ZARIADENIA PRE CESTUJÚCICH **LZPP AD 2.5 PASSENGER FACILITIES**

1	Hotely Hotels	V meste. In the city.
2	Stravovacie zariadenia Restaurants	Obmedzené, snack bar v čase letovej prevádzky. Limited, snack bar during air traffic.
3	Dopravné prostriedky Transportation	Verejná doprava, taxi. Public transport, taxi.
4	Zdravotná služba Medical facilities	Nemocnica v meste (3 km). Hospital in the city (3 km).
5	Banka a poštový úrad Bank and Post Office	V meste. In the city.
6	Cestovná kancelária Tourist Office	V meste. In the city.
7	Poznámky Remarks	Podrobnejšie informácie o horeuvedených zariadeniach je možné získať na AD handling service. Detailed information about above-mentioned facilities is available at the AD handling service.

LZPP AD 2.6 ZÁCHRANNÁ A HASIČSKÁ SLUŽBA **LZPP AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES**

1	Požiarna kategória letiska AD category for fire fighting	CAT 4: OPR HR ako správa AD. CAT 4: OPR HR as AD Administration.
2	Vybavenie pre záchrannú službu Rescue equipment	K dispozícii. Available.
3	Kapacity na odstránenie pohybu neschopných lietadiel Capability for removal of disabled aircraft	K dispozícii na spevnených a nespevnených plochách, pre lietadlá hmotnostnej kategórie B737. Telefónne číslo zodpovedného letiskového koordináta: 033/772 26 29. Available on the movement area and unpaved area for aircraft of mass category of B737. Telephone number of airport responsible coordinator: +421/33/772 26 29.
4	Poznámky Remarks	Požiarna kategória AD do CAT 7 O/R 24 HR PN. AD category for fire fighting to CAT 7 O/R 24 HR PN.

LZPP AD 2.7 SEZÓNNA PREVÁDZKYSCHOPNOSŤ - ČISTENIE **LZPP AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING**

1	Typy čistiaceho zariadenia Types of clearing equipment	1 snehová fréza, 1 veľký snehový pluh, 1 snehový pluh, 1 snehový letiskový zametač/fukár, 1 postrekové zariadenie na kvapalný odmrazovací materiál. 1 snow cutter, 1 heavy snow plough, 1 snow plough, 1 snow airport sweeper/blower, 1 sprayer for liquid de-icing material.

2	Poradie dôležitosti čistenia Clearance priorities	1. RWY v používaní a k nej priliehajúce prístupové cesty od stanovišťa záchrannej a hasičskej služby 2. Rolovacie dráhy súvisiace s odbavovacou plochou 3. Odbavovacia plocha 1. RWY in use and the access road from the rescue and fire fighting services unit 2. Taxiway(s) associated to Apron 3. Apron
3	Použitý materiál pre ošetrenie pohybovej plochy Use of material for movement area surface treatment	Močovina Urea
4	Osobitne pripravené RWYs v zimných podmienkach Specially prepared winter runways	Neaplikuje sa. Not applicable.
5	Poznámky Remarks	Snehové valy priliehajúce k RWY sa nahlasujú, ak sú bližšie ako 15 m od okraja RWY a vyššie ako 60 cm. Snowbanks adjacting to RWY are reported if they are closer than 15 m from the edge of the RWY and are higher than 60 cm.

LZPP AD 2.8 ODBAVOVACIE PLOCHY, ROLOVACIE DRÁHY A MIESTA/POLOHY BODOV NA KONTROLNÉ NASTAVENIE PRÍSTROJOV

LZPP AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/ POSITIONS DATA

2.8.1 Povrch a únosnosť odbavovacej plochy

2.8.1 Apron surface and strength

Odbavovacia plocha Apron	Povrch Surface	Únosnosť Strength
1	2	3
APN	betón concrete	PCN 35/R/B/X/T

2.8.2 Šírka, povrch a únosnosť rolovacej dráhy

2.8.2 Taxiway width, surface and strength

Rolovacia dráha Taxiway	Šírka Width	Povrch Surface	Únosnosť Strength
1	2	3	4
A	14,5 m	betón/asfalt concrete/asphalt	PCN 19/F/B/X/T
B	10,5 m	betón/asfalt concrete/asphalt	PCN 25/F/B/X/T
C	10,5 m	betón/asfalt concrete/asphalt	PCN 25/F/B/X/T

2.8.3 Umiestnenie a nadmorská výška ACL

Odbavovacia plocha, ELEV 163 m.

2.8.3 ACL location and elevation

Apron, ELEV 163 m.

2.8.4 Kontrolné body na nastavenie VOR/INS

NIL.

2.8.4 VOR/INS checkpoints

NIL.

2.8.5 Poznámky

Na rolovacích dráhach rolovať opatrne.

2.8.5 Remarks

Taxi carefully on taxiways.

LZPP AD 2.9 SYSTÉM NAVÁDZANIA A RIADENIA POHYBU NA PREVÁDZKOVÝCH PLOCHÁCH A ZNAČENIE

LZPP AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	Použitie ID značiek stojísk a vodiace čiary rolovacích dráh a vizuálny navádzací/parkovací systém na stojiská ACFT Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of ACFT stands	ID značenie stojísk - žlté číslo umiestnené vedľa žltej vodiacej čiary. Vizuálna vodiaca sústava APN - žlté vodiace oblúky a čiary označujúce vjazd/výjazd na a zo stojiska. ID marking of the aircraft stands - yellow sign side of yellow parking guidance line. Visual guide lines of APN - yellow guide lines and obligue lines markings the entry/exit to and from ACFT stands.
2	Značenie a svetelné návestidlá RWY a TWY RWY and TWY markings and LGT	**RWY 01:** Značenie W: THR RWY, TDZ, RCL, postranné značky, značky cieľového bodu, poznávacie značky Značenie Y: značky výjazdu na TWY B Svetelné návestidlá: RTHL, REDL, RENL **RWY 19:** Značenie W: THR RWY, TDZ, RCL, postranné značky, značky cieľového bodu, poznávacie značky Značenie Y: značky výjazdu na TWY A, C Svetelné návestidlá: RTHL, REDL, RENL **TWY**: Značenie Y: osové značky, postranné značky, značky vyčkávacích miest Svetelné návestidlá: pojazdové postranné rady, B **RWY 01**: Markings W: THR RWY, TDZ, RCL, edge markings, aiming point marking, identification marks Markings Y: entrance marks at TWY B LGT: RTHL, REDL, RENL **RWY 19:** Markings W: THR RWY, TDZ, RCL, edge markings, aiming point marking, identification marks Markings Y: entrance marks at TWY A, C LGT: RTHL, REDL, RENL **TWY**: Markings Y: centre line markings, edge markings, holding position marks LGT: TWY edge lines, B
3	Stop priečky Stop bars	NIL
4	Poznámky Remarks	NIL

LZPP AD 2.10 LETISKOVÉ PREKÁŽKY

2.10.1 Prekážky v Priestore 2

Údaje o prekážkach v Priestore 2 nie sú k dispozícii.

2.10.1.1 Prekážky, ktoré presahujú prekážkové roviny

LZPP AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

2.10.1 Obstaclkes in Area 2

Obstacle data for Area 2 are not available.

2.10.1.1 Obstacles that penetrate the obstacle limitation surfaces

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
BANKA, CERVENA VEZA	stromy trees	483454,7N 0175033,0E	261/21	nie nie no no	
BANKA, TV VYSIELAC	stožiar pole	483501,1N 0175030,5E	256/37	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
LZPP, ANEMOMETER 19	anténa antenna	483753,2N 0174955,6E	177/11	áno áno - R yes yes - R	
LZPP, DME PNY	anténa antenna	483707,0N 0174940,4E	176/12	áno áno - R yes yes - R	
LZPP, ILS LOC 01	anténa antenna	483811,4N 0174957,3E 483811,2N 0174958,4E	170/3	nie áno - R no yes - R	Líniová prekážka Linear obstacle
LZPP, ILS LOC 01 MONITOR	anténa antenna	483808,8N 0174957,0E	168/2	nie nie no no	
PIESTANY, ZSR	stožiar pole	483725,8N 0174934,6E	176/13	nie nie no no	

2.10.1.2 Prekážky v priestore dráhy vzletu

2.10.1.2 Obstacles that penetrate the take-off flight path area obstacle identification surface

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
RWY 01					
HORNA STREDA	kostol church	483921,0N 0175034,9E	193/23	nie nie no no	REF AD 2-LZPP-3-1 NR 7

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
LZPP, ILS LOC 01	anténa antenna	483811,4N 0174957,3E 483811,2N 0174958,4E	170/3	nie áno - R no yes - R	REF AD 2-LZPP-3-1 NR 6 Líniová prekážka Linear obstacle
LZPP, ILS LOC 01 MONITOR	anténa antenna	483808,8N 0174957,0E	168/2	nie nie no no	REF AD 2-LZPP-3-1 NR 5

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
RWY 19					
PIESTANY, NOVE SILO	budova building	483528,5N 0174846,0E	201/41	nie áno - R, LIL no yes - R, LIL	REF AD 2-LZPP-3-1 NR 3
PIESTANY, PREDNADRAZIE	budova building	483547,4N 0174911,3E	195/34	nie áno - neznáme no yes - unknown	REF AD 2-LZPP-3-1 NR 1
PIESTANY, RUZOVY MLYN	budova building	483529,5N 0174902,7E	209/49	nie áno - R, LIL no yes - R, LIL	REF AD 2-LZPP-3-1 NR 2
PIESTANY, SILO	budova building	483526,3N 0174847,0E	199/39	nie áno - R, LIL no yes - R, LIL	REF AD 2-LZPP-3-1 NR 4

2.10.1.3 Prekážky vyhodnotené ako nebezpečné pre leteckú navigáciu

2.10.1.3 Other obstacles assessed as being hazardous to air navigation

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
BANKA, SKARBALOVSKE	stromy trees	483431,7N 0175049,7E	318/47	nie nie no no	

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
LZPP, NDB PNY	anténa antenna	483629,2N 0174920,1E	170/8	áno nie yes no	
PIESTANY, KOCURICE	komín chimney	483518,4N 0174641,3E	211/53	áno nie yes no	

2.10.2 Prekážky v Priestore 3

2.10.2 Obstacles in Area 3

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
LZPP, ANEMOMETER 19	anténa antenna	483753,2N 0174955,6E	176,78/10,98	áno áno - R yes yes - R	
LZPP, GARAZ	budova building	483638,9N 0174955,6E 483639,4N 0174955,6E 483639,3N 0174956,9E 483638,8N 0174956,8E	166,11/3,47	nie nie no no	Plošná prekážka Polygonal obstacle
LZPP, HANGAR	budova building	483641,2N 0174955,9E 483641,1N 0174957,4E 483639,6N 0174957,2E 483639,7N 0174955,7E	174,91/12,27	nie áno - R no yes - R	Plošná prekážka Polygonal obstacle
LZPP, HANGAR 1	budova building	483641,0N 0174942,8E 483640,9N 0174944,1E 483640,2N 0174944,0E 483640,2N 0174942,7E	170,75/8,35	nie nie no no	Plošná prekážka Polygonal obstacle
LZPP, LAMPA 1	stožiar pole	483657,6N 0174949,2E	172,67/8,03	nie nie no no	

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
LZPP, LAMPA 2	stožiar pole	483659,1N 0174949,2E	172,62/7,78	nie nie no no	
LZPP, LAMPA 3	stožiar pole	483700,8N 0174950,3E	173,19/8,37	nie nie no no	
LZPP, LAMPA 4	stožiar pole	483702,3N 0174950,9E	172,96/8,11	nie nie no no	
LZPP, LPH	budova building	483643,2N 0174955,6E 483643,2N 0174956,5E 483642,7N 0174956,4E 483642,8N 0174955,5E	168,27/5,37	nie nie no no	Plošná prekážka Polygonal obstacle
LZPP, OBJEKT 1	budova building	483656,7N 0174939,2E 483657,0N 0174939,0E 483656,8N 0174939,3E 483656,7N 0174939,3E	164,52/1,71	nie nie no no	Plošná prekážka Polygonal obstacle
LZPP, PLOT 1	plot fence	483638,6N 0174954,2E 483639,5N 0174954,3E 483639,4N 0174955,6E 483639,7N 0174955,7E 483638,6N 0174954,2E	164,60/1,96	nie nie no no	Líniová prekážka Linear obstacle

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
LZPP, PLOT 2	plot fence	483802,8N 0175003,0E 483802,0N 0175002,7E 483801,6N 0175005,7E 483748,3N 0175000,8E 483748,0N 0175000,3E 483748,1N 0174959,6E 483743,2N 0174957,7E 483718,9N 0174948,8E 483718,7N 0174948,7E 483716,0N 0174949,8E 483712,6N 0174951,3E 483711,9N 0174951,6E 483711,2N 0174951,8E 483709,4N 0174952,3E 483707,5N 0174952,3E 483707,2N 0174952,3E 483705,6N 0174952,5E 483704,0N 0174952,8E	168,52/2,45	nie nie no no	Líniová prekážka Linear obstacle
LZPP, PREVADZKOVA BUDOVA 1	budova building	483654,7N 0174944,9E 483655,2N 0174942,1E 483655,5N 0174942,2E 483655,0N 0174945,0E	166,82/3,79	nie nie no no	Plošná prekážka Polygonal obstacle
LZPP, PRIS	iný objekt other object	483639,9N 0174953,9E	163,25/0,60	áno nie yes no	

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
LZPP, PRIS 1	iný objekt other object	483656,2N 0174942,1E	164,29/1,01	nie nie no no	
LZPP, PRIS 2	iný objekt other object	483656,8N 0174938,9E	164,00/1,19	nie nie no no	
LZPP, PRIS 3	iný objekt other object	483659,0N 0174946,0E	163,98/1,17	nie nie no no	
LZPP, PRIS 4	iný objekt other object	483702,4N 0174947,2E	164,20/0,89	nie nie no no	
LZPP, PRIS 5	iný objekt other object	483705,8N 0174948,5E	164,26/0,93	nie nie no no	
LZPP, PRIS 6	iný objekt other object	483729,2N 0174948,7E	165,26/1,07	nie nie no no	
LZPP, PRIS 7	iný objekt other object	483754,9N 0174958,8E	166,75/0,81	nie nie no no	
LZPP, STOZIAR 1	stožiar pole	483643,3N 0174954,1E	172,83/10,06	áno áno - R yes yes - R	
LZPP, TERMINAL	budova building	483641,2N 0174955,7E 483642,0N 0174955,8E 483641,9N 0174957,5E 483641,1N 0174957,4E	172,83/10,19	nie nie no no	Plošná prekážka Polygonal obstacle
LZPP, TS 1	budova building	483801,3N 0175003,5E 483801,5N 0175003,6E 483801,5N 0175003,9E 483801,3N 0175003,9E	168,94/2,08	áno nie yes no	Plošná prekážka Polygonal obstacle

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
LZPP, TS 1, KAMERA	stožiar pole	483801,5N 0175003,6E	170,98/4,84	nie nie no no	
LZPP, TS2	budovy buildings	483656,7N 0174940,7E 483656,5N 0174941,4E 483655,6N 0174941,0E 483655,7N 0174940,3E	167,88/4,91	nie nie no no	Plošná prekážka Polygonal obstacle
LZPP, VAL 1	iný objekt other object	483656,8N 0174948,9E 483705,4N 0174951,8E 483707,0N 0174951,7E	165,10/2,31	nie nie no no	Líniová prekážka Linear obstacle
LZPP, VAL 2	iný objekt other object	483748,2N 0175000,1E 483801,4N 0175004,9E	168,80/3,65	nie nie no no	Líniová prekážka Linear obstacle
LZPP, WDI	stožiar pole	483702,4N 0174946,7E	170,03/6,72	nie áno - R no yes - R	

LZPP AD 2.11 POSKYTOVANÉ METEOROLOGICKÉ INFORMÁCIE

LZPP AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	Príslušná MET služobňa Associated MET Office	Central MET Briefing Office (CMBO) Bratislava
2	Prevádzkový čas MET služobňa mimo prevádzkového času Hours of service MET Office outside hours	H24 CMBO Bratislava
3	Služobňa zodpovedná za prípravu TAF Doba platnosti Office responsible for TAF preparation Period of validity	CMBO Bratislava, MBO Košice (striedavo) CMBO Bratislava, MBO Košice (alternately) 9 HR, vydávané každé 3 HR (o 0200, 0500, 0800, 1100, 1400, 1700) 9 HR, issued at intervals of 3 HR (at 0200, 0500, 0800, 1100, 1400, 1700)
4	Typ pristávacej predpovede Interval vydávania Type of landing forecast Interval of issuance	NIL
5	Brífing/poskytované konzultácie Briefing/consultation provided	Telefonický brífing alebo konzultácia prostredníctvom CMBO Bratislava alebo samoobslužný brífing IBAF (pozri odsek GEN 3.5.9). Briefing or consultation by telephone via CMBO Bratislava or self-briefing IBAF (see para. GEN 3.5.9).
6	Letová dokumentácia Používaný(é) jazyk(ky) Flight documentation Language(s) used	Mapy, vo forme textu Charts, text form SK, EN
7	Mapy a ostatné informácie, ktoré sú k dispozícii pri meteorologickom brífingu alebo konzultácii Charts and other information available for briefing or consultation	Mapy výškového vetra a teploty pre hladiny 850, 700, 600, 500, 400, 350, 300, 270, 250, 220, 200, 150, 100 hPa, mapy význačného počasia (SWM, SWH). Upper level wind and temperature charts for 850, 700, 600, 500, 400, 350, 300, 270, 250, 220, 200, 150, 100 hPa, significant weather charts (SWM, SWH).
8	Doplňujúce zariadenie, ktoré je k dispozícii pri poskytovaní informácií Supplementary equipment available for providing information	WXR, APT *Poznámka: Informácie sú dostupné prostredníctvom IBAF web (www.lps.sk/ibaf).* *Note: Information is available by means of IBAF web (www.lps.sk/ibaf).*
9	Stanovištia ATS, ktorým sú poskytované informácie ATS units provided with information	Piešťany TWR
10	Doplňujúce informácie Additional information	CMBO Bratislava a MBO Košice môžu poskytovať služby alternatívne. CMBO Bratislava and MBO Košice can provide services alternatively. CMBO Bratislava TEL: +421/2/48 57 42 63 +421/2/48 57 42 64 FAX: +421/2/43 33 85 48 MBO Košice TEL: +421/55/622 22 55 FAX: NIL

LZPP AD 2.12 FYZIKÁLNE CHARAKTERISTIKY VZLETOVEJ A PRISTÁVACEJ DRÁHY **LZPP AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS**

Označenie RWY NR Designation RWY NR	Zemepisný smer TRUE bearing	Rozmery RWY (m) Dimensions of RWY (m)	Únosnosť (PCN) a povrch RWY a SWY Strength (PCN) and surface of RWY and SWY	Zemepisné súradnice pre THR Zemepisné súradnice pre koniec RWY Zvlnenie geoidu pre THR THR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulation	Nadmorská výška THR a najvyššia nadmorská výška TDZ prístrojovej RWY THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY
1	2	3	4	5	6
01	013,63° GEO	2 000 x 30	PCN 35/F/B/X/T asfaltobetón concrete/asphalt	483658,98N 0174931,38E - GUND 43,3 m	THR 536,0 ft (163,4 m) TDZ 537,5 ft (163,8 m)
19	193,63° GEO	2 000 x 30		483801,84N 0174954,38E - GUND 43 m	THR 541 ft (165 m)

Sklon RWY a SWY (%) Slope of RWY and SWY (%)	Rozmery SWY (m) SWY dimensions (m)	Rozmery (m) a povrch RESA Dimensions (m) and surface of RESA	Rozmery CWY (m) CWY dimensions (m)	Rozmery (m) a povrch vzletových a pristávacích pásov Dimensions (m) and surface of strip	Bezprekážkový priestor OFZ
7	8	9	10	11	12
RWY 01 +0,07 510 m +0,00 140 m +0,50 180 m +0,19 260 m +0,05 520 m -0,12 390 m	NIL	90 x 60 tráva grass	200 x 150	2 260 x 150 tráva grass	NIL
RWY 19 +0,12 390 m -0,05 520 m -0,19 260 m -0,50 180 m +0,00 140 m -0,07 510 m	NIL	240 x 60 tráva grass	60 x 150	2 260 x 150 tráva grass	NIL

LZPP AD 2.13 VYHLÁSENÉ DĹŽKY **LZPP AD 2.13 DECLARED DISTANCES**

Označenie RWY RWY Designator	TORA (m)	TODA (m)	ASDA (m)	LDA (m)	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
01	2 000	2 200	2 000	2 000	NIL
19	2 000	2 060	2 000	2 000	NIL

LZPP AD 2.14 PRIBLIŽOVACIE A DRÁHOVÉ SVETELNÉ SYSTÉMY

LZPP AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

Označenie RWY **RWY Designator**	**APCH LGT** typ LEN INTST **APCH LGT** type LEN INTST	**THR LGT** farba WBAR **THR LGT** colour WBAR	**VASIS (MEHT) PAPI** **VASIS (MEHT) PAPI**	**TDZ LGT** LEN **TDZ LGT** LEN	**Osové svetelné návestidlá RWY** LEN, vzdialenosť farba INTST **RWY Centre Line LGT** LEN, spacing colour INTST	**Postranné dráhové svetelné návestidlá RWY** LEN, vzdialenosť farba INTST **RWY edge LGT** LEN, spacing colour INTST	**Koncové svetelné priečky RWY** farba WBAR **RWY End LGT** colour WBAR	**SWY Svetelná sústava** LEN farba **SWY LGT** LEN colour
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	W 800 m VRB LIH/LIM	G -	PAPI L/3° (12,7 m)	NIL	NIL	2 000 m, 60 m W FM 1 350 m Y LIH/LIM	R -	NIL
19	W 420 m VRB LIM	G -	PAPI L/3° (13 m)	NIL	NIL	2 000 m, 60 m W FM 1 350 m Y LIH/LIM	R -	NIL

LZPP AD 2.15 INÉ SVETELNÉ SÚSTAVY, ZÁLOŽNÝ ENERGETICKÝ ZDROJ

LZPP AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	Umiestnenie ABN/IBN, charakteristika a prevádzkový čas ABN/IBN location, characteristics and operational hours	NIL
2	Umiestnenie LDI a LGT LDI location and LGT Umiestnenie anemometra a LGT Anemometer location and LGT	LDI: NIL Anemometer: 300 m FM THR 01, LGTD.
3	Postranné a osové svetelné rady TWY TWY edge and centre line lighting	Postranné: Všetky modré Osové: NIL Edge: All blue Centre line: NIL
4	Náhradný zdroj/čas prepnutia Secondary power supply/switch-over time	Náhradný zdroj/1 s. Secondary power supply/1 s.
5	Poznámky Remarks	NIL

LZPP AD 2.16 PRISTÁVACIA PLOCHA PRE VRTUĽNÍKY

NIL.

LZPP AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA

NIL.

LZPP AD 2.17 VZDUŠNÝ PRIESTOR LETOVÝCH PREVÁDZKOVÝCH SLUŽIEB

LZPP AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

1	Označenie a vodorovné hranice Designation and lateral limits	CTR PIEŠŤANY: PIEŠŤANY CTR: 484817N 0174716E 484225N 0175931E 483712N 0180015E kruhový oblúk CW 7 NM okolo 483730N 0174943E do circular arc CW 7 NM around 483730N 0174943E to 483038N 0175139E 482547N 0174952E 482708N 0174130E 483159N 0174316E kruhový oblúk CW 7 NM okolo 483730N 0174943E do circular arc CW 7 NM around 483730N 0174943E to 483518N 0173942E 484733N 0174409E 484817N 0174716E
2	Zvislé hranice Vertical limits	5 000 ft AMSL GND
3	Klasifikácia vzdušného priestoru Airspace classification	D Mimo OPR HR TWR PIEŠŤANY sa klasifikácia mení na triedu G. The classification is changed to class G outside OPR HR of PIEŠŤANY TWR.
4	Volací znak ATS/použitý(é) jazyk(y) ATS unit call sign/language(s)	PIEŠŤANY VEŽA/SK, EN PIEŠŤANY TOWER/SK, EN
5	Prevodná nadmorská výška Transition altitude	10 000 ft AMSL
6	Poznámky Remarks	NIL

LZPP AD 2.18 KOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA ATS

LZPP AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES

Názov služby Service designation	Volací znak Call sign	Frekvencia Frequency	Prevádzkový čas Operational hours	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5
APP	PIEŠŤANY VEŽA PIEŠŤANY TOWER	118,580 118,455 1) 121,500 MHz 2)	Ako letové prevádzkové služby. 4) As air traffic services. 4)	1) Náhradná FREQ 1) Alternate FREQ 2) Núdzová FREQ 2) Emergency FREQ 3) Riadenie vozidiel a osôb na prevádzkových plochách. 3) Vehicles and personnel control on the manoeuvring area. 4) Pozri odsek LZPP AD 2.3.7. 4) See para. LZPP AD 2.3.7.
TWR	PIEŠŤANY VEŽA PIEŠŤANY TOWER	118,580 118,455 1) 121,500 MHz 2) 121,705 3)		

LZPP AD 2.19 RÁDIONAVIGAČNÉ A PRISTÁVACIE ZARIADENIA

LZPP AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Typ zariadenia, MAG VAR CAT ILS/MLS Type of aid, MAG VAR CAT of ILS/MLS	ID ID	Frekvencia Frequency	Prevádzkový čas Hours of operation	Zemepisné súradnice polohy vysielacej antény Position of transmitting antenna coordinates	Nadmorská výška vysielacej antény DME Elevation of DME transmitting antenna	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6	7
LOC 01 (5°E/2020) ILS CAT I	CN	109,3 MHz	Ako letové prevádzkové služby. As Air Traffic Services.	483811,3N 0174957,8E		RNG 18 NM (±10 DEG/3 000 ft). RNG 9,3 NM (±35 DEG/3 000 ft).
GP ILS 01		332 MHz	Ako letové prevádzkové služby. As Air Traffic Services.	483707,0N 0174940,4E		RNG 10 NM (±8 DEG/1 000 ft AGL). Zostupový uhol 3 DEG. Referenčná výška ILS je 14,8 m. Glide path angle is 3 DEG. ILS reference datum height is 14,8 m.
MM	bodka/čiarka dot/dash	75 MHz	Ako letové prevádzkové služby. As Air Traffic Services.	483629,2N 0174920,2E		
NDB	PNY	297 kHz	Ako letové prevádzkové služby. As Air Traffic Services.	483629,2N 0174920,1E		RNG 25 NM.
DME	CN	CH 30 X	Ako letové prevádzkové služby. As Air Traffic Services.	483707,1N 0174940,2E	171 m	RNG 25 NM.

ZÁMERNE NEPOUŽITÉ

INTENTIONALLY BLANK

LZPP AD 2.20 MIESTNE PRAVIDLÁ PREVÁDZKY

2.20.1 Letiskové pravidlá

2.20.1.1 Všetky lety na letisku Piešťany mimo prevádzkovej doby letiska sú povolené iba po predchádzajúcej dohode s prevádzkovateľom letiska.

2.20.1.2 Ustanovenie odseku AD 2.20.1.1 sa nevzťahuje na lety záchrannej služby a lety bezprostredne súvisiace so záchranou ľudského života, pátracie a záchranné lety povolené kompetentným orgánom SAR a lety lietadiel, ktoré vykonali nútené alebo núdzové pristátie.

2.20.1.3 Lety podľa odsekov AD 2.20.1.1 a AD 2.20.1.2 sú vykonávané prevádzkovateľom lietadla iba na jeho vlastné riziko.

2.20.2 Rolovanie na a zo stojísk

Podľa značiek a pokynov TWR alebo vozidlom ”FOLLOW ME” a ručné navádzanie.

2.20.3 Parkovacia plocha pre malé lietadlá (Všeobecné letectvo)

Parkovanie na APN.

2.20.4 Parkovacia plocha pre vrtuľníky

Parkovanie na APN.

2.20.5 Odbavovacia plocha - rolovanie v zimných podmienkach

Zimná údržba APN zabezpečená.

V prípade nečitateľnosti značiek - ručné navádzanie.

2.20.6 Rolovanie - obmedzenia

Rolovať opatrne, šírka TWY B a TWY C - 11 m.

2.20.7 Výcvikové, tréningové a technické testovacie lety - použitie RWY

Poznámka: Pre cvičné lety pozri aj odsek GEN 4.2.1.3.

2.20.7.1 Výcvikové, tréningové a technické testovacie lety alebo miestna letová činnosť musia byť oznámené TWR Piešťany najneskôr pred odletom na TEL: 033/795 22 33.

2.20.7.2 V oznámení budú uvedené nasledujúce údaje:

- registrová značka lietadla, typ lietadla, pravidlá letu,
- letisko odletu alebo miesto prevádzky,
- letisko určenia alebo miesto prevádzky,
- názov prevádzkovateľa,
- predpokladaná činnosť,
- začatie a predpokladané ukončenie činnosti,
- telefonický kontakt na veliteľa lietadla/zodpovednú osobu,
- MTOM a špecifikácia prevádzkovateľa pre účtovanie.

2.20.7.3 TWR Piešťany je oprávnené z kapacitných alebo prevádzkových dôvodov tieto lety obmedziť, resp. navrhnúť žiadateľovi úpravu času činnosti.

2.20.8 Prevádzka vrtuľníkov - obmedzenia

Pristátia a vzlety len na RWY.

2.20.9 Odstránenie pohybu neschopných lietadiel z RWY

Obmedzené. Vlečné tyče nie sú k dispozícii. Odstránenie je možné všeobecne do 80 t MTOM lietadla.

2.20.10 Služba AFIS

Služba AFIS sa neposkytuje.

LZPP AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS

2.20.1 Airport regulations

2.20.1.1 All flights outside of OPR HR at Piešťany aerodrome are authorized by AD administration upon prior contract only.

2.20.1.2 Regulation of para. AD 2.20.1.1 does not have respect to the flights of air rescue service and flights directly connected with the rescue of human life, search and rescue flights authorized by a competent SAR body and flights which have executed forced or emergency landings.

2.20.1.3 Flights according to para. AD 2.20.1.1 and AD 2.20.1.2 are performed by aircraft operator only on his own risk.

2.20.2 Taxiing to and from stands

According to the signs and instructions of TWR or car ”FOLLOW ME” and manual signals.

2.20.3 Parking area for small aircraft (General aviation)

Parking at APN.

2.20.4 Parking area for helicopters

Parking at APN.

2.20.5 Apron - taxiing during winter conditions

The winter maintenance of the APN is provided.

In case of illegibility of the markings on the operational areas - by manual signals of the marshaller.

2.20.6 Taxiing - limitations

Taxi carefully, width of TWY B and TWY C - 11 m.

2.20.7 School, training and technical test flights - use of RWY

Note: For training flights see also para. GEN 4.2.1.3.

2.20.7.1 School, training and technical test flights or local air traffic shall be reported to Piešťany TWR at the latest before departure on TEL: +421/33/795 22 33.

2.20.7.2 The announcement shall contain the following information:

- aircraft registration, aircraft type, rules of flight,
- departure aerodrome or operating site,
- destination aerodrome or operating site,
- name of the operator,
- planned activity,
- beginning and expected end of activity,
- pilot-in-command/person responsible´s telephone number,
- MTOM and aircraft operator specification for billing.

2.20.7.3 Piešťany TWR is entitled to limit these flights for capacity or operational reasons, or to propose adjusting the time of activity.

2.20.8 Helicopter traffic - limitation

Landing and take-off on RWY only.

2.20.9 Removal of disabled aircraft from RWY

Limited. Tow bars are not available. Generally removal is possible up to MTOM of aircraft 80 t.

2.20.10 AFIS Service

AFIS service is not provided.

Piloti sú žiadaní, aby si pred vstupom do priestorov CTR/TMA Piešťany mimo publikovaného prevádzkového času TWR Piešťany overili poskytovanie ATS volaním na FREQ TWR Piešťany 118,580.

Postup sa odôvodňuje možnou zmenou prevádzkového času TWR Piešťany, kedy nebude možné vydať príslušnú správu NOTAM v dostatočnom časovom predstihu alebo piloti sa s ňou za letu nebudú schopní oboznámiť.

Mimo OPR HR TWR Piešťany sa aktivujú okrsok letiska (ATZ) a zóna s povinným rádiovým vybavením (RMZ) PIEŠŤANY - pozri odseky ENR 2.2.3 a ENR 2.2.4.

Poznámka 1: Informácie o zmenách OPR HR TWR Piešťany (odsek LZPP AD 2.3.7) sú zverejňované správou NOTAM alebo na požiadanie ich poskytne stanovište FIC BRATISLAVA.

Poznámka 2: Pre informácie o klasifikácii vzdušného priestoru CTR Piešťany pozri odsek LZPP AD 2.17.3.

Before entering airspace of Piešťany CTR/TMA outside published OPR HR of Piešťany TWR pilots are requested to verify provision of ATS by calling on FREQ of Piešťany TWR 118,580.

This is due to possible change of OPR HR of Piešťany TWR on a short notice when issuing of appropriate NOTAM in due time is not possible or pilots are not able to become familiar with appropriate NOTAM during the flight.

An Aerodrome Traffic Zone (ATZ) and Radio Mandatory Zone (RMZ) PIEŠŤANY are activated outside OPR HR of Piešťany TWR - see para. ENR 2.2.3 and ENR 2.2.4.

Note 1: Information about changes of OPR HR of Piešťany TWR (para. LZPP AD 2.3.7) is published by NOTAM or provided by BRATISLAVA FIC on request.

Note 2: For information about Piešťany CTR airspace classification see para. LZPP AD 2.17.3.

LZPP AD 2.21 POSTUPY NA ZMIERNENIE HLUKU

Obmedzenia sa neuplatňujú.

LZPP AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

Limitations are not applied.

ZÁMERNE NEPOUŽITÉ

INTENTIONALLY BLANK

LZPP AD 2.22 LETOVÉ POSTUPY

2.22.1 Všeobecne

Neaplikuje sa.

2.22.2 RWY v používaní

RWY v používaní určuje TWR Piešťany ako najvhodnejšiu pre všeobecné použitie. Ak sa RWY v používaní nejaví byť vhodná pre daný let, pilot môže obdržať povolenie od ATC použiť inú RWY, ale musí počítať s tým, že si tým môže zapríčiniť zdržanie.

2.22.3 Postupy pre lety IFR v CTR Piešťany/TMA Piešťany

Výstraha: Kvôli hornatému terénu severovýchodne od letiska Piešťany sa

- pre akúkoľvek IFR prevádzku manévrujúcu severovýchodne od predĺženej osi RWY 01 vyžaduje striktné dodržiavanie trate, výškových a rýchlostných obmedzení publikovaných postupov,
- pre potreby konštrukcie náhradných postupov prevádzkovateľov (postupy pri výpadku motora, nevydarené priblíženie v prípade straty schopnosti RNP APCH) odporúča pre
  RWY 01 ĽAVÁ zatáčka.

2.22.3.1 Vyčkávanie

Postupy pre vyčkávanie sú opísané a zobrazené na mape štandardných prístrojových príletov (STAR) - ICAO a na mapách priblíženia podľa prístrojov - ICAO.

2.22.3.2 Prílety

Štandardné prístrojové prílety (STAR) sú zobrazené na mape štandardných prístrojových príletov (STAR) - ICAO. Ich opisy sú publikované na stranách nasledujúcich za príslušnou mapou štandardných prístrojových príletov.

Postupy pre počiatočné, stredné, konečné a nevydarené priblíženia sú opísané a zobrazené na mapách priblíženia podľa prístrojov - ICAO.

V prípade neschopnosti vykonať alebo pokračovať v RNP APCH pilot ihneď informuje ATC. Ďalšie informácie ohľadom postupov PBN v CTR/TMA sú uvedené v odseku AD 1.1.5.5.

Piloti prilietavajúcich lietadiel musia pri prvom nadviazaní obojsmerného rádiového spojenia s PIEŠŤANY VEŽA:

– ohlásiť identifikáciu lietadla a aktuálnu a povolenú hladinu,
– ohlásiť pridelený kurz alebo priamu trať v prípade letu mimo tratí ATS.

2.22.3.3 Priblíženie za viditeľnosti zeme

Od pilotov vykonávajúcich priblíženie za viditeľnosti zeme sa očakáva, že nevstúpia do vzdušného priestoru triedy G.

V prípade nevydareného priblíženia musí pilot vykonať postup pre nevydarené priblíženie, publikovaný na mape priblíženia podľa prístrojov príslušného postupu pre RWY v používaní, pokiaľ ATC neurčí inak.

2.22.3.4 Priblíženie okruhom

Postup priblíženia okruhom je možné vykonávať iba na neprístrojovú RWY 19, po prístrojovom priblížení na RWY 01.

Pre jednotlivé kategórie lietadiel sú stanovené OCA (OCH) uvedené na mapách priblíženia podľa prístrojov - ICAO.

Piloti sú povinní vykonať svoj let tak, aby sa vyhli priestoru východne od letiska/predĺženej osi RWY 01/19.

2.22.3.4.1 Smery priblíženia okruhom

Pre RWY 19 je stanovený PRAVÝ okruh.

LZPP AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES

2.22.1 General

Not applied.

2.22.2 RWY in use

RWY in use is selected by Piešťany TWR as the best for general purposes. If it is unsuitable for a particular operation, the pilot can obtain permission from ATC to use another one, but must accept that it could cause a delay.

2.22.3 Procedures for IFR flights within Piešťany CTR/ Piešťany TMA

Warning: Due to mountainous terrain north-east of the Piešťany aerodrome,

- it is required for all IFR traffic manoeuvring north-east from extended centre line of RWY 01 a strict adherence to the track, altitude and speed restrictions of the published procedures,
- for the purpose of operator's contingency procedures design (engine out procedures, missed approach procedures due to loss of capability RNP APCH), it is recommended to use for

  RWY 01 LEFT turn.

2.22.3.1 Holding

Holding procedures are described and shown on Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO and on Instrument Approach Charts - ICAO.

2.22.3.2 Arriving flights

Standard Instrument Arrivals (STAR) are shown on Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO. Their descriptions are published on pages following the relevant Standard Arrivals Chart - Instrument.

Initial, intermediate, final and missed approach procedures are described and shown on Instrument Approach Charts - ICAO.

Pilot shall, in case of inability to perform or continue RNP APCH, inform ATC immediately. Further information regarding PBN procedures in CTR/TMA is stated in para. AD 1.1.5.5.

On first establishment of two-way radio contact with PIEŠŤANY TOWER pilots of arriving aircraft shall:

– report aircraft identification and actual and cleared level,
– report assigned heading or direct routing in case of flight outside ATS routes.

2.22.3.3 Visual approach

Pilots conducting visual approach are expected not to enter airspace class G.

Pilot shall, in case of missed approach, conduct missed approach procedure, published in instrument approach chart of the respective procedure for the RWY in use, unless otherwise instructed by ATC.

2.22.3.4 Circling approach

Circling approach procedure is possible to be performed only to non-instrument RWY 19, after instrument approach to RWY 01.

OCA (OCH) for each aircraft category is stated on Instrument Approach Charts - ICAO.

Pilots are obliged to perform the flight so to avoid an area east of the aerodrome/extended centre line of RWY 01/19.

2.22.3.4.1 Circling approach directions

For RWY 19 a RIGHT circling is established.

2.22.3.4.2 Možnosti priblíženia okruhom

2.22.3.4.2.1 Postup priblíženia okruhom:

prístrojové priblíženie RWY 01 → pravý okruh RWY 19

2.22.3.5 Odlety

Štandardné prístrojové odlety (SID) sú zobrazené na mapách štandardných prístrojových odletov (SID) - ICAO. Ich opisy sú publikované v odseku LZPP AD 2.22.7 alebo v prípade RNAV 1 odletov na stranách nasledujúcich za príslušnou mapou štandardných prístrojových odletových tratí.

Ďalšie informácie ohľadom postupov PBN v CTR/TMA sú uvedené v odseku AD 1.1.5.5.

Piloti, ktorí nie sú schopní dodržať SID alebo vydané neštandardné povolenia, musia informovať ATC pred odletom a žiadať náhradné povolenie.

Piloti odlietavajúcich lietadiel musia nadviazať obojsmerné rádiové spojenie s PIEŠŤANY VEŽA za účelom získať:

– letové povolenie, ktoré bude obsahovať:

  – letisko určenia,
  – SID,
  – povolenú hladinu,
  – kód SSR,
  – odletové inštrukcie podľa potreby,
  – CTOT, ak je let predmetom opatrení ATFM.

Poznámka 1: Piloti, ktorí žiadajú len letové povolenie a na spúšťanie motorov budú pripravení neskôr, musia na to upozorniť stanovište ATC, s uvedením času, kedy zamýšľajú motory spúšťať.

Poznámka 2: Letové povolenie, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov k dispozícií, sa pilotom odovzdá najneskôr pred vydaním povolenia na vzlet.

– povolenie na spúšťanie motorov

Poznámka 3: Piloti môžu požiadať o povolenie na spúšťanie motorov, keď sú pripravení začať spúšťanie do 1 minúty.

– povolenie na rolovanie.

Pri prvom nadviazaní obojsmerného rádiového spojenia s PIEŠŤANY VEŽA musia piloti:

– ohlásiť identifikáciu lietadla, letisko určenia, značku stojiska,

– ohlásiť úmysel vykonať De/Anti-icing alebo iné požiadavky v súvislosti s vykonaním odletu podľa potreby.

2.22.3.6 Odlet za viditeľnosti zeme

Od pilotov vykonávajúcich odlet za viditeľnosti zeme sa očakáva, že nevstúpia do vzdušného priestoru triedy G.

2.22.4 Radarové postupy

V prípade potreby budú lety IFR vedené a radené do sledu na trať konečného priblíženia stanovišťom APP Štefánik, pozri LZIB AD 2.18.

2.22.5 Strata spojenia

Pozri odsek ENR 1.1.11.

2.22.6 Postupy pre lety VFR v CTR Piešťany/TMA 1 Piešťany a TMA 2 Piešťany

Za predpokladu, že prevádzková situácia to umožňuje, letové povolenie na let VFR bude vydané za podmienok uvedených v nasledujúcich ustanoveniach.

2.22.3.4.2 Circling approach options

2.22.3.4.2.1 Circling approach procedure:

instrument approach RWY 01 → right circling RWY 19

2.22.3.5 Departing flights

Standard instrument departures (SID) are shown on Standard Departure Charts - Instrument (SID) - ICAO. Their descriptions are published in para. LZPP AD 2.22.7 or in case of RNAV 1 departures on pages following the relevant Standard Departure Chart - Instrument.

Further information regarding PBN procedures in CTR/TMA is stated in para. AD 1.1.5.5.

Pilots, who are unable to follow SID or issued non-standard clearances, shall inform ATC before departure and request alternate clearance.

Pilots of departing aircraft shall establish two-way radio contact with PIEŠŤANY TOWER for the purpose of obtaining:

– ATC clearance, which will consist of:

  – destination aerodrome,
  – SID,
  – cleared level,
  – SSR code,
  – departure instructions if needed,
  – CTOT, in case the flight is subject to ATFM measures.

Note 1: Pilots, who are asking only for ATC clearance and for starting the engines will be ready later, shall advise it to an ATC unit, stating the time when expecting to start the engines.

Note 2: If the ATC clearance is not ready due to operational reasons, it will be passed to pilots before issuing a take-off clearance at the latest.

– start-up clearance

Note 3: Pilots should ask for start-up clearance when they are ready for start-up within 1 minute.

– taxi clearance.

On first establishment of two-way radio contact with PIEŠŤANY TOWER pilots shall:

– report aircraft identification, destination aerodrome, stand identification,
– report intention to go through De/Anti-icing procedure or other requirements in connection with execution of departure if necessary.

2.22.3.6 Visual departure

Pilots conducting visual departure are expected not to enter airspace class G.

2.22.4 Radar procedures

IFR flights, if necessary, will be vectored and sequenced to the final approach track by Štefánik APP, see LZIB AD 2.18.

2.22.5 Radio communication failure

See para. ENR 1.1.11.

2.22.6 Procedures for VFR flights within Piešťany CTR/ Piešťany TMA 1 and Piešťany TMA 2

Provided that traffic situation makes it possible, an ATC clearance for VFR flight will be issued under the conditions described in the following provisions.

2.22.6.1 Prílety a prelety

Piloti lietadiel vstupujúcich do CTR Piešťany/TMA 1 Piešťany alebo TMA 2 Piešťany z neriadeného priestoru musia nadviazať obojsmerné rádiové spojenie na FREQ TWR Piešťany (pozri odsek LZPP AD 2.18), najmenej 3 minúty pred vstupom a odovzdať údaje podľa odseku ENR 1.1.6.

2.22.6.2 Odlety

Piloti odlietavajúcich lietadiel z letiska Piešťany alebo iného miesta odletu v CTR Piešťany musia nadviazať obojsmerné rádiové spojenie s PIEŠŤANY VEŽA. Piloti musia následne odovzdať:

– identifikáciu lietadla,
– značku stojiska, prípadne iné letisko alebo miesto odletu v CTR,
– žiadosť o letové povolenie v prípade letov s podaným letovým plánom alebo žiadosť o predloženie obmedzených informácií letového plánu podľa odseku ENR 1.10.1.1.5.

Príklad:
OM ABC, STOJISKO 1, ŽIADAM O LETOVÉ POVOLENIE NA LET PODĽA LETOVÉHO PLÁNU.

alebo

OM ABC, STOJISKO 1, ŽIADAM PREDLOŽIŤ LETOVÝ PLÁN NA LET VFR.

2.22.6.3 Vyčkávanie

Piloti môžu byť žiadaní vyčkávať nad určeným zemepisným miestom.

2.22.6.4 Vstupné a výstupné body VFR do/z CTR Piešťany

2.22.6.1 Arriving flights and overflights

Pilots of aircraft entering Piešťany CTR/Piešťany TMA 1 or Piešťany TMA 2 from uncontrolled airspace shall establish two-way radio contact on FREQ of Piešťany TWR (see para. LZPP AD 2.18), at least 3 minutes before entering and pass flight data according to para. ENR 1.1.6.

2.22.6.2 Departing flights

Pilots of aircraft departing from Piešťany aerodrome or from other place of departure within Piešťany CTR shall establish two-way radio contact with PIEŠŤANY TOWER. Pilots shall consequently pass:

– aircraft identification,
– stand identification or place of departure within CTR if appropriate,
– request for a flight clearance for flights with submitted flight plan or request for submission of limited information of a flight plan according para. ENR 1.10.1.1.5.

Example:
OM ABC, STAND 1, REQUEST FLIGHT CLEARANCE ACCORDING TO FLIGHT PLAN.

or

OM ABC, STAND 1, REQUEST TO SUBMIT FLIGHT PLAN FOR VFR FLIGHT.

2.22.6.3 Holding

Pilots may be required to hold at a specific geographical location.

2.22.6.4 VFR entry and exit points to/from Piešťany CTR

Vstupné a výstupné body VFR do/z CTR Piešťany
VFR entry and exit points to/from Piešťany CTR

Názov Name	FPL kód FPL code	Poloha Location	Zemepisné súradnice Coordinates
1	2	3	4
D	LZPPD	Bradlo, mohyla Bradlo, monument	484047N 0173350E
H	LZPPH	Hlohovec, východný okraj Hlohovec, east edge	482541N 0174928E
I	LZPPI	Radošina, juhovýchodný okraj Radošina, southeast edge	483224N 0175713E
L	LZPPL	1,5 km východne od Nová Lehota 1,5 km east of Nová Lehota	483930N 0180011E
M	LZPPM	Malženice, východný okraj Malženice, east edge	482646N 0174113E
O	LZPPO	Beckov, hrad Beckov, castle	484727N 0175405E
T	LZPPT	Chtelnica, centrum Chtelnica, center	483419N 0173721E

2.22.6.5 Všetky lety VFR do/z CTR Piešťany musia byť uskutočňované iba cez zriadené vstupné a výstupné body okrem prípadov, ak príslušné stanovište ATS stanoví inak.

Piloti letov VFR sa upozorňujú na požiadavku zotrvať vo VMC po celú dobu a musia upozorniť ATC, keby v ktoromkoľvek čase neboli schopní dodržať vydané pokyny.

2.22.6.5 All VFR flights to/from the Piešťany CTR shall be carried out only via established entry and exit points unless appropriate ATS unit states otherwise.

Pilots of VFR flights are reminded of the requirements to remain in VMC at all times and must advise ATC if at any time they are unable to comply with the instructions issued.

2.22.7 Štandardné prístrojové odlety **2.22.7 Standard instrument departures**

(SID) - RWY 01

Označenie Designation	Trať Track	Po vzlete After take-off		Poznámky Remarks
		Stúpať do Climb to	Spojenie Communication	
1	2	3	4	5
BERVA 4D	Stúpať v smere vzletu na TP (5,0 NM DME CN), točiť doľava, naletieť R-011 VOR JAN (trať 191°), naletieť trať 268° (QDR 268° NDB PNY) na BERVA. Climb straight ahead to TP (5,0 NM DME CN), turn left to intercept R-011 VOR JAN (track 191°), intercept track 268° (QDR 268° NDB PNY) to BERVA.		PIEŠŤANY TOWER 118,580 (ŠTEFÁNIK RADAR 134,930)	OBMEDZENIE: Gradient stúpania 4 % do 2 000 ft AMSL. Do naletenia R-011 VOR JAN MAX IAS 185 kt. RESTRICTION: Climb gradient 4 % to 2 000 ft AMSL. MAX IAS 185 kt until established on R-011 VOR JAN.
MAVOR 3D	Stúpať v smere vzletu na TP (5,0 NM DME CN), točiť doľava do kurzu 256°, naletieť trať 314° (QDR 314° NDB PNY) na MAVOR. Climb straight ahead to TP (5,0 NM DME CN), turn left to CRS 256°, intercept track 314° (QDR 314° NDB PNY) to MAVOR.			OBMEDZENIE: Gradient stúpania 4 % do 2 000 ft AMSL. Na zotrvanie v riadenom vzdušnom priestore zvýšte gradient stúpania na 5,5 % do 5 000 ft AMSL. Ak nie ste schopný, oznámte ATC. Do naletenia kurzu 256° MAX IAS 185 kt. RESTRICTION: Climb gradient 4 % to 2 000 ft AMSL. To remain in controlled airspace increase climb gradient to 5,5 % to 5 000 ft AMSL. If unable to comply, inform ATC. MAX IAS 185 kt until established on CRS 256°.
NIT 4D **NITRA 4D**	Stúpať v smere vzletu na TP (5,0 NM DME CN), točiť doľava, naletieť R-011 VOR JAN (trať 191°), naletieť R-322 VOR NIT (trať 142°) na VOR NIT. Climb straight ahead to TP (5,0 NM DME CN), turn left to intercept R-011 VOR JAN (track 191°), intercept R-322 VOR NIT (track 142°) to VOR NIT.			OBMEDZENIE: Gradient stúpania 4 % do 2 000 ft AMSL. Do naletenia R-011 VOR JAN MAX IAS 185 kt. RESTRICTION: Climb gradient 4 % to 2 000 ft AMSL. MAX IAS 185 kt until established on R-011 VOR JAN.
OKR 4D **ŠTEFÁNIK NORTH 4D**	Stúpať v smere vzletu na TP (5,0 NM DME CN), točiť doľava, naletieť R-011 VOR JAN (trať 191°), naletieť trať 212° (QDM 212° NDB OKR) na NDB OKR. Climb straight ahead to TP (5,0 NM DME CN), turn left to intercept R-011 VOR JAN (track 191°), intercept track 212° (QDM 212° NDB OKR) to NDB OKR.			

ASC 4 % - 243 ft/NM

Traťová rýchlosť Ground speed (kt)	75	100	150	200	250	300
Vertikálna rýchlosť Vertical speed (ft/min)	304	405	608	810	1013	1215

ASC 5,5 % - 334 ft/NM

Traťová rýchlosť Ground speed (kt)	75	100	150	200	250	300
Vertikálna rýchlosť Vertical speed (ft/min)	418	557	835	1114	1392	1671

(SID) - RWY 19

Označenie Designation	Trať Track	Po vzlete After take-off		Poznámky Remarks
		Stúpať do Climb to	Spojenie Communication	
1	2	3	4	5
BERVA 2T	Stúpať v smere vzletu na TP (2,5 NM DME CN), točiť doprava do kurzu 264°, naletieť R-309 VOR NIT (trať 309°) na BERVA. Climb straight ahead to TP (2,5 NM DME CN), turn right to CRS 264° to intercept R-309 VOR NIT (track 309°) to BERVA.			OBMEDZENIE: Na zotrvanie v riadenom vzdušnom priestore zvýšte gradient stúpania na 5,5 % do 3 000 ft AMSL. Ak nie ste schopný, oznámte ATC. Do naletenia kurzu 264° MAX IAS 190 kt. Možný výskyt blízkych prekážok. RESTRICTION: To remain in controlled airspace increase climb gradient to 5,5 % to 3 000 ft AMSL. If unable to comply, inform ATC. MAX IAS 190 kt until established on CRS 264°. Close in obstacles may exist.
NIT 2T **NITRA 2T**	Stúpať v smere vzletu na TP (10,0 NM DME CN), točiť doľava a naletieť R-300 VOR NIT (trať 119°) na VOR NIT. Climb straight ahead to TP (10,0 NM DME CN), turn left to intercept R-300 VOR NIT (track 119°) to VOR NIT.		PIEŠŤANY TOWER 118,580 (ŠTEFÁNIK RADAR 134,930)	OBMEDZENIE: Na zotrvanie v riadenom vzdušnom priestore zvýšte gradient stúpania na 4,5 % do 4 000 ft AMSL. Ak nie ste schopný, oznámte ATC. Možný výskyt blízkych prekážok. RESTRICTION: To remain in controlled airspace increase climb gradient to 4,5 % to 4 000 ft AMSL. If unable to comply, inform ATC. Close in obstacles may exist.
OKR 1T **ŠTEFÁNIK NORTH 1T**	Stúpať v smere vzletu na TP (10,0 NM DME CN), točiť doprava na trať 231° (QDM 231° NDB OKR) na NDB OKR. Climb straight ahead to TP (10,0 NM DME CN), turn right to track 231° (QDM 231° NDB OKR) to NDB OKR.			OBMEDZENIE: Na zotrvanie v riadenom vzdušnom priestore zvýšte gradient stúpania na 4,0 % do 2 500 ft AMSL. Ak nie ste schopný, oznámte ATC. Možný výskyt blízkych prekážok. RESTRICTION: To remain in controlled airspace increase climb gradient to 4,0 % to 2 500 ft AMSL. If unable to comply, inform ATC. Close in obstacles may exist.

ASC 4 % - 243 ft/NM

Traťová rýchlosť Ground speed (kt)	75	100	150	200	250	300
Vertikálna rýchlosť Vertical speed (ft/min)	304	405	608	810	1013	1215

ASC 4,5 % - 273 ft/NM

Traťová rýchlosť Ground speed (kt)	75	100	150	200	250	300
Vertikálna rýchlosť Vertical speed (ft/min)	342	456	684	911	1139	1367

ASC 5,5 % - 334 ft/NM

Traťová rýchlosť Ground speed (kt)	75	100	150	200	250	300
Vertikálna rýchlosť Vertical speed (ft/min)	418	557	835	1114	1392	1671

2.22.8 Štandardné prístrojové prílety

Pozri mapy štandardných prístrojových príletových tratí (STAR).

2.22.8 Standard instrument arrivals

See Standard Arrival Charts - Instrument (STAR).

ZÁMERNE NEPOUŽITÉ

INTENTIONALLY BLANK

LZPP AD 2.23 DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

2.23.1 Výskyt vtákov v blízkosti letiska

2.23.1.1 Určenie ťahov predstavujúcich možné ohrozenie letovej prevádzky:

2.23.1.1.1 Jarný ťah vtákov prebieha od februára až do druhej polovice mája, celý deň.

2.23.1.1.2 Jesenný ťah vtákov prebieha od augusta do októbra, celý deň.

2.23.1.2 Denné intervaly zvýšeného výskytu:

Mesiac Month	JAN-MAR	APR-JUN	JUL-SEP	OCT-DEC
Perióda Period	0600-0900 1200-2100	0500-0800 1200-2000	0000-0900 1200-2400	0600-0900 1500-1800
migrujúci vtáci migrating birds	havrany, čajky chocholaté, vodné vtáctvo, rôzne druhy malých vtákov rooks, lapwings, water birds, various species of small birds	čajky chocholaté, havrany, kavky lapwings, rooks, daws	čajky chocholaté, rôzne druhy malých vtákov lapwings, various species of small birds	čajky chocholaté, havrany, kavky lapwings, rooks, daws

2.23.1.3 Priemerná výška letu vtákov je približne 100 m - 800 m AGL počas dňa - pozri stranu AD 2-LZPP-8-3.

2.23.1.4 Miesta najväčšieho ohrozenia spôsobeného preletmi vtákov:

1. havrany prelietavajú os dráhy v severojužnom smere,
2. divé husy a rôzne druhy vtáctva prelietavajú prvú tretinu RWY 01,
3. kavky prelietavajú poslednú tretinu RWY 01.

2.23.2 Odchýlky od certifikačnej predpisovej základne stanovenej Nariadením Komisie (EÚ) č. 139/2014

LZPP AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION

2.23.1 Bird concentrations in the vicinity of the aerodrome

2.23.1.1 Determination of bird migrations with potential hazard to air traffic:

2.23.1.1.1 Spring migration period of birds is from February until the second half of May, over all day.

2.23.1.1.2 Autumn migration period of birds is from August until October, over all day.

2.23.1.2 Day intervals of increased incidence:

2.23.1.3 Average height of flight of birds is approximately 100 m - 800 m AGL in the daytime - see page AD 2-LZPP-8-3.

2.23.1.4 Localities with the greatest hazard from the bird movements:

1. the rooks overfly the centre line of the RWY in a northsouth direction,
2. wild geese and various species of small birds overfly the first third of RWY 01,
3. the daws overfly the last third of RWY 01.

2.23.2 Deviations from Certification Basis laid down by Commission Regulation (EU) No 139/2014

Špecifikácia Specification (CS)	Popis odchýlky Deviation description	Typ odchýlky Deviation type	Platnosť Validity
1	2	3	4
CS ADR-DSN.B.180 Pozdĺžne sklony pásov na dráhe Longitudinal slopes on runway strips	Sklon pásu je v jednom úseku (sektor G, kóta 1082) väčší než je požadované predpisom (2 %, kde kódové číslo je 1 alebo 2). Skutočný sklon je 2,99 %. The slope on the runway strip is bigger in one section (sector G, dimension 1082) than required by regulation (2 %, where the code number is 1 or 2). Actual longitudinal slope is 2,99 %.	LZPP/SC-001	Bez obmedzenia No restriction
CS ADR-DSN.H.430 Prechodová plocha Transition surface	Do uvedenej plochy letiska zasahuje čiastočne trakčné vedenie železnice (zo západnej strany). The electric traction wire of railway partially extends to transitional surface (from the west side).	LZPP/SC-002	Bez obmedzenia No restriction
CS ADR-DSN.J.480 Dráhy pre presné priblíženie Precision approach runways	Do uvedenej plochy letiska zasahuje čiastočne trakčné vedenie železnice (zo západnej strany). The electric traction wire of railway partially extends to transitional surface (from the west side).	LZPP/SC-002	Bez obmedzenia No restriction

ZÁMERNE NEPOUŽITÉ

INTENTIONALLY BLANK

LZPP AD 2.24 LETECKÉ MAPY TÝKAJÚCE SA LETISKA — LZPP AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME

Názov mapy / Chart name — **Strana / Page**

Letisková mapa - ICAO
Aerodrome Chart - ICAO . . . . . AD 2-LZPP-2-1

Mapa parkovania/státia lietadiel - ICAO
Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO . . . . . AD 2-LZPP-2-3

Letisková prekážková mapa - ICAO Typ A (operating limitations) RWY 01/19
Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A (operating limitations) RWY 01/19. . . . . AD 2-LZPP-3-1

Mapa štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO RWY 01 ACFT CAT A/B/C
Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RWY 01 ACFT CAT A/B/C . . . . . AD 2-LZPP-5-1

Mapa štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO RWY 19 ACFT CAT A/B/C
Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RWY 19 ACFT CAT A/B/C . . . . . AD 2-LZPP-5-3

Mapa štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO RNAV RWY 01 ACFT CAT A/B/C
Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RNAV RWY 01 ACFT CAT A/B/C . . . . . AD 2-LZPP-5-5

Mapa štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO RNAV RWY 19 ACFT CAT A/B/C
Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RNAV RWY 19 ACFT CAT A/B/C . . . . . AD 2-LZPP-5-7

Mapa štandardných prístrojových príletových tratí (STAR) - ICAO RNAV RWY 01 ACFT CAT A/B/C
Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO RNAV RWY 01 ACFT CAT A/B/C . . . . . AD 2-LZPP-6-1

Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO NDB RWY 01
Instrument Approach Chart - ICAO NDB RWY 01 . . . . . AD 2-LZPP-7-1

Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO ILS CAT I alebo LOC RWY 01
Instrument Approach Chart - ICAO ILS CAT I or LOC RWY 01 . . . . . AD 2-LZPP-7-3

Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO RNP RWY 01
Instrument Approach Chart - ICAO RNP RWY 01 . . . . . AD 2-LZPP-7-5

Vizuálna približovacia mapa - ICAO
Visual Approach Chart - ICAO. . . . . AD 2-LZPP-8-1

Priestory zvýšeného výskytu vtákov
Bird Concentrations . . . . . AD 2-LZPP-8-3

Mapa minimálnych nadmorských výšok na ATC sledovanie - ICAO
ATC Surveillance Minimum Altitude Chart - ICAO . . . . . AD 2-LZPP-9-1

ZÁMERNE NEPOUŽITÉ

INTENTIONALLY BLANK