AD 2 LETISKÁ

AD 2. AERODROMES

LZIB AD 2.1 MIESTNY IDENTIFIKAČNÝ KÓD A NÁZOV LETISKA

LZIB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

LZIB - BRATISLAVA/M. R. Štefánik

LZIB - BRATISLAVA/M. R. Štefánik

LZIB AD 2.2 ZEMEPISNÉ A ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE LETISKA

LZIB AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Zemepisné súradnice ARP a poloha na AD ARP coordinates and site at AD	481012N 0171246E V priesečníku osí RWY. At the intersection of RWY axes.
2	Smer a vzdialenosť od (mesta) Direction and distance from (city)	070°, 9 km od Bratislavského hradu. 070°, 9 km from Bratislava castle.
3	Nadmorská výška/Vzťažná teplota Elevation/Reference temperature	436 ft (133 m)/28,1 °C (JUL)
4	Zvlnenie geoidu v AD ELEV PSN Geoid undulation at AD ELEV PSN	144 ft (44 m)
5	Magnetická deklinácia/Ročná zmena Magnetic variation/Annual change	5°E (2025)/6'E
6	Správa letiska, adresa, telefón, telefax, AFS AD Administration, address, telephone, telefax, AFS	Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) Letisko M. R. Štefánika P. O. Box 160 823 11 BRATISLAVA 216 TEL: +421/2/33 03 30 03 (CEO) +421/2/33 03 33 12 (OCC - Operations Control Center - H24) +421/2/33 03 33 54 (GA/BA - General Aviation/Business Aviation - H24) FAX: +421/2/33 03 30 09 (CEO) +421/2/43 29 49 40 (OCC - Operations Control Center - H24) AFTN: LZIBYDYX SITA: BTSOP7X e-mail: sekretariat@bts.aero occ@bts.aero generalaviation@bts.aero
7	Povolený druh prevádzky Types of traffic permitted (IFR/VFR)	IFR/VFR, deň/noc IFR/VFR, day/night
8	Poznámky Remarks	NIL

LZIB AD 2.3 PREVÁDZKOVÝ ČAS

LZIB AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

1	Správa letiska AD Administration	H24
2	Colné a pasové vybavenie Customs and immigration	H24
3	Zdravotná a sanitárna služba Health and sanitation	H24
4	Letisková informačná služba AIS Briefing Office	H24
5	Ohlasovňa letových prevádzkových služieb ARO	H24

6	Meteorologická služobňa MET Briefing Office	H24
7	Letové prevádzkové služby Air Traffic Services	H24
8	Plnenie palív Fuelling	H24
9	Poskytovanie handlingu Handling	H24
10	Bezpečnostná ochrana Security	H24
11	Odnámrazovanie De-icing	H24
12	Poznámky Remarks	NIL

LZIB AD 2.4 SLUŽBY A ZARIADENIA OBSLUHY **LZIB AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES**

1	Zariadenia na vybavovanie nákladu Cargo-handling facilities	Vysokozdvižné vozíky, pásové nakladače, paletové nakladače (do 7 t, do 15 t). Fork-lifts, loading belts, pallet loaders (up to 7 t, up to 15 t).
2	Druhy palív a oleja Fuel and oil types	JET A1, AVGAS 100 LL OIL - NIL
3	Zariadenia na plnenie palivom a kapacita Fuelling facilities and capacity	Autocisterny: Tank trucks: JET A1: 1 x 52 000 l (2 400 l/min) 1 x 50 000 l (2 400 l/min) 1 x 20 000 l (1 080 l/min) 1 x 20 000 l (800 l/min) AVGAS 100 LL: 1 x 4 500 l (350 l/min) 1 x 2 000 l (130 l/min)
4	Odnámrazovacie zariadenia De-icing facilities	Odnámrazovacie vozidlá: 1x Vestergaard Elephant MY, maximálna výška 14 m; 3x Vestergaard BETA 12, maximálna výška pre vertikálne plochy 21 m, maximálna výška pre horizontálne plochy 11,5 m. Odnámrazovacie kvapaliny: Type I, Type II De-icing rigs: 1x Vestergaard Elephant MY, maximum height 14 m; 3x Vestergaard BETA 12, maximum height for vertical surfaces 21 m, maximum height for horizontal surfaces 11,5 m. De-icing/Anti-icing fluids: Type I, Type II
5	Hangárový priestor pre cudzie lietadlá Hangar space for visiting aircraft	Obmedzené, po dohode s prevádzkovateľom AD 24 HR PN. Limited, by arrangement with AD operator 24 HR PN.
6	Opravárenské služby pre cudzie lietadlá Repair facilities for visiting aircraft	Obmedzené, iba po dohode s prevádzkovateľom AD. Limited, only by arrangement with AD operator.

7	Poznámky Remarks	Komunikačné zariadenia: Volací znak AIRPORT BRATISLAVA FREQ 131,855 MHz Communication facilities: Call sign AIRPORT BRATISLAVA FREQ 131,855 MHz

LZIB AD 2.5 ZARIADENIA PRE CESTUJÚCICH **LZIB AD 2.5 PASSENGER FACILITIES**

1	Hotely Hotels	Na AD obmedzené, hotely v meste. At AD limited, hotels in the city.
2	Stravovacie zariadenia Restaurants	Na AD a v meste. At AD and in the city.
3	Dopravné prostriedky Transportation	Autobusy a mikrobusy O/R, verejná doprava, taxi. Buses and minibuses O/R, public transport, taxi.
4	Zdravotná služba Medical facilities	Nemocnica 4 km. Hospital 4 km.
5	Banka a poštový úrad Bank and Post Office	Bankomat H24. Pošta: ÁNO. Automatic teller machine H24. Post Office: YES.
6	Cestovná kancelária Tourist Office	Handling service AD zabezpečuje rezerváciu ubytovania a dopravu pre posádky. Reservation of accommodation and transport for crew is provided by AD Handling Service.
7	Poznámky Remarks	Podrobnejšie informácie o horeuvedených zariadeniach je možné získať na AD handling service. Detailed information about above-mentioned facilities is available at the AD handling service.

LZIB AD 2.6 ZÁCHRANNÁ A HASIČSKÁ SLUŽBA **LZIB AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES**

1	Požiarna kategória letiska AD category for fire fighting	CAT 7 CAT 8 O/R do 2 HR CAT 9 O/R do 12 HR CAT 7 CAT 8 O/R in 2 HR CAT 9 O/R in 12 HR
2	Vybavenie pre záchrannú službu Rescue equipment	K dispozícii. Available.
3	Kapacity na odstránenie pohybu neschopných lietadiel Capability for removal of disabled aircraft	K dispozícii do kategórie lietadiel B737. Telefónne číslo zodpovedného koordinátora: 02/33 03 33 03. Available up to aircraft category B737. Telephone number of responsible coordinator: +421/2/33 03 33 03.
4	Poznámky Remarks	NIL

LZIB AD 2.7 SEZÓNNA PREVÁDZKYSCHOPNOSŤ - ČISTENIE

LZIB AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING

1	Typy čistiaceho zariadenia Types of clearing equipment	6 snehových letiskových zametačov s veľkými snehovými pluhmi, 1 kombi sypač/postrekovač na tuhý/tekutý odnámrazovací materiál s veľkým snehovým pluhom, 1 postrekové zariadenie na kvapalný odnámrazovací materiál, 4 snehové frézy, 4 traktory s pluhmi. 6 airport snow sweepers with large snow ploughs, 1 combi spreader/ sprayer for solid/liquid de-icing material with large snow plough, 1 spraying device for liquid de-icing material, 4 snow blowers, 4 tractors with ploughs.
2	Poradie dôležitosti čistenia Clearance priorities	1. RWY v používaní a k nej priliehajúce prístupové cesty od stanovišťa záchrannej a hasičskej služby 2. Rolovacie dráhy priliehajúce k RWY v používaní 3. Odbavovacia plocha 4. Ostatné prevádzkové plochy 1. RWY in use and access road from the rescue and fire fighting services unit 2. TWY(s) to RWY in use 3. Apron 4. Other manoeuvring areas
3	Použitý materiál pre ošetrenie pohybovej plochy Use of material for movement area surface treatment	KFOR - kvapalina s obsahom mravenčanu draselného UREA - granulovaná močovina KFOR - potassium formate fluid UREA - granular urea
4	Osobitne pripravené RWYs v zimných podmienkach Specially prepared winter runways	Neaplikuje sa. Not applicable.
5	Poznámky Remarks	Koeficient trenia sa meria zariadením Surface Friction Tester (high pressure tire) - SFH s automatickým vyhodnotením nameraných hodnôt. Informácie o odstraňovaní snehu sa publikujú v správach SNOWTAM v období uvedenom v AD 1.2.2 Snehový plán, odsek AD 1.2.2.1. Runway friction coefficient is measured with the use of the Surface Friction Tester (high pressure tire) - SFH with automatic evaluation of measured values. Information on snow clearance are published in SNOWTAM within the period stated in AD 1.2.2 Snow plan, para. AD 1.2.2.1.

LZIB AD 2.8 ODBAVOVACIE PLOCHY, ROLOVACIE DRÁHY A MIESTA/POLOHY BODOV NA KONTROLNÉ NASTAVENIE PRÍSTROJOV

LZIB AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/ POSITIONS DATA

2.8.1 Povrch a únosnosť odbavovacej plochy

2.8.1 Apron surface and strength

Odbavovacia plocha Apron	Povrch Surface	Únosnosť Strength
1	2	3
APRON	betón concrete	PCN 57/R/A/W/T Stojiská 1-6, 21, 31-35 Stands 1-6, 21, 31-35
		PCN 42/R/B/W/T Stojiská 7-13, 20 Stands 7-13, 20
		PCN 37/R/B/W/U Stojiská 14-19 Stands 14-19

Odbavovacia plocha Apron	Povrch Surface	Únosnosť Strength
1	2	3
APRON C	betón concrete	PCN 51/R/B/W/T Rolovací pruh k stojiskám lietadiel Aircraft stand taxilane
		PCN 08/R/C/W/T Stojiská 41-48 Stands 41-48

2.8.2 Šírka, povrch a únosnosť rolovacej dráhy

2.8.2 Taxiway width, surface and strength

Rolovacia dráha Taxiway	Šírka Width	Povrch Surface	Únosnosť Strength
1	2	3	4
A	22 m	betón concrete	PCN 56/R/C/W/T medzi APRON a TWY D between APRON and TWY D
			PCN 44/R/C/W/T medzi TWY D a RWY 04 between TWY D and RWY 04
B	24 m	betón concrete	PCN 40/R/B/W/T
C	22 m	betón concrete	PCN 66/R/B/W/T
D [1)]	22 m	betón concrete	PCN 47/R/B/W/T medzi THR RWY 04 a RWY 13 between THR RWY 04 and RWY 13
	24 m		PCN 26/R/C/W/T medzi RWY 13 a THR RWY 22 between RWY 13 and THR RWY 22
F	22 m	betón concrete	PCN 51/R/B/W/T
G	22 m	betón concrete	PCN 43/R/B/W/T
GG	22 m	betón concrete	PCN 43/R/B/W/T

Poznámka: 1) TWY D medzi RWY 13/31 a RWY 22 uzavretá na rolovanie, použitá na parkovanie ACFT.

Note: 1) TWY D between RWY 13/31 and RWY 22 closed for taxiing, used for parking ACFT.

2.8.3 Umiestnenie a nadmorská výška ACL

Odbavovacia plocha, ELEV 132 m.

2.8.3 ACL location and elevation

Apron, ELEV 132 m.

2.8.4 Kontrolné body na nastavenie VOR

NIL.

2.8.4 VOR checkpoints

NIL.

2.8.5 Kontrolné body na nastavenie INS

Pozri Mapu parkovania/státia lietadiel - ICAO AD 2-LZIB-2-3.

2.8.5 INS checkpoints

See Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO AD 2-LZIB-2-3.

2.8.6 Poznámky

Po oboch stranách TWY A sú betónové pásy nižšej únosnosti ako TWY, široké 11 m.

2.8.6 Remarks

The concrete shoulders of 11 m width are on both sides of the TWY A, with the lower strength than TWY.

LZIB AD 2.9 SYSTÉM NAVÁDZANIA A RIADENIA POHYBU NA PREVÁDZKOVÝCH PLOCHÁCH A ZNAČENIE

LZIB AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	Použitie ID značiek stojísk a vodiace čiary rolovacích dráh a vizuálny navádzací/parkovací systém na stojiská ACFT Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of ACFT stands	ID značenie stojísk - čierne číslo na žltom podklade šípového tvaru s čiernym lemom, umiestnenie pri vodiacej čiare. Vizuálna vodiaca sústava APN - žlté vodiace oblúky a čiary označujúce vjazd na stojiská a priečky zastavenia. Stand ID signs - black number on the yellow arrow shaped background with black lining, located close to the parking guide line. Visual guide lines of APN - yellow oblique lines marking entry to stands and stop lines.
2	Značenie a svetelné návestidlá RWY a TWY	**RWY 04**: Značenie W: poznávacia značka, THR, TDZ, cieľový bod, RCL, postranné pruhy Značenie Y: TWY CL pre TWY A, C, D, F Svetelné návestidlá: RTHL, REDL, RENL **RWY 22**: Značenie W: poznávacia značka, THR, TDZ, cieľový bod, RCL, postranné pruhy Značenie Y: TWY CL pre TWY A, C, D, F Svetelné návestidlá: SALS, PALS, RENL, REDL, RTHL, FLG LGT **RWY 13**: Značenie W: poznávacia značka, THR, TDZ, cieľový bod, RCL, postranné pruhy Značenie Y: TWY CL pre TWY D, GG, F Svetelné návestidlá: RENL, REDL, RCLL, RTHL **RWY 31**: Značenie W: poznávacia značka, THR, TDZ, cieľový bod RCL, postranné pruhy Značenie Y: TWY CL pre TWY D, G, F Svetelné návestidlá: SALS, PALS, FLG LGT, RENL, RTZL, REDL, RCLL, RTHL Vertikálne značky - RWY 13/31 LGT; Vertikálne značky - RWY 04/22 (LGT len výjazd na TWY F a križovatka RWY 13/31, ostatné bez LGT); **TWY**: Značenie Y: TWY CL na všetkých TWY, postranné pruhy na TWY A a TWY D medzi TWY A a THR 04, vyčkávacie miesta pred RWY na všetkých križovatkách TWY/RWY, medziľahlé vyčkávacie miesta Svetelné návestidlá: postranné svetlá TWY na A, B, C, D medzi THR 04 a RWY 13, F, G, TWY CL LGT na TL1, TL3 a TWY F medzi APN a THR 13 Vertikálne značky - TWY A, B, C, D, F, G LGT; Vertikálne značky - TWY C (bez LGT).

	RWY and TWY markings and LGT	**RWY 04**: Markings W: designation, THR, TDZ, aiming point, RCL, side stripes Markings Y: TWY CL for TWY A, C, D, F LGT: RTHL, REDL, RENL **RWY 22**: Markings W: designation, THR, TDZ, aiming point, RCL, side stripes Markings Y: TWY CL for TWY A, C, D, F LGT: SALS, PALS, RENL, REDL, RTHL, FLG LGT **RWY 13**: Markings W: designation, THR, TDZ, aiming point, RCL, side stripes Markings Y: TWY CL for TWY D, GG, F LGT: RENL, REDL, RCLL, RTHL **RWY 31**: Markings W: designation, THR, TDZ, aiming point, RCL, side stripes Markings Y: TWY CL for TWY D, G, F LGT: SALS, PALS, FLG LGT, RENL, RTZL, REDL, RCLL, RTHL Vertical marks - RWY 13/31 LGT; Vertical marks - RWY 04/22 (LGT only exit TWY F and crossing of the RWY 13/31, other not LGT); **TWY**: Markings Y: TWY CL on all TWY, side stripes on TWY A and TWY D from TWY A to THR 04, RWY holding positions on all intersections of TWY/RWY, intermediate holding positions LGT: TWY edge LGT on TWY A, B, C, D between THR 04 and RWY 13, F, G, TWY CL LGT on TL1, TL3, TWY F between APN and THR 13 Vertical marks - TWY A, B, C, D, F, G LGT; Vertical marks - TWY C (not LGT).
3	Stop priečky Stop bars	Na TWY F pred THR 13 a THR 31, na TWY D v smere od TWY F a na TWY G. On TWY F before THR 13 and THR 31, on TWY D in direction from TWY F and on TWY G.
4	Poznámky Remarks	TWY A medzi APN a TWY D, TWY D medzi TWY A a APN C a APN C osové markéry rolovacích dráh - odraz zelený. TWY A between APN and TWY D, TWY D between TWY A and APN C and APN C taxiway centre line markers - reflection green.

LZIB AD 2.10 LETISKOVÉ PREKÁŽKY

2.10.1 Prekážky v Priestore 2

Údaje o prekážkach v Priestore 2 nie sú k dispozícii.

2.10.1.1 Prekážky, ktoré presahujú prekážkové roviny

LZIB AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

2.10.1 Obstacles in Area 2

Obstacle data for Area 2 are not available.

2.10.1.1 Obstacles that penetrate the obstacle limitation surfaces

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
BRATISLAVA LESOPARK, ERDODYHO KOPEC	stromy trees	481415,2N 0170729,6E	501/30	nie nie no no	
BRATISLAVA LESOPARK, GASPARSKE 1	stromy trees	481240,8N 0170805,1E	325/29	nie nie no no	
BRATISLAVA LESOPARK, MALA BANA 1	stromy trees	481304,9N 0170748,2E	394/30	nie nie no no	
BRATISLAVA LESOPARK, MALA BANA 2	stromy trees	481309,6N 0170721,0E	425/30	nie nie no no	
BRATISLAVA LESOPARK, PROSTREDNY VRSOK	stromy trees	481356,8N 0170724,4E	474/30	nie nie no no	
BRATISLAVA LESOPARK, SPARISKA	stromy trees	481330,9N 0170643,6E	427/29	nie nie no no	
BRATISLAVA LESOPARK, VELKA BANA	stromy trees	481334,9N 0170745,5E	473/29	nie nie no no	
BRATISLAVA LESOPARK, VYPALENISKO	stromy trees	481344,9N 0170705,9E	454/30	nie nie no no	
BRATISLAVA LESOPARK, ZEMNY VRCH	stromy trees	481332,1N 0170824,4E	407/30	nie nie no no	
BRATISLAVA, CILIZSKA 1	budova building	480841,9N 0171239,0E	182/50	nie áno - neznáme no yes - unknown	

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
BRATISLAVA, EUROVEA II	budova building	480823,6N 0170738,7E 480823,8N 0170738,6E 480823,9N 0170737,7E 480823,9N 0170736,8E 480823,8N 0170736,6E 480822,9N 0170737,2E 480822,5N 0170737,7E 480822,6N 0170738,0E 480822,9N 0170738,4E	308/169	nie áno - W/R, LIM, ALTN no yes - W/R, LIM, ALTN	Plošná prekážka Polygonal obstacle
BRATISLAVA, GLORIA	budova building	480918,4N 0170819,1E	234/98	nie áno - neznáme no yes - unknown	
BRATISLAVA, ISTROCHEM	komín chimney	481033,3N 0170858,0E	212/78	áno áno - neznáme yes yes - unknown	
BRATISLAVA, LAKESIDE PARK I	budova building	481021,6N 0170835,2E	227/92	nie áno - neznáme no yes - unknown	
BRATISLAVA, PERLA RUZINOVA	budova building	480859,4N 0171000,6E	192/57	nie áno - R, LIL no yes - R, LIL	
BRATISLAVA, POLUS II	budova building	481012,3N 0170824,4E	228/-	nie áno - neznáme no yes - unknown	
BRATISLAVA, RETRO	budova building	480907,6N 0170926,4E	220/88	nie áno - neznáme no yes - unknown	
BRATISLAVA, REZEDOVA 3	budova building	480904,9N 0170946,1E	186/49	nie áno - neznáme no yes - unknown	
BRATISLAVA, ROZADOL	budova building	480908,2N 0170829,4E	218/-	nie áno - neznáme no yes - unknown	

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
BRATISLAVA, TRI VEZE I	budova building	480950,3N 0170821,0E	216/80	nie áno - neznáme no yes - unknown	
BRATISLAVA, TRI VEZE II	budova building	480948,3N 0170822,8E	216/80	nie áno - neznáme no yes - unknown	
BRATISLAVA, TRI VEZE III	budova building	480946,2N 0170824,7E	216/80	nie áno - neznáme no yes - unknown	
BRATISLAVA, TURBINOVA TEPLAREN	komín chimney	481036,0N 0170918,0E	237/103	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
LZIB, ANEMOMETER 04	anténa antenna	480947,2N 0171200,3E	144/11	áno áno - R yes yes - R	
LZIB, ANEMOMETER 13	anténa antenna	481022,5N 0171220,2E	142/11	áno áno - R yes yes - R	
LZIB, ANEMOMETER 22	anténa antenna	481043,0N 0171321,1E	142/11	áno áno - R yes yes - R	
LZIB, ANEMOMETER 31	anténa antenna	480929,8N 0171342,1E	143/11	áno áno - R yes yes - R	
LZIB, GP 22	anténa antenna	481035,6N 0171329,6E	147/16	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
LZIB, ILS GP 31	anténa antenna	480937,1N 0171351,5E	146/15	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
LZIB, OSVETLENIE APN - 01	stožiar pole	481019,5N 0171215,4E	151/18	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
LZIB, OSVETLENIE APN - 02	stožiar pole	481017,9N 0171213,2E	161/29	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
LZIB, PLOT 31	plot fence	480916,1N 0171402,7E 480916,1N 0171402,6E 480916,1N 0171402,4E	136/3	nie nie no no	Líniová prekážka Linear obstacle
LZIB, PRIJIMACIE STREDISKO	budova building	481027,6N 0171257,9E	134/3	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
LZIB, PRIJIMACIE STREDISKO A1	anténa antenna	481027,5N 0171257,9E	138/4	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
LZIB, PRIJIMACIE STREDISKO A2	anténa antenna	481027,6N 0171257,7E	139/5	áno nie yes no	
LZIB, PRIJIMACIE STREDISKO A3	anténa antenna	481027,7N 0171257,9E	139/5	áno nie yes no	
LZIB, PRIJIMACIE STREDISKO A4	anténa antenna	481027,6N 0171258,0E	139/5	áno nie yes no	
LZIB, WDI 04	stožiar pole	480953,9N 0171209,4E	139/7	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
LZIB, WDI 13	stožiar pole	481029,3N 0171229,8E	138/7	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
LZIB, WDI 22	stožiar pole	481045,2N 0171323,3E	138/8	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
LZIB, WDI 31	stožiar pole	480926,9N 0171347,9E	139/7	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	

2.10.1.2 Prekážky v priestore dráhy vzletu

2.10.1.2 Obstacles that penetrate the take-off flight path area obstacle identification surface

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
RWY 04					
Žiadne prekážky No obstacles					

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
RWY 22					
BRATISLAVA, HRADSKA SEMAFOR	stožiar pole	480921,8N 0171133,4E	142/7	nie nie no no	REF AD 2-LZIB-3-3 NR 5
LZIB, LOC 22	anténa antenna	480930,9N 0171147,7E 480930,8N 0171147,6E 480931,7N 0171146,2E 480931,8N 0171146,3E	136/3	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	REF AD 2-LZIB-3-3 NR 2 Plošná prekážka Polygonal obstacle
LZIB, LOC 22	budova building	480930,5N 0171147,9E 480930,4N 0171148,0E 480930,3N 0171147,8E 480930,4N 0171147,6E	136/3	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	REF AD 2-LZIB-3-3 NR 4 Plošná prekážka Polygonal obstacle
LZIB, LOC 22, NF MONITOR	anténa antenna	480933,1N 0171149,6E	135/2	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	REF AD 2-LZIB-3-3 NR 1
LZIB, LOC 22, HROMOZVOD NA OBJEKTE	anténa antenna	480930,5N 0171147,9E	138/2	nie nie no no	REF AD 2-LZIB-3-3 NR 3

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
RWY 13					
L BARKA	anténa antenna	480902,7N 0171433,7E	142/10	áno áno - neznáme yes yes - unknown	REF AD 2-LZIB-3-1 NR 15

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
RWY 31					
BRATISLAVA LESOPARK, ERDODYHO KOPEC	stromy trees	481415,2N 0170729,6E	501/30	nie nie no no	REF AD 2-LZIB-3-1 NR 14
BRATISLAVA LESOPARK, GASPARSKE 1	stromy trees	481240,8N 0170805,1E	325/29	nie nie no no	REF AD 2-LZIB-3-1 NR 6
BRATISLAVA LESOPARK, MALA BANA 1	stromy trees	481304,9N 0170748,2E	394/30	nie nie no no	REF AD 2-LZIB-3-1 NR 7
BRATISLAVA LESOPARK, MALA BANA 2	stromy trees	481309,6N 0170721,0E	425/30	nie nie no no	REF AD 2-LZIB-3-1 NR 9
BRATISLAVA LESOPARK, PROSTREDNY VRSOK	stromy trees	481356,8N 0170724,4E	474/30	nie nie no no	REF AD 2-LZIB-3-1 NR 11
BRATISLAVA LESOPARK, SPARISKA	stromy trees	481330,9N 0170643,6E	427/29	nie nie no no	REF AD 2-LZIB-3-1 NR 13
BRATISLAVA LESOPARK, VELKA BANA	stromy trees	481334,9N 0170745,5E	473/29	nie nie no no	REF AD 2-LZIB-3-1 NR 10
BRATISLAVA LESOPARK, VYPALENISKO	stromy trees	481344,9N 0170705,9E	454/30	nie nie no no	REF AD 2-LZIB-3-1 NR 12

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
BRATISLAVA LESOPARK, ZEMNY VRCH	stromy trees	481332,1N 0170824,4E	407/30	nie nie no no	REF AD 2-LZIB-3-1 NR 8
BRATISLAVA, PLICKOVA 11	budova building	481240,4N 0170902,1E	211/50	nie nie no no	REF AD 2-LZIB-3-1 NR 5
BRATISLAVA, SADMELIJSKA 1	budova building	481223,4N 0170853,4E	200/47	nie nie no no	REF AD 2-LZIB-3-1 NR 2
BRATISLAVA, UZINY 3	budova building	481227,0N 0170842,0E	215/40	nie nie no no	REF AD 2-LZIB-3-1 NR 4
BRATISLAVA, ZAVADSKA 22	budova building	481248,3N 0170929,5E	200/47	nie nie no no	REF AD 2-LZIB-3-1 NR 3
BRATISLAVA, ZLATE PIESKY	stromy trees	481111,0N 0171115,9E	157/25	nie nie no no	REF AD 2-LZIB-3-1 NR 1

2.10.1.3 Prekážky vyhodnotené ako nebezpečné pre leteckú navigáciu

2.10.1.3 Other obstacles assessed as being hazardous to air navigation

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
BERNOLAKOVO, KASTIEL	budova building	481205,9N 0171711,4E	183/26	nie nie no no	
BRATISLAVA LESOPARK, GASPARSKE 2	stromy trees	481251,5N 0170732,6E	390/29	nie nie no no	
BRATISLAVA, CBC1	budova building	480851,5N 0170731,0E	244/107	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
BRATISLAVA, KAMZIK	veža tower	481057,7N 0170541,3E	630/197	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
BRATISLAVA, KUKUCINOVA MO SR	budova building	481005,0N 0170743,4E	228/90	nie áno - neznáme no yes - unknown	
BRATISLAVA, MIEROVA 19	budova building	480857,8N 0170940,1E	176/40	nie áno - neznáme no yes - unknown	
BRATISLAVA, MLYNSKA DOLINA	budova building	480924,2N 0170418,6E	277/107	nie áno - R, LIL no yes - R, LIL	
BRATISLAVA, NA PASEKACH 14	budova building	481153,4N 0171030,7E	170/38	nie áno - neznáme no yes - unknown	
BRATISLAVA, NBS	budova building	480911,4N 0170653,7E	258/111	nie áno - R, LIL no yes - R, LIL	
BRATISLAVA, OBYDICK	budova building	481003,3N 0170736,4E	224/84	nie áno - neznáme no yes - unknown	
BRATISLAVA, PRI STAROM LETISKU	stožiar pole	481155,3N 0171146,2E	172/40	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
BRATISLAVA, SLOVNAFT 01	komín chimney	480630,7N 0171017,2E	252/118	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
BRATISLAVA, SLOVNAFT 19	komín chimney	480630,9N 0171130,9E	243/110	nie nie no no	
BRATISLAVA, SLOVNAFT 24	komín chimney	480629,3N 0171138,5E	238/106	nie nie no no	
BRATISLAVA, SLOVNAFT ETYLENOVA JEDNOTKA	komín chimney	480641,0N 0171102,8E	254/120	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
BRATISLAVA, TOWER 115	budova building	480828,2N 0170738,5E	260/120	nie áno - R, LIM no yes - R, LIM	

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
BRATISLAVA, VLCIE HRDLO SPALOVNA	komín chimney	480627,1N 0170958,7E	258/124	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
BRATISLAVA, VLCIE HRDLO TEPLAREN	komín chimney	480630,9N 0170954,1E	253/119	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
IVANKA PRI DUNAJI	kostol church	481123,3N 0171530,1E	175/41	nie nie no no	
LZIB, ILS LOC 31	anténa antenna	481041,6N 0171200,3E	135/3	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
MALY JAVORNIK (METEORADAR)	kupola dome	481519,4N 0170907,7E	610/20	áno áno - neznáme yes yes - unknown	
NDB OB	anténa antenna	480653,4N 0171754,1E	149/20	áno nie yes no	
RADAR TOWER	kupola dome	481018,4N 0171339,8E	156/23	áno áno - neznáme yes yes - unknown	
VELKY JAVORNIK (MSSR JAV)	kupola dome	481538,6N 0170947,8E	626/-	áno áno - neznáme yes yes - unknown	

2.10.2 Prekážky v Priestore 3

2.10.2 Obstacles in Area 3

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
LZIB, APO	budova building	481005,5N 0171153,6E 481006,1N 0171152,7E 481007,2N 0171154,4E 481006,7N 0171155,2E	150,71/17,53	nie áno - R, LIL no yes - R, LIL	Plošná prekážka Polygonal obstacle

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
LZIB, APO	plot fence	481005,5N 0171154,0E 481006,5N 0171155,4E	134,24/1,50	nie nie no no	Líniová prekážka Linear obstacle
LZIB, AREAL BOL	vegetácia vegetation	480952,7N 0171156,5E 480954,1N 0171153,2E 480955,2N 0171154,3E 480953,8N 0171157,6E	141,66/9,68	nie nie no no	Plošná prekážka Polygonal obstacle
LZIB, DISPECING B	budova building	481012,2N 0171205,9E 481012,5N 0171205,5E 481012,8N 0171205,9E 481012,5N 0171206,3E	145,97/13,87	nie áno - R, LIL no yes - R, LIL	Plošná prekážka Polygonal obstacle
LZIB, HALA MECHANIZMOV	budova building	481015,1N 0171205,8E 481014,6N 0171206,6E 481014,3N 0171206,1E 481014,8N 0171205,3E	138,23/6,18	nie nie no no	Plošná prekážka Polygonal obstacle
LZIB, HANGAR A	budova building	481002,0N 0171146,0E 481004,5N 0171146,0E 481004,5N 0171148,9E 481002,0N 0171149,0E	146,69/13,73	nie áno - R, LIL no yes - R, LIL	Plošná prekážka Polygonal obstacle
LZIB, HANGAR VIP	budova building	480950,4N 0171146,4E 480950,3N 0171139,1E 480952,1N 0171139,0E 480952,2N 0171146,3E	152,21/19,94	nie nie no no	Plošná prekážka Polygonal obstacle
LZIB, HYDRANT	iný objekt other object	480952,2N 0171146,7E	133,34/1,16	nie nie no no	

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
LZIB, HZS 1	budova building	481010,9N 0171222,5E 481011,3N 0171223,1E 481010,9N 0171223,7E 481010,5N 0171223,1E	135,84/4,03	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	Plošná prekážka Polygonal obstacle
LZIB, MV	stožiar pole	481004,4N 0171151,1E	140,09/7,30	nie nie no no	
LZIB, NASTUPNE MOSTY A	budova building	481010,0N 0171202,7E 481006,5N 0171157,6E 481006,7N 0171157,1E 481010,3N 0171202,2E 481011,0N 0171203,5E 481010,9N 0171203,6E 481010,2N 0171202,4E	143,35/11,25	nie nie no no	Plošná prekážka Polygonal obstacle
LZIB, NASTUPNE MOSTY B	budova building	481012,9N 0171206,0E 481012,7N 0171206,4E 481010,8N 0171203,8E 481011,1N 0171203,4E	143,19/11,09	nie áno - R, LIL no yes - R, LIL	Plošná prekážka Polygonal obstacle
LZIB, OBJEKT PLNICOV	budova building	480958,4N 0171200,1E 480958,4N 0171200,5E 480957,3N 0171200,5E 480957,3N 0171200,1E	135,47/3,62	nie áno - R, LIL no yes - R, LIL	Plošná prekážka Polygonal obstacle
LZIB, ODRAZAC 1	iný objekt other object	481016,1N 0171209,0E 481018,2N 0171205,7E	133,87/1,62	áno nie yes no	Líniová prekážka Linear obstacle
LZIB, ODRAZAC 2	iný objekt other object	480958,5N 0171151,3E 480958,8N 0171201,4E	134,00/1,68	áno nie yes no	Líniová prekážka Linear obstacle

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
LZIB, OSVETLENIE APN - 01	stožiar pole	481019,5N 0171215,4E	150,68/18,46	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
LZIB, OSVETLENIE APN - 02	stožiar pole	481017,9N 0171213,2E	160,78/28,58	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
LZIB, OSVETLENIE APN - 03	stožiar pole	481016,3N 0171210,9E	160,77/28,57	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
LZIB, OSVETLENIE APN - 04	stožiar pole	481014,7N 0171208,7E	161,48/29,55	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
LZIB, OSVETLENIE APN - 05	stožiar pole	481013,4N 0171206,9E	161,48/29,55	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
LZIB, OSVETLENIE APN - 06	stožiar pole	481011,1N 0171205,3E	160,77/28,52	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
LZIB, OSVETLENIE APN - 07	stožiar pole	481009,0N 0171202,3E	160,90/28,66	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
LZIB, OSVETLENIE APN - 08	stožiar pole	481006,9N 0171159,3E	160,66/28,46	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
LZIB, OSVETLENIE APN - 09	stožiar pole	481004,8N 0171156,3E	160,64/28,27	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
LZIB, OSVETLENIE APN - 10	stožiar pole	481004,7N 0171152,4E	161,26/28,41	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
LZIB, OSVETLENIE APN C - 1	stožiar pole	480956,3N 0171145,2E	155,97/23,22	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
LZIB, OSVETLENIE APN C - 2	stožiar pole	480954,9N 0171148,4E	155,75/23,22	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
LZIB, OSVETLENIE APN C - 3	stožiar pole	480953,5N 0171151,7E	155,50/23,22	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
LZIB, OSVETLENIE APN C - 4	stožiar pole	480952,0N 0171154,9E	155,28/23,22	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
LZIB, OSVETLENIE LPH - 1	stožiar pole	480958,5N 0171153,6E	143,77/11,46	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
LZIB, OSVETLENIE LPH - 2	stožiar pole	480958,5N 0171154,6E	143,77/11,47	áno nie yes no	
LZIB, OSVETLENIE LPH - 3	stožiar pole	480958,5N 0171155,6E	143,80/11,52	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
LZIB, OSVETLENIE LPH - 4	stožiar pole	480958,5N 0171156,7E	143,81/11,51	áno nie yes no	
LZIB, OSVETLENIE LPH - 5	stožiar pole	480958,6N 0171157,7E	143,77/11,48	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	
LZIB, PRIS	iný objekt other object	481020,6N 0171207,0E	134,42/1,68	nie nie no no	
LZIB, PRISTAVBA HANGARU A	budova building	481002,0N 0171146,0E 481002,0N 0171149,0E 481001,7N 0171149,0E 481001,7N 0171146,1E	137,20/4,24	nie nie no no	Plošná prekážka Polygonal obstacle
LZIB, PSOVODI	budova building	481026,9N 0171206,3E 481028,0N 0171207,6E 481027,5N 0171208,6E 481026,4N 0171207,3E	137,83/5,41	nie nie no no	Plošná prekážka Polygonal obstacle

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
LZIB, SACHTA 1	iný objekt other object	480951,3N 0171147,0E	132,84/0,53	nie nie no no	
LZIB, SACHTA 2	iný objekt other object	480952,6N 0171157,3E	132,90/0,74	nie nie no no	
LZIB, SHMU	budova building	481013,7N 0171225,3E 481013,9N 0171225,6E 481013,7N 0171226,0E 481013,5N 0171225,6E	145,48/13,82	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	Plošná prekážka Polygonal obstacle
LZIB, SHMU GARAZ	budova building	481013,9N 0171225,8E	134,91/3,25	nie nie no no	
LZIB, STARA VEZA	anténa antenna	481004,9N 0171149,0E	154,63/21,60	nie áno - R, LIL no yes - R, LIL	
LZIB, STARA VEZA	budova building	481004,7N 0171148,9E 481005,0N 0171148,9E 481004,7N 0171149,1E 481005,0N 0171149,1E	150,60/17,57	nie nie no no	Líniová prekážka Linear obstacle
LZIB, TERMINAL A	budova building	481007,2N 0171156,9E 481009,1N 0171153,9E 481013,1N 0171159,6E 481011,2N 0171202,6E	155,14/23,04	nie nie no no	Plošná prekážka Polygonal obstacle
LZIB, TERMINAL B	budova building	481013,1N 0171205,1E 481011,3N 0171202,5E 481012,6N 0171200,5E 481014,4N 0171203,1E	146,66/14,56	nie nie no no	Plošná prekážka Polygonal obstacle

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
LZIB, TERMINAL C	budova building	481013,1N 0171205,1E 481013,8N 0171204,0E 481014,8N 0171205,3E 481014,1N 0171206,4E	138,25/6,10	nie nie no no	Plošná prekážka Polygonal obstacle
LZIB, TERMINAL MV	budova building	481004,7N 0171149,9E 481006,0N 0171151,7E 481005,5N 0171152,4E 481004,9N 0171151,5E 481004,8N 0171151,7E 481004,5N 0171151,3E 481004,7N 0171151,0E 481004,5N 0171150,7E 481004,4N 0171150,5E 481004,5N 0171150,2E	139,63/6,82	nie nie no no	Plošná prekážka Polygonal obstacle
LZIB, TRAFOSTANICA 6	budova building	481007,7N 0171218,4E 481008,0N 0171218,0E 481008,4N 0171218,7E 481008,1N 0171219,1E	137,04/5,64	áno áno - R, LIL yes yes - R, LIL	Plošná prekážka Polygonal obstacle
LZIB, TWR	anténa antenna	481016,0N 0171207,2E	172,40/5,84	nie nie no no	

Názov Designation	Typ OBST OBST type	Poloha OBST OBST position	ELEV/HGT (m) ELEV/HGT (m)	Denné značenie LGT - Farba, Typ Marking LGT - Colour, Type	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
LZIB, TWR	budova building	481015,5N 0171206,8E 481015,7N 0171207,0E 481015,9N 0171207,1E 481016,1N 0171207,2E 481016,4N 0171206,9E 481016,6N 0171206,4E 481017,0N 0171206,6E 481016,9N 0171207,1E 481016,6N 0171207,4E 481016,4N 0171207,7E 481016,1N 0171207,8E 481016,1N 0171208,1E 481015,8N 0171208,0E 481014,9N 0171207,3E	139,86/7,62	nie nie no no	Plošná prekážka Polygonal obstacle
LZIB, TWR	veža tower	481016,0N 0171207,2E	166,56/34,32	nie áno - R, LIL no yes - R, LIL	
LZIB, VRATNICA 2	budova building	481007,5N 0171156,5E 481006,7N 0171155,3E 481007,1N 0171154,6E 481008,0N 0171155,8E	142,93/10,16	nie nie no no	Plošná prekážka Polygonal obstacle

LZIB AD 2.11 POSKYTOVANÉ METEOROLOGICKÉ INFORMÁCIE

LZIB AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

1	Príslušná MET služobňa Associated MET Office	Central MET Briefing Office (CMBO) Bratislava
2	Prevádzkový čas MET služobňa mimo prevádzkového času Hours of service MET Office outside hours	H24

3	Služobňa zodpovedná za prípravu TAF Doba platnosti Office responsible for TAF preparation Period of validity	CMBO Bratislava, MBO Košice (striedavo) CMBO Bratislava, MBO Košice (alternately) 24 HR, vydávané každých 6 HR (o 0500, 1100, 1700, 2300) 24 HR, issued at intervals of 6 HR (at 0500, 1100, 1700, 2300)
4	Typ pristávacej predpovede Interval vydávania Type of landing forecast Interval of issuance	TREND 1/2 HR
5	Brífing/poskytované konzultácie Briefing/consultation provided	Osobný brífing alebo konzultácia, telefonicky alebo samoobslužný brífing IBAF (pozri odsek GEN 3.5.9). Personal briefing or consultation, telephone or self-briefing IBAF (see para. GEN 3.5.9).
6	Letová dokumentácia Používaný(é) jazyk(ky) Flight documentation Language(s) used	Mapy, vo forme textu Charts, text form SK, EN
7	Mapy a ostatné informácie, ktoré sú k dispozícii pri meteorologickom brífingu alebo konzultácii Charts and other information available for briefing or consultation	Prízemná mapa a výškové mapy tlakových hladín 850 a 500 hPa, mapy výškového vetra a teploty pre hladiny 850, 700, 600, 500, 400, 350, 300, 270, 250, 220, 200, 150, 100 hPa, mapy význačného počasia (SWM, SWH). Surface chart, upper level weather charts for 850 a 500 hPa, upper level wind and temperature charts for 850, 700, 600, 500, 400, 350, 300, 270, 250, 220, 200, 150, 100 hPa, significant weather charts (SWM, SWH).
8	Doplňujúce zariadenie, ktoré je k dispozícii pri poskytovaní informácií Supplementary equipment available for providing information	WXR, APT, informácie o búrkových výbojoch WXR, APT, lightning information *Poznámka: informácie sú dostupné aj prostredníctvom IBAF web (www.lps.sk/ibaf).* *Note: Information is also available by means of IBAF web (www.lps.sk/ibaf).*
9	Stanovištia ATS, ktorým sú poskytované informácie ATS units provided with information	Bratislava TWR, Bratislava APP, Bratislava ACC
10	Doplňujúce informácie Additional information	CMBO Bratislava a MBO Košice môžu poskytovať služby alternatívne. CMBO Bratislava and MBO Košice can provide services alternatively. CMBO Bratislava TEL: +421/2/48 57 42 63 +421/2/48 57 42 64 FAX: +421/2/43 33 85 48 MBO Košice TEL: +421/55/622 22 55 FAX: NIL

LZIB AD 2.12 FYZIKÁLNE CHARAKTERISTIKY VZLETOVEJ A PRISTÁVACEJ DRÁHY

LZIB AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

Označenie RWY NR Designation RWY NR	Zemepisný smer TRUE bearing	Rozmery RWY (m) Dimensions of RWY (m)	Únosnosť (PCN) a povrch RWY a SWY Strength (PCN) and surface of RWY and SWY	Zemepisné súradnice pre THR Zemepisné súradnice pre koniec RWY Zvlnenie geoidu pre THR THR coordinates RWY end coordinates THR geoid undulation	Nadmorská výška THR a najvyššia nadmorská výška TDZ prístrojovej RWY THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY
1	2	3	4	5	6
04	043,91° GEO	2 900 x 60	PCN 53/R/B/W/T betón concrete SWY - NIL	480938,91N 0171157,90E 481046,56N 0171335,27E GUND 44 m	THR 436 ft (133 m)
22	223,93° GEO	2 900 x 60	PCN 53/R/B/W/T betón concrete SWY - NIL	481046,56N 0171335,27E 480938,91N 0171157,90E GUND 43,5 m	THR 430 ft (131,1 m) TDZ 433 ft (132 m)
13	133,91° GEO	3 190 x 45 [1)]	PCN 46/R/B/W/T betón concrete SWY - NIL	481032,53N 0171214,29E 480920,88N 0171405,49E GUND 44 m	THR 433 ft (132 m)
31	313,93° GEO	3 190 x 45 [1)]	PCN 46/R/B/W/T betón concrete SWY - NIL	480926,29N [2)] 0171357,10E [2)] 481032,53N 0171214,29E GUND 43,5 m *480920,88N* [3)] *0171405,49E* [3)]	THR 434 ft (132,2 m) TDZ 436 ft (133 m)

Poznámka: [1)] Na oboch stranách RWY 13/31 sú asfaltové pásy nižšej únosnosti ako RWY, široké 7,5 m.

Poznámka: [2)] Údaje posunutého prahu RWY 31 na pristátie.

Poznámka: [3)] Údaje začiatku RWY 31.

Note: [1)] The asphalt shoulders of 7,5 m width are on both sides of RWY 13/31, with the lower strength than RWY.

Note: [2)] Data for RWY 31 displaced landing threshold.

Note: [3)] Data for RWY 31 (beginning) extremity.

Sklon RWY a SWY (%) Slope of RWY and SWY (%)	Rozmery SWY (m) SWY dimensions (m)	Rozmery (m) a povrch RESA Dimensions (m) and surface of RESA	Rozmery CWY (m) CWY dimensions (m)	Rozmery (m) a povrch vzletových a pristávacích pásov Dimensions (m) and surface of strip	Bezprekážkový priestor OFZ
7	8	9	10	11	12
RWY 04 -0,10 1 165 m -0,03 375 m +0,00 170 m -0,06 1 190 m	NIL	240 x 150 tráva grass	300 x 300	3 020 x 300 tráva grass	NIL
RWY 22 +0,06 1 190 m +0,00 170 m +0,03 375 m +0,10 1 165 m	NIL	240 x 150 tráva grass	60 x 300	3 020 x 300 tráva grass	Áno Yes
RWY 13 +0,00 1 055 m +0,11 1 075 m -0,27 345 m +0,04 475 m +0,04 240 m	NIL	140 x 90 tráva grass	60 x 150	3 310 x 300 tráva grass	NIL
RWY 31 -0,04 475 m +0,27 345 m -0,11 1 075 m +0,00 1 055 m	NIL	240 x 150 tráva grass	60 x 300	3 310 x 300 tráva grass	Áno Yes

LZIB AD 2.13 VYHLÁSENÉ DĹŽKY **LZIB AD 2.13 DECLARED DISTANCES**

Označenie RWY RWY Designator	TORA (m)	TODA (m)	ASDA (m)	LDA (m)	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
13	3 190	3 250	3 190	3 190	NIL
31	3 190	3 250	3 190	2 950*	Zo začiatku RWY 31 From extremity of RWY 31
04	2 900	3 200	2 900	2 900	NIL
22	2 900	2 960	2 900	2 900	NIL

** Údaj vztiahnutý k posunutému prahu RWY 31 na pristátie o 240 m.*

** Data for RWY 31 landing threshold displacement 240 m.*

2.13.1 Vzlet z križovatky

2.13.1 Intersection take-off

Označenie RWY RWY Designator	Od From	TORA (m)	TODA (m)	ASDA (m)	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6
04	TWY A	2 185	2 485	2 185	NIL
04	TWY C	2 595	2 895	2 595	NIL
22	TWY D	2 210	2 270	2 210	NIL
13	TWY D	2 525	2 585	2 525	NIL
13	TWY G	1 820	1 880	1 820	NIL
31	TWY F	2 950	3 010	2 950	NIL

LZIB AD 2.14 PRIBLIŽOVACIE A DRÁHOVÉ SVETELNÉ SYSTÉMY

LZIB AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

Označenie RWY **RWY Designator**	**APCH LGT** typ LEN INTST **APCH LGT** type LEN INTST	**THR LGT** farba WBAR **THR LGT** colour WBAR	**VASIS (MEHT) PAPI** **VASIS (MEHT) PAPI**	**TDZ LGT** LEN **TDZ LGT** LEN	**Osové svetelné návestidlá RWY** LEN, vzdialenosť farba INTST **RWY Centre Line LGT** LEN, spacing colour INTST	**Postranné dráhové svetelné návestidlá RWY** LEN, vzdialenosť farba INTST **RWY edge LGT** LEN, spacing colour INTST	**Koncové svetelné priečky RWY** farba WBAR **RWY End LGT** colour WBAR	**Svetelná sústava SWY** LEN farba **SWY LGT** LEN colour
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	NIL	G -	NIL	NIL	NIL	2 900 m, 60 m W FM 2 300 m Y LIM/LIH	R-LED -	NIL
22	SALS 900 m LIM PALS CAT I 900 m LIL/LIH-LED W FLG W 900 m LIH-LED RTIL-LED	G-LED WBARS -LED	PAPI L/3° (20,1 m)	NIL	NIL	2 900 m, 60 m W FM 2 300 m Y LIM/LIH	R -	NIL
13	NIL	G -	NIL	NIL	3 190 m, 15 m W FM 2 050 m R/W FM 2 950 m R LIM/LIH	3 190 m, 60 m W FM 2 590 m Y LIM/LIH	R -	NIL
31	SALS 900 m LIM PALS CAT II CAT III 900 m LIL/LIH W FLG W 600 m LIH Rad priečok Row of barrettes 270 m vonkajšie R vnútorné W outside R inside W	G -	PAPI L/3° (22,2 m)	W 900 m	2 950 m, 15 m W FM 2 050 m R/W FM 2 650 m R LIM/LIH	2 950 m, 60 m W FM 2 350 m Y LIM/LIH	R -	NIL

LZIB AD 2.15 INÉ SVETELNÉ SÚSTAVY, ZÁLOŽNÝ ENERGETICKÝ ZDROJ

LZIB AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	Umiestnenie ABN/IBN, charakteristika a prevádzkový čas ABN/IBN location, characteristics and operational hours	NIL
2	Umiestnenie LDI a LGT LDI location and LGT Umiestnenie anemometra a LGT Anemometer location and LGT	LDI: NIL Anemometer: RWY 13: TDZ END, neosvetlený. RWY 31: TDZ END, neosvetlený. RWY 04: TDZ END, neosvetlený. RWY 22: TDZ END, neosvetlený. Anemometer: RWY 13: TDZ END, not lighted. RWY 31: TDZ END, not lighted. RWY 04: TDZ END, not lighted. RWY 22: TDZ END, not lighted.
3	Postranné a osové svetelné rady TWY	TWY svetelné rady: – postranné svetelné rady A, B, C, D, F, G sú B; – TWY D medzi RWY 22 a RWY 13 neosvetlené; – osový svetelný rad od stojiska číslo 11 po TWY F je G v oboch smeroch; – osový svetelný rad od stojiska číslo 35 po TWY F je G v oboch smeroch; – osový svetelný rad na TWY F od APN po červenú stop priečku RWY 13 je G v oboch smeroch; – osový svetelný rad na TWY F v ochrannom pásme ILS je G/Y (od červenej stop priečky RWY 13 po THR 13); – stop priečky a vonkajšie polopriečky na TWY F, TWY D a TWY G sú R.
	TWY edge and centre line lighting	TWY lights: – edge lights A, B, C, D, F, G are B; – TWY D between RWY 22 and RWY 13 not lighted; – centre line light from stand number 11 to TWY F is G in both directions; – centre line light from stand number 35 to TWY F is G in both directions; – centre line light on TWY F from APN to red stop bar RWY 13 is G in both directions; – centre line light on TWY F in protection zone ILS is G/Y (from red stop bar RWY 13 to THR 13); – stop bars and wing bars on TWY F, TWY D and TWY G are R.
4	Náhradný zdroj/čas prepnutia Secondary power supply/switch-over time	2 x UPS pre RWY 13/31 /0 s. 2 x UPS pre RWY 04/22 /0 s. Non-stop pre rádionavigačné a rádiokomunikačné zariadenia/0 s. Stály zdroj pre automatickú meteorologickú stanicu/0 s. 2 x UPS for RWY 13/31 /0 s. 2 x UPS for RWY 04/22. Non-stop for radio navigation and radio communication facilities/0 s. Stationary transporter for automatic meteorology station/0 s.
5	Poznámky Remarks	NIL

LZIB AD 2.16 PRISTÁVACIA PLOCHA PRE VRTUĽNÍKY

LZIB AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA

1	Zemepisné súradnice odpútacej a dosadacej plochy alebo THR plochy konečného priblíženia a vzletu Zvlnenie geoidu Coordinates TLOF or THR of FATO Geoid undulation	H1: TLOF - 481004,47N 0171208,79E GUND 143 ft (44 m) H2: TLOF - 481008,09N 0171223,23E GUND 143 ft (44 m)

2	Nadmorská výška odpútacej a dosadacej plochy a/ alebo plochy konečného priblíženia a vzletu TLOF and/or FATO elevation	H1: TLOF/FATO - ELEV 433 ft (132 m) H2: TLOF/FATO - ELEV 433 ft (132 m)
3	Rozmery, povrch, únosnosť, označenie TLOF a FATO TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking	H1: TLOF/FATO - 22 m x 22 m; betón; PCN 56/R/C/W/T; biely štvorec - v strede biele písmeno H H2: TLOF/FATO - 22 m x 22 m; betón; PCN 47/R/B/W/T; biely štvorec - v strede biele písmeno H H1: TLOF/FATO - 22 m x 22 m; concrete; PCN 56/R/C/W/T; white square - white letter H in the middle H2: TLOF/FATO - 22 m x 22 m; concrete; PCN 47/R/B/W/T; white square - white letter H in the middle
4	Zemepisný smer FATO True bearing of FATO	H1: 313,95°/133,95° GEO (hlavný); 215,86°/035,86° GEO (vedľajší) Sektor zakázaný pre vykonanie priblíženia a vzletu: mimo hlavného a vedľajšieho smeru priblíženia a odletu. H2: 313,95°/133,95° GEO (hlavný); 212,57°/032,57° GEO (vedľajší); 061,39°/241,39° GEO (vedľajší) Sektor zakázaný pre vykonanie priblíženia a vzletu: 241° - 033° GEO od stredu TLOF. H1: 313,95°/133,95° GEO (main), 215,86°/035,86° GEO (secondary) Prohibited sector for approach and take-off: except main and secondary direction of approach and take-off. H2: 313,95°/133,95° GEO (main), 212,57°/032,57° GEO (secondary), 061,39°/241,39° GEO (secondary) Prohibited sector for approach and take-off: 241° - 033° GEO from TLOF centre.
5	Použiteľné vyhlásené dĺžky Declared distances available	NIL
6	Osvetlenie APCH a FATO APCH and FATO lighting	NIL
7	Poznámky Remarks	H1 a H2: MAX MTOM vrtuľníka 15 000 kg. Najväčší rozmer vrtuľníka: 22 m Najširší rozmer vrtuľníka: 22 m Najširší rozmer podvozku vrtuľníka: 8 m Typ prevádzky: VFR deň Stredy TLOF a FATO sú zhodné. H1 and H2: MAX MTOM of helicopter 15 000 kg. Largest overall dimension of the helicopter: 22 m Largest overall width of the helicopter: 22 m Largest width of the undercarriage of the helicopter: 8 m Type of traffic permitted: VFR day Centres of TLOF and FATO are identical.

LZIB AD 2.17 VZDUŠNÝ PRIESTOR LETOVÝCH PREVÁDZKOVÝCH SLUŽIEB

LZIB AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

1	Označenie a vodorovné hranice Designation and lateral limits	CTR ŠTEFÁNIK: ŠTEFÁNIK CTR: 481905N 0171959E 481521N 0172549E 481258N 0172222E kruhový oblúk CW 7 NM okolo 481012N 0171246E do circular arc CW 7 NM around 481012N 0171246E to 480743N 0172232E 480607N 0172501E 475949N 0171557E pozdĺž štátnych hraníc do along state boundary to 480837N 0170326E 481457N 0170046E 481808N 0170333E 481845N 0171343E 481859N 0171741E 481905N 0171959E
2	Zvislé hranice Vertical limits	5 000 ft AMSL GND
3	Klasifikácia vzdušného priestoru Airspace classification	D
4	Volací znak ATS/použitý(é) jazyk(y) ATS unit call sign/language(s)	ŠTEFÁNIK VEŽA/SK, EN ŠTEFÁNIK TOWER/SK, EN
5	Prevodná nadmorská výška Transition altitude	10 000 ft AMSL
6	Poznámky Remarks	NIL

LZIB AD 2.18 KOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA ATS

LZIB AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES

Názov služby Service designation	Volací znak Call sign	Frekvencia Frequency	Prevádzkový čas Operational hours	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5
APP	ŠTEFÁNIK RADAR	134,930 118,980 1) 121,500 MHz 2)	H24	1) Náhradná FREQ 1) Alternate FREQ 2) Núdzová FREQ 2) Emergency FREQ

1	2	3	4	5
TWR	ŠTEFÁNIK VEŽA ŠTEFÁNIK TOWER	118,305 118,705 1) 121,500 MHz 2)	H24	1) Náhradná FREQ 1) Alternate FREQ 2) Núdzová FREQ 2) Emergency FREQ
	ŠTEFÁNIK GROUND	120,905 121,705 1)	H24	Riadenie vozidiel a osôb na prevádzkových plochách. Vydávanie odletových povolení a vydávanie povolení na spúšťanie motorov na prejazdných stojiskách (HO). Informácia o OPR HR je vysielaná v ATIS ŠTEFÁNIK DEPARTURE. Vehicles and personnel control on the manoeuvring area. Departure clearances delivery and start-up clearances on self-manoeuvring stands delivery (HO). Information regarding OPR HR is broadcasted in ATIS ŠTEFÁNIK DEPARTURE. 1) Náhradná FREQ 1) Alternate FREQ
ATIS	ŠTEFÁNIK ARRIVAL	133,880	H24	Informácia ATIS je vysielaná v anglickom jazyku a je k dispozícii aj na telefónnych číslach: +421/2/48 57 20 90 +421/2/48 57 20 91 +421/2/48 57 20 92 ATIS information is broadcasted in English language and is also available on telephone numbers: +421/2/48 57 20 90 +421/2/48 57 20 91 +421/2/48 57 20 92
	ŠTEFÁNIK DEPARTURE	128,655		

LZIB AD 2.19 RÁDIONAVIGAČNÉ A PRISTÁVACIE ZARIADENIA

LZIB AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Typ zariadenia, MAG VAR CAT ILS/MLS Type of aid, MAG VAR CAT of ILS/MLS	ID ID	Frekvencia Frequency	Prevádzkový čas Hours of operation	Zemepisné súradnice polohy vysielacej antény Position of transmitting antenna coordinates	Nadmorská výška vysielacej antény DME Elevation of DME transmitting antenna	Poznámky Remarks
1	2	3	4	5	6	7
LOC 22 (5°E/2025) ILS CAT I	OKR	108,3 MHz	H24	480931,3N 0171146,9E		RNG 25 NM (±10 DEG/2 000 ft). RNG 17 NM (±35 DEG/2 000 ft).
GP ILS 22		334,1 MHz	H24	481035,6N 0171329,6E		RNG 10 NM (±8 DEG/1 000 ft AGL). Zostupový uhol 3 DEG. RDH 15,7 m. Glide path angle 3 DEG. RDH 15,7 m.
OM	čiarky dashes	75 MHz	H24	481326,1N 0171725,3E		
MM	bodka/čiarka dot/dash	75 MHz	H24	481111,1N 0171410,5E		
DME	OKR	CH 20 X	H24	481035,5N 0171329,8E	135 m	RNG 25 NM.
DME	OB	CH 44 X	H24	480937,0N 0171351,3E	137 m	RNG 25 NM.
LOC 31 (5°E/2025) ILS CAT III A	OB	110,7 MHz	H24	481041,6N 0171200,3E		RNG 25 NM (±10 DEG/2 000 ft). RNG 17 NM (±35 DEG/2 000 ft).
GP ILS 31		330,2 MHz	H24	480936,9N 0171351,1E		RNG 10 NM (±8 DEG/1 000 ft AGL). Zostupový uhol 3 DEG. RDH 15,2 m. Dosiahnutá RDH (ARDH) 16,8 m. Glide path angle 3 DEG. RDH 15,2 m. Achieved RDH (ARDH) 16,8 m.
OM	čiarky dashes	75 MHz	H24	480653,0N 0171754,3E		
MM	bodka/čiarka dot/dash	75 MHz	H24	480902,8N 0171433,6E		
NDB	OKR	391 kHz	H24	481325,9N 0171725,2E		RNG 75 NM.
NDB	OB	330 kHz	H24	480653,4N 0171754,1E		RNG 25 NM.
VOR/DME (5°E/2025)	JAN	110,8 MHz CH 45 X	H24	481043,2N 0173240,8E	128 m	RNG 60 NM.
DME	MDA	CH 89 Y	H24	482042,6N 0171835,4E	270 m	RNG 80 NM.

LZIB AD 2.20 MIESTNE PRAVIDLÁ PREVÁDZKY

2.20.1 Letiskové pravidlá

2.20.1.1 Pravidelné lety

2.20.1.1.1 V súlade s nariadením Rady (EHS) č. 95/93, nariadením Rady (EHS) č. 793/2004 a pravidlami organizácie IATA je Letisko Bratislava/M. R. Štefánik letiskom stupňa 2 s možným plánovaním letov. Na výkon možného plánovania letov je určené pracovisko Slotová koordinácia. Všetci leteckí dopravcovia, ktorí vykonávajú alebo plánujú vykonávať lety z/na Letisko Bratislava/ M. R. Štefánik, musia poskytnúť a aktualizovať detaily plánovaných letov na kontakty pracoviska Slotová koordinácia vopred a včas vo forme správ definovaných v IATA Standard Schedules Information Manual v kapitole 6 v aktuálnom znení. Termíny na poskytnutie údajov sú uvedené v kalendári koordinačných aktivít uvedenom v aktuálnom znení IATA Worldwide Slot Guidelines.

Podrobné pravidlá pre slotovú koordináciu na letisku Bratislava/ M. R. Štefánik sú uvedené na www.bts.aero.

Kontakty:
Poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
Slotová koordinácia
Letisko M. R. Štefánika
P. O. Box 160
823 11 BRATISLAVA 216

SITA: BTSSC7X
e-mail: slots@bts.aero
TEL: +421/2/33 03 33 60

Prevádzková doba: PON-PIA
0700-1530 (0600-1430)
okrem dní pracovného pokoja

2.20.1.2 Lety všeobecného letectva (General Aviation) a lety Business Aviation

2.20.1.2.1 Všetci prevádzkovatelia lietadiel letov všeobecného letectva (General Aviation) a obchodných letov kategórie Business Aviation s maximálnou vzletovou hmotnosťou 4 000 kg a viac musia najmenej 2 hodiny pred vykonaním letu oznámiť a aktualizovať údaje o plánovaných letoch z/na Letisko Bratislava/M. R. Štefánik formou správ GCR definovaných v IATA Standard Schedules Information Manual v prílohe K v aktuálnom znení, na nižšie uvedené kontakty oddelenia Prevádzkový dispečing a získať ich odsúhlasenie.
Podrobné pravidlá pre slotovú koordináciu na letisku Bratislava/M. R. Štefánik sú uvedené na www.bts.aero.

Kontakty:

Poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
Prevádzkový dispečing
Letisko M. R. Štefánika
P. O. Box 160
823 11 BRATISLAVA 216

e-mail: ga.slots@bts.aero
TEL: +421/2/33 03 33 12
+421/2/33 03 33 60

Prevádzková doba: H24

2.20.2 Použitie stojísk

Ak koordinácia medzi Prevádzkovým dispečingom a riadiacim odbavovacej plochy neurčí inak, stojisko je možné obsadiť podobným alebo menším typom ACFT ako uvedený kritický typ.

LZIB AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS

2.20.1 Airport regulations

2.20.1.1 Scheduled flights

2.20.1.1.1 In accordance with Council Regulation (EEC) No 95/ 93, with Regulation (EC) No 793/2004 and in compliance with international standards set by IATA, Airport Bratislava/ M. R. Štefánik is a IATA Level 2 schedules facilitated airport. The Slot coordination department is designated to perform schedules facilitation. All aircraft operators operating or planning to operate flights from/to Airport Bratislava/M. R. Štefánik must provide and update details of their planned operations to the Slot coordination department. These information shall be delivered well in advance using proper message scheme as defined in current version of IATA Standard Schedules Information Manual, chapter 6. The deadline dates for data submission can be found in the Calendar of Coordination Activities in current version of IATA Worldwide Slots Guidelines.
Detailed information on slot coordination process applicable for Bratislava/M. R. Štefánik aerodrome is published at www.bts.aero.

Contacts:
Postal address: Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
Slot Coordination
Letisko M. R. Štefánika
P. O. Box 160
823 11 BRATISLAVA 216
Slovak Republic
SITA: BTSSC7X
e-mail: slots@bts.aero
TEL: +421/2/33 03 33 60

Operational hours: MON-FRI
0700-1530 (0600-1430)
except public holidays

2.20.1.2 General Aviation and Business Aviation

2.20.1.2.1 All General Aviation and Business Aviation aircraft operators with maximum take-off mass of 4 000 kg and above operating or planning to operate flights from/to Airport Bratislava/M. R. Štefánik must provide and update details of their planned operations to the Operations Control Center. These information shall be delivered at least 2 hours before the flight using a GCR message form as defined in the current version of IATA Standard Schedules Information Manual, appendix K. All submitted plans shall receive their approval.
Detailed information on slot coordination process applicable for Bratislava/M. R. Štefánik aerodrome is published at www.bts.aero.

Contacts:

Postal address: Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
Operations Control Center
Letisko M. R. Štefánika
P. O. Box 160
823 11 BRATISLAVA 216
Slovak Republic
e-mail: ga.slots@bts.aero
TEL: +421/2/33 03 33 12
+421/2/33 03 33 60

Operational hours: H24

2.20.2 Stand use

Unless otherwise assessed by coordination between Operation control centre and Follow me, the stands can be occupied by similar ACFT type or a smaller one as the stated critcal type.

Označenie Designation	Typ stojiska Type of stand	Kritický typ ACFT Critical type of ACFT
1	2	3
DE-ICING	prejazdné self-manoeuvring	A359
1	prejazdné self-manoeuvring	B763
2	nose-in	B763
3	nose-in	A359
3A	nose-in	A321
3B	nose-in	A321
4	nose-in	A359
4A	nose-in	A321
4B	nose-in	A321
5	nose-in	A321
6	nose-in	A321
7	nose-in	A321
8	nose-in	A321
9	nose-in	A321
10	nose-in	A321
11	nose-in	A321
12	prejazdné self-manoeuvring	B38M
13	prejazdné self-manoeuvring	B38M
14	prejazdné self-manoeuvring	A319
15	prejazdné self-manoeuvring	A319
16	prejazdné self-manoeuvring	F100
31GLF6	prejazdné self-manoeuvring	GLF6
31A321	nose-in	A321
32	prejazdné self-manoeuvring	B744
33GLF6	prejazdné self-manoeuvring	GLF6
33A321	nose-in	A321
34GLF6	prejazdné self-manoeuvring	GLF6
34A321	nose-in	A321
35GLF6	prejazdné self-manoeuvring	GLF6
35A321	nose-in	A321

Označenie Designation	Typ stojiska Type of stand	Kritický typ ACFT Critical type of ACFT
1	2	3
41	prejazdné self-manoeuvring	E135
42	prejazdné self-manoeuvring	E135
43	prejazdné self-manoeuvring	E135
44	prejazdné self-manoeuvring	E135
45	prejazdné self-manoeuvring	E135
46	prejazdné self-manoeuvring	E135
47	prejazdné self-manoeuvring	E135
48	prejazdné self-manoeuvring	E135

2.20.2.1 Pri obsadení stojísk 1, 2 nie je možné využiť De-icing stojisko.

2.20.2.2 Pri obsadení stojiska 2 kritickým typom B763 je možné využiť stojisko 3A ACFT CAT B s maximálnym rozpätím 24 m.

2.20.2.3 Pri obsadení stojiska 3A, kritickým typom A321 je možné obsadiť stojisko 2 ACFT CAT C s maximálnym rozpätím 36 m.

2.20.2.4 Pri obsadení stojísk 3A a 3B nie je možné použiť stojisko 3.

2.20.2.5 Pri obsadení stojísk 4A a 4B nie je možné použiť stojisko 4.

2.20.2.6 Pokiaľ je stojisko 15 obsadené parkujúcim ACFT, nie je možné vyrolovať zo stojiska 16.

2.20.2.7 APN C je umiestnená juhozápadne od hlavnej APN. Je určená pre letúne GAT.

2.20.2.7.1 Pozostáva z prejazdných stojísk 41 až 48 a z plochy voľného státia umiestnenej za stojiskom 48.

2.20.2.7.2 Stojiská 41 až 48 sa prednostne obsadzujú v poradí od najvyššieho (48) po najnižšie (41) číslo.

2.20.2.8 V prípade obsadenia stojísk 31A321, 33A321, 34A321 alebo 35A321 nie je možné obsadiť žiadne zo stojísk 31GLF6, 33GLF6, 34GLF6 alebo 35GLF6 a vjazd a výjazd je možný len cez TL3.

2.20.2.9 V prípade obsadenia stojísk 31GLF6, 33GLF6, 34GLF6 alebo 35GLF6 nie je možné obsadiť žiadne zo stojísk 31A321, 33A321, 34A321 alebo 35A321.

2.20.2.10 Pri obsadení stojiska 32 ACFT do veľkosti kritického typu B744, nie je možné využiť stojiská 31GLF6, 31A321, 33GLF6, 33A321 a 34GLF6, 34A321.

2.20.2.11 Akonáhle je čo i len jedno zo stojísk 31GLF6, 31A321, 33GLF6, 33A321 a 34GLF6, 34A321 obsadené, nie je možné využiť stojisko 32.

2.20.2.1 In case stands 1, 2 are occupied, it is not possible to use De-icing stand.

2.20.2.2 In case stand 2 is occupied with critical type B763, it is possible to use stand 3A ACFT CAT B with max. wingspan 24 m.

2.20.2.3 In case stand 3A is occupied with critical type A321, it is possible to use stand 2 ACFT CAT C with max. wingspan 36 m.

2.20.2.4 In case stands 3A and 3B are occupied, it is not possible to use stand 3.

2.20.2.5 In case stands 4A and 4B are occupied, it is not possible to use stand 4.

2.20.2.6 In case stand 15 is occupied, it is not possible to taxi from stand 16.

2.20.2.7 APN C is located to the southwest of the main APN and is used for GAT aeroplanes.

2.20.2.7.1 It consists of self-manoeuvring stands 41 to 48 and a non-marked apron area behind stand 48.

2.20.2.7.2 Stands 41 to 48 are primarily assigned in order from highest (48) to lowest (41) number.

2.20.2.8 If stands 31A321, 33A321, 34A321 or 35A321 are occupied, it is not possible to use any of stands 31GLF6, 33GLF6, 34GLF6 or 35GLF6 and entry and exit is possible only through TL3.

2.20.2.9 If stands 31GLF6, 33GLF6, 34GLF6 or 35GLF6 are occupied, it is not possible to use any of stands 31A321, 33A321, 34A321 or 35A321.

2.20.2.10 It is not possible to use stands 31GLF6, 31A321, 33GLF6, 33A321 and 34GLF6, 34A321, when stand 32 is occupied with ACFT up to the size of critical type B744.

2.20.2.11 Whenever one of the stands 31GLF6, 31A321, 33GLF6, 33A321 and 34GLF6, 34A321 is occupied, it is not possible to use stand 32.

2.20.2.12 Počas vjazdu ACFT na stojisko 32 nie je možné využiť stojiská 31GLF6, 31A321, 33GLF6, 33A321, 34GLF6, 34A321.

2.20.2.13 Počas výjazdu ACFT zo stojiska 32 nie je možné využiť stojiská 31GLF6, 31A321, 33GLF6, 33A321, 34GLF6, 34A321 a 1.

2.20.3 Rolovanie na a zo stojísk

2.20.3.1 Rolovanie na stojiská

2.20.3.1.1 Podľa pokynov riadiaceho na TWR pilot roluje pomocou vodiacich čiar z priľahlej TWY na pridelené stojisko, kde mu bude ďalej poskytnutá asistencia riadiaceho odbavovacej plochy.

2.20.3.1.2 Rolovanie ACFT na stojiská 14, 15 a 16 sa vykoná s poskytnutím služby "FOLLOW ME" pokiaľ ATC neurčí inak. Pri rolovaní opatrnosť nutná.

2.20.3.1.3 Rolovanie ACFT na stojiská na APN C sa vykoná s poskytnutím služby "FOLLOW ME", pokiaľ ATC neurčí inak. Pri rolovaní opatrnosť nutná.

2.20.3.1.4 Rolovanie na APN C pri RVR menšej ako 350 m, ale nie menšej ako 200 m sa vykoná z hlavného APN cez TWY A a TWY D s poskytnutím služby "FOLLOW ME". Pri rolovaní opatrnosť nutná.

2.20.3.1.5 Rolovanie na stojiská 31 - 35 z TWY F sa primárne vykoná cez TL3, pokiaľ ATC neurčí inak.

2.20.3.1.6 Rolovanie na stojiská 31 - 35 cez TL2 je povolené pre lietadlá s rozpätím krídel menej než 32 m s poskytnutím služby "FOLLOW ME". Pri rolovaní opatrnosť nutná.

2.20.3.1.7 Stojiská 31GLF6, 33GLF6, 34GLF6 a 35GLF6 je možné obsadiť prejazdným spôsobom cez TL2 alebo TL3 pre ACFT do kritického typu GLF6.

2.20.3.1.8 Stojiská 31A321, 33A321, 34A321 a 35A321 je možné obsadiť spôsobom nose-in len cez TL3 pre ACFT do kritického typu A321.

2.20.3.1.9 Stojisko 32 je možné obsadiť prejazdným spôsobom len cez TL3 pre ACFT veľkosti kritického typu B744 sledovaním oranžového osového značenia z TWY F.

2.20.3.1.10 Rolovanie na stojisko 32 ACFT veľkosti kritického typu B744 je možné len z TWY F v smere od THR 13.

2.20.3.2 Rolovanie zo stojísk

2.20.3.2.1 Zo stojísk typu nose-in sú lietadlá pred odletom vytláčané.

2.20.3.2.1.1 Veliteľ lietadla musí oznámiť riadiacemu vytláčania (headset man), po získaní inštrukcie od TWR, presnú polohu zastavenia lietadla frázou:

PUSHBACK APPROVED, POSITION XY,

kde

X znamená číslo stojiska, na úrovni ktorého bude lietadlo umiestnené,

Y označenie TWY, ku ktorej bude lietadlo nasmerované prednou časťou po ukončení procesu vytláčania.

2.20.3.2.1.2 Lietadlo sa po ukončení vytláčania bude nachádzať svojou prednou podvozkovou nohou na úrovni čiary vjazdu stojiska určeného TWR (odsek LZIB AD 2.20.3.2.1.1).

2.20.3.2.2 Lietadlá smú opúšťať prejazdné stojiská na vlastný pohon bez asistencie "FOLLOW ME" alebo riadiaceho odbavovacej plochy s prihliadnutím na odsek AD 1.1.3.9.5.3, okrem prípadov neštandardného státia.

2.20.2.12 During taxiing of ACFT to stand 32, it is not possible to use stands 31GLF6, 31A321, 33GLF6, 33A321, 34GLF6, 34A321.

2.20.2.13 During taxiing of ACFT from stand 32, it is not possible to use stands 31GLF6, 31A321, 33GLF6, 33A321, 34GLF6, 34A321 and 1.

2.20.3 Taxiing to and from stands

2.20.3.1 Taxiing to stands

2.20.3.1.1 According to instructions from TWR, pilot is taxiing on guide lines from the adjacent TWY to designated stand, where they will be provided further service assistance of marshaller.

2.20.3.1.2 Taxiing ACFT to stands 14, 15 and 16 is to be conducted with the assistance of "FOLLOW ME", unless otherwise instructed by ATC. Caution advised during taxiing.

2.20.3.1.3 Taxiing ACFT to stands to APN C is to be conducted with the assistance of "FOLLOW ME", unless otherwise instructed by ATC. Caution advised during taxiing.

2.20.3.1.4 Taxiing to APN C when RVR is less than 350 m, but not less than 200 m is to be conducted from main APN via TWY A and TWY D with the assistance of "FOLLOW ME". Caution advised during taxiing.

2.20.3.1.5 Taxiing to stands 31 - 35 from TWY F primarily is to be conducted through TL3, unless otherwise instructed by ATC.

2.20.3.1.6 Taxiing to stands 31 - 35 from TWY F through TL2, is permitted for ACFT with wingspan less than 32 m, with the assistance of "FOLLOW ME". Caution advised during taxiing.

2.20.3.1.7 Stands 31GLF6, 33GLF6, 34GLF6 and 35GLF6 can be used as self-manoeuvring through TL2 or TL3 by ACFT up to the critical type of GLF6.

2.20.3.1.8 Stands 31A321, 33A321, 34A321 and 35A321 can be used as nose-in only through TL3 by ACFT up to the critical type of A321.

2.20.3.1.9 Stand 32 can be used as self-manoeuvring only through TL3 by ACFT of size of the critical type B744 by taxiing along the orange aircraft taxi lane marking from TWY F.

2.20.3.1.10 Taxiing to stand 32 by ACFT of size of the critical type B744 is possible only through TWY F from direction of THR 13.

2.20.3.2 Taxiing from stands

2.20.3.2.1 From nose-in stands aircraft are pushed back before departure.

2.20.3.2.1.1 After obtaining the permit from TWR the pilot-in-command must pass the exact position of stopping the aircraft to the headset man with a phrase:

PUSHBACK APPROVED, POSITION XY,

where

X means the number of stand abeam of the aircraft will be positioned,

Y means the TWY the aircraft will be facing after the pushback procedure is finished.

2.20.3.2.1.2 After the pushback has been finished the aircraft will be standing with his nose landing gear abeam of the stand´s lead-in-line designated by TWR (para. LZIB AD 2.20.3.2.1.1).

2.20.3.2.2 Self-manoeuvring stands are vacated by own power without the assistance of "FOLLOW ME" or marshaller provided rules published in para. AD 1.1.3.9.5.3 are followed, unless non-standard parking is applied.

2.20.3.2.3 Ak si pilot nie je istý, že pri opúšťaní stojiska na vlastný pohon dodrží bezpečné vzdialenosti od prekážok, je povinný požiadať TWR o asistenciu "FOLLOW ME".

2.20.3.3 ACFT s prúdovými pohonnými jednotkami môžu z prejazdných stojísk vyrolovávať len na znížený výkon motorov.

2.20.3.4 Rolovanie z APN C pri RVR menšej ako 350 m, ale nie menšej ako 200 m, pre kritický typ lietadla E135/E35L alebo aj menší, sa vykoná cez TWY D a TWY A na hlavnú odbavovaciu plochu s poskytnutím služby "FOLLOW ME". Pri rolovaní opatrnosť nutná.

2.20.4 Parkovacia plocha pre malé lietadlá (Všeobecné letectvo)

Parkovacia plocha je umiestnená v západnej časti letiska, medzi hangármi A a B, B a C a pred hangárom C.

2.20.5 Odbavovacia plocha - rolovanie v zimných podmienkach

Bez zvláštnych pravidiel.

2.20.6 Rolovanie - obmedzenia

2.20.6.1 Obmedzenia pre ACFT CAT C

2.20.6.1.1 Pre ACFT CAT C pri opúšťaní RWY 22 na TWY D je v úseku po vyčkávacie miesto na TWY D pred THR RWY 04 potrebné rolovať po žltom osovom značení a dodržať maximálnu rýchlosť rolovania 5 kt.

2.20.6.1.2 Pre ACFT CAT C pri rolovaní po TWY D od vyčkávacieho miesta pred THR RWY 04 po križovatku s APN C je potrebné rolovať v poradí po doplnkovom modrom osovom značení TWY doplneným o smerové vedenie, následne po žltom osovom značení TWY, pokračovať po doplnkovom modrom osovom značení TWY doplneným o smerové vedenie a ďalej pokračovať po žltom osovom značení TWY a dodržať maximálnu rýchlosť rolovania 5 kt.

2.20.6.1.3 Pre ACFT CAT C pri rolovaní po TWY D od križovatky s APN C po THR RWY 04 je potrebné rolovať po žltom osovom značení a dodržať maximálnu rýchlosť rolovania 5 kt.

2.20.6.1.4 TWY GG použiteľná na uvoľnenie RWY 13 len pre ACFT do CAT C (rozpätie krídel menej než 36 m) od BMCT po EECT a nad RVR 550 m.

2.20.6.2 Obmedzenia pre ACFT s vyšším kódovým označením

2.20.6.2.1 Referenčný kód letiska Bratislava/ M. R. Štefánik je 4C.

2.20.6.2.2 Letisko Bratislava/M. R. Štefánik je osvedčené Dopravným úradom na prevádzkovanie vybraných lietadiel s vyšším kódovým označením D, E a F pri splnení podmienok popísaných v nasledujúcich odsekoch.

2.20.6.2.3 Pre ACFT CAT D (rozpätie krídel 36 m a viac a zároveň menej ako 52 m) je povolená prevádzka typov lietadiel: Airbus A300-600 B4, Boeing B757-200, Boeing B757-300, Boeing B767-200ER, Boeing B767-300ER.

2.20.6.2.4 Pre ACFT CAT E (rozpätie krídel 52 m a viac a zároveň menej ako 65 m) je povolená prevádzka typov lietadiel: Airbus A330-200, Airbus A330-300, Airbus A330-800, Airbus A330-900, Airbus A340-200, Airbus A340-300, Airbus A340-500, Airbus A350-900, Boeing 747-400, Boeing 747-400ER, Boeing B787-8, Boeing B787-9, Boeing B787-10, Boeing 777-200, Boeing 777-200ER.

2.20.3.2.3 If the pilot is not sure to vacate a self-manoeuvring stand within safe distance from obstacles, he shall request "FOLLOW ME" assistance from TWR.

2.20.3.3 ACFT with jet engines shall taxi from self-manoeuvring stands only on reduced engine thrust.

2.20.3.4 Taxiing from APN C when RVR is less than 350 m, but not less 200 m, for critical type E135/E35L or smaller is to be conducted via TWY D, TWY A to main APN with the assistance of "FOLLOW ME". Caution advised during taxiing.

2.20.4 Parking area for small aircraft (General aviation)

Parking area is located on the west part of AD between the hangars A and B, B and C and in front of the hangar C.

2.20.5 Apron - taxiing during winter conditions

No special procedures.

2.20.6 Taxiing - limitations

2.20.6.1 Limitations for ACFT CAT C

2.20.6.1.1 For ACFT CAT C, when vacating RWY 22 via TWY D, in section between THR RWY 04 and runway-holding position on TWY D, taxi on yellow taxiway centre line marking. Maximum speed of 5 kt shall be used.

2.20.6.1.2 For ACFT CAT C, while taxiing via TWY D direction from runway-holding position on TWY D before THR RWY 04 to APN C, apply the following order: proceed on additional blue taxiway centre line marking complemented by directional guidance, consequently on yellow taxiway centre line marking, continue on additional blue taxiway centre line marking complemented by directional guidance and continue on yellow taxiway centre line marking. Maximum speed of 5 kt shall be used.

2.20.6.1.3 For ACFT CAT C, while taxiing via TWY D to THR RWY 04, in direction from intersection APN C and TWY D, taxi on yellow taxiway centre line marking. Maximum speed of 5 kt shall be used.

2.20.6.1.4 TWY GG is usable for vacating RWY 13 only for ACFT up to CAT C (wingspan less than 36 m) from BMCT till EECT and above RVR 550 m.

2.20.6.2 Limitations for ACFT with higher code letter

2.20.6.2.1 Aerodrome reference code of airport Bratislava/M.R. Štefánik is 4C.

2.20.6.2.2 Airport Bratislava/M. R. Štefánik is certified by the Transport Authority for operation of selected aircraft with higher code letters D, E and F according to the conditions described in the following paragraphs.

2.20.6.2.3 For ACFT CAT D (wingspan 36 m up to but not including 52 m), operation of following aircraft types is approved: Airbus A300-600 B4, Boeing B757-200, Boeing B757-300, Boeing B767-200ER, Boeing B767-300ER.

2.20.6.2.4 For ACFT CAT E (wingspan 52 m up to but not including 65 m), operation of following aircraft types is approved: Airbus A330-200, Airbus A330-300, Airbus A330-800, Airbus A330-900, Airbus A340-200, Airbus A340-300, Airbus A340-500, Airbus A350-900, Boeing 747-400, Boeing 747-400ER, Boeing B787-8, Boeing B787-9, Boeing B787-10, Boeing 777-200, Boeing 777-200ER.

2.20.6.2.5 Pre ACFT CAT F (rozpätie krídel 65 m a viac a zároveň menej ako 80 m) je povolená prevádzka lietadla Antonov AN124-100.

2.20.6.2.6 Schválenie prevádzky pre lietadlá, ktorých kódové označenie je vyššie ako kódové označenie letiska a súčasne ich ACN > PCN, možno povoliť len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa letiska, ktorý žiadosť obdrží 24 hodín vopred prostredníctvom e-mailu occ@bts.aero.

2.20.6.2.7 Osové svetelné návestidlá rolovacej dráhy na TWY F medzi THR RWY 13 a APN je zakázané zapínať počas prevádzky lietadiel kategórie E.

2.20.6.3 Obmedzenia pre vybrané ACFT CAT D

2.20.6.3.1 Pre ACFT CAT D sa pri rolovaní cez oblúky a križovatky TWY s TWY a/alebo TWY s RWY musí použiť technika nadbiehania okrem prípadov uvedených v odsekoch AD 2.20.6.3.5, AD 2.20.6.3.7 a AD 2.20.6.3.8.

2.20.6.3.2 Pre ACFT CAT D je potrebné pri opúšťaní RWY 22 na TWY A aplikovať techniku nadbiehania a dodržať maximálnu rýchlosť odbočenia 5 kt.

2.20.6.3.3 Pre ACFT CAT D je potrebné pri opúšťaní RWY 31 na TWY D v smere k TWY F aplikovať techniku nadbiehania a dodržať maximálnu rýchlosť odbočenia 5 kt.

2.20.6.3.4 Pre ACFT CAT D je potrebné pri opúšťaní RWY 31 na TWY F aplikovať techniku nadbiehania za žlté osové značenie, maximálne po doplnkové modré osové značenie v oboch smeroch rolovania a dodržať maximálnu rýchlosť odbočenia 5 kt.

2.20.6.3.5 Pre ACFT CAT D pri opúšťaní RWY 13 na TWY D je potrebné aplikovať techniku nadbiehania za žlté osové značenie, maximálne však po modré osové značenie a dodržať maximálnu rýchlosť odbočenia 5 kt.

2.20.6.3.6 Pre ACFT CAT D pri opúšťaní TWY D na RWY 13 je potrebné rolovať po žltom osovom značení a dodržať maximálnu rýchlosť odbočenia 5 kt.

2.20.6.3.7 Pre ACFT CAT D pri opúšťaní RWY 22 na TWY D je v úseku po vyčkávacie miesto potrebné aplikovať techniku nadbiehania za žlté osové značenie, maximálne však po doplnkové modré osové značenie doplnené smerovým vedením a značením ACFT E.

2.20.6.3.8 Pre ACFT CAT D pri rolovaní po TWY D od vyčkávacieho miesta pred THR RWY 04 po križovatku s APN C je potrebné rolovať v poradí po doplnkovom modrom smerovom osovom značení TWY, následne po žltom osovom značení TWY, pokračovať po doplnkovom modrom smerovom osovom značení TWY a ďalej pokračovať po žltom osovom značení TWY a dodržať maximálnu rýchlosť rolovania 5 kt.

2.20.6.3.9 Pre ACFT CAT D pri rolovaní po TWY D od križovatky s APN C po THR RWY 04 je potrebné rolovať po žltom osovom značení a dodržať maximálnu rýchlosť rolovania 5 kt.

2.20.6.3.10 TWY G nie je možné použiť po pristátí pre ACFT CAT D na uvoľnenie RWY 31.

2.20.6.3.11 TWY GG nie je možné použiť po pristátí pre ACFT CAT D na uvoľnenie RWY 13.

2.20.6.4 Obmedzenia pre vybrané ACFT CAT E

2.20.6.4.1 Rolovanie ACFT CAT E na rolovacích dráhach počas prevádzky za nízkej hodnoty dohľadnosti a počas noci (od súmraku do úsvitu) je povolené len za asistencie „FOLLOW ME".

2.20.6.2.5 For ACFT CAT F (wingspan 65 m up to not including 80 m), operation of Antonov AN124-100 is approved.

2.20.6.2.6 Operation approval for aircraft, whose code designation is higher than the airport code designation and at the same time ACN > PCN, may only be permitted after prior permission of the aerodrome operator upon request, that had been received 24 hours in advance via e-mail occ@bts.aero.

2.20.6.2.7 It is prohibited to switch on the taxiway centre lights on TWY F between THR RWY 13 and APN during operation of aircraft category E.

2.20.6.3 Limitations for selected types of ACFT CAT D

2.20.6.3.1 For ACFT CAT D, while taxiing via intersections TWY-to-TWY and/or TWY-to-RWY, oversteering technique shall be used, except in the cases referred to in para. AD 2.20.6.3.5, AD 2.20.6.3.7 and AD 2.20.6.3.8.

2.20.6.3.2 For ACFT CAT D, it is necessary to apply oversteering technique and maximum speed of 5 kt shall be used when vacating RWY 22 via TWY A.

2.20.6.3.3 For ACFT CAT D, it is necessary to apply oversteering technique and maximum speed of 5 kt shall be used when vacating RWY 31 via TWY D towards TWY F.

2.20.6.3.4 For ACFT CAT D, it is necessary to apply oversteering technique beyond the yellow taxiway centre line marking, but not further than the additional blue taxiway centre line marking in both directions and maximum speed of 5 kt shall be used.

2.20.6.3.5 For ACFT CAT D, when vacating RWY 13 via TWY D, it is necessary to apply oversteering technique beyond the yellow taxiway centre line marking, but not further than the additional directional blue taxiway centre line marking marked with ACFT E and maximum speed of 5 kt shall be used.

2.20.6.3.6 For ACFT CAT D, when vacating RWY 13 via TWY D, it is necessary to taxi on the yellow taxiway centre line marking and maximum speed of 5 kt shall be used.

2.20.6.3.7 For ACFT CAT D, when vacating RWY 22 to via TWY D, in between TRH RWY 04 and runway-holding position on TWY D, it is necessary to apply oversteering technique beyond the yellow taxiway centre line marking, but not further than up to the additional blue taxiway centre line marking complemented by directional guidance and ACFT E marking.

2.20.6.3.8 For ACFT CAT D, while taxiing on TWY D, in between runway holding-position before THR RWY 04 and APN C intersection, proceed via additional blue taxiway centre line marking complemented by directional guidance, consequently on yellow taxiway centre line marking, continue to the additional blue taxiway centre line marking complemented by directional guidance and continue on yellow taxiway centre line marking. Maximum speed of 5 kt shall be used.

2.20.6.3.9 For ACFT CAT D, while taxiing on TWY D, in between TWY D and APN C intersection to THR RWY 04, proceed on yellow taxiway centre line marking. Maximum speed of 5 kt shall be used.

2.20.6.3.10 For ACFT CAT D, TWY G is not usable for vacating RWY 31 after landing.

2.20.6.3.11 For ACFT CAT D, TWY GG is not usable for vacating RWY 13 after landing.

2.20.6.4 Limitations for selected ACFT of CAT E

2.20.6.4.1 For ACFT CAT E, taxiing is permitted in case of Low Visibility Operations and during night operations (from sunset to sunrise) only with the assistance of "FOLLOW ME".

2.20.6.4.2 Pre ACFT CAT E je potrebné pri opúšťaní RWY 31 na TWY F rolovať po doplnkovom modrom osovom značení TWY doplneným značením ACFT E a dodržať maximálnu rýchlosť rolovania 5 kt.

2.20.6.4.3 Pre ACFT CAT E je potrebné pri rolovaní po TWY F od križovatky s TL3 po THR RWY 13 rolovať po doplnkovom modrom osovom značení TWY doplnenom značením ACFT E a dodržať maximálnu rýchlosť rolovania 5 kt.

2.20.6.4.4 Pre ACFT CAT E je pri rolovaní v smere z RWY 13 na TWY D potrebné rolovať po doplnkovom modrom osovom značení doplneným o smerové vedenie a značenie ACFT E a dodržať maximálnu rýchlosť rolovania 5 kt.

2.20.6.4.5 Pre ACFT CAT E je pri rolovaní v smere z TWY D na RWY 31 potrebné rolovať po žltom osovom značení a dodržať maximálnu rýchlosť rolovania 5 kt.

2.20.6.4.6 Pre ACFT CAT E je zakázané odbočiť pri opúšťaní RWY 22 na TWY A.

2.20.6.4.7 Pre ACFT CAT E je zakázané odbočiť pri opúšťaní RWY 22 na TWY C.

2.20.6.4.8 Pre ACFT CAT E pri opúšťaní RWY 22 na TWY D je v úseku po vyčkávacie miesto na TWY D pred THR RWY 04 potrebné rolovať po doplnkovom modrom osovom značení doplneným o smerové vedenie a značenie ACFT E a dodržať maximálnu rýchlosť rolovania 5 kt.

2.20.6.4.9 Pre ACFT CAT E pri rolovaní po TWY D od vyčkávacieho miesta pred RWY 04 po križovatku s APN C je potrebné rolovať v poradí po doplnkovom modrom osovom značení TWY doplneným o smerové vedenie, následne po žltom osovom značení TWY, pokračovať po doplnkovom modrom osovom značení TWY doplneným o smerové vedenie a ďalej pokračovať po žltom osovom značení TWY a dodržať maximálnu rýchlosť rolovania 5 kt.

2.20.6.4.10 Pre ACFT CAT E pri rolovaní po TWY D od križovatky s APN C po THR RWY 04 je potrebné rolovať po žltom osovom značení a dodržať maximálnu rýchlosť rolovania 5 kt.

2.20.6.4.11 Pre ACFT CAT E nie je možné TWY G použiť po pristátí na uvoľnenie RWY 31.

2.20.6.4.12 Pre ACFT CAT E nie je možné TWY GG použiť po pristátí na uvoľnenie RWY 13.

2.20.6.4.13 Pre ACFT CAT E je križovatka TWY D s TWY F použiteľná len v priamom smere po TWY D.

2.20.6.4.14 Pre ACFT CAT E je TWY B medzi TL1 a TWY D nepoužiteľná pre rolovanie a odbočenie z TWY D na TWY B je zakázané.

2.20.6.5 Obmedzenie pre Antonov AN124-100

2.20.6.5.1 Pri rolovaní lietadla AN124 cez oblúky a križovatky TWY s TWY a TWY s RWY sa musí použiť technika nadbiehania a zároveň rolovanie na TWY musí byť vykonané za asistencie "FOLLOW ME".

2.20.6.4.2 For ACFT CAT E, when vacating RWY 31 via TWY F, taxi on the additional blue taxiway centre line marking with ACFT E marking and maximum speed of 5 kt shall be used.

2.20.6.4.3 For ACFT CAT E, it is necessary to taxi on the additional blue taxiway centre line marking with ACFT E marking on TWY F from intersection with TL3 to THR RWY 13 and maximum speed of 5 kt shall be used.

2.20.6.4.4 For ACFT CAT E when vacating RWY 13 via TWY D, taxi on the additional blue taxiway centre line marking complemented by directional guidance and ACFT E marking. Maximum speed of 5 kt shall be used.

2.20.6.4.5 For ACFT CAT E, taxiing in direction from TWY D to RWY 31, taxi on the yellow taxiway centre line marking and maximum speed of 5 kt shall be used.

2.20.6.4.6 For ACFT CAT E, it is prohibited to vacate RWY 22 via TWY A.

2.20.6.4.7 For ACFT CAT E, it is prohibited to vacate RWY 22 via TWY C.

2.20.6.4.8 For ACFT CAT E, when vacating RWY 22 via TWY D, in between the runway-holding position on TWY D and THR RWY 04, taxi on the additional blue taxiway centre line marking complemented by directional guidance and ACFT E marking. Maximum speed of 5 kt shall be used.

2.20.6.4.9 For ACFT CAT E, when taxiing on TWY D, in between runway-holding position before RWY 04 and TWY D and APN C intersection, proceed in the following order: taxi on additional blue taxiway centre line marking complemented by directional guidance, consequently on yellow taxiway centre line marking, continue to the additional blue taxiway centre line marking complemented by directional guidance and continue on yellow taxiway centre line marking. Maximum speed of 5 kt shall be used.

2.20.6.4.10 For ACFT CAT E, while taxiing on TWY D, in between APN C and THR RWY 04 intersection, taxi on yellow taxiway centre line marking. Maximum speed of 5 kt shall be used.

2.20.6.4.11 For ACFT CAT E, it is not permitted to vacate RWY 31 via TWY G after landing.

2.20.6.4.12 For ACFT CAT E, it is not permitted to vacate RWY 13 via TWY GG after landing.

2.20.6.4.13 For ACFT CAT E, intersection of TWY D and TWY F is only usable in straight direction via TWY D.

2.20.6.4.14 TWY B, in section between TL1 and TWY D, is not usable for taxi ACFT CAT E. Taxi and turn from TWY D to TWY B is prohibited.

2.20.6.5 Limitations for Antonov AN124-100

2.20.6.5.1 For AN124 aircraft, when taxiing through TWY curves, TWY-to-TWY and TWY-to-RWY intersections, oversteering technique shall be applied at all times and taxiing is only permitted with the assistance of "FOLLOW ME".

2.20.7 Výcvikové, tréningové a technické testovacie lety - použitie RWY

Poznámka: Pre cvičné lety pozri aj odsek GEN 4.2.1.3.

2.20.7.1 Výcvikové, tréningové a technické testovacie lety musia byť oznámené do 2100 (2000) predchádzajúceho dňa:

– APP Štefánik na TEL: +421/2/48 57 22 60 (alebo e-mail: lzib@lps.sk) a zároveň
– letisku Bratislava/M. R. Štefánik na jednom z týchto kontaktov:

TEL: +421/2/33 03 33 54
FAX: +421/2/43 42 15 73
SITA: BTSKX7X
e-mail: generalaviation@bts.aero

2.20.7.2 V oznámení budú uvedené nasledujúce údaje:

– registrová značka lietadla, typ lietadla, pravidlá letu,
– letisko odletu alebo miesto prevádzky,
– letisko určenia alebo miesto prevádzky,
– názov prevádzkovateľa,
– predpokladaná činnosť,
– začatie a predpokladané ukončenie činnosti,
– telefonický kontakt na veliteľa lietadla/zodpovednú osobu,
– MTOM a špecifikácia prevádzkovateľa pre účtovanie.

2.20.7.3 APP/TWR Štefánik je oprávnené z kapacitných alebo prevádzkových dôvodov tieto lety obmedziť, resp. navrhnúť žiadateľovi úpravu času činnosti.

2.20.7.4 Prevádzkovateľ letiska je oprávnený obmedziť vykonávanie týchto letov počas čistenia pohybových plôch v zimnom období.

2.20.7.5 Série letov na letiskovom okruhu sú povolené iba v časoch nasledovne:

MON-FRI: 0500-1800 (0400-1700)
SAT, SUN, HOL: 0700-1800 (0600-1700)

2.20.8 Prevádzka vrtuľníkov - obmedzenia

2.20.8.1 Maximálna celková šírka vrtuľníka rolujúceho po rolovacích pruhoch:

TL1: 54 m po zemi, 40,5 m vzduchom
TL2: 22 m po zemi, 20,5 m vzduchom
TL3: 22 m po zemi, 20,5 m vzduchom
APN C: 32 m po zemi, 24,5 m vzduchom

2.20.8.2 Vrtuľníky schopné rolovať po zemi musia rolovať na a zo stojísk 34 a 35 iba po zemi.

2.20.8.3 Pre potreby prevádzky vrtuľníkov spoločnosti AIR-TRANSPORT EUROPE, spol. s. r. o., je vyhradená neverejná rolovacia dráha na rolovanie vzduchom spájajúca heliport H2 s neverejným stojiskom AIR-TRANSPORT EUROPE, spol. s. r. o.

2.20.9 Odstránenie pohybu neschopných lietadiel z RWY alebo TWY

Za odstránenie pohybu neschopného ACFT z RWY alebo TWY je zodpovedný vlastník/prevádzkovateľ ACFT. V prípade, že vlastník/ prevádzkovateľ ACFT neodstráni ACFT bez zbytočných odkladov, AD OPR zaistí odstránenie ACFT na náklady vlastníka/ prevádzkovateľa ACFT a bez zodpovednosti za prípadné ďalšie škody spôsobené na ACFT.

2.20.7 School, training and technical test flights - use of RWY

Note: For training flights see also para. GEN 4.2.1.3.

2.20.7.1 School, training and technical test flights shall be reported till 2100 (2000) of the previous day to:

– Štefánik APP on TEL: +421/2/48 57 22 60 (or e-mail: lzib@lps.sk) and at the same time
– airport Bratislava/M. R. Štefánik on one of these contacts:

TEL: +421/2/33 03 33 54
FAX: +421/2/43 42 15 73
SITA: BTSKX7X
e-mail: generalaviation@bts.aero

2.20.7.2 The announcement shall contain the following information:

– aircraft registration, aircraft type, rules of flight,
– departure aerodrome or operating site,
– destination aerodrome or operating site,
– name of the operator,
– planned activity,
– beginning and expected end of activity,
– pilot-in-command/person responsible´s telephone number,
– MTOM and aircraft operator specification for billing.

2.20.7.3 Štefánik APP/TWR is entitled to limit these flights for capacity or operational reasons, or to propose adjusting the time of activity.

2.20.7.4 The aerodrome operator is authorized to regulate the execution of these flights due to clearance operations of the movement area in winter period.

2.20.7.5 Series of flights in aerodrome traffic circuit are allowed only during following periods:

MON-FRI: 0500-1800 (0400-1700)
SAT, SUN, HOL: 0700-1800 (0600-1700)

2.20.8 Helicopter traffic - limitations

2.20.8.1 Maximum overall width of a helicopter taxiing via taxilanes:

TL1: 54 m on the ground, 40,5 m by air
TL2: 22 m on the ground, 20,5 m by air
TL3: 22 m on the ground, 20,5 m by air
APN C: 32 m on the ground, 24,5 m by air

2.20.8.2 Helicopters able to taxi on ground shall taxi to and from stands 34 and 35 on the ground only.

2.20.8.3 For the needs of AIR-TRANSPORT EUROPE, spol. s. r. o., helicopter operations a non-public air taxiway is reserved for air taxiing, connecting heliport H2 with a non-public helicopter stand of AIR-TRANSPORT EUROPE, spol. s. r. o.

2.20.9 Removal of disabled aircraft from RWY or TWY

The responsibility for removal of the disabled ACFT from the RWY or TWY bears the ACFT owner/operator. In the case the ACFT owner/operator does not remove ACFT immediately (in the shortest possible period of time), AD OPR will arrange all the action on the ACFT owner/operator costs, without any responsibility for other casual damages caused on the ACFT.

2.20.10 Pohyb po odbavovacej ploche a rolovacích pásoch

2.20.10.1 Po odbavovacej ploche a k nej priľahlých rolovacích pásoch je umožnený pohyb poučených zamestnancov záchrannej a hasičskej služby (ZHS), plnenia leteckých pohonných hmôt (LPH), letiskovej ochrany (LO) a meteorologickej služby (SHMÚ) i s vozidlami bez povolenia TWR.

2.20.10.2 Vodiaca čiara ku stojiskám lietadiel na APN C je použiteľná pre ACFT do maximálneho rozpätia krídel 36 m.

2.20.10.3 Vodiaca čiara ku stojiskám lietadiel TL2 na APN je použiteľná pre ACFT do maximálneho rozpätia krídel 32 m.

2.20.11 Miestne obmedzenia prevádzky

2.20.11.1 Pohyb a parkovanie lietadiel na parkovacej ploche len na vlastnú zodpovednosť.

2.20.11.2 Lietadlá prilietavajúce z krajín mimo Schengenského priestoru musia byť po pristátí odbavené na stojisku, až následne môžu pokračovať na parkovaciu plochu.

2.20.11.3 Lietadlá prilietavajúce z krajín Schengenského priestoru môžu rolovať priamo na parkovaciu plochu iba so súhlasom Prevádzkového dispečingu (OCC BTS), FREQ 131,855 MHz a ich posádky i cestujúci musia prejsť odbavením cez Terminál všeobecného letectva.

2.20.11.4 Rolovanie lietadiel na odlet priamo z parkovacej plochy je možné len pre lety do krajín Schengenského priestoru, pričom posádka a cestujúci musia prejsť odbavením cez Terminál všeobecného letectva.

2.20.11.5 Lietadlá odlietavajúce do krajín mimo Schengenského priestoru musia z parkovacej plochy prerolovať na stojisko odbavovacej plochy a podrobiť sa pasovému a colnému odbaveniu.

2.20.11.6 Spúšťanie motorov za iným účelom ako vykonanie letu len so súhlasom Prevádzkového dispečingu (OCC BTS), FREQ 131,855 MHz, pozri LZIB AD 2.4 Handlingové služby a zariadenia.

2.20.11.7 Otváranie dverí a poklopov na lietadle je zakázané, pokiaľ lietadlo nie je zaparkované a zabezpečené proti pohybu.

2.20.11.8 Z dôvodu zvýšenia priepustnosti odbavovacej plochy je prevádzkovateľ letiska oprávnený nariadiť uvoľnenie stojiska a pretiahnutie lietadla na ním určené náhradné miesto na odstavnej alebo odbavovacej ploche, pokiaľ doba státia prekročí 12 hodín v prípade lietadla s rozpätím krídel do 36 m, alebo 24 hodín v prípade lietadla s rozpätím krídel nad 36 m.

2.20.12 Špecifické plnenie palivom lietadiel L 410

Horné plnenie lietadiel L 410 sa vykonáva len v súčinnosti s obsluhujúcim personálom prevádzkovateľa lietadla s vylúčením pohybu pracovníkov plnenia na krídle lietadla.

2.20.13 Použitie Power-back

Postupy pre opustenie stojísk systémom Power-back nie je možné použiť.

2.20.14 De/Anti-icing

2.20.14.1 Na Letisku Bratislava/M. R. Štefánik sa vykonáva De/Anti-icing lietadiel na DEICING stojisku.

2.20.14.2 Miesto vykonávania De/Anti-icing

2.20.14.2.1 De/Anti-icing lietadiel musí byť vykonávaný na DEICING stojisku.

2.20.14.2.2 DEICING stojisko je situované na severo-východnom konci APN a vyznačené denným značením ako DEICING stojisko.

2.20.10 Movement on APN and taxiing strips

2.20.10.1 Movement of instructed staff of rescue and fire fighting services, fuel services, airport security and MET service, also by vehicles, is allowed on the APN and adjacent taxiing strips without TWR authorization.

2.20.10.2 APN C aircraft stand taxi lane usable for ACFT with maximum wingspan of 36 m.

2.20.10.3 APN aircraft stand taxi lane TL2 usable for ACFT with maximum wing span of 32 m.

2.20.11 Local traffic limitations

2.20.11.1 Movement and parking of aircraft within the parking area is solely on aircraft operator's responsibility.

2.20.11.2 Aircraft arriving from non-Schengen countries are obliged to taxi to a published aircraft stand for the handling procedure before continuing to the parking area.

2.20.11.3 Aircraft arriving from Schengen area are obliged to request an approval from Operations Control Center (OCC BTS), FREQ 131,855 MHz, to taxi directly to parking area; crew and passengers must pass through General Aviation Terminal.

2.20.11.4 Taxiing for departure directly from the parking area is permitted only for flights within the Schengen area; crew and passengers must pass through General Aviation Terminal.

2.20.11.5 Aircraft departing outside the Schengen area must taxi from the parking area to stand on the apron first to pass through the passport and customs control.

2.20.11.6 Any engine start-up for other purposes than performing the flight must be approved by the Operations Control Center (OCC BTS), FREQ 131,855 MHz, see LZIB AD 2.4 Handling services and facilities.

2.20.11.7 Opening aircraft doors and latches is prohibited until the aircraft is parked and secured.

2.20.11.8 In order to increase the throughput of the apron, the airport operator is entitled to order the release of the stand and towing of the aircraft to a designated alternative lay-by or apron stand if the aircraft's standing time exceeds 12 hours in the case of an ACFT with a wingspan of up to 36 m or 24 hours in the case of an ACFT with a wingspan over 36 m.

2.20.12 Specific refuelling of ACFT L 410

Over wing refuelling of ACFT L 410 only in cooperation with service personnel of the aircraft’s operator without refuelling personnel entering the wing surface area.

2.20.13 Power-back usage

The Power-back procedures for leaving the stands can not be applied.

2.20.14 De/Anti-icing

2.20.14.1 De/Anti-icing of ACFT at Airport Bratislava/M. R. Štefánik is provided on the DEICING stand.

2.20.14.2 De/Anti-icing Area

2.20.14.2.1 De/Anti-icing of ACFT must be provided on the DEICING stand.

2.20.14.2.2 De/Anti-icing stand is situated at the north-eastern end of APN and marked by day-use markings as DEICING stand.

2.20.14.2.3 Kritickým typom ACFT pre De/Anti-icing na DEICING stojisku je A359.

2.20.14.2.4 V prípade používania DEICING stojiska nie je možné používať stojiská 1 a 2.

2.20.14.2.5 V prípade používania DEICING stojiska lietadlom CAT E je možné použiť priľahlú časť rolovacieho pruhu TL1 a priľahlú časť TWY F pre rolovanie lietadiel s maximálnym rozpätím krídel do 36 m.

2.20.14.2.6 V prípade používania DEICING stojiska lietadlom CAT C (s maximálnym rozpätím krídel do 36 m) je možné použiť priľahlú časť k rolovaciemu pruhu TL1 a priľahlú časť TWY F pre rolovanie lietadiel bez obmedzenia katégórie.

2.20.14.3 Požiadavka na vykonanie De/Anti-icing

2.20.14.3.1 Požiadavka na vykonanie De/Anti-icing musí byť odovzdaná primárne handlingovému agentovi najneskôr 15 minút pred predpokladaným časom začatia rolovania.

2.20.14.3.2 Alternatívnym spôsobom je žiadosť cez VHF FREQ 131,855 - volací znak AIRPORT BRATISLAVA, ktorá musí zahŕňať číslo letu, registrovú značku lietadla a typ lietadla.

2.20.14.3.3 Požiadavku na spôsob ošetrenia odovzdá veliteľ lietadla De-icing supervízorovi na DEICING stojisku prostredníctvom intercomu.

2.20.14.3.4 V prípade, ak nie je k dospozícii intercom, veliteľ lietadla použije formulár DEICING REQUEST, v ktorom zaznačí požadovaný spôsob ošetrenia a ktorý na DEICING stojisku ukáže supervízorovi De-icing.

2.20.14.4 Určovanie poradia De/Anti-icingu

2.20.14.4.1 Pri prvom nadviazaní kontaktu so ŠTEFÁNIK GROUND, mimo OPR HR so ŠTEFÁNIK VEŽA (pozri odsek LZIB AD 2.18) musia piloti ohlásiť úmysel vykonať De/Anti-icing.

2.20.14.4.2 O poradí rolovania na DEICING stojisko rozhoduje TWR.

2.20.15 Obmedzenia plochy RWY na otočenie

2.20.15.1 Značenie plochy na otočenie pri THR 22 je použiteľné pre lietadlá do maximálneho rázvoru 18,6 m od BMCT po EECT a nad RVR 550 m.

2.20.15.2 Je zakázané rolovať na začiatok RWY 31 za účelom vykonania vzletu. Vzlet z RWY 31 je možný z úrovne križovatky TWY F a RWY 31. Pozri použiteľné vyhlásené dĺžky v odseku LZIB AD 2.13.1.

2.20.14.2.3 Critical type of ACFT on the DEICING stand is A359.

2.20.14.2.4 In case of use of DEICING stand is not possible to use stands 1 and 2.

2.20.14.2.5 When the DEICING stand is used by CAT E aircraft the adjacent sections of taxi line TL1 and TWY F may be used for taxiing by aircraft with a maximum wingspan of less than 36 m.

2.20.14.2.6 When the DEICING stand is used by aircraft CAT C (maximum wingspan less than 36 m) the adjacent portion of taxi line TL1 and the adjacent portion of TWY F may be used for taxiing by aircraft of all categories without restriction.

2.20.14.3 De/Anti-icing request

2.20.14.3.1 Request for De/Anti-icing shall be submitted primarily to the handling agent, no later than 15 minutes before the estimated taxi time.

2.20.14.3.2 Alternatively, the request may be made via VHF FREQ 131,855 - Call sign AIRPORT BRATISLAVA an shall include the flight number, aircraft registration and aircraft type.

2.20.14.3.3 The pilot-in-command shall communicate the required type of treatment to the De-icing supervisor at the DEICING stand via intercom.

2.20.14.3.4 In case of the intercom is not available, the pilot-in-command shall use the DEICING REQUEST form, indicating the required type of treatment. The completed form shall be shown to the De-icing supervisor at the DEICING stand.

2.20.14.4 Sequencing of De/Anti-icing operations

2.20.14.4.1 On the first established contact with ŠTEFÁNIK GROUND, outside OPR HR with ŠTEFÁNIK TOWER (see para. LZIB AD 2.18) pilots shall report their intention to undergo De/Anti-icing.

2.20.14.4.2 Taxi sequence to the DEICING stand is determined by TWR.

2.20.15 Runway turn pad limitations

2.20.15.1 THR 22 runway turn pad marking is usable for ACFT with maximum wheelbase up to 18,6 m from BMCT till EECT and above RVR 550 m.

2.20.15.2 Taxiing to the beginning of RWY 31 in order to take-off is prohibited. Take-off can be performed from the intersection of TWY F and RWY 31. See declared distances in para. LZIB AD 2.13.1.

LZIB AD 2.21 POSTUPY NA ZMIERNENIE HLUKU

Časť I
Postupy na zníženie hlukovej záťaže od letúnov

2.21.1 Všeobecné ustanovenia

2.21.1.1 Vzlety a pristátia letúnov, ktoré nie sú certifikované podľa ICAO Annex 16, Volume I nie sú povolené.

2.21.1.2 Vzlety a pristátia letúnov certifikovaných podľa ICAO Annex 16, Volume I, Part II, Chapter 2 nie sú povolené.

2.21.1.3 V zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/93/ES z 12. decembra 2006, článok 3, odsek 4, písmeno a) a b) môžu členské štáty v individuálnych prípadoch povoliť dočasné použitie letísk nachádzajúcich sa na ich území pre letúny, ktoré nemôžu byť prevádzkované na základe odsekov LZIB AD 2.21.1.1 a 2.21.1.2.

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky môže udeliť výnimku v nasledujúcich prípadoch:

a) letúny, ktorých činnosti sú takej výnimočnej povahy, že by bolo nevhodné odoprieť im dočasnú výnimku,

b) letúny vykonávajúce neziskové lety na účely úprav, opráv a údržby.

2.21.2 Preferencie dráhového systému

2.21.2.1 Pre vzlety sa prednostne používajú RWY 13 a RWY 04.

2.21.2.2 Pre pristátia sa prednostne používajú RWY 22 a RWY 31.

2.21.2.3 Prednostne sa používajú nasledujúce konfigurácie:

– RWY 22 pre pristátia a RWY 13 pre vzlety, alebo
– RWY 31 pre pristátia a RWY 04 pre vzlety.

2.21.2.4 Používanie preferovaných vzletových a pristávacích dráh nie je záväzné pre prípady uvedené v odseku LZIB AD 2.21.5.6.

2.21.3 Prílety

2.21.3.1 Pilot, ktorý vykonáva priblíženie za viditeľnosti zeme, musí zvoliť dráhu letu tak, aby sa v maximálnej možnej miere vyhol letu nad obývanými oblasťami v blízkosti letiska (pozri AD 2-LZIB-8-1 Vizuálna približovacia mapa - ICAO). Gradient klesania na úseku konečného priblíženia pri priblížení za viditeľnosti zeme nesmie byť menší ako 3° (5,2 %).

2.21.3.2 Gradient klesania na úseku konečného priblíženia pri prístrojovom priblížení nesmie byť menší ako stanovený gradient v príslušnej mape priblíženia podľa prístrojov - ICAO.

2.21.3.3 Prevádzka s kontinuálnym klesaním (CDO)

2.21.3.3.1 Všeobecný postup

Piloti prúdových a turbovrtuľových letúnov sú žiadaní, aby vykonali CDO naplánovaním si klesania pri prílete a priblížení tak, aby udržiavali čo najvyššiu možnú hladinu a vykonali priblíženie na nízkom výkone motorov a v konfigurácii s nízkym odporom pre optimálny letový profil CDO s minimálnym nastavením klapiek vzhľadom k požadovanej rýchlosti a bez predčasného vysunutia pristávacieho podvozku kedykoľvek je to možné, za predpokladu, že je to v súlade s požiadavkami ATC a bezpečnou prevádzkou letúna letieť stabilizované priblíženie.

LZIB AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

Part I
Noise abatement procedures for aeroplanes

2.21.1 General provisions

2.21.1.1 Take-offs and landings of aeroplanes not certified according to ICAO Annex 16, Volume I, are not permitted.

2.21.1.2 Take-offs and landings of aeroplanes according to ICAO Annex 16, Volume I, Part II, Chapter 2 are not permitted.

2.21.1.3 In accordance with the Directive 2006/93/EC of the European parliament and of the Council of 12 December 2006, article 3 para. 4 letter a) and b) in the individual cases Member States may permit the temporary use of airports situated in their territory by aeroplanes that cannot be operated in accordance with para. LZIB AD 2.21.1.1 and 2.21.1.2.

Ministry of Transport of the Slovak Republic may grant exemption in the following cases:

a) aeroplanes which operations are of such an exceptional nature that it would be unreasonable to withhold a temporary exemption,
b) aeroplanes on non-revenue flights for the purposes of alternations, repair or maintenance.

2.21.2 Runway system preferences

2.21.2.1 RWY 13 and RWY 04 are preferably used for take-offs.

2.21.2.2 RWY 22 and RWY 31 are preferably used for landings.

2.21.2.3 Following configurations are preferably used:

– RWY 22 for landings and RWY 13 for take-offs, or
– RWY 31 for landings and RWY 04 for take-offs.

2.21.2.4 Using noise preferential runways is not obligatory for the cases listed in para. LZIB AD 2.21.5.6.

2.21.3 Arriving flights

2.21.3.1 Pilot, who performs visual approach is obliged to choose flight pattern, which enable to avoid the flight above the residential area near the airport (see AD 2-LZIB-8-1 Visual Approach Chart - ICAO). Descent gradient on final approach segment during visual approach shall not be less than 3° (5,2 %).

2.21.3.2 Descent gradient on final approach segment during instrument approach shall not be less than gradient specified in the appropriate Instrument Approach Chart - ICAO.

2.21.3.3 Continuous Descent Operations (CDO)

2.21.3.3.1 General procedure

Pilots of jet and turboprop aeroplanes are requested to perform CDO by planning their arrival and approach descent so as to maintain as high level as possible and adopt a low-engine power and low-drag configuration approach techniques for flying an optimum CDO flight profile with minimum flap setting for requested speed and avoiding early landing gear extension whenever practicable, provided that this is consistent with ATC requirements and safe operation of the aeroplane to fly stabilized approach.

V prípade vedenia ATC poskytne pilotom odhadovanú dĺžku letu k prahu RWY ("TRACK-MILES"), aby si piloti mohli zariadiť klesanie tak, ako považujú za najvhodnejšie pre dosiahnutie CDO bez použitia vyššieho výkonu alebo odporu, než je nevyhnutné. Cieľom bude dosiahnutie zostupovej dráhy v príslušnej hladine pre aktuálnu vzdialenosť k prahu RWY s čo najkratším vodorovným letom. Piloti, ktorí vyžadujú dlhšiu vzdialenosť by mali ihneď informovať ATC, ak je takáto požiadavka zrejmá.

Na dosiahnutie takejto techniky lietania by piloti, okrem iného, mali postupovať podľa stanovených rýchlostných obmedzení pre prílety (pozri odsek ENR 1.5.2.2). Ak tak prevádzková situácia vyžaduje, ATC môže požadovať dodatočnú úpravu rýchlosti a nariadiť klesanie alebo poskytnúť vedenie, ktoré nie je v súlade s postupmi CDO.

2.21.3.3.2 Frazeológia

- **"OČAKÁVAJTE KLESANIE PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA"**
- **"OČAKÁVAJTE KONTINUÁLNE KLESANIE"**
- **"KLESAJTE PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA"**
- **"AŽ BUDETE PRIPRAVENÝ KLESAJTE"**
- **"OČAKÁVAJTE ... TRACK-MILES"**

2.21.4 Odlety

2.21.4.1 Odporúča sa vykonávať vzlet z rolovania.

2.21.4.2 Po vzlete by mal byť dodržaný maximálny gradient stúpania pri zachovaní letovej bezpečnosti.

2.21.4.3 Odporúčané odletové postupy na zníženie hluku:

When under vectoring ATC will provide the pilots with an estimate of the flight distance to the RWY threshold - distance-to-go information ("TRACK-MILES"), to allow pilots to manage descent with a rate they judge best suited to achieve CDO without using more power or drag than necessary. The objective will be to join the glide path at the appropriate level for the actual distance to the RWY threshold with a minimum of level flight segments. Pilots who require additional track mileage should inform ATC as soon as the requirement is apparent.

To facilitate this fly technique pilots should, besides other, follow the specified speed restrictions for arriving flights (see para. ENR 1.5.2.2). When traffic situation requires, ATC may impose additional speed control and give descent clearance or provide vectors which do not comply with CDO procedures.

2.21.3.3.2 Phraseology

- **"EXPECT DESCENT AT OWN DISCRETION"**
- **"EXPECT CONTINUOUS DESCENT"**
- **"DESCEND AT OWN DISCRETION"**
- **"WHEN READY DESCEND"**
- **"EXPECT … TRACK-MILES"**

2.21.4 Departing flights

2.21.4.1 It is recommended to perform rolling take-off.

2.21.4.2 After take-off maximum climb gradient should be maintained with respect to flight safety.

2.21.4.3 Recommended departure noise abatement procedures:

1. od vzletu do 2 000 ft AMSL – vzletový výkon – rýchlosť V_2 + 10 až 20 kt (alebo podľa obmedzenia pri uhle klopenia) – príslušné nastavenie klapiek	**1. from take-off up to 2 000 ft AMSL** – take-off thrust – speed V_2 + 10 to 20 kt (or as limited by body angle) – appropriate flap setting
2. od 2 000 ft do 3 500 ft AMSL – výkon pre stúpanie – rýchlosť V_2 + 10 až 20 kt – zachovať predošlé nastavenie klapiek	**2. from 2 000 ft to 3 500 ft AMSL** – climb thrust – speed V_2 + 10 to 20 kt – maintain previous flap setting
3. nad 3 500 ft AMSL – zasunúť klapky podľa plánu – traťová konfigurácia pre stúpanie	**3. over 3 500 ft AMSL** – retract flaps on schedule – en-route climb configuration
4. nad 3 500 ft AMSL do 10 000 ft AMSL – MAX IAS 250 kt alebo podľa požiadaviek ATC	**4. from 3 500 ft AMSL to 10 000 ft AMSL** – MAX IAS 250 kt or as requested by ATC

2.21.5 Obmedzenia

2.21.5.1 Použitie pomocnej spúšťacej jednotky (APU) maximálne 30 minút po príchode na stojisko a 30 minút pred spustením motorov. Prevádzkovateľ letiska je oprávnený v prípade nedodržania časového limitu uplatniť sankcie voči prevádzkovateľovi lietadla.

2.21.5.2 Reverzný ťah motorov pri inom ako voľnobežnom režime sa môže použiť v čase 2200-0600 (2100-0500), výnimočne, len ak je to nevyhnutné z bezpečnostných dôvodov alebo v prípadoch uvedených v odseku LZIB AD 2.21.5.6.

2.21.5.3 Motorové skúšky sú v čase 2200-0600 (2100-0500) povolené len na voľnobežnom režime.

2.21.5.4 Odlety za viditeľnosti zeme letov IFR môžu byť povolené len v čase od 0700 (0600) do konca občianskeho súmraku alebo 1800 (1700), podľa toho, čo nastane skôr.

2.21.5 Restrictions

2.21.5.1 Auxiliary Power Unit (APU) operation is limited to 30 minutes after arrival at the stand and 30 minutes before start up. The airport operator is entitled to apply penalties against the aircraft operator in case of non-compliance to the time limit.

2.21.5.2 Except for safety reasons or cases stated in para. LZIB AD 2.21.5.6, reverse thrust should be used only on idle regime between 2200-0600 (2100-0500).

2.21.5.3 Run-up tests are allowed only on idle regime between 2200-0600 (2100-0500).

2.21.5.4 Visual departures of IFR flights may be cleared during the time between 0700 (0600) and the end of evening civil twilight or 1800 (1700), whichever is earlier.

2.21.5.5 Okrem prípadov uvedených v odseku LZIB AD 2.21.5.6, v čase 2200-0600 (2100-0500) nie sú vzlety z RWY 31 a RWY 22 povolené pre:

– letúny s prúdovými motormi,
– letúny s vrtuľovými motormi s MTOM nad 45 ton.

2.21.5.6 Používanie preferovaných vzletových a pristávacích dráh a obmedzenia vyplývajúce z odsekov LZIB AD 2.21.5.2 a LZIB AD 2.21.5.5 nie sú záväzné pre:

– veliteľa letúna, ak sa tak rozhodne z dôvodu letovej bezpečnosti,
– riadiaceho letovej prevádzky postupujúceho podľa ustanovenia 7.2.6, hlavy 7, predpisu L 4444 alebo ak sa tak rozhodne z prevádzkového dôvodu,
– letúny v núdzi,
– lety na záchranu ľudského života,
– pátracie a záchranné lety povolené kompetentným orgánom SAR,
– lety vykonávané pre prepravu ústavných činiteľov,
– lety Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky pri plnení svojich úloh,
– lety humanitárnej pomoci.

Časť II
Postupy na zníženie hlukovej záťaže od vrtuľníkov

2.21.6 Všeobecné ustanovenia

2.21.6.1 NIL

2.21.7 Preferencie dráhového systému

2.21.7.1 Použitie dráhového systému v čase 0600-2200 (0500-2100) je bez obmedzenia.

2.21.7.2 Použitie dráhového systému v čase 2200-0600 (2100-0500) je bez obmedzenia.

2.21.5.5 Unless otherwise stated in para. LZIB AD 2.21.5.6, between 2200-0600 (2100-0500) take-offs from RWY 31 and RWY 22 are not allowed for:

– aeroplanes powered by jet engines,
– propeller driven aeroplanes with MTOM of more than 45 tones.

2.21.5.6 Using noise preferential runways is not obligatory and restrictions regarding para. LZIB AD 2.21.5.2 and LZIB AD 2.21.5.5 are not applicable for:

– pilot-in-command due to flight safety reason decision,
– air traffic controller following provision 7.2.6 of Chapter 7, Doc 4444 (PANS ATM) or due to operational reason decision,
– aeroplanes in emergency,
– human life rescue flights,
– search and rescue flights authorized by a competent SAR body,
– flights performed for the transport of constitutional officials,
– flights of the Ministry of Interior of the Slovak Republic and of the Armed Forces of the Slovak Republic, while carrying out their duties,
– humanitarian aid flights.

Part II
Noise abatement procedures for helicopters

2.21.6 General provisions

2.21.6.1 NIL

2.21.7 Runway system preferences

2.21.7.1 Usage of RWY system between 0600-2200 (0500-2100) is without restriction.

2.21.7.2 Usage of RWY system between 2200-0600 (2100-0500) is without restriction.

ZÁMERNE NEPOUŽITÉ

INTENTIONALLY BLANK

LZIB AD 2.22 LETOVÉ POSTUPY

2.22.1 Všeobecne

Dohľadnosť TDZ RWY 31 je vysielaná v ATIS ŠTEFÁNIK ARRIVAL FREQ 133,880 alebo ŠTEFÁNIK DEPARTURE FREQ 128,655. Dohľadnosť v súlade s odsekom GEN 3.5.3.7.1 a GEN 3.5.3.7.4 je dostupná na vyžiadanie od ŠTEFÁNIK RADAR FREQ 134,930 alebo ŠTEFÁNIK VEŽA FREQ 118,305.

Oblačnosť THR RWY 31 je vysielaná v ATIS ŠTEFÁNIK ARRIVAL FREQ 133,880 alebo ŠTEFÁNIK DEPARTURE FREQ 128,655. Oblačnosť v súlade s odsekom GEN 3.5.3.8.3 je dostupná na vyžiadanie od ŠTEFÁNIK RADAR FREQ 134,930 alebo ŠTEFÁNIK VEŽA FREQ 118,305.

2.22.2 RWY v používaní

RWY v používaní určuje APP Štefánik ako najvhodnejšiu na všeobecné použitie. Ak sa RWY v používaní nejaví ako vhodná na daný let, pilot môže obdržať povolenie od ATC použiť inú RWY, ale musí počítať s tým, že si tým môže zapríčiniť zdržanie.

2.22.3 Postupy pre lety IFR v CTR Štefánik/TMA Bratislava

Výstraha: Kvôli hornatému terénu severozápadne od letiska Bratislava/M. R. Štefánik a blízkosti hraníc FIR BRATISLAVA sa pre akúkoľvek IFR prevádzku manévrujúcu severozápadne od predĺženej osi RWY 22 vyžaduje striktné dodržiavanie trate, výškových a rýchlostných obmedzení publikovaných postupov a pre potreby konštrukcie náhradných postupov prevádzkovateľov (postupy pri výpadku motora, nevydarené priblíženie v prípade straty schopnosti RNP APCH) sa odporúča pre

RWY 31 PRAVÁ zatáčka,
RWY 22 ĽAVÁ zatáčka.

2.22.3.1 Vyčkávanie

Postupy pre vyčkávanie sú opísané a zobrazené na mapách štandardných prístrojových príletov (STAR) - ICAO, na mapách priblíženia podľa prístrojov - ICAO a na mapách priblíženia okruhom.

2.22.3.2 Prílety

Štandardné prístrojové prílety (STAR) sú zobrazené na mapách štandardných prístrojových príletov (STAR) - ICAO. Ich opisy sú publikované na stranách nasledujúcich za príslušnou mapou štandardných prístrojových príletov.

Postupy pre počiatočné, stredné, konečné a nevydarené priblíženia sú opísané a zobrazené na mapách priblíženia podľa prístrojov - ICAO.

V prípade neschopnosti vykonať alebo pokračovať v RNP APCH, pilot ihneď informuje ATC. Ďalšie informácie ohľadom postupov PBN v CTR/TMA sú uvedené v odseku AD 1.1.5.5.

Piloti prilietavajúcich lietadiel musia pri prvom nadviazaní obojsmerného rádiového spojenia so ŠTEFÁNIK RADAR:

- ohlásiť identifikáciu lietadla a aktuálnu a povolenú hladinu,
- ohlásiť pridelený kurz alebo priamu trať v prípade letu mimo tratí ATS,
- potvrdiť informáciu ATIS a QNH.

2.22.3.2.1 Výpočet dĺžky letu v rámci TMA Bratislava

Počas období s očakávaným vysokým objemom prevádzky si piloti musia plánovať kompletné štandardné prístrojové prílety (STARs).

Obdobia s očakávaným vysokým objemom prevádzky budú publikované prostredníctvom správy NOTAM.

LZIB AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES

2.22.1 General

Visibility TDZ RWY 31 is broadcasted in ATIS ŠTEFÁNIK ARRIVAL FREQ 133,880 or ŠTEFÁNIK DEPARTURE FREQ 128,655. Visibility in accordance with para. GEN 3.5.3.7.1 and GEN 3.5.3.7.4 is available on request from ŠTEFÁNIK RADAR FREQ 134,930 or ŠTEFÁNIK TOWER FREQ 118,305.

Clouds THR RWY 31 is broadcasted in ATIS ŠTEFÁNIK ARRIVAL FREQ 133,880 or ŠTEFÁNIK DEPARTURE FREQ 128,655. Clouds in accordance with para. GEN 3.5.3.8.3 is available on request from ŠTEFÁNIK RADAR FREQ 134,930 or ŠTEFÁNIK TOWER FREQ 118,305.

2.22.2 RWY in use

RWY in use is selected by Štefánik APP as the best for general purposes. If it is unsuitable for a particular operation, the pilot can obtain permission from ATC to use another RWY, but must accept that it could cause a delay.

2.22.3 Procedures for IFR flights within Štefánik CTR/ Bratislava TMA

Warning: Due to mountainous terrain north-west of the Bratislava/M. R. Štefánik aerodrome and the vicinity of the BRATISLAVA FIR boundary, it is required for all IFR traffic manoeuvring north-west from extended centreline of RWY 22 a strict adherence to the track, altitude and speed restrictions of the published procedures, for the purpose of operator's contingency procedures design (engine out procedures, missed approach procedures due to loss of capability RNP APCH), it is recommended to use for

RWY 31 RIGHT turn,
RWY 22 LEFT turn.

2.22.3.1 Holding

Holding procedures are described and shown on Standard Arrival Charts - Instrument (STAR) - ICAO, on Instrument Approach Charts - ICAO and on Circling Approach Charts.

2.22.3.2 Arriving flights

Standard Instrument Arrivals (STAR) are shown on Standard Arrival Charts - Instrument (STAR) - ICAO. Their descriptions are published on pages following the relevant Standard Arrivals Chart - Instrument.

Initial, intermediate, final and missed approach procedures are described and shown on Instrument Approach Charts - ICAO.

Pilot shall, in case of inability to perform or continue RNP APCH, inform ATC immediately. Further information regarding PBN procedures in CTR/TMA is stated in para. AD 1.1.5.5.

On first establishment of two-way radio contact with ŠTEFÁNIK RADAR pilots of arriving aircraft shall:

- report aircraft identification and actual and cleared level,
- report assigned heading or direct routing in case of flight outside ATS routes,
- confirm ATIS information and QNH.

2.22.3.2.1 Calculation of track miles within Bratislava TMA

During periods of expected high volume of traffic, pilots shall plan the complete Standard Instrument Arrivals (STARs).

Periods of expected high volume of traffic will be published by NOTAM.

Mimo období s očakávaným vysokým objemom prevádzky si piloti môžu za normálnych podmienok plánovať medzi vstupnými bodmi do TMA a príslušným IAF dráhy v používaní nasledujúcu dĺžku letu:

Outside periods of expected high volume of traffic, pilots may plan under normal conditions following track miles between TMA entry points and respective IAF of runway in use:

Vstupný bod do TMA Entry point of TMA	Dráha v používaní RWY in use	Odhadovaná dĺžka letu (NM) Expected track miles (NM)
1	2	3
BERVA	22	19
	31	37
KOXER	22	24
	31	24
KUVEX	22	26
	31	7
NIT	22	25
	31	29
TABIN	22	32
	31	26
XOMBA	22	42
	31	30

2.22.3.3 Priblíženie za viditeľnosti zeme

Od pilotov vykonávajúcich priblíženie za viditeľnosti zeme sa očakáva, že nevstúpia do vzdušného priestoru triedy G.

V prípade nevydareného priblíženia musí pilot vykonať postup pre nevydarené priblíženie, publikovaný na mape priblíženia podľa prístrojov príslušného postupu pre RWY v používaní, pokiaľ ATC neurčí inak.

2.22.3.3 Visual approach

Pilots conducting visual approach are expected not to enter airspace class G.

Pilot shall, in case of missed approach, conduct missed approach procedure, published in instrument approach chart of the respective procedure for the RWY in use, unless otherwise instructed by ATC.

2.22.3.4 Priblíženie okruhom

Postup priblíženia okruhom a postup priblíženia okruhom po predpísanej trati je možné vykonávať iba na neprístrojové RWY 04 a RWY 13, po prístrojovom priblížení na RWY 22 alebo RWY 31.

Pre jednotlivé kategórie lietadiel sú stanovené OCA (OCH) a minimá dohľadnosti uvedené na mapách priblíženia okruhom.

Velitelia lietadiel sú povinní vykonať svoj let tak, aby sa vyhli priestoru západne od letiska medzi predĺženými osami RWY 04/22 a RWY 13/31, ktorý je na mapách priblíženia okruhom vyznačený tmavším odtieňom s popisom: SECTOR NOT TO BE USED FOR CIRCLING.

2.22.3.4.1 Smery priblíženia okruhom

Pre RWY 04 je stanovený PRAVÝ okruh.
Pre RWY 13 je stanovený ĽAVÝ okruh.

2.22.3.4.2 Možnosti priblíženia okruhom

2.22.3.4.2.1 Postup priblíženia okruhom:

prístrojové priblíženie RWY 22 → pravý okruh RWY 04
prístrojové priblíženie RWY 31 → ľavý okruh RWY 13

2.22.3.4.2.2 Postup priblíženia okruhom po predpísanej trati [1]:

prístrojové priblíženie RWY 22 → pravý okruh RWY 04 [2]

prístrojové priblíženie RWY 22 → ľavý okruh RWY 13 [2]

prístrojové priblíženie RWY 31 → pravý okruh RWY 04 [2]
prístrojové priblíženie RWY 31 → ľavý okruh RWY 13

2.22.3.4 Circling approach

Circling approach procedure and circling approach with prescribed track procedure is possible to perform only for non-instrument RWY 04 and RWY 13, after instrument approach to RWY 22 or RWY 31.

For each aircraft category OCA (OCH) and visibility minima are stated on Circling Approach Charts.

Pilots-in-command are obliged to perform the flight so to avoid an area west of the airport, between the extended centrelines of RWY 04/22 and RWY 13/31, which is on the Circling Approach Charts marked with a darker shade and specified as follows: SECTOR NOT TO BE USED FOR CIRCLING.

2.22.3.4.1 Circling approach directions

For RWY 04 a RIGHT circling is established.
For RWY 13 a LEFT circling is established.

2.22.3.4.2 Circling approach options

2.22.3.4.2.1 Circling approach procedure:

instrument approach RWY 22 → right circling RWY 04
instrument approach RWY 31 → left circling RWY 13

2.22.3.4.2.2 Circling approach with prescribed track procedure [1]:

instrument approach RWY 22 → right circling RWY 04 [2]

instrument approach RWY 22 → left circling RWY 13 [2]

instrument approach RWY 31 → right circling RWY 04 [2]
instrument approach RWY 31 → left circling RWY 13

[1] postup nie je možné vykonávať v noci

[2] postup nie je stanovený pre lietadlá kategórie D

2.22.3.4.3 Postup nevydareného priblíženia

Postupy nevydareného priblíženia pre priblíženie okruhom a priblíženie okruhom po predpísanej trati sú uvedené na príslušných mapách priblíženia okruhom.

Pred vybočením z trate konečného priblíženia prístrojového priblíženia sa aplikuje postup nevydareného priblíženia uvedený na príslušnej mape priblíženia podľa prístrojov.

2.22.3.5 Odlety

Štandardné prístrojové odlety (SID) sú zobrazené na mapách štandardných prístrojových odletov (SID) - ICAO. Ich opisy sú publikované v odseku LZIB AD 2.22.7 alebo v prípade RNAV 1 odletov na stranách nasledujúcich za príslušnou mapou štandardných pristrojových odletových trati.

Ďalšie informácie ohľadom postupov PBN v CTR/TMA sú uvedené v odseku AD 1.1.5.5.

Výstraha: Kvôli hornatému terénu severozápadne od letiska Bratislava/M. R. Štefánik je požadované, aby všetky odlety z RWY 31 striktne dodržiavali popis trate a stanovené výškové a rýchlostné obmedzenia (odsek LZIB AD 2.22.7).

Piloti, ktorí nie sú schopní dodržať SID alebo vydané neštandardné povolenia, musia informovať ATC pred odletom a žiadať náhradné povolenie.

Piloti odlietavajúcich lietadiel musia nadviazať obojsmerné rádiové spojenie so ŠTEFÁNIK GROUND, mimo OPR HR so ŠTEFÁNIK VEŽA (pozri odsek LZIB AD 2.18) za účelom získať:

– letové povolenie, ktoré bude obsahovať:
  – letisko určenia,
  – SID,
  – povolenú hladinu,
  – kód SSR,
  – odletové inštrukcie podľa potreby,
  – CTOT, ak je let predmetom opatrení ATFM.

  Poznámka 1: Piloti, ktorí žiadajú len letové povolenie a na spúšťanie motorov budú pripravení neskôr, musia na to upozorniť stanovište ATC, s uvedením času, kedy zamýšľajú motory spúšťať. Z prevádzkových dôvodov môže byť kód SSR pridelený až pri povolení na spúšťanie motorov.

  Poznámka 2: Letové povolenie, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov k dispozícii, sa pilotom odovzdá najneskôr pred vydaním povolenia na vzlet.

– povolenie na spúšťanie motorov na prejazdných stojiskách

  Poznámka 1: Piloti môžu požiadať o povolenie na spúšťanie motorov, keď sú pripravení začať spúšťanie do 1 minúty.

  Poznámka 2: Piloti na nose-in stojiskách musia žiadať povolenie na spúšťanie motorov až súčasne s povolením na vytláčanie od ŠTEFÁNIK VEŽA.

Pri prvom nadviazaní obojsmerného rádiového spojenia so ŠTEFÁNIK GROUND musia piloti:

– ohlásiť identifikáciu lietadla, letisko určenia, značku stojiska,
– potvrdiť informáciu ATIS a QNH,
– ohlásiť úmysel vykonať De/Anti-icing alebo iné požiadavky v súvislosti s vykonaním odletu podľa potreby.

Pilotom bude následne vydaný pokyn na zmenu FREQ a nadviazanie obojsmerného rádiového spojenia so ŠTEFÁNIK VEŽA za účelom získať:

[1] procedure not authorized at night

[2] procedure not defined for aircraft category D

2.22.3.4.3 Missed approach procedure

Missed approach procedures for circling approach and circling approach with prescribed track are published on appropriate Circling Approach Charts.

Before leaving final approach track of instrument approach, missed approach procedure published on appropriate Instrument Approach Chart is applied.

2.22.3.5 Departing flights

Standard instrument departures (SID) are shown on Standard Departure Charts - Instrument (SID) - ICAO. Their descriptions are published in para. LZIB AD 2.22.7 or in case of RNAV 1 departures on pages following the relevant Standard Departure Chart - Instrument.

Further information regarding PBN procedures in CTR/TMA is stated in para. AD 1.1.5.5.

Warning: Due to mountainous terrain north-west of the Bratislava/M. R. Štefánik aerodrome, for all departures from RWY 31 is required a strict adherence to track description and defined altitude and speed restrictions (para. LZIB AD 2.22.7).

Pilots, who are unable to follow SID or issued non-standard clearances shall inform ATC before departure and request alternate clearance.

Pilots of departing aircraft shall establish two-way radio contact with ŠTEFÁNIK GROUND, outside OPR HR with ŠTEFÁNIK TOWER (see para. LZIB AD 2.18) for the purpose of obtaining:

– ATC clearance, which will consist of:
  – destination aerodrome,
  – SID,
  – cleared level,
  – SSR code,
  – departure instructions if needed,
  – CTOT, in case the flight is subject to ATFM measures.

  Note 1: Pilots, who are asking solely for ATC clearance but not yet ready for start-up shall advise ATC unit explicitly, stating the expecting start-up time. Due to operational reasons the SSR code can be issued only together with start-up clearance.

  Note 2: If the ATC clearance is not ready due to operational reasons, it will be passed to pilots at the latest before issuing a take-off clearance.

– start-up clearance on self-manoeuvring stands

  Note 1: Pilots should ask for start-up clearance when they are ready for start-up within 1 minute.

  Note 2: Pilots on nose-in stands shall ask ŠTEFÁNIK TOWER for start-up clearance together with pushback clearance.

On first establishment of two-way radio contact with ŠTEFÁNIK GROUND pilots shall:

– report aircraft identification, destination aerodrome, stand identification,
– confirm ATIS information and QNH,
– report intention to go through De/Anti-icing procedure or other requirements in connection with execution of departure if necessary.

Subsequently, instructions to change the FREQ will be issued to pilots to establish two-way radio contact with ŠTEFÁNIK TOWER for the purpose of obtaining:

– povolenie na vytláčanie a na spúšťanie motorov na nose-in stojiskách

Poznámka 1: Piloti môžu požiadať o povolenie na vytláčanie a na spúšťanie motorov, keď sú pripravení začať vytláčanie a spúšťanie do 1 minúty.

– povolenie na rolovanie.

Pri prvom nadviazaní obojsmerného rádiového spojenia so ŠTEFÁNIK VEŽA musia piloti okrem identifikácie lietadla ohlásiť aj značku stojiska.

Piloti odlietavajúcich lietadiel musia zostať na frekvencii TWR až do dosiahnutia 1 500 ft AMSL, pokiaľ neobdržia iné príkazy. Čo najskôr po dosiahnutí 1 500 ft AMSL musia piloti nadviazať obojsmerné rádiové spojenie so ŠTEFÁNIK RADAR.

Pri prvom nadviazaní obojsmerného rádiového spojenia so ŠTEFÁNIK RADAR musia piloti ohlásiť:

– identifikáciu lietadla,
– aktuálnu a povolenú hladinu,
– SID alebo aktuálny kurz v prípade neštandardného povolenia.

2.22.3.6 Odlet za viditeľnosti zeme

Od pilotov vykonávajúcich odlet za viditeľnosti zeme sa očakáva, že nevstúpia do vzdušného priestoru triedy G.

2.22.3.7 Postupy za podmienok malej hodnoty dohľadnosti (LVP)

2.22.3.7.1 Spoločné ustanovenia vzťahujúce sa na prevádzku na letiskách za podmienok malej hodnoty dohľadnosti sú uvedené v odsekoch AD 1.1.3 a AD 1.1.4.

2.22.3.7.2 Na priblíženia a pristátia CAT III A je schválená RWY 31. O použiteľnosti LVP sú piloti informovaní prostredníctvom vysielania ATIS.

2.22.3.7.3 Po pristátí sa RWY uvoľňuje výlučne po TWY F, pokiaľ ATC nepovolí inak. Po opustení RWY piloti ohlásia uvoľnenie ochranného priestoru ILS (koniec osového svetelného radu G/Y na TWY F).

2.22.3.7.4 Na odlety pri RVR menšej ako 400 m sa použije RWY 13/31. Pri RVR 400 m a viac je možné použiť ktorúkoľvek RWY podľa prevádzkovej situácie.

2.22.3.7.5 Na rolovanie pri RVR menšej ako 350 m sa použije iba TWY s funkčným osovým svetelným radom.

2.22.3.7.6 Rolovanie na/z APN C pri RVR menšej ako 350 m, ale nie menšej ako 200 m, pre kritický typ lietadla E135 sa vykoná z hlavnej APN cez TWY A a TWY D a opačne s poskytnutím služby "FOLLOW ME". Pri rolovaní opatrnosť nutná.

2.22.4 Radarové postupy

2.22.4.1 Pilotom budú vydané pokyny sledovať štandardný prístrojový prílet (STAR) alebo budú vedené a radené do sledu na príslušnú trať konečného priblíženia tak, aby bol zabezpečený plynulý tok letovej prevádzky. Kurzy a hladiny budú vydané tak, ako je požadované na zabezpečenie rozstupov medzi lietadlami berúc do úvahy minimálne výšky nad prekážkami a charakteristiky lietadiel.

2.22.5 Strata spojenia

2.22.5.1 Pozri odsek ENR 1.1.11 s výnimkou prípadu, ak bolo obdržané povolenie sledovať RNAV 1 prílet. V takom prípade je postup nasledovný:

Nastav odpovedač SSR na kód 7600 a pokračuj v súlade s horizontálnym a vertikálnym popisom RNAV 1 príletu s následným konečným priblížením postupu priblíženia podľa prístrojov.

– pushback and start-up clearance on nose-in stands

Note 1: Pilots should ask for pushback and start-up clearance when they are ready for pushback and start-up within 1 minute.

– taxi clearance.

On first establishment of two-way radio contact with ŠTEFÁNIK TOWER pilots shall report aircraft identification and stand identification.

Pilots of departing aircraft shall remain on TWR frequency until passing 1 500 ft AMSL, unless otherwise instructed by ATC. After reaching 1 500 ft AMSL pilots shall establish two-way radio contact with ŠTEFÁNIK RADAR as soon as possible.

On first establishment of two-way radio contact with ŠTEFÁNIK RADAR pilots shall report:

– aircraft identification,
– actual and cleared level,
– SID or present heading in case of non-standard clearance.

2.22.3.6 Visual departure

Pilots conducting visual departure are expected not to enter airspace class G.

2.22.3.7 Low Visibility Procedures (LVP)

2.22.3.7.1 Common provisions relating to Low Visibility Procedures at aerodrome operations are listed in para. AD 1.1.3 and AD 1.1.4.

2.22.3.7.2 RWY 31 is approved for CAT III A approaches and landings. The pilots are informed by means of ATIS broadcast when LVP are in progress.

2.22.3.7.3 RWY shall be vacated via TWY F only, if not otherwise cleared by ATC. The pilots shall report RWY vacated when out of ILS protection zone (end of centre line lights G/Y on TWY F).

2.22.3.7.4 RWY 13/31 is available for take-offs when RVR is less than 400 m. When RVR is 400 m or above any RWY can be used depending on traffic situation.

2.22.3.7.5 When RVR is less than 350 m, TWY with serviceable centre line lights is to be used for taxiing only.

2.22.3.7.6 Taxiing to/from APN C when RVR is less than 350 m, but not less 200 m, for critical type E135 is to be conducted from main APN via TWY A and TWY D and vice versa with the assistance of "FOLLOW ME". Caution advised during taxiing.

2.22.4 Radar procedures

2.22.4.1 Pilots will be instructed to follow standard instrument arrival (STAR) or will be vectored and sequenced to the appropriate final approach track, so as to ensure an expeditious flow of traffic. Vectors and levels will be issued, as required for separating the aircraft, taking into account minimum obstacle clearance and aircraft characteristics.

2.22.5 Radio communication failure

2.22.5.1 See para. ENR 1.1.11 unless clearance has been obtained to follow RNAV 1 arrival. In that case the procedure is as follows:

Set transponder to code 7600 and proceed in accordance with the lateral and vertical description of the RNAV 1 arrival with subsequent final approach of an Instrument Approach Procedure.

2.22.6 Postupy pre lety VFR v CTR Štefánik/TMA Bratislava

Za predpokladu, že prevádzková situácia to umožňuje, letové povolenie na let VFR bude vydané za podmienok uvedených v nasledujúcich ustanoveniach.

2.22.6.1 Prílety a prelety

Piloti lietadiel vstupujúcich do CTR Štefánik/TMA Bratislava z neriadeného priestoru musia nadviazať obojsmerné rádiové spojenie na príslušnej FREQ TWR alebo APP Štefánik, podľa toho, do priestoru zodpovednosti ktorého stanovišťa zamýšľajú vstúpiť (pozri odsek LZIB AD 2.18), najmenej 3 minúty pred vstupom a odovzdať údaje podľa odseku ENR 1.1.6.

2.22.6.2 Odlety

Piloti odlietavajúcich lietadiel z letiska Bratislava/M. R. Štefánik musia nadviazať obojsmerné rádiové spojenie so ŠTEFÁNIK GROUND, mimo OPR HR so ŠTEFÁNIK VEŽA (odsek LZIB AD 2.18). Piloti odlietavajúci z iného miesta odletu v CTR Štefánik musia nadviazať obojsmerné rádiové spojenie so ŠTEFÁNIK VEŽA. Piloti musia následne odovzdať:

– identifikáciu lietadla,
– značku stojiska, prípadne iné letisko alebo miesto odletu v CTR,
– potvrdenie informácie ATIS a QNH,
– žiadosť o letové povolenie v prípade letov s podaným letovým plánom alebo žiadosť o predloženie obmedzených informácií letového plánu podľa odseku ENR 1.10.1.1.5.

Príklad:
OM ABC, STOJISKO 31, INFORMÁCIA GOLF QNH 1014, ŽIADAM O LETOVÉ POVOLENIE NA LET PODĽA LETOVÉHO PLÁNU.

alebo

OM ABC, STOJISKO 31, INFORMÁCIA GOLF QNH 1014, ŽIADAM PREDLOŽIŤ LETOVÝ PLÁN NA LET VFR.

2.22.6.3 Vyčkávanie

Od pilotov sa môže vyžadovať vyčkávanie nad medziľahlým bodom alebo nad určeným zemepisným miestom.V prípade vyčkávania nad medziľahlými bodmi sú piloti povinní vyčkávať mimo osí RWY. Medziľahlé body sú zobrazené na vizuálnej približovacej mape - ICAO (strana AD 2-LZIB-8-1).

2.22.6 Procedures for VFR flights within Štefánik CTR/ Bratislava TMA

Provided that traffic situation makes it possible, an ATC clearance for VFR flight will be issued under the conditions described in the following provisions.

2.22.6.1 Arriving flights and overflights

Pilots of aircraft entering Štefánik CTR/Bratislava TMA from uncontrolled airspace shall establish two-way radio contact on appropriate FREQ of TWR or Štefánik APP according to which area of responsibility they are expecting to enter (see para. LZIB AD 2.18), at least 3 minutes before entering and pass flight data according to para. ENR 1.1.6.

2.22.6.2 Departing flights

Pilots of aircraft departing from aerodrome Bratislava/M. R. Štefánik shall establish two-way radio contact with ŠTEFÁNIK GROUND, outside OPR HR with ŠTEFÁNIK TOWER (para. LZIB AD 2.18). Pilots departing from other place of departure within Štefánik CTR shall establish two-way radio contact with ŠTEFÁNIK TOWER. Pilots shall consequently pass:

– aircraft identification,
– stand identification or place of departure within CTR if appropriate,
– confirmation of ATIS information and QNH,
– request for a flight clearance for flights with submitted flight plan or request for submission of limited information of a flight plan according to para. ENR 1.10.1.1.5.

Example:
OM ABC, STAND 31, INFORMATION GOLF QNH 1014, REQUEST FLIGHT CLEARANCE ACCORDNIG TO FLIGHT PLAN.

or

OM ABC, STAND 31, INFORMATION GOLF QNH 1014, REQUEST TO SUBMIT FLIGHT PLAN FOR VFR FLIGHT.

2.22.6.3 Holding

Pilots may be required to hold at intermediate point or at a specific geographical location. When holding at intermediate points pilots shall hold clear of RWY centre lines. Intermediate points are shown on Visual Approach Chart - ICAO (page AD 2-LZIB-8-1).

Medziľahlé body **Intermediate points**		
Názov Name	Poloha Location	Zemepisné súradnice Coordinates
1	2	3
E	Zálesie, kostol Zálesie, church	481005N 0171632E
N	Vajnory, kostol Vajnory, church	481224N 0171222E
S	Rovinka, severný okraj Rovinka, north edge	480622N 0171337E
W	Bratislava, jazero Kuchajda Bratislava, Kuchajda lake	481009N 0170840E

2.22.6.4 Vstupné a výstupné body VFR do/z CTR Štefánik

Všetky lety VFR do/z CTR Štefánik musia byť uskutočňované iba cez zriadené vstupné a výstupné body okrem prípadov, ak príslušné stanovište ATS stanoví inak. Vstupné a výstupné body sú zobrazené na vizuálnej približovacej mape - ICAO (strana AD 2-LZIB-8-1).

2.22.6.4 VFR entry and exit points to/from Štefánik CTR

All VFR flights to/from the Štefánik CTR shall be carried out only via established entry and exit points unless appropriate ATS unit states otherwise. VFR entry and exit points are shown on Visual Approach Chart - ICAO (page AD 2-LZIB-8-1).

Vstupné a výstupné body VFR do/z CTR Štefánik
VFR entry and exit points to/from Štefánik CTR

Názov Name	FPL kód FPL code	Poloha Location	Zemepisné súradnice Coordinates
1	2	3	4
C	LZIBC	Senec, kostol Senec, church	481310N 0172341E
DEVIN	DEVIN	Devín, hrad Devín, castle	481020N 0165835E
K	LZIBK	Zlaté Klasy, kostol Zlaté klasy, church	480708N0172512E
KITTSEE	KS	Kittsee, centrum Kittsee, center	480459N 0170404E
P	LZIBP	Stupava, západný okraj Stupava, west edge	481619N 0170032E
R	LZIBR	Šamorín, športový areál Šamorín, sport complex	480059N 0171812E
RAJKA	RAJKA	Čunovo, priehrada Čunovo, dam	480121N 0171431E
V	LZIBV	Vinosady, severný okraj Vinosady, north edge	481905N 0171752E

2.22.6.5 Piloti letov VFR sa upozorňujú na požiadavku zotrvať vo VMC, po celú dobu a musia upozorniť ATC, keby v ktoromkoľvek čase neboli schopní dodržať vydané pokyny.

2.22.6.5 Pilots of VFR flights are reminded of the requirements to remain in VMC at all times and shall advise ATC if at any time they are unable to comply with the instructions issued.

2.22.7 Štandardné prístrojové odlety **2.22.7 Standard instrument departures**

(SID) - RWY 04

Označenie Designation	Trať Track	Po vzlete After take-off		Poznámky Remarks
		Stúpať do Climb to	Spojenie Communication	
1	2	3	4	5
BERVA 3Z	Stúpať v smere vzletu na NDB OKR, traťou 039° (QDR 039° NDB OKR) naletieť R-354 VOR JAN (trať 354°) na BERVA. Climb straight ahead to NDB OKR, track 039° (QDR 039° NDB OKR) to intercept R-354 VOR JAN (track 354°) to BERVA.	5 000 ft AMSL, ďalšie stúpanie podľa pokynov APP ŠTEFÁNIK. 5 000 ft AMSL, next climb according to ŠTEFÁNIK APP instructions.	ŠTEFÁNIK RADAR 134,930	OBMEDZENIE: Výskyt blízkych prekážok (stromy). RESTRICTION: Close-in obstacles (trees) exist.
NIT 3Z	Stúpať v smere vzletu na NDB OKR, naletieť trať 077° (QDR 077° NDB OKR/R-257 VOR NIT) na VOR NIT. Climb straight ahead to NDB OKR, intercept track 077° (QDR 077° NDB OKR/R-257 VOR NIT) to VOR NIT.			OBMEDZENIE: Gradient stúpania 4,6 % do 10 000 ft AMSL. Výskyt blízkych prekážok (stromy). RESTRICTION: Climb gradient 4,6 % to 10 000 ft AMSL. Close-in obstacles (trees) exist.
TABIN 3Z	Stúpať v smere vzletu na NDB OKR, točiť doprava, naletieť R-287 VOR JAN (trať 107°) na VOR JAN, naletieť R-109 VOR JAN (trať 109°) na TABIN. Climb straight ahead to NDB OKR, turn right to intercept R-287 VOR JAN (track 107°) to VOR JAN, intercept R-109 VOR JAN (track 109°) to TABIN.			OBMEDZENIE: Gradient stúpania 4,2 % do 10 000 ft AMSL. Výskyt blízkych prekážok (stromy). RESTRICTION: Climb gradient 4,2 % to 10 000 ft AMSL. Close-in obstacles (trees) exist.
TOVKA 3Z	Stúpať v smere vzletu na NDB OKR, točiť doprava do kurzu 252°, naletieť trať 297° (QDR 297° NDB OB) na TOVKA. Climb straight ahead to NDB OKR, turn right to CRS 252°, intercept track 297° (QDR 297° NDB OB) to TOVKA.			OBMEDZENIE: Na bode TOVKA dosiahnuť 10 000 ft AMSL a viac, ak je plánovaná cestovná hladina 10 000 ft AMSL a viac. Výskyt blízkych prekážok (stromy). RESTRICTION: Cross TOVKA at 10 000 ft AMSL or above when the planned cruising level is 10 000 ft AMSL or higher. Close-in obstacles (trees) exist.

1	2	3	4	5
TOVKA 3L	Stúpať v smere vzletu na TP (3,0 NM DME OKR, 3,7 NM DME OB), točiť doľava do kurzu 252°, naletieť R-277 VOR JAN (trať 277°) na TOVKA. Climb straight ahead to TP (3,0 NM DME OKR, 3,7 NM DME OB), turn left to CRS 252° to intercept R-277 VOR JAN (track 277°) to TOVKA.	5 000 ft AMSL, ďalšie stúpanie podľa pokynov APP ŠTEFÁNIK. 5 000 ft AMSL, next climb according to ŠTEFÁNIK APP instructions.	ŠTEFÁNIK RADAR 134,930	OBMEDZENIE: Gradient stúpania 4,8 % do 2 400 ft AMSL. Na bode TOVKA dosiahnuť 10 000 ft AMSL a viac, ak je plánovaná cestovná hladina 10 000 ft AMSL a viac. Do naletenia kurzu 252° MAX IAS 205 kt. Výskyt blízkych prekážok (stromy). RESTRICTION: Climb gradient 4,8 % to 2 400 ft AMSL. Cross TOVKA at 10 000 ft AMSL or above when the planned cruising level is 10 000 ft AMSL or higher. MAX IAS 205 kt until established on CRS 252°. Close-in obstacles (trees) exist.
VAMOG 3Z	Stúpať v smere vzletu na NDB OKR, točiť doprava, naletieť R-287 VOR JAN (trať 107°) na VOR JAN, naletieť R-163 VOR JAN (trať 163°) na VAMOG. Climb straight ahead to NDB OKR, turn right to intercept R-287 VOR JAN (track 107°) to VOR JAN, intercept R-163 VOR JAN (track 163°) to VAMOG.			OBMEDZENIE: Na bode VAMOG dosiahnuť 10 000 ft AMSL a viac, ak je plánovaná cestovná hladina 10 000 ft AMSL a viac. Výskyt blízkych prekážok (stromy). RESTRICTION: Cross VAMOG at 10 000 ft AMSL or above when the planned cruising level is 10 000 ft AMSL or higher. Close-in obstacles (trees) exist.

ASC 4,2 % - 255 ft/NM

Traťová rýchlosť Ground speed (kt)	75	100	150	200	250	300
Vertikálna rýchlosť Vertical speed (ft/min)	319	425	638	851	1 063	1 276

ASC 4,6 % - 279 ft/NM

Traťová rýchlosť Ground speed (kt)	75	100	150	200	250	300
Vertikálna rýchlosť Vertical speed (ft/min)	349	466	699	932	1 165	1 397

ASC 4,8 % - 292 ft/NM

Traťová rýchlosť Ground speed (kt)	75	100	150	200	250	300
Vertikálna rýchlosť Vertical speed (ft/min)	365	486	729	972	1 215	1 458

(SID) - RWY 13

Označenie Designation	Trať Track	Po vzlete After take-off		Poznámky Remarks
		Stúpať do Climb to	Spojenie Communication	
1	2	3	4	5
BERVA 3Y	Stúpať v smere vzletu na NDB OB, naletieť trať 063° (QDR 063° NDB OB/R-243 VOR JAN) na VOR JAN, naletieť R-354 VOR JAN (trať 354°) na BERVA. Climb straight ahead to NDB OB, intercept track 063° (QDR 063° NDB OB/R-243 VOR JAN) to VOR JAN, intercept R-354 VOR JAN (track 354°) to BERVA.	5 000 ft AMSL, ďalšie stúpanie podľa pokynov APP ŠTEFÁNIK. 5 000 ft AMSL, next climb according to ŠTEFÁNIK APP instructions.	ŠTEFÁNIK RADAR 134,930	OBMEDZENIE: Výskyt blízkych prekážok (stromy). RESTRICTION: Close-in obstacles (trees) exist.
NIT 3Y	Stúpať v smere vzletu na NDB OB, naletieť trať 063° (QDR 063° NDB OB/R-243 VOR JAN) na VOR JAN, naletieť R-066 VOR JAN/R-246 VOR NIT (trať 066°) na VOR NIT. Climb straight ahead to NDB OB, intercept track 063° (QDR 063° NDB OB/R-243 VOR JAN) to VOR JAN, intercept R-066 VOR JAN/R-246 VOR NIT (track 066°) to VOR NIT.			OBMEDZENIE: Gradient stúpania 4,5 % do 10 000 ft AMSL. Výskyt blízkych prekážok (stromy). RESTRICTION: Climb gradient 4,5 % to 10 000 ft AMSL. Close-in obstacles (trees) exist.
TABIN 3Y	Stúpať v smere vzletu na NDB OB, naletieť trať 095° (QDR 095° NDB OB) na TABIN. Climb straight ahead to NDB OB, intercept track 095° (QDR 095° NDB OB) to TABIN.			OBMEDZENIE: Gradient stúpania 4,4 % do 10 000 ft AMSL. Výskyt blízkych prekážok (stromy). RESTRICTION: Climb gradient 4,4 % to 10 000 ft AMSL. Close-in obstacles (trees) exist.
TOVKA 3Y	Stúpať v smere vzletu na NDB OB, točiť doľava do kurzu 302°, naletieť R-277 VOR JAN (trať 277°) na TOVKA. Climb straight ahead to NDB OB, turn left to CRS 302°, intercept R-277 VOR JAN (track 277°) to TOVKA.			OBMEDZENIE: Na bode TOVKA dosiahnuť 10 000 ft AMSL a viac, ak je plánovaná cestovná hladina 10 000 ft AMSL a viac. Výskyt blízkych prekážok (stromy). RESTRICTION: Cross TOVKA at 10 000 ft AMSL or above when the planned cruising level is 10 000 ft AMSL or higher. Close-in obstacles (trees) exist.
VAMOG 3Y	Stúpať v smere vzletu na NDB OB, traťou 129° (QDR 129° NDB OB) naletieť R-163 VOR JAN (trať 163°) na VAMOG. Climb straight ahead to NDB OB, track 129° (QDR 129° NDB OB) to intercept R-163 VOR JAN (track 163°) to VAMOG.			OBMEDZENIE: Na bode VAMOG dosiahnuť 10 000 ft AMSL a viac, ak je plánovaná cestovná hladina 10 000 ft AMSL a viac. Výskyt blízkych prekážok (stromy). RESTRICTION: Cross VAMOG at 10 000 ft AMSL or above when the planned cruising level is 10 000 ft AMSL or higher. Close-in obstacles (trees) exist.

ASC 4,4 % - 267 ft/NM

Traťová rýchlosť Ground speed (kt)	75	100	150	200	250	300
Vertikálna rýchlosť Vertical speed (ft/min)	334	446	668	891	1 114	1 337

ASC 4,5 % - 273 ft/NM

Traťová rýchlosť Ground speed (kt)	75	100	150	200	250	300
Vertikálna rýchlosť Vertical speed (ft/min)	342	456	684	991	1 139	1 367

(SID) - RWY 22

Označenie Designation	Trať Track	Po vzlete After take-off		Poznámky Remarks
		Stúpať do Climb to	Spojenie Communication	
1	2	3	4	5
BERVA 3B	Stúpať v smere vzletu na TP (3,0 NM DME OKR, 2,6 NM DME OB), točiť doľava na trať 033° (QDM 033° NDB OB) na NDB OB, naletieť trať 063° (QDR 063° NDB OB/R-243 VOR JAN) na VOR JAN, naletieť R-354 VOR JAN (trať 354°) na BERVA. Climb straight ahead to TP (3,0 NM DME OKR, 2,6 NM DME OB), turn left to track 033° (QDM 033° NDB OB) to NDB OB, intercept track 063° (QDR 063° NDB OB/R-243 VOR JAN) to VOR JAN, intercept R-354 VOR JAN (track 354°) to BERVA.	5 000 ft AMSL, ďalšie stúpanie podľa pokynov APP ŠTEFÁNIK. 5 000 ft AMSL, next climb according to ŠTEFÁNIK APP instructions.	ŠTEFÁNIK RADAR 134,930	OBMEDZENIE: Gradient stúpania 5 % do 1 800 ft AMSL. Do naletenia trate na NDB OB MAX IAS 205 kt. Kvôli vyhnutiu sa nebezpečnému priestoru LZD2 Slovnaft sa odporúča dodržať publikovanú nominálnu trať. RESTRICTION: Climb gradient 5 % to 1 800 ft AMSL. MAX IAS 205 kt until established on track to NDB OB. Close conformance to the nominal track is recommended to avoid Danger area LZD2 Slovnaft.
NIT 3B	Stúpať v smere vzletu na TP (3,0 NM DME OKR, 2,6 NM DME OB), točiť doľava na trať 033° (QDM 033° NDB OB) na NDB OB, naletieť trať 063° (QDR 063° NDB OB/R-243 VOR JAN) na VOR JAN, naletieť R-066 VOR JAN/R-246 VOR NIT (trať 066°) na VOR NIT. Climb straight ahead to TP (3,0 NM DME OKR, 2,6 NM DME OB), turn left to track 033° (QDM 033° NDB OB) to NDB OB, intercept track 063° (QDR 063° NDB OB/R-243 VOR JAN) to VOR JAN, intercept R-066 VOR JAN/R-246 VOR NIT (track 066°) to VOR NIT.			OBMEDZENIE: Gradient stúpania 5 % do 2 700 ft AMSL. Do naletenia trate na NDB OB MAX IAS 205 kt. Kvôli vyhnutiu sa nebezpečnému priestoru LZD2 Slovnaft sa odporúča dodržať publikovanú nominálnu trať. RESTRICTION: Climb gradient 5 % to 2 700 ft AMSL. MAX IAS 205 kt until established on track to NDB OB. Close conformance to the nominal track is recommended to avoid Danger area LZD2 Slovnaft.
TABIN 3B	Stúpať v smere vzletu na TP (3,0 NM DME OKR, 2,6 NM DME OB), točiť doľava na trať 033° (QDM 033° NDB OB) na NDB OB, naletieť trať 095° (QDR 095° NDB OB) na TABIN. Climb straight ahead to TP (3,0 NM DME OKR, 2,6 NM DME OB), turn left to track 033° (QDM 033° NDB OB) to NDB OB, intercept track 095° (QDR 095° NDB OB) to TABIN.			OBMEDZENIE: Gradient stúpania 5 % do 2 600 ft AMSL. Do naletenia trate na NDB OB MAX IAS 205 kt. Kvôli vyhnutiu sa nebezpečnému priestoru LZD2 Slovnaft sa odporúča dodržať publikovanú nominálnu trať. RESTRICTION: Climb gradient 5 % to 2 600 ft AMSL. MAX IAS 205 kt until established on track to NDB OB. Close conformance to the nominal track is recommended to avoid Danger area LZD2 Slovnaft.

1	2	3	4	5
TOVKA 3B	Stúpať v smere vzletu na TP (3,0 NM DME OKR, 2,6 NM DME OB), točiť doľava na trať 033° (QDM 033° NDB OB) na NDB OB, točiť doľava do kurzu 307°, naletieť R-277 VOR JAN (trať 277°) na TOVKA. Climb straight ahead to TP (3,0 NM DME OKR, 2,6 NM DME OB), turn left to track 033° (QDM 033° NDB OB) to NDB OB, turn left to CRS 307°, intercept R-277 VOR JAN (track 277°) to TOVKA.	5 000 ft AMSL, ďalšie stúpanie podľa pokynov APP ŠTEFÁNIK. 5 000 ft AMSL, next climb according to ŠTEFÁNIK APP instructions.	ŠTEFÁNIK RADAR 134,930	OBMEDZENIE: Gradient stúpania 5 % do 1 800 ft AMSL. Na bode TOVKA dosiahnuť 10 000 ft AMSL a viac, ak je plánovaná cestovná hladina 10 000 ft AMSL a viac. Do naletenia trate na NDB OB MAX IAS 205 kt. Kvôli vyhnutiu sa nebezpečnému priestoru LZD2 Slovnaft sa odporúča dodržať publikovanú nominálnu trať. RESTRICTION: Climb gradient 5 % to 1 800 ft AMSL. Cross TOVKA at 10 000 ft AMSL or above when the planned cruising level is 10 000 ft AMSL or higher. MAX IAS 205 kt until established on track to NDB OB. Close conformance to the nominal track is recommended to avoid Danger area LZD2 Slovnaft.
VAMOG 3B	Stúpať v smere vzletu na TP (3,0 NM DME OKR, 2,6 NM DME OB), točiť doľava na trať 033° (QDM 033° NDB OB) na NDB OB, naletieť trať 128° (QDR 128° NDB OB), naletieť R-163 VOR JAN (trať 163°) na VAMOG. Climb straight ahead to TP (3,0 NM DME OKR, 2,6 NM DME OB), turn left to track 033° (QDM 033° NDB OB) to NDB OB, intercept track 128° (QDR 128° NDB OB), intercept R-163 VOR JAN (track 163°) to VAMOG.			OBMEDZENIE: Gradient stúpania 5 % do 1 800 ft AMSL. Na bode VAMOG dosiahnuť 10 000 ft AMSL a viac, ak je plánovaná cestovná hladina 10 000 ft AMSL a viac. Do naletenia trate na NDB OB MAX IAS 205 kt. Kvôli vyhnutiu sa nebezpečnému priestoru LZD2 Slovnaft sa odporúča dodržať publikovanú nominálnu trať. RESTRICTION: Climb gradient 5 % to 1 800 ft AMSL. Cross VAMOG at 10 000 ft AMSL or above when the planned cruising level is 10 000 ft AMSL or higher. MAX IAS 205 kt until established on track to NDB OB. Close conformance to the nominal track is recommended to avoid Danger area LZD2 Slovnaft.

ASC 5 % - 304 ft/NM

Traťová rýchlosť Ground speed (kt)	75	100	150	200	250	300
Vertikálna rýchlosť Vertical speed (ft/min)	380	506	760	1 013	1 266	1 519

(SID) - RWY 31

Označenie Designation	Trať Track	Po vzlete After take-off		Poznámky Remarks
		Stúpať do Climb to	Spojenie Communication	
1	2	3	4	5
BERVA 3A	Stúpať v smere vzletu, v 900 ft AMSL točiť doprava, naletieť R-286 VOR JAN (trať 106°), naletieť trať 039° (QDR 039° NDB OKR), naletieť R-354 VOR JAN (trať 354°) na BERVA. Climb straight ahead, at 900 ft AMSL turn right to intercept R-286 VOR JAN (track 106°), intercept track 039° (QDR 039° NDB OKR), intercept R-354 VOR JAN (track 354°) to BERVA.	5 000 ft AMSL, ďalšie stúpanie podľa pokynov APP ŠTEFÁNIK. 5 000 ft AMSL, next climb according to ŠTEFÁNIK APP instructions.	ŠTEFÁNIK RADAR 134,930	OBMEDZENIE: Gradient stúpania 6 % do 2 300 ft AMSL. Do naletenia R-286 VOR JAN MAX IAS 205 kt. RESTRICTION: Climb gradient 6 % to 2 300 ft AMSL. MAX IAS 205 kt until established on R-286 VOR JAN.
NIT 3A	Stúpať v smere vzletu, v 900 ft AMSL točiť doprava, naletieť R-262 VOR NIT (trať 081°) na VOR NIT. Climb straight ahead, at 900 ft AMSL turn right to intercept R-262 VOR NIT (track 081°) to VOR NIT.			OBMEDZENIE: Gradient stúpania 6 % do 3 800 ft AMSL. Do naletenia R-262 VOR NIT MAX IAS 205 kt. RESTRICTION: Climb gradient 6 % to 3 800 ft AMSL. MAX IAS 205 kt until established on R-262 VOR NIT.
TABIN 3A	Stúpať v smere vzletu, v 900 ft AMSL točiť doprava, naletieť R-286 VOR JAN (trať 106°) na VOR JAN, naletieť R-109 VOR JAN (trať 109°) na TABIN. Climb straight ahead, at 900 ft AMSL turn right to intercept R-286 VOR JAN (track 106°) to VOR JAN, intercept R-109 VOR JAN (track 109°) to TABIN.			OBMEDZENIE: Gradient stúpania 6 % do 2 300 ft AMSL. Do naletenia R-286 VOR JAN MAX IAS 205 kt. RESTRICTION: Climb gradient 6 % to 2 300 ft AMSL. MAX IAS 205 kt until established on R-286 VOR JAN.
TOVKA 3A	Stúpať v smere vzletu, v 900 ft AMSL točiť doprava do kurzu 252°, naletieť trať 297° (QDR 297° OB) na TOVKA. Climb straight ahead, at 900 ft AMSL turn right to CRS 252°, intercept track 297° (QDR 297° OB) to TOVKA.			OBMEDZENIE: Gradient stúpania 6 % do 2 300 ft AMSL. Na bode TOVKA dosiahnuť 10 000 ft AMSL a viac, ak je plánovaná cestovná hladina 10 000 ft AMSL a viac. Do naletenia kurzu 252° MAX IAS 205 kt. RESTRICTION: Climb gradient 6 % to 2 300 ft AMSL. Cross TOVKA at 10 000 ft AMSL or above when the planned cruising level is 10 000 ft AMSL or higher. MAX IAS 205 kt until established on CRS 252°.

1	2	3	4	5
TOVKA 3K	Stúpať v smere vzletu na TP (6,6 NM DME OB, 5,8 NM DME OKR), točiť doľava, naletieť R-277 VOR JAN (trať 277°) na TOVKA. Climb straight ahead to TP (6,6 NM DME OB, 5,8 NM DME OKR), turn left to intercept R-277 VOR JAN (track 277°) to TOVKA.	5 000 ft AMSL, ďalšie stúpanie podľa pokynov APP ŠTEFÁNIK. 5 000 ft AMSL, next climb according to ŠTEFÁNIK APP instructions.	ŠTEFÁNIK RADAR 134,930	OBMEDZENIE: Gradient stúpania 5,4 % do 2 000 ft AMSL. Na bode TOVKA dosiahnuť 10 000 ft AMSL a viac, ak je plánovaná cestovná hladina 10 000 ft AMSL a viac. Trať je použiteľná len na vyžiadanie pilotom. RESTRICTION: Climb gradient 5,4 % to 2 000 ft AMSL. Cross TOVKA at 10 000 ft AMSL or above when the planned cruising level is 10 000 ft AMSL or higher. Route is available only on pilot´s REQ.
VAMOG 3A	Stúpať v smere vzletu, v 900 ft AMSL točiť doprava, naletieť R-286 VOR JAN (trať 106°) na VOR JAN, naletieť R-163 VOR JAN (trať 163°) na VAMOG. Climb straight ahead, at 900 ft AMSL turn right to intercept R-286 VOR JAN (track 106°) to VOR JAN, intercept R-163 VOR JAN (track 163°) to VAMOG.			OBMEDZENIE: Gradient stúpania 6 % do 2 300 ft AMSL. Na bode VAMOG dosiahnuť 10 000 ft AMSL a viac, ak je plánovaná cestovná hladina 10 000 ft AMSL a viac. Do naletenia R-286 VOR JAN MAX IAS 205 kt. RESTRICTION: Climb gradient 6 % to 2 300 ft AMSL. Cross VAMOG at 10 000 ft AMSL or above when the planned cruising level is 10 000 ft AMSL or higher. MAX IAS 205 kt until established on R-286 VOR JAN.

ASC 5,4 % - 328 ft/NM

Traťová rýchlosť Ground speed (kt)	75	100	150	200	250	300
Vertikálna rýchlosť Vertical speed (ft/min)	410	547	820	1 094	1 367	1 641

ASC 6 % - 365 ft/NM

Traťová rýchlosť Ground speed (kt)	75	100	150	200	250	300
Vertikálna rýchlosť Vertical speed (ft/min)	456	608	911	1 215	1 519	1 823

2.22.8 Štandardné prístrojové prílety

Pozri mapy štandardných prístrojových príletových tratí (STAR).

2.22.8 Standard instrument arrivals

See Standard Arrival Charts - Instrument (STAR).

LZIB AD 2.23 DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

2.23.1 Výskyt vtákov v blízkosti letiska

2.23.1.1 Určenie ťahov vtákov predstavujúcich možné ohrozenie letovej prevádzky:

2.23.1.1.1 Jarný ťah vtákov prebieha od polovice februára až do začiatku mája, od 0400 celý deň.

2.23.1.1.2 Jesenný ťah vtákov prebieha od konca augusta až do konca októbra, od 0400 celý deň.

2.23.1.2 Denné intervaly zvýšeného výskytu:

LZIB AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION

2.23.1 Bird concentrations in the vicinity of the aerodrome

2.23.1.1 Determination of bird migrations with potential hazard to air traffic:

2.23.1.1.1 Spring migration period of birds is from the middle of February until the beginning of May, from 0400 over all day.

2.23.1.1.2 Autumn migration period of birds is from the end of August until the end of October, from 0400 over all day.

2.23.1.2 Day intervals of increased incidence:

Mesiac Month	JAN-MAR	APR-JUN	JUL-SEP	OCT-DEC
Perióda Period	0600-0900 1200-2100	0500-0800 1200-2000	0000-0900 1200-2400	0600-0900 1500-1800
1	2	3	4	5
migrujúci vtáci migrating birds	holuby, čajky, sokoly, havrany, myšiaky, straky, kormorány, husi, kačice pigeons, gulls, falcons, rooks, buzzards, magpies, cormorants, geese, ducks	čajky, holuby, sokoly, straky gulls, pigeons, falcons, magpies	čajky, holuby, sokoly, straky gulls, pigeons, falcons, magpies	čajky, holuby, havrany, myšiaky, sokoly, straky, kormorány, husi, kačice gulls, pigeons, rooks, buzzards, falcons, magpies, cormorants, geese, ducks

2.23.1.3 Priemerná výška letu vtákov je približne 500 m AGL v dennom čase a v nočnom čase približne 700 m.

2.23.1.4 Miesta najväčšieho ohrozenia spôsobeného preletmi vtákov sú vyznačené v LZIB AD 2-LZIB-8-3 Priestory zvýšeného výskytu vtákov.

2.23.1.3 Average height of flight of birds is approximately 500 m AGL in the daytime and approximately 700 m at night.

2.23.1.4 Localities with the greatest hazard from the bird movements are indicated in LZIB AD 2-LZIB-8-3 Bird Concentrations.

2.23.2 Odchýlky od certifikačnej predpisovej základne stanovenej Nariadením Komisie (EÚ) č. 139/2014

2.23.2 Deviations from Certification Basis laid down by Commission Regulation (EU) No 139/2014

Špecifikácia Specification (CS)	Popis odchýlky Deviation description	Typ odchýlky Deviation type	Platnosť Validity
1	2	3	4
CS ADR-DSN.B.080 Priečne sklony RWY RWY transverse slope	Odchýlka sa týka iných (menších) sklonov RWY. The deviation concerns the different (smaller) slope on runway.	LZIB/SC-001	Bez obmedzenia No restriction
CS ADR-DSN.B.100 Sklony plochy RWY na otáčanie Slopes of the RWY turn pads	Odchýlka sa týka iných (menších) sklonov plochy RWY na otáčanie. The deviation concerns the different (smaller) slopes on runway turn pads.	LZIB/SC-002	Bez obmedzenia No restriction
CS ADR-DSN.B.165 Objekty na páse RWY Objects on the RWY strip	Nie všetky objekty na pásoch RWY majú realizované prechodové kliny. Not all objects on the RWY strips are built with chamfering slopes.	LZIB/DAAD-001	S obmedzením With restriction

Špecifikácia Specification (CS)	Popis odchýlky Deviation description	Typ odchýlky Deviation type	Platnosť Validity
1	2	3	4
CS ADR-DSN.D.250 Oblúky TWY TWY curves	Šírka oblúkov vybraných rolovacích dráh nevyhovuje požiadavkám certifikačných špecifikácii pre rolovanie lietadiel kategórie D. The width of some taxiway curves is not in compliance with certification specification for aircraft in category D.	LZIB/SC-019	Bez obmedzenia No restriction
CS ADR-DSN.D255 Pripojenie a križovanie TWY TWY junction and intersection	Pripojenie a križovanie TWY - Súlad pre A/C kódového označenia C, ale nesúlad pre A/C kódového označenia D a E. TWY junction and intersection - Compliance for A/C code C, but non-compliance for A/C code D and E.	LZIB/SC-003	Bez obmedzenia No restriction
CS ADR-DSN.J485 Vzletové a pristávacie dráhy na vzlet - RWY 13 Runways meant for take-off - RWY 13	Odchýlka sa týka oplotenia presahujúceho nad rovinu stúpania po vzlete - RWY 13. The deviation concerns the fencing overhung take-off climb surface - RWY 13.	LZIB/SC-004	Bez obmedzenia No restriction
CS ADR-DSN.J485 Vzletové a pristávacie dráhy na vzlet Runways meant for take-off	Porast presahujúci nad prekážkovú rovinu vzletu z RWY 13. Vegetation overhanging take-off climb surface from RWY 13.	LZIB/DAAD-002	S obmedzením With restriction
CS ADR-DSN.L555 Osové značenie TWY TWY centre line marking	Odchýlka sa týka chýbajúcich prechodových oblúkov v križovatke APN a TWY A. The deviation concerns the missing TWY curve at an intersection of APN and TWY A.	LZIB/SC-005	Bez obmedzenia No restriction
CS ADR-DSN.L565 Značenie plochy RWY na otáčanie RWY turn pad marking	Značenie plochy RWY na otočenie na THR RWY 22 nespĺňa požiadavky a značenie na otočenie na začiatku RWY 31 chýba. RWY turn pad marking at THR RWY 22 is not in compliance with requirements and RWY turn pad marking at the beginning of RWY 31 is missing.	LZIB/DAAD-007	S obmedzením With restriction
CS ADR-DSN.M.625 Približovacia svetelná sústava Approach lighting system	Odchýlka sa týka nedodržaného vertikálneho profilu približovacej svetelnej sústavy. The deviation concerns infringement of vertical installation tolerance of approach lighting system.	LZIB/SC-006	Bez obmedzenia No restriction
CS ADR-DSN.M.655 Ochranná prekážková rovina PAPI a APAPI Obstacle protection surface for PAPI and APAPI	Porast presahujúci prekážkovú rovinu PAPI 31. Vegetation overhanging PAPI 31 obstacle protection surface.	LZIB/DAAD-004	S obmedzením With restriction
CS ADR-DSN.M.710 Osový svetelný rad TWY TWY centre line lights	Odchýlka sa týka chýbajúcich osových svetelných návestidiel TWY v križovatke TWY A, D a B využívanej pri dráhovej dohľadnosti väčšej ako 350 m. The deviation concerns the missing taxiway centre line lights at an intersection of TWY A, D and B that is used in runway visual range conditions of 350 m or greater.	LZIB/SC-007	Bez obmedzenia No restriction

Špecifikácia Specification (CS)	Popis odchýlky Deviation description	Typ odchýlky Deviation type	Platnosť Validity
1	2	3	4
CS ADR-DSN.M.715 Osové návestidlá rolovacej dráhy na TWY, na RWY, na TWY pre rýchle odbočenie alebo na ostatných TWY pre výjazd z RWY TWY centre line lights on TWY, RWY, rapid exit TWY, or on other exit TWY	Odchýlka sa týka osových svetelných návestidiel TWY do vzdialenosti 60 m pred a za oblúkmi TWY v širších rozstupoch ako 7,5 m. The deviation concerns TWY centre line lights spacing greater than 7,5 m extend 60 m before and after the curve.	LZIB/SC-008	Bez obmedzenia No restriction
CS ADR-DSN.M.720 Postranné návestidlá rolovacej dráhy Taxiways edge lights	Odchýlka sa týka nedodržanej maximálnej požadovanej vzdialenosti medzi postrannými svetelnými návestidlami rolovacích dráh v priamom smere cez križovatku TWY A, TWY D a TWY B. The deviation concerns infringement of maximum required distance between taxiway edge lights on a straight section at an intersection TWY A, TWY D and TWY B.	LZIB/SC-009	Bez obmedzenia No restriction
CS ADR-DSN.M.745 Ochranné svetelné návestidlá RWY RWY guard lights	Odchýlka sa týka chýbajúcich ochranných svetelných návestidiel RWY na vyčkávacích miestach TWY A, TWY C a TWY D pred RWY 04/22. The deviation concerns the missing runway guard lights at an intersection RWY 04/22 and TWY A, TWY C and TWY D.	LZIB/SC-010	Bez obmedzenia No restriction
CS ADR-DSN.M.750 Plošné osvetlenie APN APN floodlighting	Odchýlka sa týka nedostatočného osvetlenia APN na stojiskách 31-35 a 16-20. The deviation concerns the insufficient APN floodlighting at aircraft parking positions 31-35 and 16-20.	LZIB/SC-011	Bez obmedzenia No restriction
CS ADR-DSN.M.770 Svetelné návestidlá vyčkávacieho miesta na komunikácii Road-holding position light	Odchýlka sa týka chýbajúcich návestidiel vyčkávacích miest na komunikáciách pred RWY používaných pod dohľadnosťou 550 m. The deviation concerns missing road-holding position light before runway used in runway visual range conditions less than a value of 550 m.	LZIB/SC-012	Bez obmedzenia No restriction
CS ADR-DSN.N.785 Informačné znaky Information signs	Chýbajúce informačné znaky zostávajúcej dĺžky vzletu z vybraných križovatiek TWY a RWY a uvoľnenej RWY. Information signs for remaining take-off run available at some TWY and RWY intersections and runway vacated sign are missing.	LZIB/DAAD-006	S obmedzením With restriction
CS ADR-DSN.S.890 Monitorovanie Monitoring	Odchýlka sa týka nedostatočných parametrov automatizovaného systému monitorovania svetelných zabezpečovacích zariadení a elektrických systémov. The deviation concerns the insufficient parameter of automatic system of monitoring lights and electric systems.	LZIB/SC-013	Bez obmedzenia No restriction
CS HPT-DSN.E.410 Približovacia rovina Approach surface	Rovina stúpania po vzlete a približovacia rovina u heliportu H1 a H2 nie je odsadená o nie menej ako 135°. The approach and take-off surfaces for heliport H1 and H2 are not offset from each other by an angle of not less than 135°.	LZIB/SC-017	Bez obmedzenia No restriction
CS HPT-DSN.E.420 Rovina stúpania po vzlete Take-off climb surface	Rovina stúpania po vzlete a približovacia rovina u heliportu H1 a H2 nie je odsadená o nie menej ako 135°. The approach and take-off surfaces for heliport H1 and H2 are not offset from each other by an angle of not less than 135°.	LZIB/SC-018	Bez obmedzenia No restriction
CS HPT-DSN.F.560 Značenie odpútacej a dosadacej plochy (TLOF) Touchdown and lift-off area perimeter marking	Odchýlka sa týka nedostatočných parametrov automatizovaného systému monitorovania svetelných zabezpečovacích zariadení a elektrických systémov. The deviation concerns the insufficient parameter of automatic system of monitoring lights and electric systems.	LZIB/SC-014	Bez obmedzenia No restriction

Špecifikácia Specification (CS)	Popis odchýlky Deviation description	Typ odchýlky Deviation type	Platnosť Validity
1	2	3	4
CS HPT-DSN.F.570 Značenie dosadnutia Touchdown/positioning marking	Značenie dosadnutia nie je realizované na stojiskách 35 a 34 v súlade s požiadavkami certifikačných špecifikácii. Touchdown/position marking is not realized on stands 35 and 34 in compliance with the requirements of certification specifications.	LZIB/SC-015	Bez obmedzenia No restriction
CS HPT-DSN.F.610 Značenie stojiska pre vrtuľník Helicopter stand markings	Značenie stojiska pre vrtuľník nie je realizované na stojiskách 35 a 34 v súlade s požiadavkami certifikačných špecifikácii. Helicopter stand markings are not realized on stands 35 and 34 in compliance with the requirements of the certification specifications.	LZIB/SC-016	Bez obmedzenia No restriction

LZIB AD 2.24 LETECKÉ MAPY TÝKAJÚCE SA LETISKA — LZIB AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME

Názov mapy / Chart name — **Strana / Page**

Letisková mapa - ICAO
Aerodrome Chart - ICAO . . . AD 2-LZIB-2-1

Mapa parkovania/státia lietadiel - ICAO
Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO . . . AD 2-LZIB-2-3

Letisková mapa pozemného pohybu - ICAO
Aerodrome Ground Movement Chart - ICAO . . . AD 2-LZIB-2-5

Letisková mapa pozemného pohybu - ICAO APPENDIX 1: TWY F - THR RWY 13
Aerodrome Ground Movement Chart - ICAO APPENDIX 1: TWY F - THR RWY 13 . . . AD 2-LZIB-2-7

Letisková mapa pozemného pohybu - ICAO APPENDIX 2: RWY 13 - TWY D
Aerodrome Ground Movement Chart - ICAO APPENDIX 2: RWY 13 - TWY D . . . AD 2-LZIB-2-9

Letisková mapa pozemného pohybu - ICAO APPENDIX 3: TWY D - THR RWY 04
Aerodrome Ground Movement Chart - ICAO APPENDIX 3: TWY D - THR RWY 04 . . . AD 2-LZIB-2-11

Letisková prekážková mapa - ICAO Typ A (prevádzkové obmedzenia) RWY 13/31
Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A (operating limitations) RWY 13/31 . . . AD 2-LZIB-3-1

Letisková prekážková mapa - ICAO Typ A (prevádzkové obmedzenia) RWY 04/22
Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A (operating limitations) RWY 04/22 . . . AD 2-LZIB-3-3

Terénna mapa na presné priblíženie - ICAO RWY 31
Precision Approach Terrain Chart - ICAO RWY 31 . . . AD 2-LZIB-4-1

Mapa štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO RWY 04
Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RWY 04 . . . AD 2-LZIB-5-1

Mapa štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO RWY 13
Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RWY 13 . . . AD 2-LZIB-5-3

Mapa štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO RWY 22
Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RWY 22 . . . AD 2-LZIB-5-5

Mapa štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO RWY 31
Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RWY 31 . . . AD 2-LZIB-5-7

Mapa štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO RNAV RWY 04
Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RNAV RWY 04 . . . AD 2-LZIB-5-9

Mapa štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO RNAV RWY 13
Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RNAV RWY 13 . . . AD 2-LZIB-5-11

Mapa štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO RNAV RWY 22
Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RNAV RWY 22 . . . AD 2-LZIB-5-13

Mapa štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO RNAV RWY 31
Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RNAV RWY 31 . . . AD 2-LZIB-5-15

Mapa štandardných prístrojových príletových tratí (STAR) - ICAO RNAV RWY 22
Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO RNAV RWY 22 . . . AD 2-LZIB-6-1

Mapa štandardných prístrojových príletových tratí (STAR) - ICAO RNAV RWY 31
Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO RNAV RWY 31 . . . AD 2-LZIB-6-7

Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO NDB RWY 22
Instrument Approach Chart - ICAO NDB RWY 22 . . . AD 2-LZIB-7-1

Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO ILS CAT I alebo LOC RWY 22
Instrument Approach Chart - ICAO ILS CAT I or LOC RWY 22 . . . AD 2-LZIB-7-3

Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO RNP RWY 22
Instrument Approach Chart - ICAO RNP RWY 22 . . . AD 2-LZIB-7-5

Mapa priblíženia okruhom RWY 22 → 04
Circling Approach Chart RWY 22 → 04 . . . AD 2-LZIB-7-7

Mapa priblíženia okruhom RWY 22 → 13
Circling Approach Chart RWY 22 → 13 . . . AD 2-LZIB-7-9

Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO NDB RWY 31
Instrument Approach Chart - ICAO NDB RWY 31 . . . AD 2-LZIB-7-11

Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO ILS Z CAT I & II & III alebo LOC Z RWY 31
Instrument Approach Chart - ICAO ILS Z CAT I & II & III or LOC Z RWY 31 . . . AD 2-LZIB-7-13

Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO ILS Y CAT I & II & III alebo LOC Y RWY 31
Instrument Approach Chart - ICAO ILS Y CAT I & II & III or LOC Y RWY 31 . . . AD 2-LZIB-7-15

Názov mapy **Strana**
Chart name **Page**

Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO RNP RWY 31
Instrument Approach Chart - ICAO RNP RWY 31 . . . . . AD 2-LZIB-7-17

Mapa priblíženia okruhom RWY 31 → 04
Circling Approach Chart RWY 31 → 04. . . . . AD 2-LZIB-7-19

Mapa priblíženia okruhom RWY 31 → 13
Circling Approach Chart RWY 31 → 13. . . . . AD 2-LZIB-7-21

Vizuálna približovacia mapa - ICAO
Visual Approach Chart - ICAO . . . . . AD 2-LZIB-8-1

Priestory zvýšeného výskytu vtákov
Bird Concentrations . . . . . AD 2-LZIB-8-3

Mapa bodov monitorovania hluku
Noise monitoring sites chart . . . . . AD 2-LZIB-8-5

Mapa minimálnych nadmorských výšok na ATC sledovanie - ICAO
ATC Surveillance Minimum Altitude Chart - ICAO . . . . . AD 2-LZIB-9-1