

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Институт Информационных технологий, математики и механики

Отчёт по учебной практике

Алгоритм Дейкстры на D-куче

Выполнил:
студент гр. 381606-3

Каганов Д.А.

Проверил:
к.т.н., доцент МОСТ ИИТММ

Кустикова В.Д.

Нижний Новгород
2018 г.

Содержание

Введение	3
Постановка задачи	4
Руководство пользователя	5
Руководство программиста	6
Описание структуры программы	6
Заключение	11
Приложение	12

Введение

Приоритетная очередь — это абстрактный тип данных, значениями которого являются взвешенные множества. Множество называется взвешенным, если каждому его элементу однозначно соответствует вещественное число, называемое ключом или весом. Приоритетная очередь естественным образом применяется в таких задачах, как сортировка элементов массива во внутренней памяти (пирамидальная сортировка), отыскание в графе минимального связывающего дерева (алгоритм Крускала), отыскание кратчайших путей от заданной вершины графа до его остальных вершин (алгоритм Дейкстры) и при алгоритмизации многих других задач. Вид дерева и способ его представления в памяти компьютера подбирается в зависимости от тех операций, которые предполагается выполнять над множеством и от того, насколько эти операции сказываются на суммарной трудоемкости алгоритма. Представления приоритетной очереди с помощью d -кучи ($d \geq 2$), основано на использовании так называемых завершенных d -арных деревьев.

Постановка задачи

- 1) Разработать статические библиотеки, реализующие следующие структуры данных:
 - a) d-кучу;
 - b) алгоритм Дейкстры;
 - c) разделенные множества;
 - d) приоритетную очередь, основанную на d-куче;
- 2) Написать приложение для демонстрации работы приоритетной очереди, основанной на d-куче (алгоритм Дейкстры):
 - a) входные данные - связный неориентированный взвешенный граф со стартовой вершиной;
 - b) выходные данные:
 - i) список вершин;
 - ii) список кратчайших путей до каждой вершины графа;
 - iii) список предшествующий вершин.

Руководство пользователя

- 1) Запустите программу.
- 2) В появившемся окне введите кол-во вершин и ребер.
- 3) Выберите каким способом сгенерировать граф
 - а) Случайно
 - б) С клавиатуры
- 4) Введите в консоль стартовую вершину для алгоритма Дейкстры
- 5) Программа выведет кол-во вершин и стартовую вершину
- 6) Программа выведет матрицу взвешенных ребер и расстояний от заданной точки
- 7) Программа выведет пути до всех вершин (вершина, расстояние от заданной, предшествующая вершина)

Руководство программиста

Описание структуры программы

- 1) ../include
 - a) Dejkstra.h
Содержит описание класса Dejkstra
 - b) DHeap.h
Содержит описание класса DHeap
 - c) Graph.h
Содержит описание класса Graph
 - d) PriorityQueue.h
Содержит описание класса PriorityQueue
- 2) ../sample
 - a) GenerateGraph.cpp
Содержит основной код программы
- 3) ../src
 - a) Dejkstra.cpp
Содержит реализацию класса Dejkstra
 - b) DHeap.cpp
Содержит реализацию класса DHeap
 - c) Graph.cpp
Содержит реализацию класса Graph
 - d) PriorityQueue.cpp
Содержит реализацию класса PriorityQueue и DHeapPriorityQueue
- 4) ../build
Содержит директорию с решением и проектом для MS Visual Studio

Описание структур данных

Шаблонный класс DHeap

```
typedef int dataType;

class Data {
public:
    float priorities;
};

class DHeap {
protected:
    Data **keys;
    int d;
    int idx;
public:
    DHeap(int d);
    DHeap(const DHeap &heap);
    ~DHeap();

    void Add(Data *&key);
    void AddSet(Data **key, int num);
    Data* Delete();
    Data* Remove(int i);

    void Transpose(int i, int j);
    void Surfacing(int i);
    void Sinking(int i);
    void Hilling();
    int IsFull()const;
    int IsEmpty()const;

private:
    int MinChild(int i);
};
```

Описание методов:

1. Transpose - транспонирование
2. Surfacing - всплытие узла
3. Sinking - погружение
4. Hilling - окучивание
5. MinChild - погружение узла i

Шаблонный класс Graph

```
class Edge {
public:
    int Ne;
    int Ke;
    float W;

    Edge(int Ne, int Ke, float W);
};

class Graph
{
private:
    int n;
    int m;
    int m_cur;
    Edge** edges;
    int* vertices;
public:
    Graph(int n);
    Graph(int n, int m);
    ~Graph();

    void Generate(float minRange, float maxRange);
    void AddEdge(int Ne, int Ke, float weight);
    void DelEdge(int Ne, int Ke);
    int GetVerticesNum();
    int GetEdgeSize();
    int GetRealSize();
    Edge** GetEdgeSet();
    Edge* GetEdge(int i);
    float GetWeight(int Ne, int Ke);
    void PrintList();
private:
    void GenerateVertices(int &Ne, int &Ke);
    float GenerateWeight(float minRange, float maxRange);
    void Clean();
    int FindEdge(int Ne, int Ke);
};
```


Описание методов:

1. Generate - генерация графа в рандомном режиме
2. AddEdge - добавление ребра
3. DelEdge - удаление ребра
4. GetVerticesNum - число вершин
5. GetEdgeSize - длина ребер
6. GetRealSize - реальное число
7. GetEdgeSet - массив взвешенных ребер
8. GetEdge - возвращает заданное ребро
9. GetWeight - вес ребра с заданными вершинами
10. PrintList - вывод
11. GenerateVertices - генерация вершин
12. GenerateWeight - генерация веса вершин
13. Clean - удаление всех взвешенных ребер
14. FindEdge - поиск ребра по заданным вершинам

Описание алгоритма Дейкстры

- 1 $\forall i \in [1..n] \{up[i] := i; dist[i] := \infty\}; dist[s] := 0;$
- 2 Организовать приоритетную очередь из вершин графа, используя в качестве ключей элементы массива $dist[1..n]$.
- 3 Пока очередь не пуста, выполнять пункт 4.
- 4 Выбрать (с удалением) из очереди вершину r_0 с минимальным ключом. Для каждой вершины r , смежной с r_0 , вычислить $delta = dist[r] - (dist[r_0] + L(r_0, r))$ и если $delta > 0$, то $\{dist[r] := dist[r] - delta; up[r] := r_0\}$.

Заключение

В рамках лабораторной работы мы разработали статические библиотеки, реализующие следующие структуры данных: d-куча, алгоритм Дейкстры, приоритетная очередь, основанную на d-куче. Написали приложение для демонстрации работы приоритетной очереди, основанной на d-куче (алгоритм Дейкстры).

Приложение

```
int main(int argc, char **argv)
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    Graph* graph;
    int n;           //количество вершин
    int m;           //количество ребер
    int s;           //вершина от которой считается кратчайший путь

    int typeGenerate;
    cout << "Введите количество вершин: ";
    cin >> n;
    cout << "Введите количество ребер: ";
    cin >> m;
    try
    {
        graph = new Graph(n, m);
    }
    catch (const char ex)
    {
        cout << ex;
        return -1;
    }

    cout << "Введите способ задания графа:" << endl;
    cout << "1. Случайный: " << endl;
    cout << "2. От руки: " << endl;

    cin >> typeGenerate;
    switch (typeGenerate)
    {
    case 1: {
        try
        {
            int minRange;
            int maxRange;
            cout << "Введите минимальный вес ребра: ";
            cin >> minRange;
            cout << "Введите максимальный вес ребра: ";
            cin >> maxRange;
            graph->Generate(minRange, maxRange);
        }
        catch (const char ex)
        {
            cout << ex;
            return -1;
        }
        break;
    }
}
```

```

case 2: {
    int _nac_ver, _kon_ver;
    float _weight;

    try
    {
        for (int i = 0; i < m; i++) {
            cout << "Введите начальную вершину: " << endl;
            cin >> _nac_ver;
            cout << "Введите конечную вершину: " << endl;
            cin >> _kon_ver;
            cout << "Введите вес ребра: " << endl;
            cin >> _weight;
            graph->AddEdge(_nac_ver, _kon_ver, _weight);
        }
    }
    catch (const char ex)
    {
        cout << ex;
        return -1;
    }
    break;
}
}
cout << "Write start vertices for Dijkstra" << endl;
cin >> s;

graph->PrintList();
cout << endl;

float *dist;
int *up;
try {
    Dejkstra::dejkstra(graph, s, dist, up);
}
catch (const char ex)
{
    cout << ex;
    return -2;
}

cout << n << ' ' << m << endl;
cout << "start vertices = " << s << endl;

m = graph->GetRealSize();
Edge* edge;
cout << " Matrix edges " << endl;
for (int j = 0; j < m; j++) {
    edge = graph->GetEdge(j);
    cout << edge->Ne << ' ' << edge->Ke << ' ' << edge->W << endl;
}

```

```

cout << " Distances " << endl;
for (int i = 0; i < n; i++)
    if (dist[i] != FLT_MAX)
        cout << dist[i] << ' ';
    else
        cout << "inf" << ' ';

cout << endl << " Ways " << endl;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << endl;
    cout << i;
    cout << " distance " << dist[i];
    cout << " up " << up[i];
}

delete graph;
delete[]dist;
delete[]up;

cout << endl;
return 0;
}

```