GUÍA PASO A PASO

Menú con 2 Formularios

en HTML, CSS y JavaScript puro — sin librerías externas

HTML5 | CSS3 | JS ES6

4 pasos · HTML · CSS · JavaScript

01

Crear la estructura HT

Define el esqueleto: un contenedor principal, la barra de menú y dos secciones.

- El `<nav>` contiene los botones del menú
- El atributo `data-tab` vincula botones con secciones por ID
- Cada `<section id="...">` representa un formulario

> 💡 *data-tab="registro" debe coincidir con id="registro"*

HTML

```html
<nav class="menu">
  <button data-tab="registro"
    class="tab-btn active">Registro</button>
  <button data-tab="contacto"
    class="tab-btn">Contacto</button>
</nav>

<section id="registro" class="form-panel active">
  <form>
    <input type="text"     placeholder="Nombre"/>
    <input type="email"    placeholder="Email"/>
    <input type="password" placeholder="*****"/>
    <button type="submit">Registrarse</button>
  </form>
</section>

<section id="contacto" class="form-panel">
  <form>
    <input    type="text" placeholder="Asunto"/>
    <textarea rows="4">...</textarea>
    <button type="submit">Enviar</button>
  </form>
</section>
```

02

Agregar los estilos CS

El CSS controla la apariencia y la visibilidad de los paneles.

- `.form-panel` tiene `display: none` por defecto
- Solo `.form-panel.active` se muestra
- El botón activo recibe fondo blanco y sombra
- Animación `fadeIn` al cambiar de tab

> 💡 *Ocultar todos los paneles y mostrar solo el que tenga .active es el patron clave.*

CSS

```
.menu { display:flex; gap:8px;
        background:#f0f2f5; padding:6px;
        border-radius:10px; }

.tab-btn { flex:1; border:none;
           background:transparent;
           cursor:pointer; font-weight:600; }

/* Boton activo */
.tab-btn.active {
  background: white;
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,.12);
}

/* Panel OCULTO por defecto */
.form-panel        { display: none; }

/* Panel VISIBLE con .active */
.form-panel.active { display: block; }

@keyframes fadeIn {
  from { opacity:0; transform:translateY(8px); }
  to   { opacity:1; transform:translateY(0);   }
}
```

03

Escribir la lógica Java

El JS escucha clicks, limpia `.active` de todo y activa solo el seleccionado.

- Seleccionar con `querySelectorAll`
- Iterar con `forEach` para limpiar clases
- Leer `data-tab` para activar el panel correcto
- Agregar `.active` al boton y al panel

💡 *Este patron funciona para 2, 3, 5 o mas tabs sin modificar el codigo JS.*

JS

```js
const tabButtons =
  document.querySelectorAll(".tab-btn");
const formPanels =
  document.querySelectorAll(".form-panel");

tabButtons.forEach(function(btn) {
  btn.addEventListener("click", function() {

    // 1. Leer el data-tab del boton
    const target = btn.getAttribute("data-tab");

    // 2. Quitar .active de todos
    tabButtons.forEach(b =>
      b.classList.remove("active"));
    formPanels.forEach(p =>
      p.classList.remove("active"));

    // 3. Activar el seleccionado
    btn.classList.add("active");
    document.getElementById(target)
            .classList.add("active");
  });
});
```

04 Estructura de carpetas

DIR

```
mi-proyecto/
+-- index.html   <- estructura y contenido
+-- style.css    <- apariencia visual
+-- app.js       <- logica de las tabs
```

FLUJO DE FUNCIONAMIENTO

RESULTADO FINAL

Así se ve el menú con 2 formularios en acción

index.html

📋 Registro ✉️ Contacto

Crear cuenta

Nombre

Tu nombre

Email

tu@email.com

Contraseña

••••••••

Registrarse →