

07.- Data Sampling_CU_45_06_turismo_origen_completo_v_01

June 11, 2023

#

CU45_Planificación y promoción del destino en base a los patrones en origen de los turistas

Citizenlab Data Science Methodology > II - Data Processing Domain *** > # 07.- Data Sampling

Data Sampling is the process to obtain a subset with the appropriate size of data (examples/rows and features/columns) for analysis, maintaining the same statistical significance as raw dataset.

0.1 Tasks

Sampling dataset - Random Sampling Without Replacement - Random Sampling With Replacement - Systematic Sampling - Cluster Sampling

Evaluate Subsets - Evaluating by Mean - By fit

0.2 Consideraciones casos CitizenLab programados en R

- Puede que algunas de las tareas de este proceso se realicen en los notebooks de los procesos de deploy al estar relacionadas con otras de esos procesos. En esos casos, en este notebook se referencia al notebook del proceso correspondiente
- Puede que el proceso no aplique a los ficheros del caso de uso, y se indique “No aplica” de forma generalizada.
- Si en el nombre de archivo del notebook no aparece ningún sufijo, el notebook se refiere al caso globalmente

0.3 File

- Input File: CU_45_06_03_turismo_receptor.csv
- Output File: CU_45_07_03_turismo_receptor.csv

0.4 Settings

0.4.1 Encoding

Con la siguiente expresión se evitan problemas con el encoding al ejecutar el notebook. Es posible que deba ser eliminada o adaptada a la máquina en la que se ejecute el código.

```
[1]: Sys.setlocale(category = "LC_ALL", locale = "es_ES.UTF-8")
```

Warning message in Sys.setlocale(category = "LC_ALL", locale = "es_ES.UTF-8"):
"OS reports request to set locale to "es_ES.UTF-8" cannot be honored"

”

0.4.2 Libraries to use

```
[2]: library(readr)
      library(dplyr)
      library(tidyr)
      library(stringr)
```

Attaching package: ‘dplyr’

The following objects are masked from ‘package:stats’:

filter, lag

The following objects are masked from ‘package:base’:

intersect, setdiff, setequal, union

0.4.3 Paths

```
[3]: iPath <- "Data/Input/"
      oPath <- "Data/Output/"
```

0.5 Data Load

OPCION A: Seleccionar fichero en ventana para mayor comodidad

Data load using the {tcltk} package. Ucomment the line if using this option

```
[4]: # file_data <- tcltk::tk_choose.files(multi = FALSE)
```

OPCION B: Especificar el nombre de archivo

```
[5]: iFile <- "CU_45_06_03_turismo_receptor.csv"
      file_data <- paste0(iPath, iFile)

      if(file.exists(file_data)){
        cat("Se leerán datos del archivo: ", file_data)
      } else{
        warning("Cuidado: el archivo no existe.")
      }
```

Se leerán datos del archivo: Data/Input/CU_45_06_03_turismo_receptor.csv

Data file to dataframe Usar la función adecuada según el formato de entrada (xlsx, csv, json, ...)

```
[6]: data <- read_csv(file_data)
```

Rows: 50294 Columns: 8
Column specification

Delimiter: ","

chr (5): mes, pais_orig_cod, pais_orig, mun_dest, CMUN

dbl (3): mun_dest_cod, turistas, Target

Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.

Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.

Visualizo los datos.

Estructura de los datos:

```
[7]: data |> glimpse()
```

Rows: 50,294

Columns: 8

\$ mes <chr> "2019-07", "2019-07", "2019-07",
"2019-07", "2019-07", "...

\$ pais_orig_cod <chr> "000", "010", "011", "030", "110",
"121", "123", "126", ...

\$ pais_orig <chr> "Total", "Total Europa", "Total Unión
Europea", "Total A...

\$ mun_dest_cod <dbl> 28002, 28002, 28002, 28002, 28002,
28002, 28002, 28002, ...

\$ mun_dest <chr> "Ajalvir", "Ajalvir", "Ajalvir",
"Ajalvir", "Ajalvir", "...

\$ turistas <dbl> 338, 290, 268, 37, 56, 54, 37, 40, 157,
116, 109, 8461, ...

\$ CMUN <chr> "002", "002", "002", "002", "002",
"002", "002", "002", ...

\$ Target <dbl> 338, 290, 268, 37, 56, 54, 37, 40, 157,
116, 109, 8461, ...

Muestra de los primeros datos:

```
[8]: data |> slice_head(n = 5)
```

	mes <chr>	pais_orig_cod <chr>	pais_orig <chr>	mun_dest_cod <dbl>	mun_dest <chr>	turistas <dbl>
A spec_tbl_df: 5 × 8	2019-07	000	Total	28002	Ajalvir	338
	2019-07	010	Total Europa	28002	Ajalvir	290
	2019-07	011	Total Unión Europea	28002	Ajalvir	268
	2019-07	030	Total América	28002	Ajalvir	37
	2019-07	110	Francia	28002	Ajalvir	56

0.6 Sampling dataset

0.6.1 Random Sampling Without Repacement

No aplica

Data Rate to sampling

```
[9]: rate <- 0.50
```

Operation

```
[10]: set.seed(1)
      sdata <- slice_sample(data, prop = rate)
```

0.6.2 Random Sampling With Replacement

Data Rate to sampling

```
[11]: # Data Rate to sampling
      rate <- 0.50
```

Operation

```
[12]: set.seed(1)
      sdata <- slice_sample(data, prop = rate)
```

0.6.3 Systematic Sampling

No aplica

Fixed sampling interval

```
[13]: interv <- 3
```

Operation

```
[14]: # Código si es necesario
```

0.6.4 Cluster Sampling

No aplica

Number of clusters

```
[15]: nc <- 2
```

Operation

```
[16]: # Código si es necesario
```

0.7 Evaluating Subsets Generated

No aplica

0.7.1 Evaluating by Mean

0.7.2 Evaluating by Fit: Classification

Random Sampling Without Repacement

Random Sampling With Repacement

Systematic Sampling

0.7.3 Evaluating by Fit: Regression

Random Sampling Without Repacement

Random Sampling With Repacement

Systematic Sampling

Cluster Sampling

0.8 Data Save

- Solo si se han hecho cambios
- No aplica

Identificamos los datos a guardar

```
[17]: data_to_save <- data
```

Estructura de nombre de archivos:

- Código del caso de uso, por ejemplo "CU_04"
- Número del proceso que lo genera, por ejemplo "_06".
- Resto del nombre del archivo de entrada
- Extensión del archivo

Ejemplo: "CU_04_06_01_01_zonasgeo.json, primer fichero que se genera en la tarea 01 del proceso 05 (Data Collection) para el caso de uso 04 (vacunas) y que se ha transformado en el proceso 06

Importante mantener los guiones bajos antes de proceso, tarea, archivo y nombre

0.8.1 Proceso 07

```
[18]: caso <- "CU_45"
      proceso <- '_07'
      tarea <- "_03"
      archivo <- ""
      proper <- "_turimo_recepcion"
      extension <- ".csv"
```

OPCION A: Uso del paquete “tcltk” para mayor comodidad

- Buscar carpeta, escribir nombre de archivo SIN extensión (se especifica en el código)
- Especificar sufijo2 si es necesario
- Cambiar datos por datos_xx si es necesario

```
[19]: # file_save <- paste0(caso, proceso, tarea, tcltk::tkgetSaveFile(), proper,
      ↪extension)
      # path_out <- paste0(oPath, file_save)
      # write_csv(data_to_save_XXXXX, path_out)

      # cat('File saved as: ')
      # path_out
```

OPCION B: Especificar el nombre de archivo

- Los ficheros de salida del proceso van siempre a Data/Output/.

```
[20]: file_save <- paste0(caso, proceso, tarea, archivo, proper, extension)
      path_out <- paste0(oPath, file_save)
      write_csv(data_to_save, path_out)

      cat('File saved as: ')
      path_out
```

File saved as:

'Data/Output/CU_45_07_03_turimo_recepcion.csv'

Copia del fichero a Input Si el archivo se va a usar en otros notebooks, copiar a la carpeta Input

```
[21]: path_in <- paste0(iPath, file_save)
      file.copy(path_out, path_in, overwrite = TRUE)
```

TRUE

0.9 REPORT

A continuación se realizará un informe de las acciones realizadas

0.10 Main Actions Carried Out

- No aplica el proceso al caso

0.11 Main Conclusions

- En este caso no se realiza muestreo