08.- Data Split CU 25 01 listas espera v 01

June 10, 2023

#

CU25_Modelo de gestión de Lista de Espera Quirúrgica

Citizenlab Data Science Methodology > II - Data Processing Domain *** > # 08.- Data Split

Data Split is the process of selecting the appropriate division of the data set into train, test and validation set.

0.1 Tasks

Train and Test Rate Evaluation

Split Train and Test Datasets

0.2 Consideraciones casos CitizenLab programados en R

- Puede que algunas de las tareas de este proceso se realicen en los notebooks de los procesos de deploy al estar relacionadas con otras de esos procesos. En esos casos, en este notebook se referencia al notebook del proceso correspondiente
- Puede que el proceso no aplique a los ficheros del caso de uso, y se indique "No aplica" de forma generalizada.
- Si en el nombre de archivo del notebook no aparece ningún sufijo, el notebook se refiere al caso globalmente

0.3 File

- Input File: CU_25_6_01_lista_espera_completo_target_v_01.csv
- Output File: No aplica

0.4 Settings

0.4.1 Encoding

Con la siguiente expresión se evitan problemas con el encoding al ejecutar el notebook. Es posible que deba ser eliminada o adaptada a la máquina en la que se ejecute el código.

```
[36]: Sys.setlocale(category = "LC_ALL", locale = "es_ES.UTF-8")
```

 $\label{eq:collate} $$'LC_COLLATE=es_ES.UTF-8; LC_CTYPE=es_ES.UTF-8; LC_MONETARY=es_ES.UTF-8; LC_NUMERIC=C; LC_TIME=es_ES.UTF-8'$

0.4.2 Libraries to use

```
[37]: library(readr)
    library(dplyr)
    library(sf)
    library(tidyr)
    library(stringr)
    library(caret)
```

0.4.3 Paths

```
[38]: iPath <- "Data/Input/" oPath <- "Data/Output/"
```

0.5 Data Load

OPCION A: Seleccionar fichero en ventana para mayor comodidad

Data load using the {tcltk} package. Ucomment the line if using this option

```
[39]: # file_data <- tcltk::tk_choose.files(multi = FALSE)
```

OPCION B: Especificar el nombre de archivo

```
[40]: iFile <- "CU_25_6_01_lista_espera_completo_target_v_01.csv"
    file_data <- pasteO(iPath, iFile)

if(file.exists(file_data)){
      cat("Se leerán datos del archivo: ", file_data)
} else{
      warning("Cuidado: el archivo no existe.")
}</pre>
```

Se leerán datos del archivo:
Data/Input/CU_25_6_01_lista_espera_completo_target_v_01.csv

Data file to dataframe Usar la función adecuada según el formato de entrada (xlsx, csv, json, ...)

```
[41]: data <- read.csv(file_data)
```

Visualizo los datos.

Estructura de los datos:

```
[42]: data |> glimpse()
```

```
$ Especialidad
                     <chr> "Angiología y Cirugía Vascular",
"Angiología y Cirug...
                     <int> 439, 437, 429, 419, 418, NA, 408,
$ total_pacientes
399, 396, 393, 378...
                     <int> 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022,
$ ano
2022, 2022, 2022...
$ semana
                     <int> 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36,
35, 34, 33, 32, ...
                     <int> 280148, 280148, 280148, 280148,
$ CODCNH
280148, 280148, 2801...
$ id_area
                     <int> 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5...
                    <chr> "Norte", "Norte", "Norte", "Norte",
$ nombre_area
"Norte", "Norte"...
$ cmunicipio
                     <int> 280796, 280796, 280796, 280796,
280796, 280796, 2807...
$ Municipio
                     <chr> "Madrid", "Madrid", "Madrid",
"Madrid", "Madrid", "M...
                     <int> 156, 156, 156, 156, 156, 156, 156,
$ CAMAS
156, 156, 156, 15...
$ Clase
                     <chr> "Otros Centros con Internamiento",
"Otros Centros co...
$ Dependencia
                     <chr> "SERVICIOS E INSTITUTOS DE SALUD DE
LAS COMUNIDADES ...
$ TAC
                    <int> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1...
                    <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
$ RM
0, 0, 0, 0, 0, 0...
$ GAM
                     <int> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1...
                     <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
$ HEM
0, 0, 0, 0, 0, 0...
$ ASD
                     <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0...
                     <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
$ LIT
0, 0, 0, 0, 0, 0...
                     <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
$ BCO
0, 0, 0, 0, 0, 0...
                    <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
$ ALI
0, 0, 0, 0, 0, 0...
                     <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
$ SPECT
0, 0, 0, 0, 0, 0...
$ PET
                     <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0...
$ MAMOS
                     <int> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1...
$ DO
                     <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0...
```

```
$ DIAL
                     <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0...
                     <dbl> -3.706932, -3.706932, -3.706932,
$ X
-3.706932, -3.70693...
                     <dbl> 40.44715, 40.44715, 40.44715,
$ Y
40.44715, 40.44715, 40...
$ t3 1
                     <dbl> 41.3884, 41.3884, 41.3884, 41.3884,
41.3884, 41.3884...
                     <int> 912485, 912485, 912485, 912485,
$ t1 1
912485, 912485, 9124...
                     <dbl> 0.5202002, 0.5202002, 0.5202002,
$ t2_1
0.5202002, 0.520200...
$ t2_2
                     <dbl> 0.4791324, 0.4791324, 0.4791324,
0.4791324, 0.479132...
$ t4_1
                     <dbl> 0.1700457, 0.1700457, 0.1700457,
0.1700457, 0.170045...
$ t4_2
                     <dbl> 0.6590844, 0.6590844, 0.6590844,
0.6590844, 0.659084...
$ t4_3
                     <dbl> 0.1702033, 0.1702033, 0.1702033,
0.1702033, 0.170203...
$ t5 1
                     <dbl> 0.1248427, 0.1248427, 0.1248427,
0.1248427, 0.124842...
$ t6 1
                     <dbl> 0.1950003, 0.1950003, 0.1950003,
0.1950003, 0.195000...
                     <dbl> 0.06406634, 0.06406634, 0.06406634,
$ t7_1
0.06406634, 0.06...
                     <dbl> 0.05318346, 0.05318346, 0.05318346,
$ t8_1
0.05318346, 0.05...
                     <dbl> 0.4872258, 0.4872258, 0.4872258,
$ t9_1
0.4872258, 0.487225...
                     <dbl> 0.1032815, 0.1032815, 0.1032815,
$ t10_1
0.1032815, 0.103281...
                     <dbl> 0.5420084, 0.5420084, 0.5420084,
$ t11_1
0.5420084, 0.542008...
                     <dbl> 0.6035461, 0.6035461, 0.6035461,
$ t12 1
0.6035461, 0.603546...
                     <int> 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14,
$ capacidad
14, 14, 14, 14, ...
                     <int> 1392, 1465, 1373, 1593, 1478, 1374,
$ pacientes
1493, 1515, 1501...
                     <int> 717, 703, 684, 686, 682, NA, 656,
$ consultas
657, 646, 641, 625...
$ hospitalizaciones <int> 8, 3, 12, 3, 17, NA, 10, 20, 14, 8,
19, 8, 18, 6, 5,...
                     <dbl> 56.29, 55.13, 53.99, 56.29, 55.82,
$ Target
NA, 57.45, 57.61,...
```

Muestra de los primeros datos:

[43]: data |> slice_head(n = 5)

	Hospital	Especialid
A data.frame: 5×48	<chr></chr>	<chr></chr>
	HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA SAN JOSE Y SANTA ADELA	Angiología
	HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA SAN JOSE Y SANTA ADELA	Angiología
	HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA SAN JOSE Y SANTA ADELA	Angiología
	HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA SAN JOSE Y SANTA ADELA	Angiología
	HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA SAN JOSE Y SANTA ADELA	Angiología

0.6 Split Rate Evaluation

An soft evaluation is performed in order to estimate Split Rate.

0.6.1 Classification Rate Evaluation

No aplica

Métricas para la Soft-Evaluation

No aplica

Modelos para la Soft-Evaluation

No aplica

Operation

No aplica

0.6.2 Regression Rate Evaluation

No aplica

Parámetros para la Soft-Evaluation

No aplica

Métricas para la Soft-Evaluation

No aplica

Modelos para la Soft-Evaluation

No aplica

Operation

No aplica

Clustering Rate Evaluation You do not use training and valing in unsupervised learning. There is no objective function in unsupervised learning to val the performance of the algorithm.

0.7 Split Train and Test datasets

Estimada el porcentaje de división (Rate of Split) procedemos a realiar la división correspondiente del fichero entre Train y Test.

Parámetros para el Split

```
# Set the seed for reproducibility
set.seed(123)

# Split train and test datasets
train_ratio <- 0.8 # Adjust this value to set the proportion of data for⊔
→ training
```

Operation

```
[45]: # Generate the train dataset
train_data <- data %>%
    slice_sample(prop = train_ratio, replace = FALSE) %>%
    mutate(is_train = TRUE)

# Generate the test dataset
test_data <- data %>%
    anti_join(train_data)%>%
    mutate(is_train = FALSE)
```

Joining with 'by = join_by(Hospital, Especialidad, total_pacientes, ano, semana, CODCNH, id_area, nombre_area, cmunicipio, Municipio, CAMAS, Clase, Dependencia, TAC, RM, GAM, HEM, ASD, LIT, BCO, ALI, SPECT, PET, MAMOS, DO, DIAL, X, Y, t3_1, t1_1, t2_1, t2_2, t4_1, t4_2, t4_3, t5_1, t6_1, t7_1, t8_1, t9_1, t10_1, t11_1, t12_1, capacidad, pacientes, consultas, hospitalizaciones, Target)

```
[46]: train_data |> glimpse()
```

```
<int> 30, 36, 49, 23, 3, 5, 50, 7, 35, 1,
$ semana
42, 10, 21, 33, ...
$ CODCNH
                     <int> 281348, 280724, 281292, 281292,
281236, 280724, 2807...
$ id area
                     <int> 8, 7, 11, 11, 11, 7, 3, 6, 1, 2, 2,
8, 11, 11, 1, 3,...
$ nombre area
                    <chr> "Sur-Oeste I", "Centro-Oeste", "Sur
Ii", "Sur Ii", "...
                     <int> 280920, 280796, 280133, 280133,
$ cmunicipio
281610, 280796, 2800...
                     <chr> "Móstoles", "Madrid", "Aranjuez",
$ Municipio
"Aranjuez", "Valde...
                     <int> 382, 475, 98, 98, 182, 475, 507,
$ CAMAS
613, 269, 1143, 156...
$ Clase
                     <chr> "Hospitales Generales", "Hospitales
Generales", "Hos...
$ Dependencia
                     <chr> "SERVICIOS E INSTITUTOS DE SALUD DE
LAS COMUNIDADES ...
$ TAC
                    <int> 2, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 0, 0, 1, 2,
6, 6, 1, 3, 4, 1...
                    <int> 3, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 0, 0, 0, 2,
$ RM
5, 5, 1, 2, 4, 1...
$ GAM
                     <int> 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1,
2, 2, 0, 0, 2, 0...
$ HEM
                    <int> 1, 2, 0, 0, 1, 2, 1, 2, 0, 0, 0, 1,
3, 3, 0, 1, 1, 0...
                    <int> 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 0, 0, 0, 1,
$ ASD
2, 2, 0, 1, 2, 1...
                     <int> 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1,
$ LIT
1, 1, 0, 0, 1, 0...
                     <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
$ BCO
0, 0, 0, 0, 0, 0...
$ ALI
                    <int> 1, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 4, 0, 0, 0,
3, 3, 0, 2, 2, 0...
                    <int> 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 4, 0, 0, 0, 0,
$ SPECT
3, 3, 0, 0, 0, 0...
                     <int> 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0,
$ PET
1, 1, 0, 0, 0, 0...
                    <int> 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 0, 1, 2,
$ MAMOS
3, 3, 1, 1, 3, 1...
$ DO
                    <int> 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1,
2, 2, 0, 1, 2, 0...
                     <int> 20, 24, 13, 13, 17, 24, 28, 31, 0,
$ DIAL
0, 0, 28, 43, 43,...
                     <dbl> -3.870412, -3.745529, -3.610795,
$ X
-3.610795, -3.69744...
$ Y
                     <dbl> 40.33920, 40.38791, 40.05726,
40.05726, 40.19884, 40...
```

```
<dbl> 42.34715, 45.37878, 42.06149,
     $ t3_1
     42.06149, 42.06149, 45...
                          <int> 532487, 511605, 899702, 899702,
     $ t1_1
     899702, 511605, 3830...
                          <dbl> 0.5122493, 0.5296804, 0.5240445,
     $ t2 1
     0.5240445, 0.524044...
     $ t2 2
                          <dbl> 0.4877507, 0.4703198, 0.4759555,
     0.4759555, 0.475955...
                          <dbl> 0.1659665, 0.1054260, 0.1540793,
     $ t4 1
     0.1540793, 0.154079...
                          <dbl> 0.6371549, 0.6742432, 0.6753787,
     $ t4_2
     0.6753787, 0.675378...
     $ t4_3
                          <dbl> 0.1968769, 0.2203341, 0.1705449,
     0.1705449, 0.170544...
     $ t5_1
                          <dbl> 0.1137647, 0.1744493, 0.1747059,
     0.1747059, 0.174705...
     $ t6_1
                          <dbl> 0.1604646, 0.2629599, 0.2641879,
     0.2641879, 0.264187...
                          <dbl> 0.05422176, 0.05481008, 0.04898547,
     $ t7_1
     0.04898547, 0.04...
     $ t8 1
                          <dbl> 0.04120012, 0.04653221, 0.03679912,
     0.03679912, 0.03...
     $ t9_1
                          <dbl> 0.3348780, 0.4914365, 0.3346063,
     0.3346063, 0.334606...
     $ t10_1
                          <dbl> 0.13692541, 0.12170996, 0.15173209,
     0.15173209, 0.15...
                          <dbl> 0.5072726, 0.4915713, 0.5024130,
     $ t11_1
     0.5024130, 0.502413...
                          <dbl> 0.5849309, 0.5597213, 0.5900028,
     $ t12_1
     0.5900028, 0.590002...
                          <int> 17, 0, 8, 5, 0, 5, 1, 24, 6, 6, 30,
     $ capacidad
     4, 2, 15, 20, 6,...
                          <int> 1447, 1211, 1293, 1501, 1240, 1504,
     $ pacientes
     1502, 1533, 1463...
                          <int> 573, 45, 108, 103, 44, 42, 36,
     $ consultas
     1119, 34, 466, 220, 6...
     $ hospitalizaciones <int> 12, 0, 2, 2, 0, 1, 0, 4, 0, 12, 3,
     0, 2, 4, 1, 2, 15...
     $ Target
                          <dbl> 54.45, 0.00, 37.96, 23.14, 0.00,
     6.25, 0.00, 78.20, ...
                          <lgl> TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE,
     $ is_train
     TRUE, TRUE, TRUE...
[47]: test_data |> glimpse()
```

Rows: 11,136 Columns: 49

\$ Hospital <chr> "HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

```
SAN JOSE Y SANTA A...
$ Especialidad
                     <chr> "Angiología y Cirugía Vascular",
"Angiología y Cirug...
$ total_pacientes
                     <int> 439, 419, 396, 364, 355, 335, 285,
307, 343, 364, 38...
                     <int> 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022,
$ ano
2022, 2022, 2022...
$ semana
                     <int> 44, 41, 36, 32, 31, 30, 24, 21, 20,
17, 15, 8, 7, 6,...
                     <int> 280148, 280148, 280148, 280148,
$ CODCNH
280148, 280148, 2801...
$ id_area
                     <int> 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5...
                     <chr> "Norte", "Norte", "Norte", "Norte",
$ nombre_area
"Norte", "Norte"...
                     <int> 280796, 280796, 280796, 280796,
$ cmunicipio
280796, 280796, 2807...
                     <chr> "Madrid", "Madrid", "Madrid",
$ Municipio
"Madrid", "Madrid", "M...
$ CAMAS
                     <int> 156, 156, 156, 156, 156, 156, 156,
156, 156, 156, 15...
$ Clase
                     <chr> "Otros Centros con Internamiento",
"Otros Centros co...
                     <chr> "SERVICIOS E INSTITUTOS DE SALUD DE
$ Dependencia
LAS COMUNIDADES ...
$ TAC
                     <int> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1...
                     <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
$ RM
0, 0, 0, 0, 0, 0...
$ GAM
                     <int> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1...
                     <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
$ HEM
0, 0, 0, 0, 0, 0...
$ ASD
                     <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0...
$ LIT
                     <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0...
                     <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
$ BCO
0, 0, 0, 0, 0, 0...
$ ALI
                     <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0...
                     <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
$ SPECT
0, 0, 0, 0, 0, 0...
                     <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
$ PET
0, 0, 0, 0, 0, 0...
$ MAMOS
                     <int> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1...
$ DO
                     <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
```

```
0, 0, 0, 0, 0, 0...
                     <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
$ DIAL
0, 0, 0, 0, 0, 0...
                     <dbl> -3.706932, -3.706932, -3.706932,
$ X
-3.706932, -3.70693...
                     <dbl> 40.44715, 40.44715, 40.44715,
40.44715, 40.44715, 40...
$ t3_1
                     <dbl> 41.3884, 41.3884, 41.3884, 41.3884,
41.3884, 41.3884...
$ t1_1
                     <int> 912485, 912485, 912485, 912485,
912485, 912485, 9124...
                     <dbl> 0.5202002, 0.5202002, 0.5202002,
$ t2_1
0.5202002, 0.520200...
                     <dbl> 0.4791324, 0.4791324, 0.4791324,
$ t2 2
0.4791324, 0.479132...
                     <dbl> 0.1700457, 0.1700457, 0.1700457,
$ t4_1
0.1700457, 0.170045...
                     <dbl> 0.6590844, 0.6590844, 0.6590844,
$ t4_2
0.6590844, 0.659084...
$ t4_3
                     <dbl> 0.1702033, 0.1702033, 0.1702033,
0.1702033, 0.170203...
$ t5 1
                     <dbl> 0.1248427, 0.1248427, 0.1248427,
0.1248427, 0.124842...
                     <dbl> 0.1950003, 0.1950003, 0.1950003,
$ t6_1
0.1950003, 0.195000...
                     <dbl> 0.06406634, 0.06406634, 0.06406634,
$ t7_1
0.06406634, 0.06...
$ t8_1
                     <dbl> 0.05318346, 0.05318346, 0.05318346,
0.05318346, 0.05...
                     <dbl> 0.4872258, 0.4872258, 0.4872258,
$ t9_1
0.4872258, 0.487225...
                     <dbl> 0.1032815, 0.1032815, 0.1032815,
$ t10_1
0.1032815, 0.103281...
                     <dbl> 0.5420084, 0.5420084, 0.5420084,
$ t11 1
0.5420084, 0.542008...
$ t12 1
                     <dbl> 0.6035461, 0.6035461, 0.6035461,
0.6035461, 0.603546...
                     <int> 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14,
$ capacidad
14, 14, 14, 14, ...
                     <int> 1392, 1593, 1501, 1392, 1248, 1550,
$ pacientes
1502, 1455, 1269...
                     <int> 717, 686, 646, 607, 581, 553, 478,
$ consultas
514, 569, 598, 63...
$ hospitalizaciones <int> 8, 3, 14, 18, 6, 5, 5, 6, 14, 4,
15, 8, 4, 5, 1, 2, ...
$ Target
                     <dbl> 56.29, 56.29, 57.31, 44.28, 42.73,
46.16, 55.11, 63....
                     <lgl> FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE,
$ is_train
```

FALSE, FALSE, FAL...

0.8 Data Save

- Solo si se han hecho cambios
- No aplica

Identificamos los datos a guardar

```
[53]: data_to_save <- rbind(train_data, test_data)
```

1. 'Hospital' 2. 'Especialidad' 3. 'total_pacientes' 4. 'ano' 5. 'semana' 6. 'CODCNH' 7. 'id_area' 8. 'nombre_area' 9. 'cmunicipio' 10. 'Municipio' 11. 'CAMAS' 12. 'Clase' 13. 'Dependencia' 14. 'TAC' 15. 'RM' 16. 'GAM' 17. 'HEM' 18. 'ASD' 19. 'LIT' 20. 'BCO' 21. 'ALI' 22. 'SPECT' 23. 'PET' 24. 'MAMOS' 25. 'DO' 26. 'DIAL' 27. 'X' 28. 'Y' 29. 't3_1' 30. 't1_1' 31. 't2_1' 32. 't2_2' 33. 't4_1' 34. 't4_2' 35. 't4_3' 36. 't5_1' 37. 't6_1' 38. 't7_1' 39. 't8_1' 40. 't9_1' 41. 't10_1' 42. 't11_1' 43. 't12_1' 44. 'capacidad' 45. 'pacientes' 46. 'consultas' 47. 'hospitalizaciones' 48. 'Target' 49. 'is train'

Estructura de nombre de archivos:

- Código del caso de uso, por ejemplo "CU_04"
- Número del proceso que lo genera, por ejemplo "_06".
- Resto del nombre del archivo de entrada
- Extensión del archivo

Ejemplo: " $CU_04_06_01_01_z$ onasgeo.json, primer fichero que se genera en la tarea 01 del proceso 05 (Data Collection) para el caso de uso 04 (vacunas) y que se ha transformado en el proceso 06

Importante mantener los guiones bajos antes de proceso, tarea, archivo y nombre

0.8.1 Proceso 08

```
[54]: caso <- "CU_25"
    proceso <- '_08'
    tarea <- "_01"
    archivo <- "_lista_espera_completo"
    proper <- "_split"
    extension <- ".csv"</pre>
```

OPCION A: Uso del paquete "tcltk" para mayor comodidad

- Buscar carpeta, escribir nombre de archivo SIN extensión (se especifica en el código)
- Especificar sufijo2 si es necesario
- Cambiar datos por datos_xx si es necesario

```
[50]: # file_save <- pasteO(caso, proceso, tarea, tcltk::tkgetSaveFile(), proper, □ extension)
# path_out <- pasteO(oPath, file_save)
# write_csv(data_to_save_xxxxx, path_out)
```

```
# cat('File saved as: ')
# path_out
```

OPCION B: Especificar el nombre de archivo

• Los ficheros de salida del proceso van siempre a Data/Output/.

```
[55]: file_save<- pasteO(caso, proceso, tarea, archivo, proper, extension)
path_out <- pasteO(oPath, file_save)
write_csv(data_to_save, path_out)

cat('File saved as: ')
path_out</pre>
```

File saved as:

'Data/Output/CU_25_08_01_lista_espera_completo_split.csv'

Copia del fichero a Input Si el archivo se va a usar en otros notebooks, copiar a la carpeta Input

```
[56]: path_in <- pasteO(iPath, file_save)
file.copy(path_out, path_in, overwrite = TRUE)</pre>
```

TRUE

0.9 REPORT

A continuación se realizará un informe de las acciones realizadas

0.10 Main Actions Carried Out

• Creados los ficheros de Train y Test

0.11 Main Conclusions

 $\bullet~$ El ratio del conjunto de train es del 80% mientr
sa que el ratio del conjunto de test es del 20%

0.12 CODE TO DEPLOY (PILOT)

A continuación se incluirá el código que deba ser llevado a despliegue para producción, dado que se entiende efectúa operaciones necesarias sobre los datos en la ejecución del prototipo

Description

• No hay nada que desplegar en el piloto, ya que estos datos son estáticos o en todo caso cambian con muy poca frecuencia, altamente improbable durante el proyecto.

CODE

```
[]: # incluir código
```