# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## Vyhledávací studie trasy rychlostní silnice R55 mimo Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví

**Studie vznikla za finanční podpory Evropské unie programu TRANSITION FACILITY v rámci projektu „Jak se do kraje volá, tak se z kraje ozývá“ a za finanční podpory nadace Open Society Fund v Praze.**




**Ing. Jiří KALČÍK**, Projektové středisko, Nádražní 404, 330 03 Chrást u Plzně, IČ: 453 94 644

**duben 2007**

OBSAH:

**1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ..... 3**

*1.1. Stavba ..... 3*

*1.2. Objednatelé dokumentace ..... 3*

*1.3. Zhotovitel dokumentace ..... 3*

**2. ÚVOD A ZADÁNÍ ..... 4**

*2.1. Úvod ..... 4*

*2.2. Zadání ..... 4*

**3. VÝCHOZÍ STAV ..... 5**

*3.1. Ekologické a právní souvislosti ..... 5*

*3.2. Související dopravní vazby ..... 7*

*3.3. Výchozí stav R55 ..... 7*

**4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ALTERNATIVNÍCH VARIANT R55 ..... 8**

*4.1. Popis invariantního úseku alternativní varianty ..... 8*

*4.2. Popis alternativní varianty bez tunelu (P) ..... 8*

*4.3. Popis alternativní varianty s tunely (T) ..... 9*

**5. POROVNÁNÍ VARIANT R55 ..... 9**

*5.1. Dopravně-stavební parametry ..... 9*

*5.2. Ekologické parametry ..... 10*

*Vliv na evropská území NATURA 2000 ..... 11*

*Vliv na ostatní chráněná území ..... 11*

*Vliv na významné krajinné prvky (VKP) ..... 12*

*Vyhodnocení ekologických vlivů tří variant ..... 12*

*5.3. Širší dopravní souvislosti na území Jihomoravského kraje ..... 12*

**6. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ ..... 14**

*6.1. Závěry ..... 14*

*6.2. Doporučení ..... 15*

**7. HLAVNÍ POUŽITÉ PODKLADY ..... 16**

**8. PŘÍLOHY ..... 17**

# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## Vyhledávací studie trasy rychlostní silnice R55 mimo Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví

## *1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE*

### 1.1. Stavba

| | |
|---|---|
| Název studie: | Vyhledávací studie trasy rychlostní silnice R55 mimo Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví |
| Místo stavby : | Jihomoravský kraj a Zlínský kraj |
| Druh stavby : | liniová novostavba |

### 1.2. Objednatelé dokumentace

Název a adresa :

**ZO ČSOP Veronica**,
zastoupená Mgr. Hanou Chalupskou
Panská 9
602 00 Brno
IČ: 13 69 36 20

**Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka**,
zastoupená Ing. Davidem Horalem
Lidická 25/27
602 00 Brno
IČ: 65 35 33 91

**Ekologický právní servis**,
zastoupený Mgr. Martinem Fadrným
Dvořákova 13
602 00 Brno
IČ: 65 34 14 90

### 1.3. Zhotovitel dokumentace

Název a adresa :

**Ing. Jiří KALČÍK**, Projektové Středisko,
Nádražní 404,
330 03 Chrást u Plzně
IČ: 453 94 644

# *2. ÚVOD A ZADÁNÍ*

## 2.1. Úvod

Plán výstavby rychlostní silnice R55 vznikl v roce 1993. Její výstavbu zdůvodňují přetěžované silniční tahy v poměrně hustě obydlené oblasti při řece Moravě. Na trase stávající silnice I/55 leží mnoho měst v těsné blízkosti či přímo na ní a doprava mezi nimi je vedena jejich centry (Otrokovice, Napajedla, Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Strážnice a další města a obce).

V současné době jsou z celé silnice R55 v provozu jen dva úseky: 1,1 km u Olomouce, spojující městské části Holice a Vsisko a obsahující mimoúrovňovou křižovatku s rychlostní silnicí R35, a 3 km dlouhý severovýchodní obchvat Otrokovic (stavba 5504), který byl zprovozněn v říjnu 2006.

Celková délka silnice R55 v úseku Břeclav – Napajedla je 67,5 km (v parametrech R25,5/120). Výstavba má probíhat v letech 2009-13, odhadované náklady jsou 14,1 miliardy korun. Silnice R55 je součástí schváleného územního plánu velkého územního celku (ÚP VÚC) Zlínské aglomerace (březen 1994 a změny: červenec 1997, září 2000, březen 2003, září 2004, březen 2006) a ÚP VÚC okresu Hodonín (březen 1998) a má již vydaná všechna souhlasná stanoviska Ministerstva životního prostředí o hodnocení vlivů na životní prostředí (stanoviska EIA).

**Finanční náklady a termíny výstavby rychlostní silnice R55 Napajedla - Břeclav**

| Rok informace | Plánovaný termín výstavby | Finanční náklady | Zdroj informací |
|---|---|---|---|
| 1996 | po roce 2001 | 8,3 mld. Kč (1,0)<br>117 mil Kč/km | Usnesení české vlády č. 528<br>(71,0 km) |
| 2001 | 2006-2015 (?) | 16,0 mld. Kč (1,9)<br>234 mil Kč/km | Usnesení české vlády č. 145<br>(68,5 km) |
| 2007 | 2009-2013 | 14,1 mld. Kč (1,7)<br>209 mil. Kč/km | ŘSD ČR (2007) a www.ceskedalnice.cz<br>(67,5 km) |

**Přehled základních údajů o jednotlivých úsecích silnice R55 z Napajedel do Břeclavi**

| Stavba | Délka | Celkové náklady | Jednotkové náklady | Zahájení stavby |
|---|---|---|---|---|
| R5506 Napajedla – Babice | 8,5 km | 3,60 mld. Kč | 424 mil. Kč/km | 11/2009 |
| R5507 Babice – Staré Město | 8,5 km | 2,40 mld. Kč | 282 mil. Kč/km | 11/2010 |
| R5508 Staré Město – Moravský Písek | 9,0 km | 1,50 mld. Kč | 167 mil. Kč/km | 11/2011 |
| R5509 Moravský Písek – Bzenec | 4,2 km | 0,67 mld. Kč | 160 mil. Kč/km | 11/2011 |
| R5510 Bzenec – Bzenec Přívoz | 3,2 km | 0,65 mld. Kč | 203 mil. Kč/km | 11/2012 |
| R5511 Bzenec Přívoz – Rohatec | 10,6 km | 1,40 mld. Kč | 132 mil. Kč/km | 11/2012 |
| R5512 Rohatec – Lužice | 11,5 km | 1,22 mld. Kč | 106 mil. Kč/km | 11/2013 |
| R5513 Lužice – Břeclav | 12,0 km | 2,66 mld. Kč | 222 mil. Kč/km | 11/2013 |

**Zdroj:**

1) ŘSD ČR: Příprava rychlostní silnice R55 Břeclav – Napajedla – Olomouc. Příspěvek do sborníku ze semináře z 5. dubna 2007 „Dopravní politika Jihomoravského kraje a Dolních Rakous: stav po deseti letech“ (leden 2007)
2) http://www.ceskedalnice.cz (březen 2007)

**Pozn.:**

Celková délka R55 je 67,5 km, náklady jsou 14,1 mld. Kč (v této částce ale není zřejmě započítán tubus délky 12 km pro ochranu ptačí oblasti, který byl dodatečně schválen v červnu 2006 v procesu EIA podle zákona č. 100/2001 Sb.).

## 2.2. Zadání

Účelem této studie je ověřit reálnost trasy čtyřpruhové rychlostní silnice R55 v parametrech R25,5/120 v měř. 1 : 25.000 (i se subvariantami) dle námětu Českého a Slovenského dopravního klubu a Dětí Země z června 2006 v úseku Rohatec – Napajedla mimo Ptačí oblast Bzenecká Doubrava –

Strážnické Pomoraví (a příp. ji optimalizovat), a to na základě podkladů ze strany objednavatelů a vlastního terénního průzkumu. Alternativní variantu(-y) pak z dopravního, ekologického a finančního hlediska porovnat s oficiální variantou R55 a podle oficiálních údajů.

# *3. VÝCHOZÍ STAV*

## 3.1. Ekologické a právní souvislosti

Po vstupu ČR do Evropské unie 1. května 2004 vzniká nový stav. Dochází ke střetu oficiální varianty (O) rychlostní silnice R55 z Břeclavi do Napajedel s evropskou soustavou chráněných území NATURA 2000, neboť v úseku Rohatec – Moravský Písek (délky 18 km) má vést v cca délce 12 km přes Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví (vyhlášenou nařízením vlády ČR č. 21/2005 ze dne 15. prosince 2004). Ptačí oblast se skládá z komplexu borových lesů na vátých píscích (Bzenecká doubrava) a z údolní nivy řeky Moravy (Strážnické Pomoraví).

Evropskou směrnicí č. 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků (tzv. směrnice o ptácích) je zde chráněno (předmět ochrany) šest druhů ptáků: čáp bílý, moták pochop, strakapoud jižní a prostřední, skřivan lesní a lelek lesní. Jeho hnízdiště jsou zde v rámci ČR nejpočetnější a uvažovaná silnice R55 protínající jeho biotop by pro něj, stejně jako pro skřivana lesního, měla významný negativní vliv.

Z tohoto důvodu bylo snahou řady státních orgánů ochrany přírody a životního prostředí (např. Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Bílé Karpaty, odboru zvláště chráněných částí přírody Ministerstva životního prostředí, oblastního inspektorátu Brno České inspekce životního prostředí, odboru životního prostředí Městského úřadu Kyjov atd.) a neziskových organizací (Česká společnost ornitologická, Děti Země, Český a Slovenský dopravní klub či Myslivecké sdružení Bzenec – Doubrava), v rámci svých možností (včetně aktivní účasti v procesu EIA) jednak zjistit, do jaké míry může trasa R55 významně negativně ovlivnit území této ptačí oblasti, resp. účel její ochrany, a jednak zda existuje varianta R55 mimo ni a pokud ano, tak ji s oficiální posoudit a rozhodnout, která z nich bude pro ochranu přírody přijatelnější.

Např. Tomáš Brinke z České společnosti ornitologické (ČSO) ve svém příspěvku pro dopravní seminář v Brně dne 5. dubna 2007 pod názvem „Vlivy plánovaných tras silnic R55 Rohatec – Moravský Písek a R52 Pohořelice – Mikulov na ptačí oblasti soustavy NATURA 2000“ mj. uvádí, že výsledky zahraničních studií dokládají, že provoz na velkokapacitních silnicích má významný negativní vliv na ptačí druhy vyskytující se v jejich blízkosti.

Proto ČSO již v červnu 2004 zpracovala studii o vyhodnocení vlivů silnice R55 na kritériové druhy ptáků, jejíž součástí bylo detailní zmapování stávajícího rozložení jejich hnízdních teritorií. Výsledky studie pak mj. prokázaly významný negativní vliv plánované silnice R55 na dva druhy ptáků (lelek lesní a skřivan lesní) ze šesti, které jsou zde hlavním předmětem ochrany.

Silnicí R55 přes ptačí oblast by tak byla ohrožena polovina populace lelka lesního a čtvrtina populace skřivana lesního. Hnízdní teritoria obou druhů se totiž nacházejí v blízkosti plánované trasy a hlavní ohrožení by pro ně představovala hlavně kolize s projíždějícími automobily.

Tento problém sice má eliminovat procesem EIA schválená varianta „B“ s výstavbou tubusu s pletivem délky cca 12 km, avšak přetrvává řada dalších významných negativních faktorů jako např. zánik a fragmentace hnízdišť obou druhů (a snížení celistvosti jejich biotopů) a snížení hnízdní hustoty díky zvětšené hlukové zátěži a světelného znečištění blízko R55, tzn. narušování jejich přirozeného způsobu života.

Výsledky studie ČSO z června 2004 také doložily i negativní vliv na početně významné populace dalších zvláště chráněných druhů ptáků, např. na dudka chocholatého, břehuli říční a bělořita šedého.

Současně v červnu 2004 předložil RNDr. Petr Anděl, CSc. (EVERNIA, s. r. o. Liberec) na základě objednávky Ministerstva životního prostředí (MŽP) výsledky své studie pod názvem „Vliv výstavby a provozu rychlostní silnice R55 na ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví“.

Z výsledku této studie vyplývá mj. následující:

a) realizace silnice R55 přes ptačí oblast by na ni měla významný negativní vliv, tzn. došlo by k fragmentaci území s rizikem překročení únosné kapacity území pro některé ptáky jako je lelek

lesní, takže navržené řešení je nevhodné a realizovatelné pouze v krajním případě, pokud se prokáže, že neexistuje jiné lepší řešení,

b) je nezbytné prověřit variantu, která se bude ptačí oblasti vyhýbat nebo bude mít výrazně menší vliv, přitom jako optimální koridor pro posouzení se jeví jihovýchodně od stávající silnice I/55 v úseku mezi Petrovem – Strážnicí – Veselí nad Moravou – Ostrožská Nová ves – Kunovice... obě varianty (oficiální a alternativní) musejí být posouzeny komplexně z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (procesem EIA) a také z hledisek dopravních, technických a ekonomických (teprve na základě takového komplexního hodnocení lze vybrat konečné řešení).

V této souvislosti je také nutné upozornit na starší dopravní studii firmy Urbanistické středisko Brno, s. r. o. (srpen 2002) pod názvem „Petrov: Vyhledávací studie trasy silnice I/55“, která na žádost obce vyhodnotila pět různých variant vedení silnice I/55 mimo její zastavěnou část.

Obec totiž nesouhlasila se schválenou trasou modernizované silnice I/55 podél železniční tratě průtahem, jak předpokládá ÚP VÚC okresu Hodonín z roku 1998, a potřebovala schválit svůj územní plán s jinou trasou (studie je na http://www.kr-jihomoravsky.cz/koncep/10/petrovsilnice.doc).

Z ekologického i dopravního hlediska byla pro Petrov jako nejvhodnější vybrána tzv. červená varianta (její popis je na str. 16 cit. studie), která je situována do stejného koridoru, jaký RNDr. Petr Anděl, CSc., pak doporučoval v červnu 2004.

MŽP dne 22. 12. 2005 pod. č.j.: 300 878/710/05 vydalo Závěry ke zjišťovacímu řízení pro koncepci „Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury“ (GEPARDI). Tato koncepce by se měla stát nástrojem efektivního řízení investic do dopravní infrastruktury v letech 2007-13, který povede k lepšímu konsensu o budoucích prioritách a stanoví konkrétní a objektivní investiční cíle. Výstupy by měly být základem pro objektivnější a ekonomicky efektivnější operativní roční alokaci financí projektům.

Mezi doporučeními těchto závěrů MŽP jsou mj. tato:

a) Zvýšenou pozornost věnovat dopravním projektům z balíčku A2: Výstavba a modernizace dálnic, rychlostních silnic a sítí TEN-T.

b) U jednotlivých úseků dopravní infrastruktury v balíčku priorit kategorie A prověřit a popsat způsob, jakým byly vybírány koridory či trasy, hodnocené MKA. Variantně je třeba vyhodnotit přinejmenším tyto úseky vybraných rychlostních silnic – např.: R55 v úseku Rohatec – Staré město: a) ve variantě s menším vlivem na Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví a b) ve variantě dle ÚP VÚC okresu Hodonín.

Lze se rovněž zmínit i o studii „Hodnocení důsledků koncepce Politika územního rozvoje ČR na území a stav ochrany Evropsky významných lokalit a Ptačích oblastí v ČR podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění“, kterou v únoru 2006 zpracovala autorizovaná osoba pro hodnocení záměrů dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. Ing. Ivo Machar, Ph. D.

V ní se o silnici R55 v úsecích Olomouc – Přerov a Hulín – Otrokovice – Uherské Hradiště – Hodonín – Břeclav uvádí (cit.): *„Úsek prochází rozvojovou osou OS5 Olomouc – Přerov – Zlín/Otrokovice – Břeclav – Wien. Koridor R55 je ve významném územním střetu s ptačí oblastí Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví. Ornitologické hodnocení vlivu výstavby R55 na tuto ptačí oblast (Poprach K., 2005) prokázalo, že všechny dosud uvažované varianty trasy R55 přes ptačí oblast mají významný negativní vliv na předmět ochrany ptačí oblasti. Z tohoto důvodu doporučuji při procesu územního plánování hledat variantu R55, která do ptačí oblasti nezasahuje.“*

Konkrétní námět alternativní trasy silnice R55 mimo ptačí oblast byl pak předložen v květnu 2006 občanským sdružením Děti Země (autorem je Český a Slovenský dopravní klub) v jejich vyjádření k dokumentaci v rámci procesu EIA (slovní popis alternativní trasy byl ale během procesu EIA opakovaně k posouzení doporučován dalšími nestátními i státními institucemi).

Děti Země (stejně jako ČSO či některé státní instituce pro ochranu přírody a krajiny) ve svém vyjádření k dokumentaci upozornily, že proces EIA neposuzuje skutečné varianty R55 (obě oficiální varianty „A“ a „B“ jsou souběžné ve stejném koridoru přes ptačí oblast, přičemž varianta „B“ je jen vložena do tubusu). Proto předložily trasu mimo ptačí oblast, která vedla podle námětu RNDr. Petra Anděla, CSc. z června 2004 od Hodonína až do Napajedel vlevo od řeky Moravy a jižně či jihovýchodně až východně od stávající silnice I/55, a požadovaly její posouzení s oficiální variantou R55.

Tento požadavek mj. také vznesla autorizovaná osoba pro hodnocení záměrů podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny Mgr. Ondřej Volf ve své studii z června 2006 pro Český a Slovenský dopravní klub (součást jejich vyjádření k posudku) pod názvem „Odborné vyjádření k podkladům procesu posuzování vlivů na životní prostředí rychlostní silnice R55 v úseku Moravský Písek – Rohatec, s důrazem na posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění".

Výsledky této studie jsou následující:

a) dosavadní průběh procesu EIA (do zpracování posudku na dokumentaci) trpí řadou věcných a formálních nedostatků, které nebyly dosud napraveny,
b) ke stávajícím oficiálním subvariantám R55 „A" a „B" (v tubusu) existuje reálná varianta Dětí Země, která vede mimo ptačí oblast,
c) alternativní varianta R55 nemá prokazatelně významný negativní vliv na předměty ochrany v ptačí oblasti a na její celistvost a v další řadě parametrů je srovnatelná (či dokonce výhodnější) než varianta oficiální.

Jelikož však trasa alternativní varianty R55 mj. není v souladu s ÚP VÚC okresu Hodonín, bylo její ekologické posouzení s oficiální variantou přes ptačí oblast v rámci procesu EIA zamítnuto a MŽP dne 30. června 2006 vydalo souhlasné stanovisko EIA pro trasu přes ní ve variantě „B" s cca 12 km dlouhým tubusem nad silnicí, který by měl zabránit fyzické likvidaci ptáků.

Následně Děti Země (i s odkazem na Aarhuskou úmluvu o účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech a práva na spravedlivý soudní proces) podaly v září 2006 proti stanovisku EIA žalobu k Městskému soudu v Praze. V ní upozornily na tento sporně vydaný akt a na průběh procesu EIA v rozporu se zákonem č. 100/2001 Sb. a na porušení evropských směrnic o ptácích a stanovištích, neboť mj. nebyla posouzena varianta R55 mimo ptačí oblast a řádně zohledněny jejich námitky.

Městský soud v Praze tuto žalobu v lednu 2007 svým usnesením odmítnul, neboť podle něho nejde o rozhodnutí, proti kterému dle českého práva je možné podat žalobu. Děti Země pak v únoru 2007 podaly k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně kasační stížnost, která nebyla dosud vyřešena.

Podle sdělení České společnosti ornitologické bude ještě do poloviny roku 2007 podána stížnost k Evropské komisi z důvodu nezákonného vydání stanoviska EIA na úsek R55 z Rohatce do Moravského Písku. Zvažuje se také ještě zaslat podnět veřejnému ochránci práv k prošetření zákonnosti celého procesu EIA.

## 3.2. Související dopravní vazby

Rychlostní silnice R55 vychází z MÚK Holice u Olomouce na trase R35. V Přerově se napojuje na přesměrovanou trasu dálnice D1, která je vedena z Hulína na Lipník nad Bečvou. Do Hulína je provoz R55 proveden po D1. Z MÚK Hulín je na Slovensko (přes Horní Lideč) místo původně uvažované dálnice D1 navržena jen rychlostní silnice R49. Na jih údolím Moravy až do Břeclavi na dálnici D2 je R55 trasována v těsném souběhu s již rekonstruovanou železnicí (2. tranzitní železniční koridor). Příčně ji křižuje jediná významná silniční trasa – I/50 (E50) u Uherského Hradiště.

Rozhodující pro intenzity dopravy na R55 je dopravní zátěž od Ostravy (Polska) a částečně z Olomoucka směrem přes Břeclav do Rakouska. Lze tedy očekávat, že výstavbou R55 by mohlo dojít k přesměrování tranzitu Polsko – Rakousko mimo brněnskou aglomeraci. To je však závislé na pokračování silnice R55 z křižovatky dálnice D2 ve směru na Vídeň (po obchvatu Břeclavi v parametrech R25,5/120, jehož reálnost jsem ve vyhledávací studii pro Ministerstvo dopravy prověřil již v lednu 2007).

Oficiální varianta však dopravně neřeší husté osídlení s průmyslem na levém břehu Moravy, které zůstane závislé na současné nevyhovující průtahové trase I/55 od Kunovic po Strážnici. Je zřejmé, že výstavba R55 v oficiální poloze jen posílí silniční tranzit údolím Moravy, ale významně neodlehčí městům a obcím na levém břehu řeky. Ty pak budou dříve či později požadovat obchvaty či přivaděče na R55.

## 3.3. Výchozí stav R55

V současné době je ve výstavbě východní obchvat Otrokovic a v provozu je jeho severovýchodní segment (stavba 5504). Dále v délce cca 44 km je oficiální varianta R55 navržena v souběhu s železniční tratí (2. TŽK) až k obci Rohatec. Pak je trasa až na křižovatku s dálnicí D2 vybudována

ve dvoupruhovém uspořádání v délce cca 23,5 km, takže bude ještě doplněna na čtyřpruh, včetně dostavby mimoúrovňových křižovatek.

# *4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ALTERNATIVNÍCH VARIANT R55*

Alternativní trasa je řešena od Rohatce u Hodonína po Otrokovice. Staničení alternativní varianty R55 v této vyhledávací studii je vedeno od jihozápadu k severovýchodu (proti směru staničení oficiální trasy R55) z důvodu obvyklé konvence liniových staveb a současně orientace map k severu. Důvodem bylo též rozdělení varianty na dvě subvarianty (P a T) při zachování jednotného staničení celé studie.

Alternativní varianta silnice R55 mimo ptačí oblast začíná u Rohatce, pokračuje po levém břehu řeky Moravy jižním obchvatem Petrova a jihovýchodně od Strážnice, Veselí nad Moravou a Ostrožské Nové Vsi a končí mezi Napajedly a Otrokovicemi. Trasa je až do km 26,0 invariantní a dále se dělí na dvě subvarianty – bez tunelu (P = povrchová) a se dvěma krátkými tunely (T = tunelová):

1) **varianta bez tunelu (P)** částečně využívá již hotový jihozápadní obchvat Uherského Hradiště silnice I/50, takže od Starého Města u Uherského Hradiště do Napajedel vede už po pravém břehu Moravy v oficiální trase R55 (O), která je částečně modifikovaná s ohledem na tvar křižovatky s I/55,
2) **varianta s tunely (T)** je vedena stále vlevo od řeky Moravy a obsahuje dva krátké tunely nad Uherským Hradištěm a za Napajedly se napojuje na oficiální trasu R55 (O).

## 4.1. Popis invariantního úseku alternativní varianty

Pracovní staničení obou alternativních variant má počátek v Rohatci na rozhraní staveb R5511 a R5512 blízko křížení stávající silnice I/55 se železniční tratí Břeclav – Přerov. V místě MÚK Rohatec se odklání od oficiální varianty R55 v souběhu se železnicí a vede v koridoru současné I/55 s úpravami na parametry R25,5/120 až do km 5,0 přes údolní nivu řeky Moravy. Pro místní obsluhu území bude vybudována silnice kategorie S7,5/70, nejlépe v souběhu se železniční tratí Rohatec – Sudoměřice.

Změna směru alternativní varianty R55 ze souběhu se železnicí do směru přes údolní nivu je nutno provést obloukem o poloměru 1300 m. Složitějším místem pro organizaci výstavby je překročení železničního koridoru. S ohledem na okolní zástavbu Rohatce a Rohatce-kolonie bude železniční trať překročena ve stejné poloze jako na dnešní I/55, což si pravděpodobně vyžádá cca roční přerušení dopravy a její vedení přes Rohatec.

V km 5,0 bude upravena současná MÚK – odbočka do slovenské Skalice. Tato úprava bude rovněž vyžadovat určitá omezení při výstavbě, a proto bude potřeba vybudovat v předstihu náhradní místní propojení v kategorii S7,5/70. Tato silnice bude napojena na současnou křižovatku se silnicí ve směru do Skalice u estakády přes žst. Sudoměřice nad Moravou.

Pak trasa R55 pokračuje nad železniční tratí Veselí nad Moravou – Sudoměřice a jižně obchází obec Petrov přes návrší. Východně od Petrova se trasa dostává do ploché krajiny a jihovýchodně míjí Strážnici, Vnorovy a Veselí nad Moravou. V km 14,0 bude vybudována MÚK pro napojení Strážnice s částečným využitím současné silnice I/55. V km 16,0 bude provedena přeložka silnice III. třídy do Žeravin a Kozojídek, čímž se na ní odstraní dva nevyhovující nebezpečné směrové oblouky.

V km 20,9 bude zřízena MÚK se silnicí I/54 Slavkov u Brna – Veselí nad Moravou – Květná státní hranice. Touto křižovatkou bude napojeno Veselí nad Moravou. Dále po cca 1 km alternativní varianta R55 překračuje železniční trať Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom a vstupuje do Zlínského kraje. V místě křížení se silnicí II/495 Uherský Ostroh – Hluk – Uherský Brod končí invariantní úsek a trasa se dále dělí na dvě subvarianty – bez tunelu (P) a s tunely (T).

## 4.2. Popis alternativní varianty bez tunelu (P)

Mezi Ostrožskou Novou Vsí a Ostrožskou Lhotou je v km 27,8 MÚK, z níž je napojena na jedné straně silnice II/495 a na druhé straně Ostrožská Nová Ves. V dalším stupni dokumentace je tedy možné rozhodnout, zda umístit MUK na silnici do obce nebo na původní silnici II/495.

Trasa varianty P je vedena za návrším východně od Ostrožské Nové Vsi a klesá v úbočí údolí potoka Petříkovce, čímž minimálně ovlivňuje současné osídlení. Na hraně údolní nivy řeky Moravy

přechází estakádou současnou silnici I/55 a železniční trať mezi Kunovicemi a Uherským Ostrohem. Trasa pak pokračuje mezi Kunovicemi a letištěm na obchvat I/50. Tento úsek křižuje komunikace a vlečku k průmyslovým závodům a letišti. Její výškové upořádání bude potřeba dořešit v dalších podrobnějších stupních zpracování.

Napojení a rozšíření silnice I/50 s přechodem údolní nivy řeky Moravy na pravý břeh bude potřeba rozpracovat ve variantách. Rozhodující totiž bude návrhová rychlost na křižovatkových větvích. Pro průchod pod železnicí (2. TŽK) bude nutné vybudovat druhý železniční most. Podle tvaru křižovatky západně od železnice se pro R55 buď použije oficiální varianta (O) nebo se provede modifikace trasy až za Staré Město u Uherského Hradiště. Dále tato alternativní varianta (P) pokračuje v trase oficiální varianty (O) v souběhu se železničním koridorem do Otrokovic.

### 4.3. Popis alternativní varianty s tunely (T)

Varianta R55 s tunely (T) pokračuje po levém břehu řeky Moravy od Ostrožské Lhoty směrem k vepřínu u prameniště potoka Petříkovce, kde překračuje hřbet Hlaviny a klesá úbočím Hluckého žlebu do údolí Olšavy mezi Kunovicemi a Míkovicemi. V km 35,4 je situována MÚK se silnicí I/50, trasa zde rovněž křižuje „vlárskou“ železniční trať v úseku Uherský Brod – Kunovice.

Dále varianta T stoupá k tunelu pod hřbetem Rovniny délky 0,95 km. Při klesání v úbočí do roviny východně od obce Kněžpole je nutné projít dalším krátkým tunelem délky 0,46 km přes ostroh kopce. Pod klesáním je pak umístěna MÚK se silnicí II/497 mezi Uherským Hradištěm a Bílovicemi.

Další úsek je veden příznivým terénem k severu. Před Napajedly je nutné překročit údolí Pohořelického potoka. Je tu také navržena poslední MÚK Napajedla-jih. Mezi Napajedly a Pohořelicemi trasa T protíná další hřbet a jižně od Otrokovic se napojuje na oficiální variantu v prostoru stavby R5505. Poslední úsek varianty T odstraňuje velmi problematické vedení varianty O v soutěsce Moravy, kde je na malém prostoru koncentrováno osídlení města, průmyslové závody a železniční koridor.

Varianta T je o 4 km delší než varianta O. Má však mnohem významnější dopravní a regionální přínos, neboť současně řeší odvedení dopravy z center měst na levém břehu Moravy a zlepšení dostupnosti oblasti Bílých Karpat. Oficiální trasa totiž nemůže s ohledem na vzdálenost 6 km na druhém břehu Moravy významně ovlivnit počet automobilů tranzitujících přes města a obce od Uherského Hradiště po Petrov. Tyto obce a města budou tak jako tak dříve nebo později potřebovat obchvaty.

Výhodou této trasy je její pestrost, kdy se střídají úseky různých směrových i sklonových parametrů, přičemž kromě odbočení u Rohatce a kromě obchvatu Otrokovic varianta vyhovuje dokonce návrhové rychlosti 140 km/h. V porovnání se zcela jednotvárnou variantou O (v souběhu s přímou železnicí) je navržená trasa varianty T mnohem bezpečnější.

V porovnání s variantou P se varianta T na první pohled jeví jako stavebně náročnější, zejména vzhledem k existenci dvou tunelů. Avšak díky kratší celkové délce a vypuštění náročných úprav u Napajedel (ve variantách O + P) a složitých úprav na trase I/50 tomu tak není (viz níže kapitola). Z výše uvedených důvodů doporučuji do dalšího stupně přípravy pokračovat spíše v rozpracování varianty T.

## *5. POROVNÁNÍ VARIANT R55*

### 5.1. Dopravně-stavební parametry

Základní údaje tří hlavních variant silničního spojení Rohatce a Napajedel rychlostní silnicí R55 jsou uvedeny níže v tabulce. Z porovnání parametrů je zřejmé, že varianty jsou vzájemně srovnatelné.

Jelikož obě alternativní varianty (P, T) jsou v porovnání s oficiální (O) delší, pak se na první pohled zdá, že mohou být i finančně dražší. Avšak u oficiální varianty je nutné vzít v úvahu dodatečnou výstavbu tubusu délky 12 km přes ptačí oblast za cca 1,5-2,0 mld. Kč a výstavbu dvoupruhových obchvatů řady sídel na stávající I/55 dle příslušných ÚP VÚC v celkové délce cca 26,5 km v odhadované ceně cca 2,7-3,2 mld. Kč (jednotková cena byla odhadnuta na 100-120 mil. Kč/km).

**Základní parametry tří variant rychlostní silnice R55 v úseku Rohatec – Otrokovice**

| Parametry | Varianta R55 oficiální (O) | Varianta R55 bez tunelu (P) | Varianta R55 s tunely (T) |
|---|---|---|---|
| Délka (km) | 49 | 56 | 53 |
| Kategorie | R25,5/120 | R25,5/120 | R25,5/120 |
| Min. poloměr směrového oblouku | 1250 | 1250 | 1250 |
| Max. podélný spád | ? | 3 % | 4,5 % |
| Počet MÚK | 9 | 9 | 8 |
| Počet tunelů / délka (km) | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0,95 + 0,46 |
| Max. hloubka zářezů | ? | 8 | 12 |
| Max. výška násypů | ? | 10 | 10 |
| Celkové náklady (mld. Kč) | 10,75 (15,0-16,0) **a)** | 15,2 **b)** | 14,0 **c)** |
| Jednotkové náklady (mil. Kč)<br>- trasa<br>- tunel | <br>219<br>- | <br>230<br>- | <br>230<br>1500 |

**Zdroj:**

1) http://www.rsd.cz (březen 2007)
2) http://www.ceskedalnice.cz (březen 2007)

**Pozn.:**

**a)** náklady oficiální varianty R55 zřejmě v sobě nezahrnují tubus délky 12 km za cca 1,5-2,0 mld. Kč přes ptačí oblast v dílčí variantě „B“ požadované ve stanovisku MŽP ze dne 30. června 2006 a další náklady na výstavbu dvoupruhových obchvatů řady obcí a měst na stávající silnici I/55 (např. Petrova, Strážnice atd.), takže je nutné spíše počítat s cenou oficiální varianty R55 se souvisejícími stavbami spíše mezi 15,0-16,0 mld. Kč

**b)** náklady u alternativní varianty P jsou odhadnuty takto: u úseku Rohatec – MÚK na I/50 délky 40 km byla použita jednotková cena 230 mil. Kč/km (vůči jednotkové ceně 219 mil. Kč/km u oficiální varianty byla zvýšena o 5 %), tj. 9,2 mld. Kč, a u zbývajícího úseku do Napajedel ve stopě oficiální varianty R55 pak již podle oficiálně udávaných nákladů pro poslední dva úseky, tj. 6 mld. Kč

**c)** náklady u alternativní varianty T jsou odhadnuty také jen hrubě: pro povrchový úsek délky 51,6 km byla použita jednotková cena 230 mil. Kč/km (shodně jako u varianty P), tj. 11,87 mld. Kč/km, a pro tunelové úseky celkové délky 1,41 km pak jednotková cena 1500 mil. Kč/km, tj. 2,12 mld. Kč

## 5.2. Ekologické parametry

Na základě níže vybraných ekologických hledisek byly Bc. Jiřím Hummelem (externí odborník Ekologického právního servisu pro ochranu přírody a krajiny a životního prostředí) pro potřeby této studie orientačně porovnány vlivy zkoumaných tří variant silnice R55 v úseku Rohatec – Napajedla na hlavní přírodní fenomény (úsek od Břeclavi u dálnice D2 do Rohatce je shodný ve všech třech variantách R55).

**Porovnání vybraných parametrů tří variant silnice R55 v úseku Rohatec – Napajedla**

| Parametry | Varianta R55 oficiální (O) | Varianta R55 bez tunelu (P) | Varianta R55 s tunely (T) |
|---|---|---|---|
| Počet dotčených lokalit NATURA 2000 PO / délka průniku (km) | 1 / 11,5 | 1 / 2,2 **a)** | 1 / 2,2 **a)** |
| Počet dotčených lokalit NATURA 2000 EVL / délka průniku (km) | 1 / 0 (souběh ve vzdálenosti 60 m) | 2 / 0,43 **a)** | 1 / 0,03 **a)** |
| CHKO (délka průniku přes I. / II. / IV. zónu v km) | 0 / 0 / 0 | 0 / 0,03 / 7,0 **b)** | 0 / 0,03 / 7,0 **b)** |
| Maloplošná zvláště chráněná území (délka průniku či souběhu v km) | PP / 0,3 = zasažení okraje lokality NPP / 5,4 = souběh na vzdálenost 60 m | 0 | 0 |
| Chráněná ložisková území, ložiska a prognózní plochy surovin (délka průniku v km) | lignit, štěrkopísky / 10,5 | cihlářské suroviny / 0,65 | cihlářské suroviny / 0,14 |

| Parametry | Varianta R55 oficiální (O) | Varianta R55 bez tunelu (P) | Varianta R55 s tunely (T) |
|---|---|---|---|
| Chráněná oblast přirozené akumulace vod CHOPAV (délka průniku v km) | 3,3 | 11,9 | 7,8 |
| Počet křížení s všemi vodními toky | 2 / 13 **c)** | 4 / 17 **c)** | 1 / 17 |
| Křížení ÚSES – RBK / RBC / NRBK / NRBC (délka průniku v km) | 4 / 3 (5,5) / 2 / 0 | 0 / 3 (6,5) / 2 / 0 | 0 / 0 / 3 / 0 |
| Lesy – CORINE 2000 (délka průniku v km) | 13,4 | 0 | 0 |
| Trvalé kultury – CORINE 2000 (délka průniku v km) | 0 | 0 (1,3) **d)** | 0 (1,3) **d)** |

**Pozn.:**

**a)** bez přeložky stávající silnice I/55 mezi Rohatcem a Sudoměřicemi (je vedena paralelně s R55 zhruba se stejnou délkou průniku)

**b)** území v okolí Strážnice má být z CHKO vypuštěno, takže by ke střetu alternativních variant R55 s územím CHKO Bílé Karpaty nakonec nemělo dojít

**c)** včetně odstavených ramen Moravy

**d)** aktuálně (v roce 2007) obě alternativní varianty R55 žádné trvalé kultury neprotínají

## Vliv na evropská území NATURA 2000

Oficiální varianta protíná Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví v délce 11,5 km. Na základě stanoviska EIA z června 2006 se proto počítá s výstavbou tubusu délky cca 12 km, který by měl ochránit ptáky, zejména lelka lesního a skřivana lesního, před střety s projíždějícími automobily.

Obě alternativní varianty protínají v trase současné silnice I/55 okraj této ptačí oblasti v délce 2,2 km paralelně s uvažovanou přeložkou I/55 mezi Rohatcem a Sudoměřicemi. Zasažená plocha ptačí oblasti není ale z hlediska ochrany ptáků zásadní, neboť úsek protíná jen intenzivně využívané polní pozemky a louky. Pravděpodobný vliv na předměty ochrany ptačí oblasti tak bude velmi malý.

Oficiální varianta přímo neovlivňuje žádné evropsky významné lokality (EVL), mírné nepřímé vlivy je ale možné očekávat u EVL Váté písky, kterou ve vzdálenosti 60 m sleduje v úseku dlouhém 5,4 km.

Obě alternativní varianty překračují východně od Rohatce tok Radějovky, který je součástí EVL Strážnicko, šířka výběžku EVL v těchto místech je asi 30 m. Při dodržení zmírňujících opatření (dostatečná průchodnost podél toku) je možné přepokládat jen mírný vliv na předměty ochrany (zejména bobra evropského). Alternativní varianta P pak v souběhu s novým obchvatem Uherského Hradiště (I/50) protíná v délce 400 m EVL Nedakonický les, což způsobí zásahy do lužního lesa jako předmětu ochrany a mírně posílí bariérový efekt stávající silnice I/50.

## Vliv na ostatní chráněná území

Oficiální varianta neprochází přes žádné velkoplošné zvláště chráněné území. Obě alternativní varianty protínají v délce cca 30 m II. zónou CHKO Bílé Karpaty (břehové porosty podél toku Radějovky).

V délce cca 7 km by obě alternativní varianty R55 měly procházet územím CHKO Bílé Karpaty přes málo hodnotné území IV. zóny s převažujícími intenzivně obhospodařovanými polními pozemky. Z „Plánu péče CHKO Bílé Karpaty pro období 1998-2007“, který MŽP schválilo dne 24. září 1998 pod č. j. OOP/5498/98, však vyplývá, že je do budoucna možné (a žádoucí) jihozápadní okraj tohoto území z CHKO vyjmout, takže by k žádným střetům s alternativními variantami nemělo dojít (mapa je v příloze).

V tomto plánu se v kap. 3.1.1.3 Návrh změny území CHKO Bílé Karpaty mj. uvádí následující (původní text je mírně upraven): Vymezení CHKO se v minulosti opíralo také o snahu začlenit do území i reprezentativní části regionu, včetně historických sídel s bohatou kulturní tradicí, jakými jsou např. Strážnice.... Přítomnost velkých obcí uvnitř CHKO je ale velmi problematická. Zvyšuje náročnost a nákladovost státní správy, neumožňuje rozvoj ekologicky vhodných forem hospodaření a už vůbec nerespektuje princip koncentrace a uchování přírodních hodnot. Návrh proto předpokládá vyloučení „Strážnicka“ v rozsahu cca 2.000 ha z CHKO. Jde o jihozápadní okraj s částmi k. ú. Sudoměřice, Petrov, Strážnice, Tvarožná Lhota a Radějov.

Důvody pro vyloučení Strážnicka z území CHKO Bílé Karpaty jsou tyto:

a) orograficky a fytogeograficky se nejedná o Bílé Karpaty, ale o Dolnomoravský úval,
b) jde o intenzivně obhospodařovanou zemědělskou krajinu spadající z 95 % do IV. zóny (nelesní),
c) v navrženém území se nachází jen jediná cenná lokalita (cca 7 ha), a to bývalá bažantnice v otevřené krajině zařazená do I. zóny (lesní), takže v případě změny hranic CHKO bude vhodné ji zařadit mezi maloplošná chráněná území,
d) v zonaci biosférické rezervace Bílé Karpaty spadá celé toto území do nejméně cenné, tedy přechodové, zóny,
e) uvedené obce ve vymezeném území čítají cca 10.500 obyvatel, takže vyčleněním této oblasti dojde ke snížení počtu správních řízení.

Oficiální varianta v úseku dlouhém kolem 300 m narušuje okraj Přírodní památky (PP) Vojenské cvičiště Bzenec a v délce 5,4 km sleduje Národní přírodní památku (NPP) Váté písky na minimální vzdálenost 60 m. Alternativní varianty nezasahují do území žádného maloplošného chráněného území.

Alternativní varianty okrajově protínají prognózní plochy pro cihlářské suroviny. Oficiální varianta v prostoru Bzenecké doubravy zase zasahuje do chráněného ložiskového území lignitu a současně prochází prognózní plochou pro štěrkopísky.

Všechny tři varianty R55 v různé míře procházejí přes chráněnou oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy, nejdelší průchod má alternativní varianta P (délka je 11,9 km).

### Vliv na významné krajinné prvky (VKP)

Z krajinných prvků byly sledovány střety s vodními plochami a toky, s prvky ÚSES, s lesy a trvalými kulturami (sady, vinice). Největší vliv na vodní toky má alternativní varianta P, jelikož třikrát protíná tok Moravy a navíc u Otrokovic spolu s oficiální variantou překračuje odstavené rameno řeky.

Všechny tři varianty sledují významný nadregionální biokoridor v ose řeky Moravy, oficiální varianta pak protíná největší počet regionálních biokoridorů (4). Pravděpodobně nejmenší vliv na prvky ÚSES má alternativní varianta T (pozn.: v posouzení nebyly sledovány střety s lokálními biocentry a biokoridory).

Lesní porosty jsou v zasaženy jen oficiální variantou v délce 13,4 km (trvalý zábor 60 ha), alternativní procházejí zcela mimo lesy. Podle podkladu CORINE (2000) mají alternativní varianty jižně od Petrova procházet přes plochy sadů. Avšak při terénním průzkumu sady ani vinice zde zjištěny nebyly, nacházejí se zde jen pole.

### Vyhodnocení ekologických vlivů tří variant

Navržené alternativní varianty R55 mají prokazatelně menší vliv na Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví. I v některých jiných parametrech mají srovnatelné či nižší vlivy na přírodní fenomény než oficiální varianta R55.

Podstatným negativem alternativní varianty P je nejdelší průchod nivou Moravy a trojí přechod řeky. Varianta T tímto nedostatkem netrpí a od Strážnice do Napajedel (Otrokovic) vede jen vlevo od řeky Moravy. Tato varianta krajinářsky i ochranářsky nejcennější partie východně od Uherského Hradiště překonává poměrně šetrně dvěma krátkými tunely (délky 0,95 km a 0,46 km).

Z výše uvedeného porovnání je zřejmé, že alternativní varianta T je v míře vlivů na přírodní fenomény zcela srovnatelná s oficiální variantou O. Navíc však vylučuje významné negativní vlivy na lokality soustavy NATURA 2000 a jejich předměty ochrany, včetně zvláštního eolického georeliéfu vátých písků v Bzenecké doubravě.

## 5.3. Širší dopravní souvislosti na území Jihomoravského kraje

Pro potřeby této studie byl také k získání širšího pohledu na úskalí výstavby rychlostních silnic v Jihomoravském kraji využit níže uvedený text (včetně tabulky a tří map) z přednášky RNDr. Miroslava Patrika z občanského sdružení Děti Země ze semináře „Dopravní politika Jihomoravského kraje a Dolních Rakous: stav po deseti letech“ ze dne 5. dubna 2007 v Brně.

Na základě dosavadních sporů (právních, ekologických, dopravních a ekonomických) při plánování velkých silničních staveb v Jihomoravském kraji (JmK) existují tři základní koncepční řešení jejich výstavby. Oficiální varianta (č. 1) vychází z dosavadního průběhu schvalovacích procesů, radikální

alternativní varianta (č. 2) představuje značné přehodnocení plánovaných silnic, umírněná alternativní varianta (č. 3) pak obsahuje jen některé změny podle studie Ing. Milana Strnada (leden 2007).

**Hlavní koncepční varianty řešení výstavby kapacitních silnic v Jihomoravském kraji**

| Trasa | Varianta č. 1 (Oficiální) | Varianta č. 2 (Alternativa I radikální) | Varianta č. 3 (Alternativa II umírněná) |
|---|---|---|---|
| Brno | D1, VMO a radiály, R43 přes Brno-Bystrc | D1, VMO a radiály | D1, VMO a radiály, R43 Boskovickou brázdou |
| D2 | Brno – Břeclav | Brno – Břeclav | Brno – Břeclav |
| R46 | Vyškov – Prostějov – Olomouc | Vyškov – Prostějov – Olomouc | Vyškov – Prostějov – Olomouc |
| I/43 | Brno – Kuřim (4-pruh) | Brno – Kuřim (4-pruh) | Brno – Kuřim (4-pruh) |
| R43 | Troubsko – Brno-Bystrc – Kuřim – Staré Město (R35) | Kuřim – Svitavy (R35) | Kývalka – Kuřim (územně plánovaná jako 4-pruh, případně budovaná v podélné etapizaci nejprve jako 2-pruh ve stopě 4-pruhu) – Staré Město na R35 (2-pruh nebo 4-pruh v závislosti na řešení v oblasti Brna) |
| D1 | 6-pruh Kývalka – Holubice | 6-pruh Kývalka – Brno-západ + dva kolektory (jízdní pásy) podél D1 Brno-západ – Brno-jih + 6-pruh Brno-jih – Holubice | 6-pruh Kývalka – Holubice |
| JZ a JV tangenta | Troubsko – Modřice – Brno-Chrlice – Holubice | - - - | - - - |
| R52 | Brno – Pohořelice – Mikulov | Brno – Pohořelice | Brno – Pohořelice |
| R55 | Břeclav – Hodonín – Moravský Písek – Napajedla – Otrokovice | Poštorná – Břeclav – D2 – Hodonín – Veselí nad Moravou – JV nebo JZ obchvat Uherského Hradiště – Napajedla – Otrokovice | Poštorná - Břeclav D2 – Hodonín – Moravský Písek – Babice – Napajedla – Otrokovice |
| I/55 + I/40 | D2 – Břeclav – Poštorná + Břeclav – Valtice | - - - | - - - |

**Zdroj:**

1) RNDr. Miroslav Patrik (březen 2007): Šetrnější koncepce rozvoje silniční infrastruktury v Jihomoravském kraji. Příspěvek ze semináře z 5. dubna 2007 „Dopravní politika Jihomoravského kraje a Dolních Rakous: stav po deseti letech“
2) Ing. Milan Strnad (leden 2007): Posouzení alternativní koncepce komunikační sítě v širším okolí brněnské aglomerace. ZO ČSOP Veronica Brno

Obě popisované alternativy se shodují v těchto způsobech řešení silničních staveb v JmK:

1) nebudovat JZ a JV tangentu (2 x 12 km) jižně od dálnice D1 (celkem za 16 mld. Kč), neboť v jejich trasách může dojít k negativním vlivům na obyvatelé místních obcí, např. v Modřicích, navíc z dopravního hlediska by stačilo jen rozšířit dálnici D1 buď o 2-pruhové kolektory (souběžné jízdní pásy) pro odbočující a místní dopravu dle koncepce ve var. č. 2 nebo o další dva pruhy na 6-pruhovou dálnici R33,5/120 dle varianty č. 3 a dle oficiální varianty č. 1,
2) nebudovat silnici R52 Pohořelice – Mikulov (23 km za 10 mld. Kč) a místo ní, místo 2-pruhového obchvatu Břeclavi I/55 a místo nové 2-pruhové silnice I/40 Břeclav – Valtice (11,3 km za 1,5 mld. Kč) postavit 4-pruhový obchvat Břeclavi jako R55 (13 km za 5,4 mld. Kč),
3) nebudovat 2-pruhový obchvat Břeclavi silnicí I/55 a část silnice I/40, neboť je vhodnější postavit přímo 4-pruhový obchvat R55 od státní hranice s Rakouskem kolem Břeclavi až na dálnici D2 (R55 pak pokračuje do Napajedel).

Obě popisované alternativy se rozcházejí v těchto způsobech řešení silničních staveb v JmK:

1) radikální alternativa (var. č. 2) nepředpokládá výstavbu silnice R43 od dálnice D1 do Kuřimi v žádné variantě, kdežto umírněná alternativa (var. č. 3) uvažuje s 2-pruhovou rychlostní silnicí R43 v úseku Kývalka u D1 do Kuřimi ve stopě 4-pruhové silnice (21 km za 7 mld. Kč; na rozdíl od oficiálního řešení se 4-pruhovou silnicí R43 v úseku Troubsko – Kuřim),
2) radikální alternativa (var. č. 2) navrhuje zkapacitnění dálnice D1 „pod Brnem“ v úseku Brno-západ a Brno-jih (7,7 km za 1 mld. Kč) výstavbou 2-pruhových kolektorů (souběžných jízdních pásů) pro odbočující a místní dopravu, naproti tomu umírněná alternativa (č. 3) ve shodě s oficiální podporuje rozšíření D1 přímo na 6-pruh v parametrech R33,5/120 (7,7 km za 500 mil Kč),
3) radikální alternativa (var. č. 2) navrhuje umístit silnici R55 v úseku Rohatec – Veselí na Moravě – Napajedla mimo ptačí oblast (nejlépe v subvariantě se dvěma krátkými tunely a ponecháním R55 na levém břehu Moravy) a vyhnout se výstavbě řady plánovaných dvoupruhových obchvatů a přeložek dle příslušných ÚP VÚC na stávající silnici I/55 jako např. Petrova a Strážnice (za 2,7-3,2 mld. Kč), naproti tomu umírněná alternativa (č. 3) ve shodě s oficiální doporučuje vést silnici R55 přes ptačí oblast, zakrýt ji tubusem délky 12 km (za 1,5-2,0 mld. Kč) a vybudovat potřebné obchvaty a přeložky.

Z dosud zpracovaných nezávislých odborných studií a řady návrhů a výhrad občanských sdružení vůči plánům na výstavbu rychlostních silnic na území Jihomoravského kraje je zřejmé, že kromě oficiální koncepce je možné definovat i další dvě alternativní, která jsou částečně shodná a v rozdílných částech je v některých ohledech lze kombinovat.

Je tedy vhodné, aby se tyto alternativní koncepce ze strany státních orgánů ještě detailně prověřily a zvážilo se, zda skutečně nejsou některé její prvky výhodnější (či jejich kombinace), než má několik desetiletí stará oficiální koncepce výstavby rychlostních silnic v JmK.

Obě alternativní koncepce totiž zdůrazňují nejen vyšší citlivost vůči ochraně životního prostředí a přírody, ale současně nabízejí levnější způsob výstavby kapacitních silničních komunikací. Realizací jedné z těchto alternativních koncepcí by Česká republika mohla ušetřit kolem 30 miliard korun, přitom dopravní parametry komunikací by byly zcela vyhovující.

Podstatnou podmínkou uskutečnění tohoto zásadního (politického) přehodnocení přípravy velkokapacitních silnic v Jihomoravském kraji dle předložených alternativních koncepcí je samozřejmě i důsledné dodržování zákonů, zejména při schvalovacích procesech, s transparentní účastí občanů ve správných postupných krocích a ve správné (vhodné) fázi projektování.

Jedině v součinnosti s aktivní veřejností bude možné dojít pro všechny strany k rychlejšímu výsledku, kterým je jistě nalezení optimálního dopravního řešení na snížení negativních účinků automobilové dopravy na zdraví obyvatel a na přírodu, a to i za přijatelných ekonomických podmínek. A také podle českých zákonů a evropských směrnic.

# *6. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ*

## 6.1. Závěry

Předložená studie prokázala, že z technického a stavebního hlediska existuje reálná varianta vedení rychlostní silnice R55 od Rohatce kolem Starého Města u Uherského Hradiště až do Napajedel mimo Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví, která byla v květnu 2006 předložena do procesu posuzování vlivů silnice R55 na životní prostředí občanským sdružením Děti Země jako námět občanského sdružení Český a Slovenský dopravní klub.

Současně studie tento námět optimalizovala tak, že splňuje potřebné parametry ČSN pro výstavbu silnice s návrhovou rychlostí 120 km/hodinu a šířky 25,5 metrů.

Bylo také prokázáno, že alternativní variantu R55 lze vybudovat ve dvou subvariantách: 1) bez tunelu (v jednotlivých částech na levé a na pravé straně řeky Moravy) délky 40 km, resp. až do Napajedel délky 56 km a 2) se dvěma krátkými tunely (v celkové délce 1,41 km) jen na levé straně řeky délky 53 km. Varianta T s tunely má dokonce i menší střety s prvky ochrany přírody než varianta P či O.

Autor této studie z dopravního, finančního a ekologického hlediska preferuje vybudovat alternativní variantu R55 s tunely (T), před alternativní variantou bez tunelu (P), která pod Uherským Hradištěm

přechází zpátky na pravý břeh řeky Moravy a dále v trase oficiální varianty obtížně prochází přes Napajedla v úzkém místě v nivě mezi zástavbou.

Z dopravního hlediska lze očekávat, že obě alternativní varianty nejméně ve stejné míře (možná však i ve vyšší) splňují potřeby na snížení významného množství dopravní zátěže na stávající silnici I/55 v úseku Rohatec – Staré Město u Uherského Hradiště – Napajedla (výsledky studie podrobného rozložení dopravních intenzit na těchto zkoumaných tří variant R55 a adekvátně na stávající silnici I/55 a souvisejících okolních silnicích budou na základě objednávky EPS známy na konci září 2007).

Z ekologického hlediska se obě alternativní varianty jeví jako příznivější pro zachování přírodních prvků (zejména jde o významně nižší negativní vliv na území evropské soustavy NATURA 2000, jakým je předmětná ptačí oblast) a pro snížení negativních vlivů automobilového provozu na stávající silnici I/55 (a dalších v okolí) v dotčených obcích a městech na její trase, neboť probíhá souběžně s I/55, takže lze očekávat vyšší přesun tranzitní dopravy na R55.

Z finančního hlediska by oficiální varianta R55 (její náklady mají být cca 10,8 mld. Kč) byla teoreticky díky své menší délce levnější asi o 3,2-4,4 mld. Kč, než varianty alternativní. Toto porovnání však není zcela relevantní, neboť je nutné výstavbu R55 pojímat v širších dopravních souvislostech .

Ze stanoviska EIA z června 2006 totiž vyplývá, že se z důvodu ochrany ptáků v ptačí oblasti se má v délce cca 12 km na schválené oficiální variantě R55 („B“) vybudovat tubus za cca 1,5-2,0 mld. Kč. Kromě toho bude při výstavbě oficiální varianty R55 nutné dříve nebo později na stávající silnici I/55 vybudovat potřebné dvoupruhové obchvaty a přeložky měst na levém břehu řeky Moravy v celkové délce cca 26,5 km a ceně cca 2,7-3,2 mld. Kč (odhad při jednotkové ceně 100-120 mil. Kč/km).

Je tedy zřejmé, že z finančního hlediska jsou alternativní varianty R55 plně srovnatelné s oficiální (za 15-16 mld. Kč), resp. touto studií mírně preferovaná varianta T (za 14,0 mld. Kč) může být dokonce o 1-2 mld. Kč levnější než oficiální varianta O. Přitom povrchová varianta P za 15,2 mld. Kč je vůči oficiální cenově srovnatelná, ale může být i levnější.

## 6.2. Doporučení

Výsledky této studie je možné využít jak pro české státní a samosprávné orgány, tak i pro nestátní neziskové organizace, a to pro další fáze rozhodování o umístění silnice R55. Jde zejména o získávání podkladů pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, kdy např. orgány ochrany přírody budou muset vydávat různá správní rozhodnutí či závazná stanoviska, při nichž se budou posuzovat různé veřejné zájmy a jejich převaha, dále pak detailně vlivy silnice R55 na různé přírodní fenomény apod.

Studie může také posloužit pro další právní kroky z hlediska českého práva, resp. v návaznosti na podání žaloby v září 2006 proti vydání stanoviska EIA či k podání podnětu veřejnému ochránci práv k prošetření zákonnosti celého procesu EIA atd.

V neposlední řadě bude možné výsledky studie jistě také využít i pro orgány Evropské komise, které podle informací zadavatelů budou řešit stížnost proti vydání stanoviska EIA na porušení evropských směrnic č. 79/409/EEC o ptácích a č. 92/43/EEC o stanovištích.

Pro detailnější posouzení výhod a nevýhod oficiální i alternativních variant R55 bude nutné vypracovat další studie jako např. podrobně vypočítat dopravní intenzity (která z nich efektivněji sníží dopravní zatížení silnice I/55 a souvisejících silnic I. a II. třídy) a stavební (celkové) náklady, příp. detailně posoudit zásahy všech tří variant R55 do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, do krajinného rázu, do lokálních prvků územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) atd.

V detailním měřítku bude možné uvítat i prověření územní průchodnosti alternativních variant R55 (zejména u tunelů), včetně oficiální přes Napajedla v úzkém hrdle.

Studie může být využita i pro přehodnocení celé jihomoravské (a částečně i zlínské) koncepce výstavby velkých silničních staveb zástupci politické reprezentace (např. pro vytvoření Zásad územního rozvoje Jihomoravského či Zlínského kraje). V širším kontextu je totiž možné s využitím jedné ze dvou alternativních silničních koncepcí ušetřit až 30 mld. Kč, které bude možné použít pro jiné dopravní účely.

# *7. HLAVNÍ POUŽITÉ PODKLADY*


1) Plán péče Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty pro období 1998-2007, který MŽP schválilo schvalovacím protokolem č. j. OOP/5498/98 dne 24. září 1998

2) Petrov – vyhledávací studie trasy silnice I/55. Urbanistické středisko Brno, s. r. o., srpen 2002
   - http://www.kr-jihomoravsky.cz/koncep/10/petrovsilnice.doc

3) Karel Šimeček, Gašpar Čamlík, David Horal, Jan Hora: Studie „Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví: hodnocení ohrožených cílových druhů se zaměřením na vliv plánované rychlostní komunikace R55“. Česká společnost ornitologická, červen 2004

4) RNDr. Petr Anděl, CSc.: Vliv výstavby a provozu rychlostní silnice R55 na ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví. Evernia, s. r. o. pro Ministerstvo životního prostředí, červen 2004

5) Závěry ke zjišťovacímu řízení pro koncepci „Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury“ (GEPARDI). MŽP, č.j.: 300 878/710/05 ze dne 22. 12. 2005

6) Ing. Ivo Machar, Ph. D.: Hodnocení důsledků koncepce Politika územního rozvoje ČR na území a stav ochrany Evropsky významných lokalit a Ptačích oblastí v ČR podle § 45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, únor 2006

7) Písemné vyjádření České společnosti ornitologické k dokumentaci EIA pro stavbu rychlostní silnice R55 v úseku Moravský Písek – Rohatec ze dne 28. 4. 2006 a k posudku ze dne 16. 6. 2006

8) Vyjádření občanského sdružení Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu k dokumentaci EIA pro stavbu rychlostní silnice R55 v úseku Moravský Písek – Rohatec ze dne 3. 5. 2006 (včetně předložení mapového námětu alternativní trasy mimo ptačí oblast) a k posudku dokumentace ze dne 12. 6. 2006 a ze dne 16. 6. 2006

9) Vyjádření občanského sdružení Český a Slovenský dopravní klub k posudku dokumentace pro stavbu rychlostní silnice R55 v úseku Moravský Písek – Rohatec ze dne 16. 6. 2006

10) Mgr. Ondřej Volf: Odborné vyjádření k podkladům procesu posuzování vlivů na životní prostředí rychlostní silnice R55 v úseku Moravský Písek – Rohatec, s důrazem na posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (pro Český a Slovenský dopravní klub), červen 2006

11) Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru Rychlostní silnice R55 v úseku Moravský Písek – Rohatec na životní prostředí (stanovisko EIA) č. j.: 48189/ENV/06 ze dne 30. 6. 2006

12) Žaloba proti rozhodnutí MŽP č. j.: 40189/ENV/06 ze dne 30. 6. 2006. Děti Země, září 2006

13) Ing. Milan Strnad: Posouzení alternativní koncepce komunikační sítě v širším okolí brněnské aglomerace. ZO ČSOP Veronica, leden 2007

14) RNDr. Miroslav Patrik: Šetrnější koncepce rozvoje silniční infrastruktury v Jihomoravském kraji. Příspěvek ze semináře z 5. dubna 2007 „Dopravní politika Jihomoravského kraje a Dolních Rakous: stav po deseti letech“. Děti Země, březen 2007

15) Tomáš Brinke: Vlivy plánovaných tras silnic R55 Rohatec – Moravský Písek a R52 Pohořelice – Mikulov na ptačí oblasti soustavy Natura 2000. Příspěvek ze semináře z 5. dubna 2007 „Dopravní politika Jihomoravského kraje a Dolních Rakous: stav po deseti letech“. Česká společnost ornitologická, březen 2007

16) Příprava rychlostní silnice R55 Břeclav – Napajedla – Olomouc. Příspěvek do sborníku ze semináře z 5. dubna 2007 „Dopravní politika Jihomoravského kraje a Dolních Rakous: stav po deseti letech“, Ředitelství silnic a dálnic ČR, březen 2007

17) Informace o Ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví:
   - http://ptaci.natura2000.cz/index.php?page=lokalita_detail&LokalitaID=31&PHPSESSID=bc53f695819379cf4f5b97032604a47c

18) Spis procesu ekologického posuzování (proces EIA) pro silnici R55 přes ptačí oblast:
   - http://eia.cenia.cz/eia/Intention.php?params=YToxOntzOjI6ImlkIjtzOjY6Ik1aUDA4OCI7fQ%3D%3D

## *8. PŘÍLOHY*

1) Mapa č. 1: CHKO Bílé Karpaty – návrh reorganizace (tj. změna území CHKO podle plánu péče na období 1998-2007 – schváleno MŽP dne 24. září 1998)
2) Mapa č. 2: Sledovaná síť dálnic, rychlostních silnic a vybraných silnic I. třídy na jižní Moravě (Oficiální řešení ŘSD ČR – MD)
3) Mapa č. 3: Sledovaná síť dálnic, rychlostních silnic a vybraných silnic I. třídy na jižní Moravě (Alternativa I – radikální)
4) Mapa č. 4: Sledovaná síť dálnic, rychlostních silnic a vybraných silnic I. třídy na jižní Moravě (Alternativa II – umírněná)
5) Situace alternativní varianty R55: úsek č. 1 v km 0,0-32,0
6) Situace alternativní varianty R55: úsek č. 2 v km 32,0-53,0
7) Podélný profil alternativní varianty R55 s tunely (T)

V Plzni, duben 2007

**Ing. Jiří KALČÍK**
autorizovaný inženýr

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu v digitální podobě:

| | |
|---|---|
| Popis, označení vstupu: | desues2C57EF6 |
| Hash vstupu: | sha256: 08 90 0E BD 14 17 D4 35 AE 44 C5 0E F6 DB 18 4A 37 99 55 A8 96 F6 49 6B 60 5F C0 A0 96 3A D3 67 |

Potvrzujeme, že tento dokument vznikl změnou datového formátu Acrobat PDF 1.4 - Portable Document Format vstupního dokumentu do výstupního datového formátu PDF/A. Tento dokument se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Tímto převodem se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů v dokumentu obsažených a jejich soulad s právními předpisy.

| | |
|---|---|
| Provedl: | Provedeno automatizovaně systémem ESSL |
| Subjekt: | Dopravní a energetický stavební úřad, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, Česká republika |
| Datum vyhotovení: | 20. 10. 2026 7:45:38 |