







CARACTERÍSTICAS GENERALES		NEUMÁTICOS	
Código del modelo	SY00	Llantas	Acero
Cantidad de asientos	2	Rueda de repuesto	-
Dimensiones (L-An-AL)	5428X1780X1970	SEGURIDAD	
Distancia entre ejes	3350	Airbags	2
Peso en vacío (Kg)	1560	Control de estabilidad (ESC)	•
Capacidad de carga total	1250	Control de arranque en pendiente (HHC)	•
P.B.T.	2810	Sistema de control de tracción (TCS)	•
Velocidad máxima (Km/h)	90	Alarma de cinturón desabrochado	• 2
Capacidad de ascenso	30%	Bloqueo central	•
Tracción	Delantera	Radar de reversa y Camara de reversa	•
Autonomía WLTC (Km)	236	Llave remota	•
Modos de manejo	Eco , Normal, Trip	Alarma para peatón	•
COMPARTIMENTO DE CARGA		Alarma de puerta abierta	•
Dimensiones (mm)	3010x1710x1400	Alarma de velocidad baja	•
Volumen (m³)	7	SISTEMA DE LUCES	
Piso con protección de aluminio	•	Luz superior de cabina	•
Paneles Interiores con protección	•	Luz superior de compartimento de carga	-
BATERÍA		Faros antiniebla delanteros	0
Fabricante	CATL	Luces diurnas	•
Tipo de batería	Lithium Iron Phosphate (LFP)	Luces altas	•
Potencia de la batería	53.58	Luces bajas automáticas	•
Método de refrigeración	Natural	EXTERIOR	
Calentador de batería	•	Espejos retrovisores	Manuales
CARGA DE LA BATERÍA	0.42004 10.004	Puerta lateral	Portón derecho levadizo
AC Carga lenta (h)	< 8 (20% - 100%)	Portón trasero	Puerta trasera dividida
DC Carga rápida(min)	45 (20% - 80%)	INTERIOR	
Cargador a bordo (OBC)	6.6kW	División intermedia	Sin ventanas
MOTOR	la é a companya da Cinama	Mecanismo de marchas	Selector de cambios
Tipo de motor	lmán permanente Sincrono	Volante multifunción	100
Potencia máxima (Kw)	35/70	Tablero de instrumentos	LCD
Torque máximo (N.m)	80/190	Pantalla multimedia	(10.1 pulgadas, Bluetooth integrado, Camara de
Refrigeración del motor	Refrigeración líquida	Asianta sivetah l	reversa, radio, interconectividad Carlife o Android)
DIRECCIÓN		Asiento ajustable	•
Dirección electro-asistida EPS SUSPENSIÓN	•	Alzacristales eléctricos	•
	Independiente Macpherson	Aire acondicionado	•
Suspensión delantera	De ballesta	Calefacción eléctrica (PTC)	•
Suspensión trasera FRENOS	De DalleSta	Parasol Toma corriente 12V	•
Tipo de frenos	Disco delantero / Tambor trasero		•
Freno de mano	Disco delantero / Tambor trasero	Posa vasos Guantera	
ABS		USB	•(2)
EBD		OTROS	●(Z)
NEUMÁTICOS		Herramientas a bordo	
Sistema de monitoreo de preción de neumáticos (TPMS)		Pistola de carga lenta	•
Especificación de los neumáticos	185/65R15LT 12PR	Gancho de trailer	•
Especificación de los fiedifiaticos	103/03/1321 121 11	Odilicilo de trailei	•

