

UNIVERSIDAD SAN PABLO DE GUATEMALAProgramación II

Sistema de Biblioteca Web*Análisis, Modelado UML e Implementación con ASP.NET Core MVC*

AUTORES

Nombre	Carné
Angela María Cruz Cifuentes	2600447
Carlos Fernando Villatoro López	2600094
Angel Kaled Rodriguez Soc	2600100

CATEDRÁTICO

Erik Arnulfo Santizo Bardales

FECHA DE PRESENTACIÓN

10 de octubre de 2026

<https://github.com/USPG-Angels-Workspace/sistema-biblioteca>

Sistema de Biblioteca Web: Análisis, Modelado UML e Implementación con ASP.NET Core MVC

Descripción del Problema

Situación Actual

Una biblioteca pequeña o universitaria suele administrar sus libros, lectores y préstamos en cuadernos o fichas de papel. Las fechas de devolución se recuerdan a mano y las multas por atraso se calculan de memoria, de modo que el resultado depende de quién atienda el mostrador.

Problema Identificado

No existe un registro único y consistente que relacione libros, usuarios, préstamos y multas. Como consecuencia, se prestan libros que ya no tienen ejemplares o a usuarios que no deberían recibirlos, los vencimientos y las multas no se controlan de forma uniforme y la generación de reportes es lenta y propensa a errores.

Propuesta de Solución

Se desarrolló una aplicación web con ASP.NET Core MVC (Microsoft, s. f.) que aplica automáticamente las reglas del servicio, almacena la información en archivos JSON (Bray, 2017) y genera los reportes que necesita el personal de la biblioteca. La interfaz se construyó con Razor y Tailwind CSS (Tailwind Labs, s. f.).

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web en C# que permita gestionar el catálogo, los usuarios, los préstamos, las devoluciones y las multas de una biblioteca, aplicando análisis orientado a objetos y modelado UML, con almacenamiento en archivos JSON.

Objetivos Específicos

1. Analizar y documentar los requisitos, los actores y los casos de uso del sistema.
2. Modelar la solución con diagramas UML de casos de uso, clases, secuencia y actividad.
3. Implementar el dominio con programación orientada a objetos: encapsulamiento, herencia, polimorfismo e interfaces.
4. Guardar la información en archivos JSON y recuperarla al reiniciar la aplicación.
5. Construir una interfaz web con formularios, consulta, edición, eliminación, mensajes y validación de datos.
6. Verificar el funcionamiento con pruebas automatizadas y datos de prueba, y versionar el proyecto en GitHub.

Alcance y Limitaciones

El sistema abarca cinco módulos: libros, usuarios, préstamos, devoluciones y multas, y reportes con exportación a CSV. Entre sus limitaciones, no incluye inicio de sesión; funciona como una sola instancia que atiende una petición a la vez para proteger los archivos JSON; no contempla reservas ni notificaciones; utiliza una única política de multa (Q 2.00 por día con un tope de Q 100.00); y requiere conexión a internet para cargar los estilos, ya que Tailwind CSS se obtiene mediante una red de distribución de contenido.

Requisitos

Los requisitos se clasificaron en funcionales, que describen lo que el sistema debe hacer, y no funcionales, que describen las cualidades que debe tener (Sommerville, 2011). La Tabla 1 resume los 34 requisitos funcionales agrupados por módulo.

Tabla 1*Requisitos Funcionales por Módulo*

Módulo	Requisitos
Libros (RF-01 a RF-07)	Registrar y editar libros; eliminar solo los que no tienen historial; buscar por título, autor, editorial o ISBN y filtrar por categoría y disponibilidad; controlar la disponibilidad de ejemplares; garantizar un ISBN único.
Usuarios (RF-08 a RF-11)	Registrar lectores (con carnet) y bibliotecarios (con cargo); validar DPI de 13 dígitos, correo y teléfono; exigir DPI y carnet únicos; activar, desactivar y eliminar solo usuarios sin historial.
Préstamos (RF-12 a RF-17)	Asignar un libro disponible a un usuario activo; calcular el vencimiento (7 días para lectores y 14 para bibliotecarios); limitar los préstamos simultáneos a 3 o 5; bloquear por multas, atrasos o libro repetido; permitir hasta 2 renovaciones; filtrar por estado.
Devoluciones y multas (RF-18 a RF-22)	Registrar la devolución y liberar el ejemplar; detectar atrasos; calcular la multa (Q 2.00 por día, tope de Q 100.00); registrar el pago; consultar multas.
Reportes (RF-23 a RF-28)	Libros disponibles, préstamos activos, libros atrasados, usuarios y multas, con exportación a CSV.
Persistencia (RF-29 a RF-31)	Guardar tras cada cambio, recuperar al iniciar e informar los errores de archivo.
Interfaz (RF-32 a RF-34)	Menú principal, formularios con validación y mensajes de error, y confirmaciones.

Nota. RF = requisito funcional. Elaboración propia.

Los requisitos no funcionales establecen que el sistema debe desarrollarse en C# sobre .NET 8 con ASP.NET Core MVC y poder ejecutarse en Windows, Linux y macOS; aplicar programación orientada a objetos con herencia (Persona hacia Lector y Bibliotecario), polimorfismo (límite y plazo de préstamo según el tipo de usuario) e interfaces (`IRepositorio<T>`, `IReloj` e `ICalculadoraMulta`); mantener las reglas de negocio en la capa de lógica y validarlas en el servidor; guardar los datos en JSON con codificación UTF-8 y escritura atómica; y ofrecer una interfaz clara, en español, con pruebas automatizadas y commits que sigan la convención Conventional Commits (Conventional Commits, s. f.).

Las reglas del negocio son las siguientes: un lector puede tener 3 préstamos simultáneos por 7 días y un bibliotecario 5 por 14 días; cada préstamo admite un máximo de 2 renovaciones y solo si no está vencido; la multa es de Q 2.00 por día de atraso con un tope de Q 100.00; y un usuario con multas pendientes o libros atrasados no puede recibir nuevos préstamos.

Actores

En el sistema intervienen tres actores (ver Tabla 2). El bibliotecario es el actor principal porque es quien opera la aplicación; el lector participa de forma indirecta y es atendido por el bibliotecario; y los archivos JSON actúan como sistema secundario de almacenamiento.

Tabla 2*Actores del Sistema*

Actor	Tipo	Descripción
Bibliotecario	Principal	Registra libros y usuarios, presta, renueva, recibe devoluciones, cobra multas y consulta reportes.
Lector	Secundario	Solicita libros, los devuelve y paga multas; lo atiende el bibliotecario.
Archivos JSON	Sistema	Almacenamiento persistente que se lee al iniciar y se escribe con cada cambio.


Nota. Elaboración propia.

Casos de Uso

Un caso de uso describe la interacción entre un actor y el sistema para lograr un objetivo (Larman, 2003). Se identificaron 18 casos de uso, representados en la Figura 1 y descritos en la Tabla 3. El caso CU-09 incluye siempre la validación de condiciones (CU-18), y el caso CU-14 extiende a CU-12 únicamente cuando la devolución tiene atraso.

Figura 1

Diagrama de Casos de Uso del Sistema de Biblioteca



Nota. Elaboración propia.

Tabla 3

Casos de Uso por Módulo y su Flujo Principal

Módulo	Casos de uso	Flujo principal
Libros	CU-01 Registrar, CU-02 Editar, CU-03 Eliminar, CU-04 Buscar y clasificar	El bibliotecario llena el formulario; el sistema valida los datos (ISBN único, formatos) y guarda en <code>libros.json</code> ; si hay un error lo muestra sin guardar.
Usuarios	CU-05 Registrar, CU-06 Editar o desactivar, CU-07 Eliminar, CU-08 Consultar	Igual que en libros, con validación de DPI, correo y teléfono y unicidad de DPI y carnet; no se elimina a quien tiene historial.
Préstamos	CU-09 Registrar, CU-10 Renovar, CU-11 Consultar, CU-18 Validar condiciones	Se elige usuario y libro; el sistema valida las reglas, descuenta un ejemplar, fija el vencimiento y guarda; si no se cumplen, muestra el motivo.
Devoluciones y multas	CU-12 Registrar devolución, CU-13 Controlar vencimientos, CU-14 Generar multa, CU-15 Pagar multa, CU-16 Consultar multas	Se registra la devolución y se libera el ejemplar; con atraso se calcula la multa y queda pendiente, bloqueando al usuario hasta que la pague.
Reportes	CU-17 Generar y exportar	Se elige el reporte, el sistema lo calcula con los datos actuales y permite descargarlo en CSV.

Nota. Elaboración propia.

Modelado UML


El modelado se realizó con el lenguaje UML en su versión 2.5.1 (Object Management Group [OMG], 2017). Además del diagrama de casos de uso ya presentado, se elaboraron diagramas de clases, secuencia, actividad y estados, y un diagrama de la arquitectura.

Diagrama de Clases

La Figura 2 muestra el modelo de dominio. EntidadBase aporta el identificador de todo objeto que se guarda en JSON; Persona es una clase abstracta de la que heredan Lector y Bibliotecario, que definen por polimorfismo el límite y el plazo de préstamo; y Libro, Prestamo y Multa se relacionan mediante identificadores.

Figura 2


Diagrama de Clases del Dominio



Nota. Elaboración propia.

Diagrama de Secuencia

La Figura 3 detalla el registro de un préstamo: el formulario envía la petición al controlador, este invoca al servicio, el servicio consulta los repositorios y valida las reglas y, si todas se cumplen, guarda los archivos y redirige con un mensaje de confirmación.


Figura 3*Diagrama de Secuencia para Registrar un Préstamo**Nota. Elaboración propia.***Diagrama de Actividad**

La Figura 4 presenta el proceso de devolución. Cuando el libro se entrega después del vencimiento, el sistema calcula los días de atraso y crea una multa pendiente cuyo monto es el menor valor entre los días de atraso por Q 2.00 y Q 100.00.

Figura 4

Diagrama de Actividad para Registrar una Devolución y Generar la Multa

Diagrama de actividad: registrar una devolución y generar la multa (CU-12 y CU-14)




Nota. Elaboración propia.

Diagrama de Estados

Un préstamo nace en estado *Activo*, pasa a *Atrasado* cuando vence el plazo y termina en *Devuelto* (ver Figura 5). Mientras está activo puede renovarse hasta dos veces.

Figura 5


Diagrama de Estados del Préstamo



Nota. Elaboración propia.

Arquitectura de la Solución

La aplicación sigue el patrón Modelo-Vista-Controlador de ASP.NET Core (Microsoft, s. f.), como se observa en la Figura 6. El modelo es la biblioteca `Biblioteca.Core` (dominio, servicios y acceso a JSON); los controladores reciben la petición, llaman a los servicios y eligen la vista; y las vistas son páginas Razor. El modelo no depende de la capa web, por lo que puede probarse sin abrir un navegador.

Figura 6*Arquitectura MVC de la Aplicación**Nota.* Elaboración propia.**Descripción de las Principales Clases**

La Tabla 4 resume las clases principales y su responsabilidad. Los servicios dependen de interfaces, lo que permite sustituir el almacenamiento, controlar la fecha en las pruebas y cambiar la política de multa sin modificar el resto del sistema.

Tabla 4*Principales Clases y su Responsabilidad*

Clase	Responsabilidad
EntidadBase (abstracta)	Aporta el identificador Id a todo lo que se guarda en JSON.
Persona (abstracta), Lector, Bibliotecario	Datos y validación de personas; LimitePrestamos y DiasPrestamo valen 3 y 7 para el lector y 5 y 14 para el bibliotecario.
Libro	Catálogo con inventario: PrestarCopia, DevolverCopia, Actualizar y Coincide.
Prestamo	Fechas y estado (ObtenerEstado), Renovar (máximo 2), RegistrarDevolucion y DiasAtraso.
Multa	Cobro por atraso: monto, estado y Pagar.
IRepositorio<T>, RepositorioJson<T>	Acceso genérico a datos: lee el JSON al iniciar y lo reescribe de forma atómica en cada cambio.
LibroService, UsuarioService, PrestamoService, DevolucionService, MultaService, ReporteService	Lógica y reglas de negocio; SistemaBiblioteca las agrupa.
ICalculadoraMulta, MultaPorDia, IReLoj	Política de multa intercambiable y fecha controlable en las pruebas.
Controladores	Reciben las peticiones, llaman a los servicios y devuelven la vista; BaseController traduce los errores de negocio en mensajes.

Nota. Elaboración propia.

Implementación, Pruebas y Trazabilidad

Persistencia en Archivos JSON

La información se almacena en cuatro archivos (`libros.json`, `usuarios.json`, `prestamos.json` y `multas.json`) dentro de la carpeta `Data/`. Cada cambio se escribe primero en un archivo temporal que luego reemplaza al original, de modo que una falla a mitad de la escritura no deja un archivo dañado. Al iniciar, la aplicación carga los archivos, por lo que los datos permanecen entre ejecuciones. Los datos de prueba incluyen 16 libros, 8 usuarios, 12 préstamos y 2 multas que cubren todos los estados posibles.

Interfaz Web

La interfaz ofrece un menú lateral, formularios de registro y edición, tablas con búsqueda y filtros, confirmaciones antes de eliminar, renovar, devolver o cobrar, y mensajes de error dentro de los formularios. Todas las validaciones se realizan en el servidor.

Pruebas

Se implementaron 94 pruebas automatizadas con xUnit: 70 de dominio, servicios y persistencia, y 24 de integración que ejecutan la aplicación web completa. Además, se recorrió el flujo completo de préstamo, devolución con multa y pago en un navegador automatizado.

Trazabilidad

La Tabla 5 relaciona cada módulo con sus requisitos, casos de uso, clases, controlador, archivo de datos y pruebas, lo que demuestra la cadena entre el problema, el análisis, el diseño, el código y la verificación.

Tabla 5

Trazabilidad entre Requisitos, Diseño, Código y Pruebas

Módulo	Requisitos y casos de uso	Clases	Controlador	Archivo	Pruebas
Libros	RF-01 a 07 CU-01 a 04	Libro, LibroService	LibrosController	libros.json	LibroTests, LibroServiceTests
Usuarios	RF-08 a 11 CU-05 a 08	Persona, Lector, Bibliotecario, UsuarioService	UsuariosController	usuarios.json	PersonaTests, UsuarioServiceTests
Préstamos	RF-12 a 17 CU-09 a 11 y 18	Prestamo, PrestamoService	PrestamosController	prestamos.json	PrestamoTests, PrestamoFlujoTests
Devoluciones y multas	RF-18 a 22 CU-12 a 16	DevolucionService, MultaService, Multa	DevolucionesController, MultasController	multas.json	MultaTests, PrestamoFlujoTests
Reportes	RF-23 a 28 CU-17	ReporteService	ReportesController	Los cuatro archivos	ReporteServiceTests
Persistencia e interfaz	RF-29 a 34	RepositorioJson<T>, BaseController	Diseño general y formularios	Data/*.json	PersistenciaTests, WebTests

Nota. Elaboración propia.

Referencias

- Bray, T. (Ed.). (2017). *The JavaScript Object Notation (JSON) data interchange format* (RFC 8259). Internet Engineering Task Force.
<https://www.rfc-editor.org/info/rfc8259>
- Conventional Commits. (s. f.). *Conventional Commits 1.0.0*. <https://www.conventionalcommits.org/es/v1.0.0/>
- Larman, C. (2003). *UML y patrones: Una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado* (2.ª ed.). Pearson Educación.
- Microsoft. (s. f.). *Información general sobre ASP.NET Core MVC*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/aspnet/core/mvc/overview>
- Object Management Group. (2017). *Unified modeling language (UML)* (Versión 2.5.1). <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF>
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.ª ed.). Pearson Educación.
- Tailwind Labs. (s. f.). *Tailwind CSS documentation*. <https://tailwindcss.com/docs>