

# 大数据算法 HW3

PB18111697 王章瀚

2021 年 6 月 28 日

## 1.

参考”Ke Chen: On Coresets for k-Median and k-Means Clustering in Metric and Euclidean Spaces and Their Applications. SIAM J. Comput. 39(3): 923-947 (2009)”<sup>1</sup> 论文, 阐述如何建立关于线性回归的 **coreset** (假设任意数据  $(x, y)$ , 满足  $x \in [0, \Delta]^d, y \in [0, 1]$ ).

**线性回归的 coreset 建立算法.** 假设我们有一个粗糙的算法  $\mathbb{A}$  能够得到  $\alpha$  倍近似比的线性回归. 那么要想建立这个 coreset, 记这个粗糙解为  $A = (w_0, b_0)$ . 令  $\phi = \log_2(\alpha n)$ ,  $d = \frac{1}{\alpha} f(P, A)$ , 我们就可以在这条粗糙解对应的超平面  $w_0^T x + b_0 = 0$  的两边以  $d, 2d, \dots, 2^\phi d$  的距离将空间划分开来, 称区域  $(w_0^T x + b_0 \in \pm 2^{t+1}d) \setminus (w_0^T x + b_0 \in \pm 2^t d)$  为  $A_t$ . 在  $A_t$  中分别抽取  $m$  个点, 其集合记为  $N_t$ , 那么  $S = \bigcup_{t=0}^{\phi} N_t$  即为 coreset. (下面会考虑  $m$  应当取怎样的值)

首先证明  $\forall p \in P, p \in \bigcup_{i=0}^{\phi} N_i$ . 用反证法. 若  $\exists p \notin \bigcup_{i=0}^{\phi} N_i$ , 因为

$$\begin{aligned} 2^\phi d &= \alpha n \frac{1}{\alpha} f(P, A) \\ &= n \cdot f(P, A) \\ &= \sum_{i=1}^n \|w_0^T x + b_0\|^2 \end{aligned}$$

故  $\|w_0^T p + b_0\|^2 > 2^\phi d = \sum_{i=1}^n \|w_0^T x + b_0\|^2$  矛盾, 至此证毕.

下面考虑  $m$  的取值. 因为  $S$  是  $P$  的一个抽样, 所以有

$$E \left[ \sum_{p \in S} \|w^T p + b\|^2 \right] = \sum_{p \in P} \|w^T p + b\|^2$$

因此若令  $m = \frac{1}{\epsilon_0} \log \frac{1}{\lambda}$ , 记  $S_t = A_t \cap S, N_t = A_t \cap P$ , 每一个  $\|w^T p + b\|^2 \in [z, z + 2^{t+1}d]$ . 则由 Hoeffding 不等式可得

$$Pr \left( \left| \frac{1}{|S_t|} \sum_{p \in S_t} \|w^T p + b\|^2 - \frac{1}{|N_t|} \sum_{p \in N_t} \|w^T p + b\|^2 \right| \leq \epsilon_0 \cdot 2^t d \right) \geq 1 - \lambda$$

---

<sup>1</sup>On Coresets for k-Median and k-Means Clustering in Metric and Euclidean Spaces and Their Applications:  
<https://epubs.siam.org/doi/pdf/10.1137/070699007>

亦即

$$Pr \left( \left| \frac{|N_t|}{|S_t|} \sum_{p \in S_t} \|w^T p + b\|^2 - \sum_{p \in N_t} \|w^T p + b\|^2 \right| \leq \epsilon_0 \cdot 2^t d |N_t| \right) \geq 1 - \lambda$$

考虑近似比:

$$\begin{aligned} |f(S, (w, b)) - f(P, (w, b))| &= \left| \sum_{t=0}^{\phi} \frac{|N_t|}{|A_t|} \sum_{p \in A_t} \|w^T p + b\|^2 - \sum_{t=0}^{\phi} \sum_{p \in P} \|w^T p + b\|^2 \right| \\ &\leq \sum_{t=0}^{\phi} \left| \frac{|N_t|}{|S|} \sum_{p \in S} \|w^T p + b\|^2 - \sum_{p \in P} \|w^T p + b\|^2 \right| \\ &\leq \sum_{t=0}^{\phi} \epsilon_0 2^t d |N_t| \\ &\leq \sum_{t=0}^{\phi} \epsilon_0 \frac{1}{2} \sum_{p \in N_t} \|w_0^T p + b_0\|^2 \\ &\leq \frac{1}{2} \epsilon_0 f(P, (w_0, b_0)) \\ &\leq \frac{1}{2} \alpha \epsilon_0 f(P, (w^*, b^*)) \\ &\leq \frac{1}{2} \alpha \epsilon_0 f(P, (w, b)) \end{aligned}$$

因此要想满足  $\epsilon$  的近似比, 应令  $\epsilon_0 = \frac{2\epsilon}{\alpha}$ . 为了使对所有区域, 上面不等式都要满足且概率依然是  $1 - \lambda$ , 前文所述  $x$  应该改进为  $\frac{1}{\epsilon^2} \log \frac{\phi+1}{\lambda} = O(\frac{1}{\epsilon^2} \log \frac{\log n}{\lambda})$ , 这样就有  $(1 - \frac{\lambda}{\phi+1})^{\phi+1} \leq 1 - \lambda$

此时  $m = O(\frac{\alpha^2}{\epsilon^2} \log \frac{\log n}{\lambda})$ , 故

$$|S| = O(\frac{\alpha^2}{\epsilon^2} \log \frac{\log n}{\lambda} \times \log n) \ll O(n)$$

满足 coreset 的大小要求.

## 2.

对于某一优化问题  $A$ , 假设我们可以构造大小为  $f(\epsilon, n)$  的  $\epsilon$ -coreset, 其中  $n$  为数据大小. 如果利用 **merge-and-reduce** 方法建立关于流数据的  $\epsilon$ -coreset, 所需的内存空间多大? 给出详细计算过程. (参考问题 1 的论文 appendix B)

根据该论文的说明, 所需内存空间应当是  $O(\frac{d^2 k^2}{\epsilon^2} \log^8 n)$  的. 下面证明之.

**Coreset 的取并性质.** 若  $S_1$  和  $S_2$  分别是  $P_1, P_2$  的  $(k, \epsilon)$ -coreset, 那么  $S_1 \cup S_2$  就是  $P_1 \cup P_2$  的  $(k, \epsilon)$ -coreset.

**Coreset 的传递性质.** 若  $S_1$  是  $S_2$  的  $(k, \epsilon)$ -coreset,  $S_2$  是  $S_3$  的  $(k, \delta)$ -coreset, 那么  $S_1$  就是  $S_3$  的  $(k, (1 + \epsilon)(1 + \delta) - 1)$ -coreset.

**Merge-and-Reduce 方法.** 对于流数据  $p_1, p_2, \dots \in \mathbb{R}^d$ , 我们用桶  $B_1, B_2, \dots$  来存储. 其中  $B_0$  大小为  $M = \lceil \frac{k^2 d}{\epsilon^2} \rceil$ ,  $B_i$  大小为  $2^{i-1} M$ . 当  $p_m$  插入  $B_0$  后,  $B_0$  没满则完成, 若满了则把  $B_1, \dots, B_{t-1}$  合并入  $B_t$ , 这里  $B_t$  是第一个空桶, 并称这一步为  $p_m$  触发了  $B_t$ .

考虑每个桶  $B_i$  有个 Coreset  $Q_i$ , 其中  $Q_0$  即是  $B_0$  本身. 一旦  $p_m$  触发了  $B_t$ , 就使  $Q_t$  为  $\bigcup_{i=0}^{t-1} Q_i$  的一个  $(k, \rho_t)$ -coreset, 其中置信系数为  $\lambda_m = \frac{\lambda}{m^2}$ ,  $\rho_t = \epsilon/b((t+1)^2)$ ,  $b$  是一个充分大的常数. 若令  $Q = \bigcup_{i \geq 0} Q_i$ , 则我们有以下结论:

$Q$  以不少于  $1 - \lambda$  的概率是已处理数据的  $(k, \epsilon)$ -coreset. 其证明不是重点, 此处略去.

根据论文的 **Theorem 4.10**, 且在  $\epsilon > 1/n$ ,  $d \leq n$ , 并且  $k$  是个常数的情况下, 有

$$\begin{aligned} |Q_i| &= O\left(\frac{ki^4(i + \log M)^2}{\epsilon^2} \left(dk \log \frac{i^2}{\epsilon} + k \log k + k \log(i + \log M) + \log \frac{n^2}{\lambda}\right)\right) \\ &= O\left(\frac{ki^4(i + \log M)^2}{\epsilon^2} \left(dk \log \frac{i^2}{\epsilon} + \log \frac{n^2}{\lambda}\right)\right) \\ &= O\left(\frac{dk^2 i^6 \log(n)}{\epsilon^2}\right) \end{aligned}$$

考虑到  $\sum_{i=1}^{\lceil n \rceil} i^7 = O(\log^8 n)$  故总的所需容量为:

$$M + \sum_{i=1}^{\lceil n \rceil} |Q_i| = O\left(\frac{dk^2 \log^8 n}{\epsilon^2}\right)$$

而每一个数据需要  $O(d)$  来存储, 因此空间复杂度是:

$$O\left(\frac{d^2 k^2 \log^8 n}{\epsilon^2}\right)$$

### 3.

阅读论文 "Artur Czumaj, Christian Sohler: Sublinear-Time Approximation for Clustering Via Random Sampling. ICALP 2004: 396-407"<sup>2</sup>, 阐述论文中的方法能不能扩展到问题 1 中的线性回归问题, 并讨论与 coresets 方法的优缺点对比.

根据论文的思想, 其步骤为:

1. 取  $P$  的一个子集  $S$
2. 在  $S$  上运行近似比为  $\lambda$  的算法  $A$  以求得解

且这里要求满足

1. normalization 后  $f(S, C_{opt})$  是  $f(P, C_{opt})$  的一个近似
2. 关于可行解的一个条件, 这里对于线性回归不用考虑
3. 对于  $P$  的解空间中的"解"  $C$ , 若  $f(P, C) > cf(P, C)$ , 则  $f(S, C) > \lambda f(S, C)$

如果满足这些条件, 就可以证明这样的抽样能返回  $\lambda$  近似比的解.

不妨设  $s = |S|$ , 由于  $S$  是  $P$  的一个抽样, 故

$$E \left[ \frac{1}{|S|} f(S, C) \right] = E \left[ \frac{1}{|S|} \sum_{x \in S} \|w^T x - b\|^2 \right] = \frac{1}{|P|} \sum_{x \in P} \|w^T x - b\|^2$$

那么由 Chernoff Bound 有:

$$Pr \left( \frac{1}{|S|} \sum_{x \in S} \|w^T x - b\|^2 \geq \frac{1}{|P|} \sum_{x \in P} \|w^T x - b\|^2 \right) \leq$$

---

<sup>2</sup>Sublinear-Time Approximation for Clustering Via Random Sampling: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/rsa.20157>