



第2讲


词法分析

李 诚、徐伟

国家高性能计算中心(合肥)、信息与计算机国家级实验教学示范中心

先进技术研究院、计算机科学与技术学院

2025年02月27日



□ 词法分析概述

□ 词法分析器的自动生成

- ❖ 词法单元的描述: 正则式
- ❖ 词法单元的识别: 自动机NFA、DFA
- ❖ 正则表达式→NFA → DFA →化简的DFA



- ```
if (i == j)
 printf("equal!");
else
 num5 = 1;
```

- ```
\tif (i == j)\n\t\tprintf("equal!");\n\telse\n\t\tnum5 = 1;
```

- ❖ 子串的种类 (Name)
- ❖ 可帮助解释和理解该子串的属性 (Attribute)
- ❖ 可描述具有相同特征的子串的模式 (Pattern)

词法单元 token



词法单元 (Token)



- 由一个记号名和一个可选的属性值（可以为空）组成
 - ❖ $\text{token} := \langle \text{token_name}, \text{attribute_value} \rangle$
- 属性记录词法单元的附加属性
 - 例：标识符id的属性包括词素、类型、第一次出现的位置等
 - ❖ 保存在符号表（Symbol table）中，以便编译的各个阶段取用

$\langle \text{id}, \text{指向符号表中position条目的指针} \rangle$

符号表

$\langle \text{assign_op} \rangle$

$\langle \text{id}, \text{指向符号表中initial条目的指针} \rangle$

$\langle \text{add_op} \rangle$

$\langle \text{id}, \text{指向符号表中rate条目的指针} \rangle$

$\langle \text{mul_op} \rangle$

$\langle \text{number}, \text{整数值60} \rangle$

1

position

...

2

initial

...

3

rate

...


源程序

$\text{position} = \text{initial} +$
 $\text{rate} * 60$

词素
(实例)



四个关键术语






词法单元(记号)、实例与模式



```
if (i == j) printf("equal!");  
else num5 = 1;
```

记号名	实例（词素）	模式的非形式描述
if	if	字符i, f
else	else	字符e, l, s, e
relation	==, <, <=, ...	== 或 < 或 <= 或 ...
id	i, j, num5	由字母开头的字母数字串
number	1, 3.1, 10, 2.8 E12	任何数值常数
literal	"equal!"	引号“和”之间任意不含引号本身的字符串



□ 词法分析概述

□ 词法分析器的自动生成

- ❖ 词法单元的描述: 正则式
- ❖ 词法单元的识别: 自动机NFA、DFA
- ❖ 正则表达式→NFA → DFA →化简的DFA



- 正整数描述了一个集合

- 最基本的构成单元: 0、1、2、3、...、9
- 组合形式: 10、123、1001、19461、...
 - 可以看做由基本单元不断拼接而形成的串



• 正整数描述了一个集合

- 最基本的构成单元: 0、1、2、3、...、9
- 组合形式: 10、123、1001、19461、...
 - 可以看做由基本单元不断拼接而形成的串

字母表

$\text{digit} \rightarrow 0|1|2|\dots|9$

可以从0-9中任选一个数字
| 表示选择运算符

$\text{digits} \rightarrow \text{digit digit}^*$

*是闭包运算，表示零次或多次出现

由数字不断拼接形成（至少有一个数字）
两个元素顺序放置表示拼接操作



- 正整数描述了一个集合

- 最基本的构成单元: 0、1、2、3、...、9
- 组合形式: 10、123、1001、19461、...
 - 可以看做由基本单元不断拼接而形成的串

$\text{digit} \rightarrow 0|1|2|\dots|9$

$\text{digits} \rightarrow \text{digit digit}^*$

正则表达式
(Regular Expression)




• 正整数描述了一个集合

- 最基本的构成单元: 0、1、2、3、...、9
- 组合形式: 10、123、1001、19461、...
 - 可以看做由基本单元不断拼接而形成的串

正则表达式

$\text{digit} \rightarrow 0|1|2|\dots|9$

$\text{digits} \rightarrow \text{digit digit}^*$





• 正整数描述了一个集合

- 最基本的构成单元: 0、1、2、3、...、9
- 组合形式: 10、123、1001、19461、...
 - 可以看做由基本单元不断拼接而形成的串


正则表达式

$\text{digit} \rightarrow 0|1|2|\dots|9$

$\text{digits} \rightarrow \text{digit digit}^*$

字符串

1
2
3
+
...






• 正整数描述了一个集合

- 最基本的构成单元: 0、1、2、3、...、9
- 组合形式: 10、123、1001、19461、...
 - 可以看做由基本单元不断拼接而形成的串

正则表达式

$\text{digit} \rightarrow 0|1|2|\dots|9$

$\text{digits} \rightarrow \text{digit digit}^*$






• 正整数描述了一个集合

- 最基本的构成单元: 0、1、2、3、...、9
- 组合形式: 10、123、1001、19461、...
 - 可以看做由基本单元不断拼接而形成的串

正则表达式

$\text{digit} \rightarrow 0|1|2|\dots|9$

$\text{digits} \rightarrow \text{digit digit}^*$






• 正整数描述了一个集合

- 最基本的构成单元: 0、1、2、3、...、9
- 组合形式: 10、123、1001、19461、...
 - 可以看做由基本单元不断拼接而形成的串

正则表达式

$\text{digit} \rightarrow 0|1|2|\dots|9$

$\text{digits} \rightarrow \text{digit digit}^*$






• 正整数描述了一个集合

- 最基本的构成单元: 0、1、2、3、...、9
- 组合形式: 10、123、1001、19461、...
 - 可以看做由基本单元不断拼接而形成的串

正则表达式

$\text{digit} \rightarrow 0|1|2|\dots|9$

$\text{digits} \rightarrow \text{digit digit}^*$






• 正整数描述了一个集合

- 最基本的构成单元: 0、1、2、3、...、9
- 组合形式: 10、123、1001、19461、...
 - 可以看做由基本单元不断拼接而形成的串

正则表达式

$\text{digit} \rightarrow 0|1|2|\dots|9$

$\text{digits} \rightarrow \text{digit digit}^*$





带小数的数如何识别？



- 1.5, 10.28, 237.8, 8848.86 (2020年测定的珠穆朗玛峰高度)



带小数的数如何识别？



- 1.5, 10.28, 237.8, 8848.86（2020年测定的珠穆朗玛峰高度）

8848 . 86

整数部分：
至少有一个数字的串

小数部分：
至少有一个数字的串

小数点
特殊的符号



带小数的数如何识别？



- 1.5, 10.28, 237.8, 8848.86 (2020年测定的珠穆朗玛峰高度)

基本数字 $\text{digit} \rightarrow 0|1|2|\dots|9$

整数部分 $\text{digits} \rightarrow \text{digit digit}^*$

小数部分 $\text{digits} \rightarrow \text{digit digit}^*$

带小数的数字串 $\text{number} \rightarrow \text{digit digit}^*.\text{digit digit}^*$

正则表达式
(Regular Expression)



带小数的数如何识别？



- 1.5, 10.28, 237.8, 8848.86 (2020年测定的珠穆朗玛峰高度)

基本数字 $\text{digit} \rightarrow [0-9]$

整数部分 $\text{digits} \rightarrow \text{digit}^+$

小数部分 $\text{digits} \rightarrow \text{digit}^+$

带小数的数字串 $\text{number} \rightarrow \text{digit}^+ . \text{digit}^+$

简写形式

正则表达式
(Regular Expression)




带小数的数如何识别？



• 1.5, 10.28, 237.8, 8848.86

正则表达式

number \rightarrow **digit⁺** . digit⁺






带小数的数如何识别？



• 1.5, 10.28, 237.8, 8848.86

正则表达式

$\text{number} \rightarrow \text{digit}^+ . \text{digit}^+$






带小数的数如何识别？



• 1.5, 10.28, 237.8, 8848.86

正则表达式

number \rightarrow digit⁺ . digit⁺





• 术语

- **字母表**: 符号的有限集合, 例: $\Sigma = \{0, 1\}$
- **串**: 符号的有穷序列, 例: $0110, \varepsilon$
- **语言**: 字母表上的一个串集
 $\{\varepsilon, 0, 00, 000, \dots\}, \{\varepsilon\}, \emptyset$
- **句子**: 属于语言的串

注意区别:

$\varepsilon, \{\varepsilon\}, \emptyset$

• 串的运算

- **连接 (积)**: $xy, s\varepsilon = \varepsilon s = s$
- **指数 (幂)**: s^0 为 ε, s^i 为 $s^{i-1}s \ (i > 0)$



• 语言的运算

❖ 并: $L \cup M = \{s \mid s \in L \text{ 或 } s \in M\}$

❖ 连接: $LM = \{st \mid s \in L \text{ 且 } t \in M\}$

❖ 幂: L^0 是 $\{\varepsilon\}$, L^i 是 $L^{i-1}L$

❖ 闭包: $L^* = L^0 \cup L^1 \cup L^2 \cup \dots$

❖ 正闭包: $L^+ = L^1 \cup L^2 \cup \dots$

优先级:
幂 > 连接 > 并

• 示例

$L: \{A, B, \dots, Z, a, b, \dots, z\}, D: \{0, 1, \dots, 9\}$

$L \cup D, LD, L^6, L^*, L(L \cup D)^*, D^+$



正则表达式 (Regular Expr)



优先级:
闭包* > 连接 > 选择 |

- $\Sigma = \{a, b\}$

- ❖ $a \mid b$ $\{a, b\}$
- ❖ $(a \mid b)(a \mid b)$ $\{aa, ab, ba, bb\}$
- ❖ $aa \mid ab \mid ba \mid bb$ $\{aa, ab, ba, bb\}$
- ❖ a^* 由字母 a 构成的所有串集
- ❖ $(a \mid b)^*$ 由 a 和 b 构成的所有串集

- 复杂的例子

$(00 \mid 11 \mid ((01 \mid 10)(00 \mid 11)^*(01 \mid 10)))^*$

句子: **01001101000010000010111001**



- 正则式用来表示简单的语言

正则式	定义的语言	备注
ε	$\{\varepsilon\}$	
a	$\{a\}$	$a \in \Sigma$
(r)	$L(r)$	r 是正则式
$(r) \mid (s)$	$L(r) \cup L(s)$	r 和 s 是正则式
$(r)(s)$	$L(r)L(s)$	r 和 s 是正则式
$(r)^*$	$(L(r))^*$	r 是正则式

$((a) (b)^*) \mid (c)$ 可以写成 $ab^* \mid c$

优先级:
闭包 * 连接 \rangle 选择 \mid



□ C语言的标识符是字母、数字和下划线组成的串

letter_ $\rightarrow A \mid B \mid \dots \mid Z \mid a \mid b \mid \dots \mid$
z | _

digit $\rightarrow 0 \mid 1 \mid \dots \mid 9$

id $\rightarrow \text{letter_}(\text{letter_} \mid \text{digit})^*$



- bottom-up方法

- ❖ 对于比较复杂的语言，为了构造简洁的正则式，可先构造简单的正则式，再将这些正则式组合起来，形成一个与该语言匹配的正则序列。

$$d_1 \rightarrow r_1$$

$$d_2 \rightarrow r_2$$

...

$$d_n \rightarrow r_n$$

- ❖ 各个 d_i 的名字都不同，是新符号，not in Σ
- ❖ 每个 r_i 都是 $\Sigma \cup \{d_1, d_2, \dots, d_{i-1}\}$ 上的正则式



正则定义的例子



- 无符号数集合，例1946,11.28,63E8,1.99E-6



- 无符号数集合，例1946,11.28,63E8,1.99E-6

digit $\rightarrow 0 \mid 1 \mid \dots \mid 9$

digits $\rightarrow \text{digit digit}^*$

optional_fraction $\rightarrow \text{.digits} \mid \epsilon$

optional_exponent $\rightarrow (E (+ \mid - \mid \epsilon) \text{digits}) \mid \epsilon$

number $\rightarrow \text{digits optional_fraction optional_exponent}$



- 无符号数集合，例1946,11.28,63E8,1.99E-6

digit $\rightarrow 0 \mid 1 \mid \dots \mid 9$ [0-9]

digits \rightarrow digit digit*

optional_fraction \rightarrow .digitse

optional_exponent \rightarrow (E (+ | - | e) digits) | e

number \rightarrow digits optional_fraction optional_exponent

- 简化表示

number \rightarrow digit⁺ (.digit⁺)? (E[+-]? digit⁺)?

注意区分：
? 和 *



正则定义的例子



while \rightarrow while

do \rightarrow do

relop \rightarrow $< \mid < = \mid = \mid < > \mid > \mid > =$

letter_ \rightarrow [A-Za-z_]


id \rightarrow letter_ (letter_ \mid digit)*

number \rightarrow digit⁺ (.digit⁺)? (E[+-]? digit⁺)?

delim \rightarrow blank \mid tab \mid newline

ws \rightarrow delim⁺

问题：正则式是静态的定义，如何通过正则式动态识别输入串？



□ 词法分析概述

□ 词法分析器的自动生成

- ❖ 词法单元的描述: 正则式
- ❖ 词法单元的识别: 自动机NFA、DFA
- ❖ 正则表达式→NFA → DFA →化简的DFA



有限自动机的定义



- （不确定的）有限自动机NFA是一个数学模型，它包括：
 - ❖ 有限的状态集合 S
 - ❖ 输入符号集合 Σ
 - ❖ 转换函数 $move : S \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \rightarrow P(S)$
 - ❖ 状态 s_0 是唯一的开始状态
 - ❖ $F \subseteq S$ 是接受状态集合

幂集




有限自动机的定义



- （不确定的）有限自动机NFA是一个数学模型，它包括：
 - ❖ 有限的状态集合 S
 - ❖ 输入符号集合 Σ
 - ❖ 转换函数 $move : S \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow P(S)$
 - ❖ 状态 s_0 是唯一的开始状态
 - ❖ $F \subseteq S$ 是接受状态集合

识别语言
 $(a|b)^*ab$
的NFA






- 构造状态之间的转换表，在读入字符串的过程中，不停查表，直至到达接受状态
- 或者，报告非法输入

	输入符号	
	a	b
0	$\{0, 1\}$	$\{0\}$
1	\emptyset	$\{2\}$
2	\emptyset	\emptyset

识别语言
 $(a|b)^*ab$
的NFA






- 例 识别 $aa^*|bb^*$ 的NFA



- 例 识别 $aa^*|bb^*$ 的NFA





利用NFA识别token的问题




- 转换函数move : $S \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \rightarrow P(S)$
- 对于一个token,
 - ❖ 有可能要尝试很多不同的路径,
 - ❖ 大部分路径都是白费功夫
 - ❖ 尝试+回退的方式 => 效率很低
 - ❖ 考虑很多project, 百万行代码+
- 思考: 有没有一种确定的形式化描述, 对于输入的一个符号, 只有唯一的跳转?



- 确定的有限自动机 (简称DFA)也是一个数学模型, 包括:
 - ❖ 有限的状态集合 S
 - ❖ 输入符号集合 Σ
 - ❖ 转换函数 $move : S \times \Sigma \rightarrow S$, 且可以是部分函数
 - ❖ 状态 s_0 是唯一的开始状态
 - ❖ $F \subseteq S$ 是接受状态集合

识别语言
 $(a|b)^*ab$
的DFA






- 例 DFA, 识别 $\{0,1\}$ 上能被5整除的二进制数



- 例 DFA, 识别 $\{0,1\}$ 上能被5整除的二进制数




$$1010_2 = 10_{10}$$

$$111_2 = 7_{10}$$



- 例 DFA, 接受 0 和 1 的个数都是偶数的字符串







- NFAs and DFAs recognize the same set of languages (regular languages)
- Major differences:
 - ❖ Move function
 - $S \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \rightarrow P(S)$ *NFA*
 - $S \times \Sigma \rightarrow S$ *DFA*
 - ❖ **DFA does not accept ϵ as input**
- DFAs are faster to execute
 - ❖ There are no choices to consider




- For a given language NFA can be simpler than DFA



- DFA can be exponentially larger than NFA





□ 词法分析概述

□ 词法分析器的自动生成

- ❖ 词法单元的描述: 正则式
- ❖ 词法单元的识别: 自动机NFA、DFA
- ❖ 正则表达式→NFA → DFA →化简的DFA




语法制导的构造算法




- 首先构造识别 ε 和字母表中一个符号 a 的NFA

❖ 重要特点：仅一个接受状态，它没有向外的转换



识别正则表达式 ε 的
NFA




识别正则表达式 a 的
NFA

- 对于加括号的正则表达式(s)，其NFA可用 s 的NFA（用 $N(s)$ 表示）代替



- 构造识别主算符为选择的正则表达式的NFA

❖ 重要特点：仅一个接受状态，它没有向外的转换




识别正则表达式 $s \mid t$ 的NFA



- 构造识别主算符为连接的正则表达式的NFA

❖ 重要特点：仅一个接受状态，它没有向外的转换




识别正则表达式 st 的NFA



- 构造识别主算符为闭包的正则表达式的NFA

❖ 重要特点：仅一个接受状态，它没有向外的转换




识别正则表达式 s^* 的NFA



- 由本方法产生的NFA具有下列性质：


- ❖ $N(r)$ 的状态数最多是 r 中符号和算符总数的两倍
- ❖ $N(r)$ 只有一个接受状态，接受状态没有向外的转换





- 由本方法产生的NFA具有下列性质:

- ❖ $N(r)$ 的每个状态有(1)一个其标号为 Σ 中符号的指向其它状态的转换, 或者(2)最多两个指向其它状态的 ϵ 转换







NFA构造过程举例



$(a|b)^*ab$ 的分解






NFA构造过程举例



$(a|b)^*ab$ 的分解






NFA构造过程举例



$(a|b)^*ab$ 的分解






NFA构造过程举例



$(a|b)^*ab$ 的分解






NFA构造过程举例



$(a|b)^*ab$ 的分解






NFA构造过程举例



$(a|b)^*ab$ 的分解






NFA构造过程举例




$(a|b)^*ab$ 的分解







- $(a|b)^*ab$ 的两个NFA的比较

手工构造:



算法构造:





□ 词法分析概述

□ 词法分析器的自动生成

- ❖ 词法单元的描述: 正则式
- ❖ 词法单元的识别: 自动机NFA、DFA
- ❖ 正则表达式 → **NFA** → **DFA** → 化简的DFA



- 子集构造法

- ❖ DFA的一个状态是NFA的一个状态集合

- ❖ 读了输入 $a_1 a_2 \dots a_n$ 后,

NFA能到达的所有状态: s_1, s_2, \dots, s_k , 则

DFA到达状态 $\{s_1, s_2, \dots, s_k\}$




- 子集构造法(subset construction)

- ❖ ϵ -闭包 (ϵ -closure): 状态 s 的 ϵ -闭包是 s 经 ϵ 转换所能到达的状态集合
- ❖ NFA的初始状态的 ϵ -闭包对应于DFA的初始状态
- ❖ 针对每个DFA状态 – NFA状态子集 A , 求输入每个 a_i 后能到达的NFA状态的 ϵ -闭包并集 (ϵ -closure(move(A, a_i))), 该集合对应于DFA中的一个已有状态, 或者是一个要新加的DFA状态




- 例 $(a|b)^*ab$, NFA如下, 把它变换为DFA





NFA到DFA的变换



状态	输入符号	
	a	b




NFA到DFA的变换



$$A = \{0, 1, 2, 4, 7\}$$

状态	输入符号	
	<i>a</i>	<i>b</i>
<i>A</i>		






NFA到DFA的变换



$A = \{0, 1, 2, 4, 7\}$

$B = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8\}$

状态	输入符号	
	a	b
A	B	





NFA到DFA的变换




$$A = \{0, 1, 2, 4, 7\}$$

$$B = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8\}$$

$$C = \{1, 2, 4, 5, 6, 7\}$$

状态	输入符号	
	<i>a</i>	<i>b</i>
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>





NFA到DFA的变换




$$A = \{0, 1, 2, 4, 7\}$$

$$B = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8\}$$

$$C = \{1, 2, 4, 5, 6, 7\}$$

状态	输入符号	
	<i>a</i>	<i>b</i>
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>B</i>	<i>B</i>	
<i>C</i>	<i>B</i>	<i>C</i>





NFA到DFA的变换




$A = \{0, 1, 2, 4, 7\}$

$B = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8\}$

$C = \{1, 2, 4, 5, 6, 7\}$

$D = \{1, 2, 4, 5, 6, 7, 9\}$

状态	输入符号	
	a	b
A	B	C
B	B	
C	B	C






NFA到DFA的变换



$A = \{0, 1, 2, 4, 7\}$
 $B = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8\}$
 $C = \{1, 2, 4, 5, 6, 7\}$
 $D = \{1, 2, 4, 5, 6, 7, 9\}$

状态	输入符号	
	<i>a</i>	<i>b</i>
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>B</i>	<i>B</i>	<i>D</i>
<i>C</i>	<i>B</i>	<i>C</i>





NFA到DFA的变换




$$A = \{0, 1, 2, 4, 7\}$$

$$B = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8\}$$

$$C = \{1, 2, 4, 5, 6, 7\}$$


$$D = \{1, 2, 4, 5, 6, 7, 9\}$$

状态	输入符号	
	<i>a</i>	<i>b</i>
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>B</i>	<i>B</i>	<i>D</i>
<i>C</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>D</i>	<i>B</i>	<i>C</i>






NFA到DFA的变换



状态	输入符号	
	<i>a</i>	<i>b</i>
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>B</i>	<i>B</i>	<i>D</i>
<i>C</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>D</i>	<i>B</i>	<i>C</i>








NFA到DFA的变换




识别语言
 $(a|b)^*ab$
的自动机



子集构造法不一定得到最简DFA





□ 词法分析概述

□ 词法分析器的自动生成

- ❖ 词法单元的描述: 正则式
- ❖ 词法单元的识别: 自动机NFA、DFA
- ❖ 正则表达式→NFA → DFA →化简的DFA




- A和B是可区别的状态

- ❖ 从A出发，读过单字符b构成的串，到达非接受状态C，而从B出发，读过串b，到达接受状态D

- A和C是不可区别的状态

- ❖ 无任何串可用来像上面这样区别它们

可区别的状态要
分开对待






- 1. 按是否是接受状态来区分

$\{A, B, C\}, \{D\}$

$\text{move}(\{A, B, C\}, a) = \{B\}$

$\text{move}(\{A, B, C\}, b) = \{C, D\}$





- 1. 按是否是接受状态来区分

$\{A, B, C\}, \{D\}$

$\text{move}(\{A, B, C\}, a) = \{B\}$


$\text{move}(\{A, B, C\}, b) = \{C, D\}$

- 2. 继续分解

$\{A, C\}, \{B\}, \{D\}$

$\text{move}(\{A, C\}, a) = \{B\}$

$\text{move}(\{A, C\}, b) = \{C\}$






- 1. 按是否是接受状态来区分

$\{A, B, C\}, \{D\}$

$\text{move}(\{A, B, C\}, a) = \{B\}$

$\text{move}(\{A, B, C\}, b) = \{C, D\}$




- 2. 继续分解

$\{A, C\}, \{B\}, \{D\}$

$\text{move}(\{A, C\}, a) = \{B\}$

$\text{move}(\{A, C\}, b) = \{C\}$





思考问题



- 正则表达式 $(a|b)^*$ 与 $(a^*|b^*)^*$ 是否等价？
 - ❖ 提示：可利用其最简化DFA的
- 有限自动机如何实现为代码？
 - 请课外阅读[有限自动机的Python实现样例](#)



本节总结



- 词法分析器的作用和接口，用高级语言编写词法分析器等内容
- 掌握下面涉及的一些概念，它们之间转换的技巧、方法或算法
 - ❖ 非形式描述的语言 \leftrightarrow 正则表达式
 - ❖ 正则表达式 \rightarrow NFA
 - ❖ 非形式描述的语言 \leftrightarrow NFA
 - ❖ NFA \rightarrow DFA
 - ❖ DFA \rightarrow 最简 DFA
 - ❖ 非形式描述的语言 \leftrightarrow DFA （或最简 DFA）



一起努力 打造国产基础软硬件体系！

李 诚、徐伟

国家高性能计算中心(合肥)、信息与计算机国家级实验教学示范中心

先进技术研究院、计算机科学与技术学院

2025年02月27日