



UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

ESCUELA DE POSGRADO

Proyecto Parcial: FinZen
Aplicación de Finanzas Personales con Consultas Inteligentes (IA)

AUTOR(ES)

Sebastian Rodrigo García Villacorta
Dante Guillermo Barreto Daza
Clinton Michael Chulluncuy Reynoso
Ronald Ramiro Hilario Orihuela

DOCENTE

Mejia Fernandez, Oscar Rodolfo

CURSO

Cloud Computing (MCD8007)

Lima – Perú

2026

Índice

1. Introducción y resumen ejecutivo	3
Parte A: Análisis (QUÉ)	4
2. Empresa y producto propuesto	4
3. Benchmark — Comparación con la competencia	4
4. Alcance funcional de FinZen (100 % digital)	5
5. Propuesta de valor	6
6. Historias de Usuario y criterios de aceptación (Gherkin/BDD)	6
6.1. HU1 (MVP): Registro y Login	6
6.2. HU2 (MVP): Registrar Ingreso / Sueldo	7
6.3. HU3 (MVP): Registrar Gasto por categoría	7
6.4. HU4 (MVP): Listado y detalle de Ingresos	8
6.5. HU5 (MVP): Listado y detalle de Gastos	8
6.6. HU6 (MVP): Editar Perfil de Usuario	9
6.7. HU7 (MVP): Consulta Inteligente de finanzas (IA / embeddings)	9
6.8. HU8 (MVP): Dashboard con resumen financiero	10
Parte B: Diseño del MVP (CÓMO)	10
7. Diseño de Frontend (Prototipo) — Next.js	10
8. Diseño de Backend — FastAPI en contenedores Docker	11
8.1. Estructura de la base de datos (SQL — SQLite)	11
8.2. Selección del motor de base de datos: SQLite frente a PostgreSQL	14
9. Empaquetado con Docker	15

10.Diagrama de Arquitectura de Solución en AWS	16
10.1. Red en AWS (VPC, Internet Gateway, subred y Security Group)	17
11.Selección de región AWS	17
12.Costos mensuales estimados en AWS	18
12.1. Costos de OpenAI (aparte de AWS)	18
 Parte C: Implementación del MVP	 19
13.Catálogo de APIs	19
14.Implementación del Backend	20
14.1. Configuración de la clave de OpenAI	20
15.Evidencia de uso con Postman	22
16.Frontend conectado (BFF + JWT)	31
17.Despliegue en AWS	33
18.Repositorios públicos de GitHub	36
19.Conclusiones y trabajo futuro	36
Referencias	37
Anexos	37

1. Introducción y resumen ejecutivo

FinZen constituye una aplicación web de finanzas personales, de naturaleza 100 % digital, con un asistente de IA que responde preguntas en lenguaje natural sobre las propias transacciones del usuario (por ejemplo: “¿en qué categoría gasto más?”). El sistema permite registrar ingresos y gastos por categoría, visualizar un dashboard con el balance y un gráfico de gastos, y consultar a un asistente basado en **RAG** (Retrieval-Augmented Generation) sobre embeddings.

El backend está compuesto por **4 microservicios en Python (FastAPI)**, cada uno con su **propia base de datos SQLite**, empaquetados en **contenedores Docker** y publicados detrás de **Nginx** como reverse proxy. El frontend es una aplicación **Next.js** que consume las APIs a través de un patrón **BFF** con autenticación **JWT**. Toda la solución se despliega sobre **una instancia EC2 en AWS** (región us-east-1) con **IP elástica**.

Alcance y objetivos

- Diseñar y documentar la propuesta (Parte A), el diseño del MVP (Parte B) y su implementación en contenedores (Parte C).
- Aplicar buenas prácticas de microservicios, contenedores y seguridad (JWT, contraseñas con hash, CORS restringido, usuario no root en Docker).
- Implementar un asistente RAG con embeddings, búsqueda híbrida y guardrails anti-alucinación.
- Desplegar en AWS EC2 y evidenciar el uso de las APIs con Postman.

Repositorios

- Backend: <https://github.com/UTEC-AII/finzen-app>
- Frontend: <https://github.com/UTEC-AII/finzen-webui>
- Documentación: <https://github.com/UTEC-AII/finzen-docs>

Parte A: Análisis (QUÉ)

2. Empresa y producto propuesto

- **Empresa:** FinZen Digital (empresa ficticia).
- **Producto/servicio 100 % digital:** FinZen — Finanzas personales con asistente de IA.

FinZen permite registrar ingresos, sueldo y gastos diarios y, posteriormente, formular preguntas en lenguaje natural sobre la propia información financiera, mediante un motor de búsqueda semántica basado en *embeddings*.

3. Benchmark — Comparación con la competencia

Producto	Tipos de clientes	Funcionalidades	Propuesta de valor
PocketGuard	Personas con presupuesto ajustado que buscan evitar sobregiros	Cálculo del saldo disponible tras gastos fijos; límites por categoría; vínculo bancario; alertas	Simplicidad: indica cuánto se puede gastar hoy sin sobregirarse
Copilot Money	Usuarios de Apple (iOS/macOS) con ingresos medios y altos	Categorización automática con ML; detección de suscripciones; presupuestos adaptativos; asistente conversacional	IA que aprende del usuario y reduce la categorización manual
Monarch Money	Individuos y parejas que consolidan sus finanzas	Vínculo a más de 10 000 instituciones; patrimonio neto; metas compartidas; asistente de IA	Gestión integral y colaborativa en una sola aplicación
YNAB	Personas que adoptan un método de presupuesto por sobres	Presupuesto base cero; asignación por categorías; metas de ahorro; reportes; sincronización bancaria	Disciplina financiera: asignar un destino a cada unidad monetaria
FinZen (propuesto)	Personas y freelancers en Latinoamérica con movimientos en varias monedas	Registro manual multi-moneda; panel de control; asistente RAG en lenguaje natural	Análisis en lenguaje natural sin vincular cuentas bancarias ni compartir credenciales

Cuadro 1: Cuadro comparativo del benchmark (competidores y FinZen).

Lectura del benchmark. El mercado converge en dos ejes: la **simplicidad** (PocketGuard) y la **automatización con IA** (Copilot Money, Monarch Money y YNAB). Sin embargo, todos comparten tres limitaciones que dejan un espacio sin cubrir:

- **Dependen de vincular cuentas bancarias:** sin esa conexión su IA no funciona, y muchos usuarios no quieren compartir sus credenciales.
- **Explican poco:** ofrecen cifras (cuánto se puede gastar o cuánto se gastó), pero no responden preguntas abiertas en lenguaje natural.
- **Asumen una sola moneda y un solo país:** no están pensadas para usuarios que mueven dinero en varias monedas, algo frecuente en Latinoamérica.

Oportunidad para FinZen. Esa combinación —lenguaje natural, sin vincular cuentas y multi-moneda— es precisamente el espacio sin cubrir. El benchmark no solo valida la idea: muestra *dónde* está el diferenciador.

4. Alcance funcional de FinZen (100 % digital)

Tipos de clientes / usuarios:

- Personas asalariadas con sueldo fijo mensual.
- Freelancers / independientes con ingresos variables.
- Estudiantes o jóvenes con mesada o ingresos ocasionales.

Funcionalidades (Historias de Usuario) — backlog priorizado:

#	Historia de Usuario	Prioridad	Pts	Depende de	Sprint
HU1	Registro y Login de usuario	Alta	3	—	Semana 1
HU2	Registrar Ingreso / Sueldo	Alta	3	HU1	Semana 1–2
HU3	Registrar Gasto por categoría	Alta	3	HU1	Semana 1–2
HU4	Listado y detalle de Ingresos	Media	2	HU2	Semana 2
HU5	Listado y detalle de Gastos	Media	2	HU3	Semana 2
HU6	Editar Perfil de Usuario	Baja	1	HU1	Semana 2
HU7	Consulta Inteligente (IA / embeddings)	Alta	5	HU2, HU3	Semana 3
HU8	Dashboard con resumen financiero	Alta	3	HU2, HU3, HU7	Semana 3–4

Cuadro 2: Backlog priorizado del MVP (total: 22 story points).

5. Propuesta de valor

El problema. Entender las finanzas personales sigue siendo tedioso: las aplicaciones líderes exigen vincular cuentas bancarias, adoptar un método de presupuesto o interpretar gráficos. Para quien maneja varias monedas, ninguna responde a la pregunta más simple: *«¿en qué se me va el dinero?»*.

La propuesta. FinZen convierte los movimientos del usuario en **respuestas claras y conversacionales, en español y en lenguaje natural**. El usuario registra sus ingresos y gastos (en cualquier moneda) y le pregunta al asistente; este responde con base en **sus propios datos**, citando los movimientos que sustentan la respuesta.

Diferenciadores frente a la competencia:

- **Sin fricción y sin riesgo:** no vincula cuentas bancarias ni solicita credenciales.
- **IA que responde, no que solo grafica:** recuperación semántica (text-embedding-3-large) y generación aumentada (RAG) con citas y *guardrails* anti-alucinación.
- **Pensada para Latinoamérica:** multi-moneda (PEN, USD, ...) y zona horaria configurable.
- **Costo casi nulo:** el consumo de IA ronda ~\$0.04 al mes para el volumen del proyecto.

En una frase: FinZen es *“pregúntale a tus finanzas”*: la forma más rápida de entender tu dinero, sin compartir tus cuentas.

6. Historias de Usuario y criterios de aceptación (Gherkin/BDD)

6.1. HU1 (MVP): Registro y Login

Como persona sin cuenta, **quiero** crear una cuenta e iniciar sesión con correo y contraseña, **para** acceder de forma segura a mi información.

Criterios de aceptación:

- **GIVEN** el usuario no tiene cuenta, **WHEN** completa nombre, correo, contraseña, moneda y país/zona horaria, **AND** presiona “Registrarse”, **THEN** se crea su perfil y accede a su dashboard.

- **GIVEN** el correo ya existe en `users.db`, **WHEN** intenta registrarse, **THEN** se muestra “correo ya registrado” y no se crea una cuenta duplicada.
- **GIVEN** una cuenta existente, **WHEN** ingresa credenciales correctas, **THEN** accede con sesión iniciada.
- **GIVEN** contraseña incorrecta, **WHEN** presiona “Entrar”, **THEN** se muestra un error genérico (sin revelar si el correo existe).

Tareas técnicas: Frontend `/register` y `/login`; Backend `POST /users` (hash bcrypt) y `POST /auth/login` (JWT); tabla `users` en `users.db`.

6.2. HU2 (MVP): Registrar Ingreso / Sueldo

Como usuario con sesión, **quiero** registrar un ingreso con tipo, monto, moneda, fecha y descripción, **para** llevar un registro completo.

Criterios de aceptación:

- **GIVEN** sesión iniciada, **WHEN** registra el ingreso, **THEN** se guarda en `incomes.db` y se envía a vectorizar.
- **GIVEN** monto vacío o negativo, **WHEN** guarda, **THEN** se muestra error de validación y no se registra.
- **GIVEN** el ingreso guardado, **WHEN** falla el `ai-service`, **THEN** el ingreso queda igualmente registrado (no bloquea al usuario).

Tareas técnicas: ruta `/incomes/new`; `POST /incomes`; integración con `POST /vectorize`; tabla `incomes`.

6.3. HU3 (MVP): Registrar Gasto por categoría

Como usuario con sesión, **quiero** registrar un gasto por categoría, **para** conocer el destino de mis gastos.

Criterios de aceptación:

- **GIVEN** sesión iniciada, **WHEN** registra el gasto, **THEN** se guarda en `expenses.db` y se vectoriza.

- **GIVEN** sin categoría seleccionada, **WHEN** guarda, **THEN** el sistema exige seleccionar una categoría.

Tareas técnicas: ruta `/expenses/new`; `POST /expenses`; `GET /expenses/categories/list`; tabla `expenses`.

6.4. HU4 (MVP): Listado y detalle de Ingresos

Como usuario con ingresos, **quiero** ver el listado y detalle, **para** revisar de dónde proviene mi dinero.

Criterios de aceptación:

- **GIVEN** ingresos registrados, **WHEN** accede a “Mis Ingresos” y selecciona uno, **THEN** ve el listado (ordenado por fecha) y el detalle completo.
- **GIVEN** sin ingresos, **WHEN** accede, **THEN** ve un estado vacío que invita a registrar el primero.

Tareas técnicas: rutas `/incomes` y `/incomes/[id]`; `GET /incomes/{user_id}`, `GET /incomes/detail/{id}`, `DELETE /incomes/{id}`.

6.5. HU5 (MVP): Listado y detalle de Gastos

Como usuario con gastos, **quiero** ver, filtrar y detallar mis gastos, **para** entender en qué gasto mi dinero.

Criterios de aceptación:

- **GIVEN** gastos registrados, **WHEN** accede a “Mis Gastos” y filtra por categoría o fecha, **THEN** ve el listado filtrado y el detalle del gasto seleccionado.
- **GIVEN** un filtro sin coincidencias, **WHEN** aplica, **THEN** se muestra un mensaje de “sin resultados”.

Tareas técnicas: rutas `/expenses` y `/expenses/[id]` (con eliminar); `GET /expenses/{user_id}` (filtros), `GET /expenses/detail/{id}`, `DELETE /expenses/{id}`.

6.6. HU6 (MVP): Editar Perfil de Usuario

Como usuario, **quiero** editar nombre, moneda, país/zona horaria y meta de ahorro, **para** mantener actualizada mi información.

Criterios de aceptación:

- **GIVEN** sesión iniciada, **WHEN** edita y guarda, **THEN** se actualizan sus datos (también la clave de OpenAI para el asistente).
- **GIVEN** intenta modificar el correo, **WHEN** está deshabilitado, **THEN** el correo permanece sin cambios.

Tareas técnicas: ruta `/profile`; GET `/users/{id}`, PUT `/users/{id}`.

6.7. HU7 (MVP): Consulta Inteligente de finanzas (IA / embeddings)

Como usuario con movimientos, **quiero** preguntar en lenguaje natural a un asistente sobre mis finanzas, **para** entender mis hábitos sin analizar los datos manualmente.

Criterios de aceptación:

- **GIVEN** movimientos registrados, **WHEN** escribe una pregunta (ej. “¿en qué categoría gasto más?”), **THEN** el sistema vectoriza la pregunta con `text-embedding-3-large`, recupera los movimientos más relevantes (búsqueda híbrida: similitud coseno + FTS5) y genera una respuesta en lenguaje natural.
- **GIVEN** el usuario sin movimientos, **WHEN** pregunta, **THEN** el asistente indica que no hay datos suficientes.
- **GIVEN** una pregunta fuera de contexto, **WHEN** no hay transacciones relevantes, **THEN** el asistente responde que no puede ayudar, sin inventar datos (guardrail).

Tareas técnicas: ruta `/assistant`; ai-service: POST `/vectorize` (interno), POST `/query`, POST `/reindex`, GET/PUT/DELETE `/settings/openai-key`; tablas `vectorized_transactions` y `settings` en `vectors.db`; pre-filtrado por metadata (categoría, tipo y fechas según la zona horaria del usuario).

6.8. HU8 (MVP): Dashboard con resumen financiero

Como usuario, **quiero** ver un resumen al entrar, **para** tener una visión general de mi balance y gastos.

Criterios de aceptación:

- **GIVEN** sesión iniciada, **WHEN** accede al Dashboard, **THEN** ve su balance (ingresos – gastos) por moneda, un gráfico de gastos por categoría y accesos directos.
- **GIVEN** sin movimientos, **WHEN** accede, **THEN** el balance es 0 y se le invita a registrar su primer movimiento.

Tareas técnicas: ruta `/dashboard`; agregación de datos de `GET /incomes/{user_id}` y `GET /expenses/{user_id}`.

Parte B: Diseño del MVP (CÓMO)

7. Diseño de Frontend (Prototipo) — Next.js

El Frontend se construye en **Next.js (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS** y corre como un **contenedor Docker** sobre la misma instancia EC2, consumiendo los microservicios. A partir de las 8 historias se definieron estas rutas:

Ruta (Next.js)	Vista	HU
<code>/</code>	Bienvenida / Landing	—
<code>/login</code>	Inicio de sesión	HU1
<code>/register</code>	Creación de cuenta (moneda y zona horaria)	HU1
<code>/dashboard</code>	Balance por moneda, gráfico, accesos directos	HU8
<code>/incomes/new</code>	Registrar ingreso	HU2
<code>/incomes, /incomes/[id]</code>	Listado y detalle de ingresos	HU4
<code>/expenses/new</code>	Registrar gasto	HU3
<code>/expenses, /expenses/[id]</code>	Listado (filtros) y detalle	HU5
<code>/profile</code>	Editar perfil (y clave de OpenAI)	HU6
<code>/assistant</code>	Chat de Consulta Inteligente	HU7

Cuadro 3: Rutas del prototipo (frontend).

El prototipo responsivo (`FinZen_mockup.html`) y el prompt usado en herramientas de IA están en `frontend-prompt/` del repositorio del frontend.

8. Diseño de Backend — FastAPI en contenedores Docker

El Backend se implementa con **FastAPI**, como **4 contenedores Docker independientes** orquestados mediante **Docker Compose**. Cada contenedor sigue el principio de responsabilidad única y mantiene su propia base de datos **SQLite** persistida en un volumen.

Microservicio	Puerto	BD	Métodos principales
user-service	8001	users.db	POST /users, POST /auth/login, GET /users/{id}, PUT /users/{id}
income-service	8002	incomes.db	POST /incomes, GET /incomes/{user_id}, GET /incomes/detail/{id}, DELETE /incomes/{id}
expense-service	8003	expenses.db	POST /expenses, GET /expenses/{user_id}, GET /expenses/detail/{id}, GET /expenses/categories/list, DELETE /expenses/{id}
ai-service	8004	vectors.db	POST /vectorize, POST /query, POST /reindex, GET/PUT/DELETE /settings/openai-key

Cuadro 4: Microservicios del backend.

Un contenedor **Nginx** (en el mismo `docker-compose.yml`) actúa como reverse proxy: expone el Frontend en `/` y enruta `/api/users`, `/api/incomes`, `/api/expenses` y `/api/ai` a los puertos 8001–8004, resolviéndolos por el **nombre del servicio** en la red interna.

8.1. Estructura de la base de datos (SQL — SQLite)

Las columnas van en inglés y los montos se guardan como `Numeric(12,2)` (Decimal), no como `Float`, para no perder precisión financiera.

```
// FinZen - Esquema de base de datos (DBML para dbdiagram.io)
// 4 microservicios, cada uno con su propia base SQLite.
// Las referencias son "lógicas" (no hay FK física entre bases distintas).

Table users {
  id varchar [pk]
  name varchar [not null]
  email varchar [not null, unique]
  password_hash varchar [not null]
```

```
preferred_currency varchar [default: 'PEN']
timezone varchar [default: 'America/Lima']
monthly_savings_goal numeric(12,2) [default: 0]
created_at varchar [not null]
Note: 'user-service - users.db'
}

Table incomes {
  id varchar [pk]
  user_id varchar [not null]
  type varchar [not null] // Sueldo | Freelance | Bono | Inversion | Otro
  amount numeric(12,2) [not null]
  currency varchar [not null]
  date date [not null]
  description varchar
  created_at varchar [not null]
  Note: 'income-service - incomes.db'

  indexes {
    (user_id, date) [name: 'idx_incomes_user_date']
    (user_id, type) [name: 'idx_incomes_user_type']
  }
}

Table expenses {
  id varchar [pk]
  user_id varchar [not null]
  category varchar [not null] // Alimentacion | Transporte | Vivienda |
  ...
  amount numeric(12,2) [not null]
  currency varchar [not null]
  date date [not null]
  description varchar
  created_at varchar [not null]
  Note: 'expense-service - expenses.db'

  indexes {
    (user_id, date) [name: 'idx_expenses_user_date']
    (user_id, category) [name: 'idx_expenses_user_category']
  }
}

Table vectorized_transactions {
  id varchar [pk]
```

```
user_id varchar [not null]
record_type varchar [not null] // income | expense
category varchar
currency varchar
amount numeric(12,2)
date varchar
description varchar
text varchar [not null]      // frase vectorizada (incluye moneda)
embedding text [not null]    // vector de 3072 dims (JSON)
embedding_model varchar      // text-embedding-3-large | local-hash
created_at varchar [not null]
Note: 'ai-service - vectors.db'

indexes {
  (user_id, record_type) [name: 'idx_vectors_user_type']
}
}

Table settings {
  key varchar [pk]
  value text [not null]
  Note: 'ai-service - vectors.db (clave de OpenAI, etc.)'
}

// Relaciones lógicas (FK por user_id entre microservicios)
Ref: incomes.user_id > users.id
Ref: expenses.user_id > users.id
Ref: vectorized_transactions.user_id > users.id
```

Código 1: Esquema de las bases de datos (DBML — dbdiagram.io).




Figura 1: Diagrama Entidad-Relación de las bases de datos (elaborado con dbdiagram.io).

8.2. Selección del motor de base de datos: SQLite frente a PostgreSQL

PostgreSQL, preferentemente en Amazon RDS, constituye la alternativa convencional para entornos de producción con múltiples instancias, dado que permite compartir el estado a

través de la red. No obstante, la solución propuesta se ejecuta sobre **una única instancia EC2**, por lo que no existe el problema de compartir estado entre servidores y SQLite resulta suficiente. Además, SQLite no requiere un servidor de base de datos independiente, simplifica el despliegue y no genera costo adicional. La migración a PostgreSQL se justificaría si la solución escalara a cientos o miles de usuarios concurrentes.

9. Empaquetado con Docker

Cada microservicio y el Frontend se empaquetan como imágenes Docker independientes. Los Dockerfiles parten de imágenes base oficiales de **Docker Hub** (python:3-slim y node:20-alpine).

```
FROM python:3-slim
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
COPY . .
RUN addgroup --system appgroup && adduser --system --ingroup appgroup
    appuser \
    && mkdir -p /app/data && chown -R appuser:appgroup /app
USER appuser
EXPOSE 8001
HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=5s --retries=3 \
    CMD python -c "import urllib.request; urllib.request.urlopen('http://
    localhost:8001/health')" || exit 1
CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8001"]
```

Código 2: Dockerfile típico de un microservicio FastAPI.

```
services:
  user-service:    { build: ./user-service,    ports: ["8001:8001"],
                    volumes: ["users_data:/app/data"] }
  income-service:  { build: ./income-service,  ports: ["8002:8002"],
                    volumes: ["incomes_data:/app/data"] }
  expense-service: { build: ./expense-service, ports: ["8003:8003"],
                    volumes: ["expenses_data:/app/data"] }
  ai-service:      { build: ./ai-service,      ports: ["8004:8004"],
                    volumes: ["vectors_data:/app/data"] }
  nginx:           { image: nginx:alpine,      ports: ["80:80"],
                    depends_on: [user-service, income-service, expense-service, ai-service]
                    }
volumes: { users_data: {}, incomes_data: {}, expenses_data: {},
```

```
vectors_data: {} }
```

Código 3: docker-compose.yml (resumen).

Persistencia: los contenedores son efímeros; cada servicio monta un **volumen** sobre /app/data (EBS), de modo que el archivo .db sobrevive a reinicios o redeploy.

10. Diagrama de Arquitectura de Solución en AWS




Figura 2: Arquitectura de FinZen en AWS (una instancia EC2 con IP elástica).

La solución emplea **una única instancia EC2** como servicio de cómputo y prescinde de Application Load Balancer, Auto Scaling, CloudFront, S3 y CloudWatch, en concordancia con el alcance mínimo del proyecto:

- Una instancia **EC2 t3.micro** en **us-east-1** con **IP elástica**: punto de entrada único.

- Sobre ella corre **Docker Engine** y, vía **Docker Compose**, 6 contenedores (Nginx, Next.js y los 4 FastAPI), comunicados por la red interna; Nginx publica todo en el puerto 80.
- El **User Data** clona los repositorios, construye las imágenes (`docker build`) y levanta los contenedores.
- Las bases SQLite viven en **volúmenes Docker** sobre el volumen **EBS**. El `ai-service` llama a la API de OpenAI.
- La `OPENAI_API_KEY` se inyecta como variable de entorno, sin Secrets Manager (arquitectura mínima solicitada).
- **IP fija:** se asigna una **IP elástica** para que la dirección no cambie al reiniciar la instancia.

10.1. Red en AWS (VPC, Internet Gateway, subred y Security Group)

La solución se despliega en la **VPC por defecto**, que ya incluye:

- **Internet Gateway (IGW)** adjunto a la VPC: conecta la VPC con internet.
- **Route Table** con la ruta `0.0.0.0/0 → Internet Gateway`.
- **Subredes públicas** en una **Zona de Disponibilidad** de `us-east-1`.
- **Security Group** (firewall virtual de la instancia) con reglas de entrada: 22 (SSH, para EC2 Instance Connect) y 80 (HTTP, por donde entra todo el tráfico web); y salida *All traffic* para `docker pull`, `git clone` y la API de OpenAI.

El **Internet Gateway** proporciona conectividad a la instancia en ambos sentidos: **entrante** (los usuarios acceden por el puerto 80) y **saliente** (descarga de imágenes de Docker Hub, clonado desde GitHub y llamadas a OpenAI). No se emplea **NAT Gateway**, ya que este sólo aplica a subredes privadas y añade costo; dado que se trata de una subred pública con IP elástica, el Internet Gateway constituye la alternativa técnica y económicamente adecuada.

11. Selección de región AWS

Región elegida: `us-east-1` (Norte de Virginia).

Justificación: se seleccionó por ser la región con mayor disponibilidad de servicios y con los costos más competitivos de EC2 y EBS, factor determinante para un proyecto académico. Asimismo, dado que la solución depende de una API externa (OpenAI) con buena conectividad desde Estados Unidos, la latencia adicional respecto de una región más cercana a Perú (`sa-east-1`) resulta marginal en comparación con el ahorro de costos.

12. Costos mensuales estimados en AWS

Estimación con la Calculadora de AWS (<https://calculator.aws>) para una sola instancia EC2:

Servicio	Configuración	Costo/mes (USD)
EC2	1x t3.micro on-demand, Linux, 24/7	\$7.59
EBS	gp3, 20 GB (imágenes Docker, SQLite y código)	\$1.60
IP elástica (IPv4)	1 dirección elástica (~\$0.005/h, se cobre o no)	\$3.60
Transferencia de datos	~5 GB/mes	\$0.45
TOTAL AWS (estimado)		~\$13.24 / mes

Cuadro 5: Costos mensuales estimados.

Consideración de costos: desde febrero de 2024, AWS factura **toda dirección IPv4 pública** (~\$0.005 por hora), con independencia de que esté asociada o no a una instancia; en consecuencia, la **IP elástica** representa ~\$3.60/mes. No obstante, al operar con una única instancia se evita el costo de un Application Load Balancer (~\$16/mes) y de una segunda instancia EC2.

El consumo de la API de OpenAI (embeddings y modelo de chat) se factura de forma independiente, fuera de AWS.

12.1. Costos de OpenAI (aparte de AWS)

Precios oficiales de la API (fuente: <https://platform.openai.com/docs/pricing>), por 1 millón de tokens (plan Standard).

Modelo de embeddings	Precio / 1M tokens
text-embedding-3-large (usado por FinZen)	\$0.13
text-embedding-3-small	\$0.02

Cuadro 6: Precios de embeddings de OpenAI.

Modelo de chat	Entrada / 1M	Salida / 1M
gpt-4o-mini (usado por FinZen)	\$0.15	\$0.60
gpt-4.1-nano	\$0.10	\$0.40
gpt-4.1-mini	\$0.40	\$1.60
gpt-4o	\$2.50	\$10.00
gpt-3.5-turbo	\$0.50	\$1.50

Cuadro 7: Precios de modelos de chat de OpenAI.

Para el volumen estimado del proyecto (1000 movimientos vectorizados y 200 consultas mensuales), el costo de IA asciende a aproximadamente **\$0.04/mes** (embeddings `text-embedding-3-large` y chat `gpt-4o-mini`), un valor marginal en relación con el costo de AWS. Cabe señalar que existen modalidades más económicas: procesamiento por lotes (*Batch*, $\approx 50\%$ menor) y caché de entrada ($\approx 90\%$ menor en tokens repetidos).

Parte C: Implementación del MVP

13. Catálogo de APIs

Todos los servicios exponen respuestas en formato JSON y documentan su interfaz mediante OpenAPI/Swagger (`/docs`). Nginx publica cada microservicio bajo `/api/*`. Los endpoints protegidos requieren `Authorization: Bearer <token>`.

Servicio	Método	Ruta pública (Nginx)	Auth	Descripción
user	POST	<code>/api/users/users</code>	No	Registrar usuario
user	POST	<code>/api/users/auth/login</code>	No	Login (emite JWT)
user	GET	<code>/api/users/users/{id}</code>	Sí	Perfil
user	PUT	<code>/api/users/users/{id}</code>	Sí	Actualizar perfil
income	POST	<code>/api/incomes/incomes</code>	Sí	Registrar ingreso
income	GET	<code>/api/incomes/incomes/{user_id}</code>	Sí	Listar ingresos

Servicio	Método	Ruta pública (Nginx)	Auth	Descripción
income	GET	/api/incomes/incomes/detail/{id}	Sí	Detalle
income	DELETE	/api/incomes/incomes/{id}	Sí	Eliminar
expense	POST	/api/expenses/expenses	Sí	Registrar gasto
expense	GET	/api/expenses/expenses/{user_id}	Sí	Listar (filtros)
expense	GET	/api/expenses/expenses/detail/{id}	Sí	Detalle
expense	GET	/api/expenses/expenses/categories/list	Sí	Categorías
expense	DELETE	/api/expenses/expenses/{id}	Sí	Eliminar
ai	POST	/api/ai/query	Sí	Consulta en lenguaje natural (RAG)
ai	POST	/api/ai/reindex	Sí	Re-indexar movimientos
ai	GET/ PUT/ DELETE	/api/ai/settings/openai-key	Sí	Clave de OpenAI

14. Implementación del Backend

El backend se compone de 4 microservicios en Python (FastAPI), cada uno empaquetado como contenedor Docker con su propia base SQLite persistida en un volumen y orquestados mediante Docker Compose. Los endpoints protegidos emplean JWT. Cada servicio expone `/health` e implementa prácticas de calidad y seguridad: CORS restringido, validación con Pydantic, ejecución con usuario no privilegiado y `HEALTHCHECK` en Docker.

14.1. Configuración de la clave de OpenAI

El asistente (HU7) usa la API de OpenAI para los *embeddings* y el modelo de chat. La clave se obtiene en el panel de OpenAI (<https://platform.openai.com/api-keys>): *API keys* → *Create new secret key*. Luego se configura de una de estas dos formas:

- **En el despliegue:** como variable `OPENAI_API_KEY` en el archivo `.env` del backend.
- **En tiempo de ejecución:** desde la interfaz web (*Mi Perfil*), que la guarda en la base SQLite del `ai-service` (nunca en el navegador).

Si no se configura, el **ai-service** funciona en **modo local** (embeddings deterministas) para poder probar sin conexión.




Figura 3: Panel de OpenAI (platform.openai.com/api-keys): creación de una nueva clave secreta de API.




Figura 4: Archivo .env del backend en la EC2, con OPENAI_API_KEY, SECRET_KEY y ALLOWED_ORIGINS configurados.

15. Evidencia de uso con Postman

La colección importable, junto con los entornos Local y AWS y la guía de evidencias, se encuentra en `postman/` del repositorio de documentación [finzen-docs](#). A continuación se presentan las capturas de las peticiones ejecutadas con **Newman** (CLI oficial de Postman) contra el backend en ejecución (registro, inicio de sesión, registro de ingresos y gastos, filtrado, las tres consultas al asistente y la reindexación), con sus códigos de estado reales.

The screenshot displays a Newman API report for the endpoint `http://localhost/api/users/users`. The request is a POST with a JSON body. The response is a 201 status code, indicating a successful creation. The response body contains the details of the newly created user, including a unique ID, the provided name and email, and default values for currency, timezone, and savings goal.

FinZen · Evidencia de API Reporte generado con Newman (CLI oficial de Postman) PASS

Registrar usuario

POST `http://localhost/api/users/users`

REQUEST HEADERS

```
Content-Type: application/json
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 85f6c547-8536-4d94-9887-2ca0682a0c42
Host: localhost
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Content-Length: 150
```

REQUEST BODY

```
{
  "name": "Demo",
  "email": "demo1789446899128@test.com",
  "password": "secreto123",
  "preferred_currency": "PEN",
  "timezone": "America/Lima"
}
```

RESPONSE

201 Created Created · 418 ms · 227 B

RESPONSE BODY

```
{
  "id": "99cdb198-77e8-488f-ba5f-07c26f016283",
  "name": "Demo",
  "email": "demo1789446899128@test.com",
  "preferred_currency": "PEN",
  "timezone": "America/Lima",
  "monthly_savings_goal": "0.00",
  "created_at": "2026-09-15T04:34:59.544673+00:00"
}
```

Figura 5: Petición de registro: POST `/api/users/users` con el cuerpo JSON y respuesta 201 Created con el usuario creado.

FinZen · Evidencia de API

Reporte generado con Newman (CLI oficial de Postman)

PASS

Login (guarda token)

POST

http://localhost/api/users/auth/login

REQUEST HEADERS

```
Content-Type: application/json
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 0349415c-c813-4c21-b123-7ccb26ed181e
Host: localhost
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Content-Length: 71
```

REQUEST BODY

```
{
  "email": "demo1789446899128@test.com",
  "password": "secreto123"
}
```

RESPONSE

200 OK OK · 367 ms · 441 B

RESPONSE BODY

```
{
  "access_token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiI1IiwiaWF0IjE5OWNkYjE5ODk0MzU4LTQ0OTYtYmE1Zi0wN2MyNmYwMTYyODMlLCJleHAiOiE3ODk0NTA1MDN9.IY7bbJ8gzoiMaw-wQYGeZenTGNcNgv92eMVdq2zMLAI",
  "token_type": "bearer",
  "user": {
    "id": "99cdb198-77e8-488f-ba5f-07c26f016283",
    "name": "Demo",
    "email": "demo1789446899128@test.com",
    "preferred_currency": "PEN",
    "timezone": "America/Lima",
    "monthly_savings_goal": "0.00",
    "created_at": "2026-09-15T04:34:59.544673+00:00"
  }
}
```

Figura 6: Petición de login: POST /api/users/auth/login que devuelve 200 OK con el access_token (JWT).

FinZen · Evidencia de API

Reporte generado con Newman (CLI oficial de Postman)

PASS

Registrar Ingreso

POST

http://localhost/api/incomes/incomes

REQUEST HEADERS

```
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiI50WkYjE50C03N2U4LTQ0GytYmE1Zi0wN2MyNmYwMTYyODMiLCJleHAiOiJlE30Dk0NTA1MDN9.IY7bbJ8gzoiMaw-wQYGeZenTGNcNgy92eMVdq2ZMLAI
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 6df0d30f-cbf5-4d67-b3ad-cbc29694eabc
Host: localhost
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Content-Length: 183
```

REQUEST BODY

```
{
  "user_id": "99cdb198-77e8-488f-ba5f-07c26f016283",
  "type": "Sueldo",
  "amount": "3500.50",
  "currency": "PEN",
  "date": "2026-09-01",
  "description": "Sueldo de setiembre"
}
```

RESPONSE

201 Created Created · 10 ms · 250 B

RESPONSE BODY

```
{
  "id": "aa10380a-c43b-4c66-bd49-52f883bb1884",
  "user_id": "99cdb198-77e8-488f-ba5f-07c26f016283",
  "type": "Sueldo",
  "amount": "3500.50",
  "currency": "PEN",
  "date": "2026-09-01",
  "description": "Sueldo de setiembre",
  "created_at": "2026-09-15T04:35:15.998265+00:00"
}
```

Figura 7: Registro de un ingreso: POST /api/incomes/incomes con respuesta 201 Created.

Figura 8: Registro de un gasto en soles (PEN): POST `/api/expenses/expenses` con respuesta 201 Created.

Figura 9: Registro de un gasto en dólares (USD): misma ruta, respuesta 201 Created.

FinZen · Evidencia de API

Reporte generado con Newman (CLI oficial de Postman)

PASS

Listar gastos (filtro categoría)

GET

http://localhost/api/expenses/expenses/99cdb198-77e8-488f-ba5f-07c26f016283?category=Alimentacion

REQUEST HEADERS

```
Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiI1ODVhNkYjE5ODc0MzN2U4LTQ0OGYtYmE1Zi0wNmYwMTYyODMiLCJleHAiOjE3ODk0NTA1MDN9.IY7bbJ
8gzoiMaw-wQYGeZenTGncNgv92eMVdq2zMLAI
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 82ef1e00-aefe-4284-873a-2d5c1ded3539
Host: localhost
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
```

RESPONSE

200 OK OK · 8 ms · 254 B

RESPONSE BODY

```
[
  {
    "id": "10dab11b-2773-43d2-98a5-28a6e6237f3c",
    "user_id": "99cdb198-77e8-488f-ba5f-07c26f016283",
    "category": "Alimentacion",
    "amount": "450.50",
    "currency": "PEN",
    "date": "2026-09-05",
    "description": "Supermercado",
    "created_at": "2026-09-15T04:35:28.058433+00:00"
  }
]
```

Figura 10: Listado de gastos filtrado por categoría: GET /api/expenses/expenses/{user_id}?category=Alimentacion con respuesta 200 OK.

FinZen · Evidencia de API

Reporte generado con Newman (CLI oficial de Postman)

PASS

Consulta 1: ¿en qué categoría gasto más?

POST

http://localhost/api/ai/query

REQUEST HEADERS

```
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiI150WnkjE50C03N2U4LTQ0GYtYmE1Zi0wN2MyNmYwMTYyODMiLCJleHAiOiJlE30Dk0NTA1MDN9.IY7bbJ8gzoiMaw-wQYGeZenTGNcNgy92eMVDq2zMLAI
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: feffc382-7c3c-4db4-8723-9e827c88a8d2
Host: localhost
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Content-Length: 135
```

REQUEST BODY

```
{
  "user_id": "99cdb198-77e8-488f-ba5f-07c26f016283",
  "question": "¿En qué categoría gasto más?",
  "timezone": "America/Lima"
}
```

RESPONSE

200 OK OK · 3340 ms · 451 B

RESPONSE BODY

```
{
  "answer": "Has gastado más en Alimentación, con un total de 450.50 PEN, en comparación con 20.00 USD en Entretenimiento. Si necesitas más ayuda con tus finanzas, ¡aquí estoy!",
  "matched_records": 2,
  "sources": [
    {
      "id": "10dab11b-2773-43d2-98a5-28a6e6237f3c",
      "text": "Gasto de 450.50 PEN en Alimentacion el 2026-09-05 (Supermercado)"
    },
    {
      "id": "0b451593-1632-4e4f-8cdf-0adf75a91ffb",
      "text": "Gasto de 20.00 USD en Entretenimiento el 2026-09-06 (Netflix)"
    }
  ]
}
```

Figura 11: Consulta al asistente 1: “¿en qué categoría gasto más?” (POST /api/ai/query) con respuesta en lenguaje natural.

FinZen · Evidencia de API	Reporte generado con Newman (CLI oficial de Postman)	PASS
Consulta 2: ¿cuánto he gastado este mes?		
POST	http://localhost/api/ai/query	
REQUEST HEADERS		
<pre>Content-Type: application/json Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIiI50WnkYjE5OC03N2U4LTQ0GYtYmE1Zi0wNmYmYmYTY0DMiLCJleHAiOiE3ODk0NTA1MDN9.IY7bbJ8gzoiMaw-wQYGeZenTGNCNgv92eMVdq2zMLAI User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1 Accept: */* Cache-Control: no-cache Postman-Token: e32737e8-2e76-40e2-9424-a8c2788ed6ec Host: localhost Accept-Encoding: gzip, deflate, br Connection: keep-alive Content-Length: 133</pre>		
REQUEST BODY		
<pre>{ "user_id": "99cdb198-77e8-488f-ba5f-07c26f016283", "question": "¿Cuánto he gastado este mes?", "timezone": "America/Lima" }</pre>		
RESPONSE		
200 OK OK · 3164 ms · 365 B		
RESPONSE BODY		
<pre>{ "answer": "Has gastado un total de 450.50 PEN en Alimentación y 20.00 USD en Entretenimiento.", "matched_records": 2, "sources": [{ "id": "10dab11b-2773-43d2-98a5-28a6e6237f3c", "text": "Gasto de 450.50 PEN en Alimentacion el 2026-09-05 (Supermercado)" }, { "id": "0b451593-1632-4e4f-8cdf-0adf75a91ffb", "text": "Gasto de 20.00 USD en Entretenimiento el 2026-09-06 (Netflix)" }] }</pre>		

Figura 12: Consulta al asistente 2: “¿cuánto he gastado este mes?” con la suma de los gastos por moneda.

FinZen · Evidencia de API

Reporte generado con Newman (CLI oficial de Postman)

PASS

Consulta 3: ¿cuánto he recibido de ingresos?

POST http://localhost/api/ai/query

REQUEST HEADERS

```
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiI50WnkYjE50C03N2U4LTQ0GYtYmE1Zi0wNmYyMTYyODMiLCJleHAiOiJlE30Dk0NTA1MDN9.IY7bbJ8gzoIMaw-wQYGeZenTGNcNgy92eMVdq2zMLAI
User-Agent: PostmanRuntime/7.39.1
Accept: */*
Cache-Control: no-cache
Postman-Token: 1e1f0256-a7df-49f9-b408-69415d02fb77
Host: localhost
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Content-Length: 137
```

REQUEST BODY

```
{
  "user_id": "99cdb198-77e8-488f-ba5f-07c26f016283",
  "question": "¿Cuánto he recibido de ingresos?",
  "timezone": "America/Lima"
}
```

RESPONSE
200 OK OK · 3080 ms · 267 B

RESPONSE BODY

```
{
  "answer": "Has recibido un total de 3500.50 PEN en ingresos. Si necesitas ayuda con algo más, ¡aquí estoy!",
  "matched_records": 1,
  "sources": [
    {
      "id": "aa10380a-c43b-4c66-bd49-52f883bb1884",
      "text": "Ingreso de 3500.50 PEN en Sueldo el 2026-09-01 (Sueldo de setiembre)"
    }
  ]
}
```

Figura 13: Consulta al asistente 3: “¿cuánto he recibido de ingresos?” con el total de ingresos.




Figura 14: Re-indexación de movimientos: POST `/api/ai/reindex` regenera los vectores con el modelo de *embeddings*.

16. Frontend conectado (BFF + JWT)

El frontend Next.js consume las APIs a través de un **BFF**: el JWT se guarda en una cookie `httpOnly` y el servidor de Next lo inyecta al reenviar la petición a Nginx.




Figura 15: *Dashboard*: balance por moneda, gráfico de gastos por categoría, detalle por categoría y últimos movimientos.




Figura 16: Listado de gastos con filtros por categoría y rango de fechas, y acción de eliminar.




Figura 17: Asistente de IA respondiendo una consulta en lenguaje natural sobre las finanzas del usuario.

17. Despliegue en AWS

El despliegue se realiza sobre una **instancia EC2** con **IP elástica**, administrada mediante **EC2 Instance Connect** (sin gestión de llaves SSH). El script de *User Data* instala Docker, clona los repositorios y ejecuta `docker compose up -d -build`.




Figura 18: Consola de AWS (región us-east-1) con la instancia FinZen App en estado *Running*, tipo t3.micro y su IP elástica 54.198.140.159.




Figura 19: Reglas de *entrada* del Security Group: 22 (SSH) y 80 (HTTP), ambas desde 0.0.0.0/0.

```

~/finzen-app (main) $ docker compose ps
docker compose ps
[+] up 5/5
✓ Container finzen-user-service Healthy 8.7s
✓ Container finzen-ai-service Healthy 8.7s
✓ Container finzen-expense-service Healthy 6.7s
✓ Container finzen-income-service Healthy 7.2s
✓ Container finzen-nginx Started 0.4s

NAME                IMAGE                COMMAND                SERVICE        CREATED        STATUS        PORTS
finzen-ai-service    finzen-app-ai-service    "uvicorn main:app --..."    ai-service     4 hours ago    Up 15 seconds (healthy)    0.0.0.0:8004->8004/tcp, [::]:8004->8004/tcp
finzen-expense-service    finzen-app-expense-service    "uvicorn main:app --..."    expense-service    4 hours ago    Up 8 seconds (healthy)    0.0.0.0:8003->8003/tcp, [::]:8003->8003/tcp
finzen-income-service    finzen-app-income-service    "uvicorn main:app --..."    income-service     4 hours ago    Up 7 seconds (healthy)    0.0.0.0:8002->8002/tcp, [::]:8002->8002/tcp
finzen-nginx          nginx:alpine          "/docker-entrypoint..."    nginx            4 hours ago    Up Less than a second    0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp
finzen-user-service    finzen-app-user-service    "uvicorn main:app --..."    user-service      4 hours ago    Up 15 seconds (healthy)    0.0.0.0:8001->8001/tcp, [::]:8001->8001/tcp

CONTAINER ID        IMAGE                COMMAND                CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
6cbdf7884500f      finzen-webui         "/docker-entrypoint.s..."    7 minutes ago    Up 7 minutes    0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp    finzen-webui
1685f4b3c7c0      nginx:alpine         "/docker-entrypoint..."    4 hours ago      Up 1 second    0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp            finzen-nginx
b775363bd9c        finzen-app-income-service    "uvicorn main:app --..."    4 hours ago      Up 8 seconds (healthy)    0.0.0.0:8002->8002/tcp, [::]:8002->8002/tcp    finzen-income-service
1d24daa14a7        finzen-app-expense-service    "uvicorn main:app --..."    4 hours ago      Up 8 seconds (healthy)    0.0.0.0:8003->8003/tcp, [::]:8003->8003/tcp    finzen-expense-service
5a279ada9a76       finzen-app-ai-service    "uvicorn main:app --..."    4 hours ago      Up 15 seconds (healthy)    0.0.0.0:8004->8004/tcp, [::]:8004->8004/tcp    finzen-ai-service
d88d047a59a5       finzen-app-user-service    "uvicorn main:app --..."    4 hours ago      Up 16 seconds (healthy)    0.0.0.0:8001->8001/tcp, [::]:8001->8001/tcp    finzen-user-service

~/finzen-app (main) $ docker ps
CONTAINER ID        IMAGE                COMMAND                CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
6cbdf7884500f      finzen-webui         "/docker-entrypoint.s..."    7 minutes ago    Up 7 minutes    0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp    finzen-webui
1685f4b3c7c0      nginx:alpine         "/docker-entrypoint..."    4 hours ago      Up 8 seconds (healthy)    0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp            finzen-nginx
b775363bd9c        finzen-app-income-service    "uvicorn main:app --..."    4 hours ago      Up 13 seconds (healthy)    0.0.0.0:8002->8002/tcp, [::]:8002->8002/tcp    finzen-income-service
1d24daa14a7        finzen-app-expense-service    "uvicorn main:app --..."    4 hours ago      Up 13 seconds (healthy)    0.0.0.0:8003->8003/tcp, [::]:8003->8003/tcp    finzen-expense-service
5a279ada9a76       finzen-app-ai-service    "uvicorn main:app --..."    4 hours ago      Up 20 seconds (healthy)    0.0.0.0:8004->8004/tcp, [::]:8004->8004/tcp    finzen-ai-service
d88d047a59a5       finzen-app-user-service    "uvicorn main:app --..."    4 hours ago      Up 21 seconds (healthy)    0.0.0.0:8001->8001/tcp, [::]:8001->8001/tcp    finzen-user-service

~/finzen-app (main) $ curl -s -o - /dev/null -w "%(http_code)\n" http://localhost/
200
curl -s http://localhost/api/ai/health
200
{"status":"ok","service":"ai-service","openai_enabled":true}:~/finzen-app (main) $

```

Figura 20: Terminal de la EC2: `docker compose ps` y `docker ps` muestran los 6 contenedores en ejecución, y las pruebas con `curl` devuelven 200.




Figura 21: Navegador accediendo a la aplicación en `http://54.198.140.159`: panel de control del usuario autenticado.

```

aws
Search [Option+S]
United States (N. Virginia) Account ID: 2231-8949-7476
voclabs/users5337638=sebastian.garcia.v@utec.edu.pe

i-020ef3452fa0d14e1 (FinZen App)
PublicIPs: 54.198.140.159 PrivateIPs: 172.31.21.119

i~/finzen-app (main) $ sudo ss -tlnp | grep :80
LISTEN 0 4096 0.0.0.0:8004 0.0.0.0:* users:({"docker-proxy",pid=2822,fd=8})
LISTEN 0 4096 0.0.0.0:8001 0.0.0.0:* users:({"docker-proxy",pid=2736,fd=8})
LISTEN 0 4096 0.0.0.0:8002 0.0.0.0:* users:({"docker-proxy",pid=3071,fd=8})
LISTEN 0 4096 0.0.0.0:8003 0.0.0.0:* users:({"docker-proxy",pid=2978,fd=8})
LISTEN 0 4096 [::]:8004 [::]:* users:({"docker-proxy",pid=2828,fd=8})
LISTEN 0 4096 [::]:8001 [::]:* users:({"docker-proxy",pid=2742,fd=8})
LISTEN 0 4096 [::]:8002 [::]:* users:({"docker-proxy",pid=3076,fd=8})
LISTEN 0 4096 [::]:8003 [::]:* users:({"docker-proxy",pid=2984,fd=8})
LISTEN 0 511 *:80 *: users:({"apache2",pid=1887,fd=4}, {"apache2",pid=1886,fd=4}, {"apache2",pid=1885,fd=4}, {"apache2",pid=1884,fd=4}, {"apache2",pid=1883,fd=4}, {"apache2",pid=670,fd=4})

i~/finzen-app (main) $ sudo systemctl stop apache2
i~/finzen-app (main) $ sudo systemctl disable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable apache2
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service.

i~/finzen-app (main) $ sudo ss -tlnp | grep :80
LISTEN 0 4096 0.0.0.0:8004 0.0.0.0:* users:({"docker-proxy",pid=2822,fd=8})
LISTEN 0 4096 0.0.0.0:8001 0.0.0.0:* users:({"docker-proxy",pid=2736,fd=8})
LISTEN 0 4096 0.0.0.0:8002 0.0.0.0:* users:({"docker-proxy",pid=3071,fd=8})
LISTEN 0 4096 0.0.0.0:8003 0.0.0.0:* users:({"docker-proxy",pid=2978,fd=8})
LISTEN 0 4096 [::]:8004 [::]:* users:({"docker-proxy",pid=2828,fd=8})
LISTEN 0 4096 [::]:8001 [::]:* users:({"docker-proxy",pid=2742,fd=8})
LISTEN 0 4096 [::]:8002 [::]:* users:({"docker-proxy",pid=3076,fd=8})
LISTEN 0 4096 [::]:8003 [::]:* users:({"docker-proxy",pid=2984,fd=8})

i~/finzen-app (main) $

```

Figura 22: Liberación del puerto 80 en la EC2: Apache detenido y deshabilitado para que Nginx pueda arrancar.

18. Repositorios públicos de GitHub

- Backend: <https://github.com/UTEC-AII/finzen-app>
- Frontend: <https://github.com/UTEC-AII/finzen-webui>
- Documentación y evidencia: <https://github.com/UTEC-AII/finzen-docs>

19. Conclusiones y trabajo futuro

FinZen satisface el alcance del MVP propuesto: registro seguro de usuarios, captura de ingresos y gastos, listados y panel de control, y un asistente basado en RAG que responde sobre los datos del propio usuario. Se aplicaron prácticas de contenedores (imágenes livianas, usuario no privilegiado, *healthchecks* y volúmenes) y de seguridad (JWT, bcrypt y CORS restringido).

Trabajo futuro: escalar horizontalmente mediante **Application Load Balancer** y **Auto Scaling**, migrar a **PostgreSQL** en **RDS**, incorporar **reranking** y **sqlite-vec** en el pipeline de RAG, y automatizar el despliegue mediante CI/CD.

Referencias

- Documentación de Docker y Docker Compose.
- Documentación de FastAPI y Pydantic.
- Documentación de AWS EC2 y calculadora de costos (<https://calculator.aws>).
- Documentación de OpenAI (modelos de embeddings y de chat).
- Documentación de Next.js (App Router).

Anexos

Los recursos complementarios del proyecto se encuentran en el repositorio de documentación [finzen-docs](#):

- **Anexo A** — Prompt del prototipo: [Link](#).
- **Anexo B** — Colección Postman y entornos: [Link](#).
- **Anexo C** — Catálogo completo de APIs: [Link](#).
- **Anexo D** — Repositorios de código: [finzen-app](#), [finzen-webui](#) y [finzen-docs](#).
- **Anexo E** — Aplicación desplegada: <http://54.198.140.159>.