Họ tên: …….MSSV:……STT:……..

Phiếu trả lời

Chọn câu trả lời đúng: ~~a~~ Bỏ chọn: ⊗a Chọn lại: ●

Câu 1	**a**	**b**	**c**	**d**	**Câu 6**	**a**	**b**	**c**	**d**	**Câu 11**	**a**	**b**	**c**	**d**	**Câu 16**	**a**	**b**	**c**	**d**
Câu 2	**a**	**b**	**c**	**d**	**Câu 7**	**a**	**b**	**c**	**d**	**Câu 12**	**a**	**b**	**c**	**d**	**Câu 17**	**a**	**b**	**c**	**d**
Câu 3	**a**	**b**	**c**	**d**	**Câu 8**	**a**	**b**	**c**	**d**	**Câu 13**	**a**	**b**	**c**	**d**	**Câu 18**	**a**	**b**	**c**	**d**
Câu 4	**a**	**b**	**c**	**d**	**Câu 9**	**a**	**b**	**c**	**d**	**Câu 14**	**a**	**b**	**c**	**d**	**Câu 19**	**a**	**b**	**c**	**d**
Câu 5	**a**	**b**	**c**	**d**	**Câu 10**	**a**	**b**	**c**	**d**	**Câu 15**	**a**	**b**	**c**	**d**	**Câu 20**	**a**	**b**	**c**	**d**

Câu hỏi

Câu 1: Khai báo nào dưới đây không được hỗ trợ bởi ngôn ngữ C?

a. string str[20];
b. char *str;
c. float str = UTEx2022;
d. Cả a và c

Câu 2: Đoạn lệnh nào sau đây sẽ thực hiện hoán vị 2 số a và b?

a. temp = x; x = y; temp = y;
b. x = temp; y = x; temp=y;
c. x = temp; x = y; y = temp;
d. Tất cả đều sai

Câu 3: Kết quả in ra màn hình

```
#include <stdio.h>
void main(void)
{       int a = 11, b = 5;
        int c;
        c = --a / b++;
printf("%d %d %d",a,b,c);}/*-----*/
```

a. 11 5 2 b. 10 6 1
c. 10 6 2 d. Tất cả đều sai

Câu 4: Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include <stdio.h>
void main(void)
{       int x = 2, y = 2;
        if (x)      y = 5 * x;
        else        x = 10 * y;
        printf("%d %d", x, y);} /*------*/
```

a. 2 20 b. 2 10 c. 20 2 d. Đáp án khác

Câu 5: Kết quả in ra màn hình

```
#include <stdio.h>
void main(void)
{       int i, k = 1;
        for (i = 1; i < 3; i++)
              k = k*i;
        printf("%d", k);
        _getch();} /*-------------*/
```

a. 6 b. 2 c. 3 d. Đáp án khác

Câu 6: Lệnh trong vòng lặp *do … while* được thực thi bao nhiêu lần?

```
void main()
{       int product = 5;
        do
        {     product = 2 * product;
        } while (product <= 20);
} /*----------------------------*/
```

a. 3 b. 2 c. 1 d. Đáp án khác

Câu 7: Kết quả in ra màn hình

```
#include <stdio.h>
#define n 2
void main(void)
{       int m = 2022;
        switch (n){
        case 1: m++;
        case 2: m += 2;
        case 3: m--;break;
        default: m -= 2;        }
        printf("%d", m);}/*-------------*/
```

a. 2022 b. 2023 c. 2021 d. Đáp án khác

Câu 8: Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include <stdio.h>
void main(void)
{       int arr[] = { 1, 3, 5, 9 };
        int j = 0, T = arr[1];
        for (; j < 3; j++);
        T = T + *(arr + j);
        printf("%d", T);
        _getch();
}/*------------------------*/
```

a. 9 b. 8 c. 12 d. Đáp án khác

Câu 9: Kết quả in ra màn hình:

```
#include <stdio.h>
void mul(int *p){
        int a = 2;
        *p *= a;}
void main(void){
        int a[4] = { 2, 4, 6, 1 };
        int *p = &a[1];
        for (int i = 1; i < 3; i++){
              mul(a + i);
        printf("%d", *(a + i));
        }}/*-------------*/
```

a. 812 b. 4812 c. 48122 d. Đáp án khác

Câu 10: Kết quả in ra màn hình:

```
#include<stdio.h>
void main(void)
{       int  a[] = { 1, 5, 2, 7, 3};
        int i;
        int *p;
        p = a;
        *(p) = 4;
        for (i = 0; i < 5; i++)     {
         if (*(p + i) % 2 == 0)
              continue;
else  printf("%d",*(p+i));  }}/*------*/
```

a. 1573 b. 573 c. 2 d. Đáp án khác

Họ tên: …….MSSV:……STT:……..

Câu 11: Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include<stdio.h>
int tt(int a, int b)
{     int k, q = 1;
      for (k = 1; k <= b; k++)
      {           q = a*a;    }
      return q;}
void main(void)
{ int  s_a[] = { 1, 3, 2, 6 };
 printf("%d", tt(s_a[1],s_a[2]));
 _getch();}/*------------------*/
```

a. 8 b. 9 c. 3 d. Đáp án khác

Câu 12: Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include<stdio.h>
void main(void)
{int a[] = { 5, 3, 5, 1, 15, 9, 4 };
int i, s = a[0];
for (i = 1; i <= 6; i++)
 {
 if ((a[i] > s)&&(a[i] % 2 == 0))
      {           s = a[i];  } }
 printf("%d", s);
 _getch();}/*--------------------*/
```

a. 5 b. 2 c. 4 d. Đáp án khác

Câu 13: Kết quả in ra màn hình

```
#include<stdio.h>
int main()
{     int a = 2, b = 1, c = 3;
      if ((a < b) || (c > b))
      {a += b; ++c; b *= c;       }
      else
            ++a; a *= c;
      printf("%d%d%d", a, b, c);
      return 0;
}/*----------------------*/
```

a. 1244 b. 344 c. 213 d. Đáp án khác

Câu 14: Cho biết giá trị của biến S sau khi thực thi chương trình sau:

```
#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
struct b
{     int x;
      int y;
      char z[8];   };
void main(void)
{     struct b *a;
      a = (b*)malloc(sizeof(b));
      a.x = 1; a.y = 2;
      int S = 5;
      S = a.x + a.y; }/*----------*/
```

a. 3 b. 5 c. 8 d. Lỗi biên dịch

Câu 15: Kết quả in ra màn hình:

```
#include <stdio.h>
void main()
{     int x = 4, total = x;
      while (x <= 8)
      {     total += 2;
            ++x;  }
      printf("%d", x);
      _getch(); }/*-------------*/
```

a. 9 b. 8 c. 14 d. Đáp án khác

Câu 16: Cho biết kết quả in ra màn hình:

```
#include <stdio.h>
void main(void)
{ int a[3]={5,7,9};
int *b;
int S;
b=&a[0];
S=*b* *b;
printf("%d",S);};/*---------------*/
```

a. 25 b.49 c. 35 d. Đáp án khác

Câu 17: Kết quả in ra màn

```
#include <stdio.h>
void main(void)
{int A[7]={ 1, 9,3, 8, 6, 7,5} ;
int i,*p = &A[2];
for (i = 0; i < 4; i++)
      *(p + i) = *(p + i + 1);
printf("%d\t%d", A[1],  A[4]);
};/*----------------------*/
```

a. 3 6 b. 3 7 c.9 7 d. 9 6

Câu 18: Kết quả in ra màn hình

```
#include <stdio.h>
void main(void)
{ int A[6] = { 5, 8, 4, 3, 9, 7 };
int *p = &A[0];
int *q = &A[2];
int t = p - q;
printf("%d\t%d",t,*(p+1)+ *(q+3));
};/*----------------------*/
```

a. 2 11 b.-2 15 c. -2 14 d.Lỗi biên dịch

Câu 19: Cho biết giá trị của biến S sau khi thực thi đoạn lệnh sau:

```
#include <stdio.h>
void Func(int *a)
{     if(*a>0)
      *a+=1;
      else *a-=1; }
void main(void)
{ int S=1;
Func(S);};/*------------------*/
```

a.0 b. 2 c. 1 d.Xảy ra lỗi khi biên dịch

Câu 20: Hãy cho biết kết quả in ra của chương trình sau:

```
#include <stdio.h>
void main(void)
{ int u = 12, v = 15;
      switch (v - u) {
      case 3: v += u;
      case 4: u += v;
      case 5: v -= u; break;
      default: u -= v;      }
printf("%d  %d",u,v); };/*--------*/
```

a. 12 27 b.51 -12 c.39 -12 d. Đáp án khác