ĐA đề 1 2019 2020 - lap trinh c

Nhap mon lap trinh (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

Scan to open on Studocu

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Nguyen Hong Lich (24161298@student.hcmute.edu.vn)

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM **KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ** **BỘ MÔN KT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG**		**ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019- 2020** **Môn: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C** Mã môn học: CPRL130064 Đề số/Mã đề: **01** Đề thi có 08 trang. Thời gian: 90 phút. **Được phép** sử dụng một tờ A4 viết tay.
Chữ ký giám thị 1	Chữ ký giám thị 2	
CB chấm thi thứ nhất	CB chấm thi thứ hai	
Điểm và chữ ký	**Điểm và chữ ký**	**Họ và tên:** ..... **Mã số SV:** ..... **Số TT:** ..... **Phòng thi:** .....

Phần 1: (4 điểm):

Câu 1 (0.25đ): Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main(void){
      int a[] = {2,5,1,6,8};
      int i,j;
      for (i = 0; i < 4; i++){
            j = i + 1;
            a[i] = a[j];
      }
printf("%d",a[3]);
};
```

8

Câu 2 (0.25đ): Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int func(int *a, int b){
      *a = *a + 2;
      b += 5;
      return *a + 2*b;
};
int main(void){
      int x = 3, y = 2, z;
      z = func(&x, y) + x;
printf("%d",z);
};
```

24

Câu 3 (0.25đ): Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include <stdio.h>
void main(void)
{ int i=10;
while (i>8)
{i--;
if(i%2!=0)printf("%d",i);
else printf("%d",--i);
}};
```

Câu 4 (0.25đ): Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{     int a[] = { 2, 3, 5,7 };
      int b = a[3]/a[1];
      switch (b)
{ case 0: printf("%d",a[0]);
            break;
case 1: printf("%d",a[1]);
            break;
case 2: printf("%d",a[2]);
            break;
case 3: printf("%d", a[3]);
default:
```


This document is available on studocu

Downloaded by Nguyen Hong Lich (24161298@student.hcmute.edu.vn)

	`printf("123");` `}; getch();};`
97	5

Câu 5 (0.25đ): Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:
`#include <stdio.h>`
`void main(void){`
`  int  a=2, *p;`
`  p = &a; *p*=3; a++;`
`  printf("%d", *p);`
`};/*-----------------------*/`
	Câu 6 (0.25đ): Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:
	`#include <stdio.h>`
	`int a=1;`
	`int func(int b){`
	`  return a+b;`
	`};`
	`void main(void){`
	`  int b=3,i;`
	`  for (i=4; i>0; i-=2)`
	`  b+=func(i);`
	`  printf("%d",b);`
	`};/*-----------------*/`

7	**11**

Câu 7 (0.25đ): Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:
`#include <stdio.h>`
`#include <conio.h>`
`int F1(int x)`
`{  x = x + 3;`
`  return --x;`
`}`
`void main (void)`
`{  int x = 5;int y;`
`  y = F1(x);`
`  printf("%d%d",x,y);`
`  getch();`
`};`
	Câu 8 (0.25đ): Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:
	`#include <stdio.h>`
	`#include <conio.h>`
	`void main (void)`
	`{  int a[4] = {5,7,8,10};`
	`  int *x, y,z,i;`
	`  x = &a[1];`
	`  y=*x + 2;`
	`  z=*(x + 1);`
	`  printf("%d%d", y,z);`
	`  getch();`
	`};`

57	**98**

Câu 9 (0.5đ): Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:
`#include <stdio.h>`
`#include <conio.h>`
`int main(void){`
`  int b, i, c = 2;`
`  for (i = 4; i >= 0; i-=2){`
`  b = c + 10;`
`  c++;`
`  if (c > i){`
`  break;`
`  }  }`
`  printf("%d\n%d",b,i);`
`  getch();`
`}`
	Câu 10 (0.5đ): Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:
	`#include <stdio.h>`
	`#include <conio.h>`
	`int HamCong(int a, int b){`
	`  return b + 2 * a;`
	`}`
	`int main(void){`
	`  int i, n = 1;`
	`  for (i = 5; i > 0; i -= 2){`
	`  n += i;`
	`  }`
	`  n = HamCong(n, i) + 2 * i;`
	`  printf("%d\n%d",n,i);`
	`  getch();}`

Downloaded by Nguyen Hong Lich (24161298@student.hcmute.edu.vn)

13 2	17 -1

Câu 11 (0.5đ): Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:
`#include <stdio.h>`
`#include <conio.h>`
`#define SIZE 3`
`int main(void) {`
`  int n[SIZE] = { 1, 8, 6 };`
`  int i, j;`
`  for (i = 0; i < SIZE; i++) {`
`  printf("%7d%13d ", i, n[i]);`
`  for (j = 1; j <= n[i]; ++j)`
`  printf("%c", '*');`
`  puts("");`
`  }`
`}`
	Câu 12 (0.5đ): Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:
	`#include <stdio.h>`
	`#include <conio.h>`
	`int main(void){`
	`  char string1[] = "How to program C";`
	`  int i, j = 0;`
	`  char c = 'c';`
	`  for (i = 0; string1[i] != '\0'; i++){`
	`  if (string1[i] =='o')`
	`  j++;`
	`  }`
	`  if (j != 0)`
	`  {  printf("%d\n",j--);`
	`  printf("%c",string1[j]);`
	`  }`
	`  else {printf("%d\n",++j);`
	`  printf("Have no %c in string", c);  }`
	`}`

0 1 * 1 8 ******** 2 6 ******	3 w

Phần 2: (1.0đ)

Câu 13 (0.5đ): Gạch dưới lỗi cấu trúc và **sửa lỗi** chương trình sau:
`#include <stdio.h>`
`int main(void)`
`{  int m, n = 10` thiếu khai báo biến i;
`  scanf("%d", m);`
`  for (i = 1; i <= 5; i + 1)` { (hoac du dau ngoac)
`  m = 2i + n;`
`  if m == 15`
`  break;`
`}`
Thieu }
	Phát hiện và sửa từ 1 đến 3 lỗi được 0.25đ
	Phát hiện và sửa từ 4 lỗi trở lên được 0.5đ .....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

Câu 14 (0.5đ): Gạch dưới lỗi cấu trúc và **sửa lỗi** chương trình sau: `#include <stdio.h>`	....

This document is available on studocu

Downloaded by Nguyen Hong Lich (24161298@student.hcmute.edu.vn)

`#include <conio.h>`
`int main(void)`
`{thiếu khai báo biến nam`
`scanf("%d",&nam);`
`switch (nam%4)`
`{ case == 0:`
`printf("Nam nhuan\n");`
`break;`
`default:`
`printf("Nam binh thuong\n");`
`}`
`}`
	.....
	.....
	Phát hiện và sửa 1 lỗi 0.25đ, 2: 0.5đ.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

<u>Phần 3: Tự luận</u> (5 điểm)

<u>Câu 15</u>: Viết **01 chương trình C** thực hiện các yêu cầu sau: (***2.0 điểm***)

- Nhập giá trị cho mảng 2 chiều gồm 50 hàng 6 cột, biết rằng giá trị của mỗi phần tử trong mảng là số nguyên. (0.75 điểm)
- Tìm và in ra điểm trung bình (giá trị trung bình này là số thực) của mỗi hàng trong mảng đã nhập.(0.5 điểm)
- Tìm và in ra số lớn nhất trong mảng 2 chiều này. Sau đó tìm xem trong mảng có bao nhiêu phần tử có giá trị bằng giá trị lớn nhất và in ra kết quả này. (0.75 điểm)

`#include <stdio.h>`
`#include <conio.h>`
`int main(void)`
`{`	

`int a[50][6],b[50];`
`int i, j , max, sum =0,dem=0;`
`printf("moi ban nhap gia tri cho mang");`
	0.25

`for (i = 0; i < 50; i++)  {`
`for (j = 0; j < 6; j++) {`
`printf("\ngia tri phan tu a[%d][%d]=",i,j);`
`scanf("%d", &a[i][j]);`
	0.25

`}` `}`	0.25

`for (i = 0; i < 50; i++)`
`{sum=0;`
`for (j = 0; j < 6; j++)`
`sum=sum+a[i][j];`
	0.25

`printf("trung binh cong hang %d la: %f\n",i,(float)sum/6);` `}`	0.25

`max=a[0][0];`
`for (i = 0; i < 50; i++)`
`for (j = 0; j < 6; j++)`
`if(a[i][j]>max)max=a[i][j];`
	0.25

`printf("\ngia tri lon nhat cua mang la %d",max);`
`for (i = 0; i < 50; i++)`
`for (j = 0; j < 6; j++)`
`if(a[i][j]==max)dem++;`
	0.25

`printf("\nso phan tu co gia tri bang gia tri max la %d",dem);`	0.25

Downloaded by Nguyen Hong Lich (24161298@student.hcmute.edu.vn)

```
}
```

<u>Câu 16</u>: Viết **01 chương trình C** thực hiện các yêu cầu sau: (***1.5 điểm***)

- Nhập vào và kiểm tra một số nguyên dương (N) từ bàn phím, cấp phát bộ nhớ động cho mảng gồm N phần tử số nguyên và nhập giá trị cho các phần tử trong mảng.(1.0 điểm)
- Tìm xem trong mảng vừa nhập có bao nhiêu số 9, sau đó in ra số lượng các phần tử có giá trị là 9 trong mảng và vị trí của các phần tử này, nếu không có in ra "Khong ton tai so 9" (*0.5* điểm)
-

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <malloc.h>
int main(void){
       int *p;
       int i, n, sum = 0, count = 0;
       printf("Nhap n: \n");
       scanf("%d", &n);
       while (n < 0){                                          0.25
              printf("Nhap lai\n");
              scanf("%d", &n);                                 0.25
       }
       p = (int*)malloc(n*sizeof(int));                        0.25
       for (i = 0; i<n; i++){
              printf("Enter number %d: ", i + 1);
              //scanf("%d", &*(p + i));
              scanf("%d", &p[i]);                              0.25
       }
       for (i = 0; i < n; i++){
              if (*(p+i)== 9)
                     count++;

       }                                                       0.25
       if(count==0)
       printf("khong ton tai so 9");
       else
      { printf("\nmang da nhap co so phan tu bang 9 la %d",count);
       printf("\nvi tri cac phan tu co gia tri bang 9 trong mang la:");
       for (i = 0; i<n; i++)
       {
       if (*(p+i)== 9)                                         0.25
       printf("\n%5d", i);
        }
        }
       free(p);
       getch();

       }
```

<u>Câu 17</u>: **Viết 01 chương trình C** thực hiện các yêu cầu sau: (***1.5 điểm***)

- Tạo một struct doanh_so gồm các dữ liệu Mã hàng (ma_hang chỉ có 3 loại là các ký tự A, B hoặc C), số lượng (so_luong, kiểu int), đơn giá (don_gia, kiểu int), thành tiền (thanh_tien, kiểu int). (*0.25 điểm*)
- Cho người dùng nhập số liệu cho doanh số của 50 tuần (giả sử trong tuần chỉ bán 1 loại mã hàng và một đơn giá) các số liệu: mã hàng, số lượng và đơn giá để tính doanh thu theo tuần. (*0.75 điểm*)

This document is available on studocu

Downloaded by Nguyen Hong Lich (24161298@student.hcmute.edu.vn)

- Tính và in ra tổng doanh thu trong 50 tuần.(0.5 *điểm*)

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

       struct doanh_so
       {      char ma_hang;
              int so_luong,don_gia,thanh_tien;

       };

void main(void)
{
struct doanh_so shd[50];
       char ctam[3];
       int i, n=2, sum = 0;
       for (i = 0; i < n; i++)
       {
              printf("Nhap ma hang tuan %d: ", i + 1);
              scanf("%c",&shd[i].ma_hang);
              _flushall();
              printf("Nhap so luong: ");
              scanf("%d",&shd[i].so_luong);
              printf("don gia: ");
              scanf("%d", &shd[i].don_gia);
     shd[i].thanhtien= shd[i].so_luong * shd[i].don_gia;
              }
       for (i = 0; i < n; i++)     {
//shd[i].thanh_tien = shd[i].so_luong * shd[i].don_gia;
       sum=sum+shd[i].thanh_tien;
       printf("Tong tieu thu trong 50 tuan la: %d", sum);
       getch();
     }
```

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

Ngày tháng năm 20

Trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

Downloaded by Nguyen Hong Lich (24161298@student.hcmute.edu.vn)