Đề 1 2019 2020 - lap trinh c

Nhap mon lap trinh (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

Scan to open on Studocu

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Nguyen Hong Lich (24161298@student.hcmute.edu.vn)

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM **KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ** **BỘ MÔN KT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG**		**ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019- 2020** **Môn: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C** Mã môn học: CPRL130064 Đề số/Mã đề: **01** Đề thi có 08 trang. Thời gian: 75 phút. **Được phép** sử dụng một tờ A4 viết tay.
Chữ ký giám thị 1	Chữ ký giám thị 2	
CB chấm thi thứ nhất	CB chấm thi thứ hai	
Điểm và chữ ký	**Điểm và chữ ký**	**Họ và tên:** ..... **Mã số SV:** ..... **Số TT:** ..... **Phòng thi:** .....

Phần 1: (4 điểm):

Câu 1 (0.25đ): Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main(void){
      int a[] = {2,5,1,6,8};
      int i,j;
      for (i = 0; i < 4; i++){
            j = i + 1;
            a[i] = a[j];
      }
printf("%d",a[3]);
};
```

Câu 2 (0.25đ): Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int func(int *a, int b){
      *a = *a + 2;
      b += 5;
      return *a + 2*b;
};
int main(void){
      int x = 3, y = 2, z;
      z = func(&x, y) + x;
printf("%d",z);
}
```

Câu 3 (0.25đ): Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include <stdio.h>
void main(void)
{ int i=10;
while (i>8)
{i--;
if(i%2!=0)printf("%d",i);
else printf("%d",--i);
}};
```

Câu 4 (0.25đ): Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{    int a[] = { 2, 3, 5,7 };
      int b = a[3]/a[1];
      switch (b)
{ case 0: printf("%d",a[0]);
            break;
case 1: printf("%d",a[1]);
            break;
case 2: printf("%d",a[2]);
            break;
case 3: printf("%d", a[3]);
default:
```


This document is available on studocu

Downloaded by Nguyen Hong Lich (24161298@student.hcmute.edu.vn)

```
printf("123");
 }; getch();};
```

Câu 5 (0.25đ): Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include <stdio.h>
void main(void){
  int  a=2, *p;
  p = &a; *p*=3; a++;
  printf("%d", *p);
};/*------------------------*/
```

Câu 6 (0.25đ): Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include <stdio.h>
int a=1;
int func(int b){
  return a+b;
};
void main(void){
  int b=3,i;
  for (i=4; i>0; i-=2)
    b+=func(i);
  printf("%d",b);
};/*------------------*/
```

Câu 7 (0.25đ): Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int F1(int x)
{     x = x + 3;
      return --x;
}
void main (void)
{     int x = 5;int y;
      y = F1(x);
      printf("%d%d",x,y);
      getch();
};
```

Câu 8 (0.25đ): Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main (void)
{     int a[4] = {5,7,8,10};
      int *x, y,z,i;
      x = &a[1];
      y=*x + 2;
      z=*(x + 1);
      printf("%d%d", y,z);
      getch();
};
```

Câu 9 (0.5đ): Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main(void){
      int b, i, c = 2;
      for (i = 4; i >= 0; i-=2){
            b = c + 10;
            c++;
            if (c > i){
                  break;
            }          }
            printf("%d\n%d",b,i);
            getch();
}
```

Câu 10 (0.5đ): Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int HamCong(int a, int b){
      return b + 2 * a;
}
int main(void){
      int i, n = 1;
      for (i = 5; i > 0; i -= 2){
            n += i;
      }
      n = HamCong(n, i) + 2 * i;
      printf("%d\n%d",n,i);
            getch();}
```


Downloaded by Nguyen Hong Lich (24161298@student.hcmute.edu.vn)

Câu 11 (0.5đ): Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define SIZE 3
int main(void) {
   int n[SIZE] = { 1, 8, 6 };
   int i, j;
   for (i = 0; i < SIZE; i++) {
      printf("%7d%13d ", i, n[i]);
      for (j = 1; j <= n[i]; ++j)
         printf("%c", '*');
      puts("");
   }
}
```

Câu 12 (0.5đ): Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main(void){
   char string1[] = "How to program
C";
   int i, j = 0;
   char c = 'c';
   for (i = 0; string1[i] != '\0';
i++){
      if (string1[i] =='o')
            j++;
      }
      if (j != 0)
      {     printf("%d\n",j--);
            printf("%c",string1[j]);
      }
      else {printf("%d\n",++j);
            printf("Have no %c in
string", c);     }
}
```

Phần 2: (1.0đ)

Câu 13 (0.5đ): Gạch dưới lỗi cấu trúc và **sửa lỗi** chương trình sau:

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{     int m, n = 10;
      scanf("%d", m);
      for (i = 1; i <= 5; i + 1){
            m = 2i + n;
            if m == 15
                  break;
}
```

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Câu 14 (0.5đ): Gạch dưới lỗi cấu trúc và **sửa lỗi** chương trình sau:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main(void)
{
```

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

This document is available on studocu

Downloaded by Nguyen Hong Lich (24161298@student.hcmute.edu.vn)

`scanf("%d",&nam);`
`switch (nam%4)`
`{ case == 0:`
`printf("Nam nhuan\n");`
`break;`
`default:`
`printf("Nam binh thuong\n");`
`}`
`}`
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

<u>Phần 3: Tự luận</u> (**5 điểm**)

<u>Câu 15</u>: Viết **01 chương trình C** thực hiện các yêu cầu sau: (1.5 ***điểm***)

- Nhập giá trị cho mảng 2 chiều gồm 50 hàng 6 cột, biết rằng giá trị của mỗi phần tử trong mảng là số nguyên. (0.5 điểm)
- Tìm và in ra điểm trung bình (giá trị trung bình này là số thực) của mỗi hàng trong mảng đã nhập.(0.5 điểm)
- Tìm và in ra số lớn nhất trong mảng 2 chiều này. Sau đó tìm xem trong mảng có bao nhiêu phần tử có giá trị bằng giá trị lớn nhất và in ra kết quả này. (0.5 điểm)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Downloaded by Nguyen Hong Lich (24161298@student.hcmute.edu.vn)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

<u>Câu 16</u>: Viết **01 chương trình C** thực hiện các yêu cầu sau: (***1.5 điểm***)

- Nhập vào và kiểm tra một số nguyên dương (N) từ bàn phím, cấp phát bộ nhớ động cho mảng gồm N phần tử số nguyên và nhập giá trị cho các phần tử trong mảng.(1.0 điểm)
- Tìm xem trong mảng vừa nhập có bao nhiêu số 9, sau đó in ra tổng số các số 9 trong mảng và các vị trí của số này, nếu không có in ra "Khong ton tai so 9" (*0.5* điểm)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

This document is available on studocu

Downloaded by Nguyen Hong Lich (24161298@student.hcmute.edu.vn)

.....
.....
.....

This document is available on studocu

Downloaded by Nguyen Hong Lich (24161298@student.hcmute.edu.vn)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ghi chú:Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)		**Nội dung kiểm tra**
G1.2	Trình bày được cấu trúc chương trình C. Trình bày được cú pháp lệnh, hoạt động và áp dụng được các cấu trúc rẽ nhánh và lặp trong ngôn ngữ C. Trình bày được cách khai báo và áp dụng mảng, chuỗi để quản lý dữ liệu trong C. Trình bày được cách khai báo con trỏ và sử dụng con trỏ để truy xuất vùng nhớ. Trình bày được định nghĩa hàm và sử dụng hàm trong một chương trình.	Phần 1 và phần 2
G2.2	Phân tích, kiểm chứng, điều chỉnh các chương trình ứng dụng viết bằng ngôn ngữ C.	
G4.4	Áp dụng các cấu trúc điều khiển, áp dụng các thao tác xử lý dữ liệu, xây dựng sử dụng các hàm hỗ trợ để thiết kế, lập trình ứng dụng giải quyết các yêu cầu dùng ngôn ngữ C.	Phần tự luân

Ngày tháng năm 20

Trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

Downloaded by Nguyen Hong Lich (24161298@student.hcmute.edu.vn)