Đề 2 2019 2020 - lap trinh c

Nhap mon lap trinh (Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

Scan to open on Studocu

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Nguyen Hong Lich (24161298@student.hcmute.edu.vn)

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM **KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ** **BỘ MÔN KT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG**		**ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019- 2020** **Môn: LẬP TRÌNH C** Mã môn học: OOPC326964 Đề số/Mã đề: **02** Đề thi có 07 trang. Thời gian: 60 phút. **Được phép** sử dụng một tờ A4 viết tay.
Chữ ký giám thị 1	Chữ ký giám thị 2	
CB chấm thi thứ nhất	CB chấm thi thứ hai	
Số câu đúng:	Số câu đúng:	
Điểm và chữ ký	**Điểm và chữ ký**	**Họ và tên:** ..... **Mã số SV:** ..... **Số TT:** ..... **Phòng thi:** .....

PHIẾU TRẢ LỜI

<u>Hướng dẫn trả lời câu hỏi:</u>

Chọn câu trả lời đúng: X Bỏ chọn: Chọn lại:

PHIẾU TRẢ LỜI CHO PHẦN TRẮC NGHIỆM

STT					**STT**				
1	**a**	**b**	**c**	**d**	**11**	**a**	**b**	**c**	**d**
2	**a**	**b**	**c**	**d**	**12**	**a**	**b**	**c**	**d**
3	**a**	**b**	**c**	**d**	**13**	**a**	**b**	**c**	**d**
4	**a**	**b**	**c**	**d**	**14**	**a**	**b**	**c**	**d**
5	**a**	**b**	**c**	**d**	**15**	**a**	**b**	**c**	**D**
6	**a**	**b**	**c**	**d**	**16**	**a**	**b**	**c**	**d**
7	**a**	**b**	**c**	**d**	**17**	**a**	**b**	**c**	**d**
8	**a**	**b**	**c**	**d**	**18**	**a**	**b**	**c**	**d**
9	**a**	**b**	**c**	**d**	**19**	**a**	**b**	**c**	**d**
10	**a**	**b**	**c**	**d**	**20**	**a**	**b**	**c**	**d**

CÂU HỎI

Phần 1: ***Trắc nghiệm (tổng cộng 5.0 điểm: mỗi câu 0.25điểm)***

Câu 1: Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main (void)
{     int k = 0, s = 0;
      do
      {s++;}while (k++<3);
      s += k;
```

Câu 2: Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include <stdio.h>
int main()
{int a=4, p=1;
a=10 + p++;
printf("%d",a);
};
```


This document is available on studocu
Downloaded by Nguyen Hong Lich (24161298@student.hcmute.edu.vn)

```
     printf("%d",s);
     getch();
};
```

a. 6 **b.**7 **c.** 8 **d.** 9

a. 9 **b.**10 **c.** 11 **d.** 12

Câu 3: Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include <stdio.h>
void func(int *n){
  int a=4;
  *n+=--a;
}
void main(void){
  int *p,i,a[4]={2,3,4,5};
  p=a+1;
  for(i=0;i<3;i++)
{    func(p+i);
printf("%d", *(p+i)); }
};
```

a. 678 **b.**567 **c.** 5678 **d.** 6789

Câu 4: Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include <stdio.h>
int a=4;
void func(int *n){
    *n+=++a;
}
void main(void)
{ int *p,i,b[4] = {2,3,4,5};
  p=b;
  for(i=0;i<3;i++)
{func(p+i);printf("%d",
*(p+i));}
}/*-----------------------*/
```

a. 789 **b.**78910 **c.** 7777 **d.** 7911

Câu 5: Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include <stdio.h>
int func(int *b){
    int a=0;
     a=*b;
  return --a;
};
void main(void){
  int b=0,i;
  for (i=4; i>=0; i-=2)
    b+=func(&i);
  printf("%d",b);
};/*---------------------*/
```

a. 4 **b.**3 **c.** 5 **d.** 9

Câu 6: Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include <stdio.h>
int a=1;
int func(int b){
  return ++a+b;
};
void main(void){
  int b=0,i;
  for (i=4; i>0; i-=2)
    b+=func(i);
  printf("%d",b);
};/*-----------------*/
```

a. 9 **b.**10 **c.** 11 **d.** 12

Câu 7: Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include <conio.h>
int F1(int x)
{    x = ++x + 3;
     return --x;
}
void main (void)
{    int x = 5;int y;
     y = F1(x);
     printf("%d%d",x,y);
     getch();
};
```

a. 58 **b.**59 **c.** 89 **d.** 88

Câu 8: Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main (void)
{    int a[4] = {5,7,9,13};
     int *x, y,z,i;
     x = &a[2];
     y=*x + 1;
     z=*(x + 1);
     printf("%d%d", y,z);
     getch();
};
```

a. 1012 **b.**912 **c.** 1013 **d.** 913

Câu 9: Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{    int a[] = { 3, 0, 1, 7 };
```

Câu 10: Kết quả in ra màn hình khi chạy chương trình:

```
#include <conio.h>
int main()
{  int b,i,c = 2;
for (i = 0; i <=3; i+=3)
```


Downloaded by Nguyen Hong Lich (24161298@student.hcmute.edu.vn)

```
     int b = a[3]/a[0] + a[2];
     switch (b)
{ case 0: printf("%d",a[0]);
          break;
case 1: printf("%d",a[1]);
          break;
case 2: printf("%d",a[2]);
          break;
case 3: printf("%d", a[3]);
default:
printf("%d%d%d%d",a[0],a[1],a[
2],a[3]);
 }; getch();};
```

a. 3017 **b.**73017 **c.** 7 **d.** 1

```
{     b = c + 5;
      c++;
      if (b>c)break;
      else c+=5;};
      printf("%d%d",b,c);
       getch();
}
```

a. 77 **b.** 103 **c.** 75 **d.** 73

Câu 11: Kết quả in ra màn hình của chương trinh sau là gì:

```
#include <stdio.h>
void main(void)
{ int i=10;
while (i>5)
{i- -;
if(i%2!=0)printf("%d",i);
}};
```

a. 975 **b**. 35 **c**.24 **d**.753

Câu 12: Kết quả in ra màn hình của chương trinh sau là gì:

```
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
void main(void)
{     int  a=10, *p ;
      p = &a;
      *p/=3;
      a++;
      printf("%d", *p);
      getch();};
```

a. 2 **b**.6 **c**.7 **d.**4

Câu 13: Kết quả in ra màn hình của chương trinh sau là gì:

```
#include <stdio.h>
void main(void)
{
    int *px;
    int a[]={2,3,1,3,0};
    px=&a[4];
    px--;
    printf("%d",++(*px));
    getch();
  };
```

a. 6 **b.**5 **c.**4 **d.**3

Câu 14: Kết quả in ra màn hình của chương trinh sau là gì:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{ int b, i,c = 2;
for (i = 0; i < 3; i ++)
{     b = c + 10;
      c++;
      if (b > c)
      { break; }
}
      printf("%d", b);
       getch(); } ;
```

a. 12 **b.**13 **c.**15 **d.**14

Câu 15: Kết quả in ra của chương trình sau là gì:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
int a=4, b=4;
while(a!=b)
if (a>b) a=a-b;
else b=b+4;
printf("%d",a);
};
```

a. 2 **b**. 16 **c.** 4 **d.** Kết quả khác

Câu 16: Kết quả in ra của chương trình sau là gì:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
int i=4;
for (; i<=4; i+=2);
printf("%d",i);
};
```


This document is available on studocu
Downloaded by Nguyen Hong Lich (24161298@student.hcmute.edu.vn)

	a. 4 **b.** 6 **c.** 8 **d.** Kết quả khác

Câu 17: Kết quả in ra của chương trình sau là gì:
`#include <stdio.h>`
`int func(int *a, int b)`
`{ *a = *a + 5;`
`b = b + 2;`
`return *a + b; };`
`int main(void)`
`{ int x = 5, y = 2,z;`
`z = func(&x,y);`
`printf("%d%d",x,z);`
`return 0;`
`};`
a. 9 **b.** 714 **c.** 107 **d.**1014
	Câu 18: Kết quả in ra của chương trình sau là gì:
	`#include <stdio.h>`
	`int main(void)`
	`{`
	`int a=2, *p;`
	`p = &a; a++; *p += 2;`
	`printf("%d", *p);`
	`int x = a;`
	`return 0;`
	`};`
	a. 5 **b.** 3 **c.** 2 **d.** Đáp án khác

Câu 19: Kết quả in ra màn hình của chương trinh sau là gì:
`#include <stdio.h>`
`void main(void)`
`{`
`int i=2;`
`while (i<5)`
`{i++;`
`if(i%2==0)printf("%d",i);`
`}};`
a. 135 **b.**35 **c.** 24 **d.** 4
	Câu 20: Kết quả in ra màn hình của chương trinh sau là gì:
	`#include <conio.h>`
	`#include <stdio.h>`
	`void main(void)`
	`{ int a=3, *p ;`
	`p = &a;`
	`*p+=3;`
	`a++;`
	`printf("%d", *p);`
	`getch(); };`
	a. 2 **b.**7 **c.** 9 **d.** 5

Phần 2: TỰ LUẬN. (5.0 điểm)

Câu 21. (2.0 điểm) Viết MỘT chương trình C xử lý tất cả các yêu cầu sau:

a. Nhập vào một số nguyên N và N>2 nếu nhập sai hãy yêu cầu nhập lại. Sau đó nhập giá trị cho các phần tử của mảng một chiều có kích thước N biết rằng các giá trị này chỉ nhận số nguyên dương nếu sai yêu cầu nhập lại,.
b. Tìm và in ra các phần tử có giá trị là số chẵn trong mảng.
c. Sắp xếp và in ra mảng theo trật tự giảm dần.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Downloaded by Nguyen Hong Lich (24161298@student.hcmute.edu.vn)

.....
.....
.....

- Định nghĩa một kiểu cấu trúc Hoadon để quản lý thông tin các khách hàng gồm các thành phần:
    + Họ tên (name): kiểu char
    + Địa chỉ (add): kiểu int (giả định chỉ có Quận dùng số trong thành phố, ví dụ quận 9 thì chỉ nhập vào số 9).
    + Số lượng đơn vị hàng(soluong): kiểu int
    + Số tiền phải trả (thanhtoan): kiểu int
- Cho phép nhập dữ liệu (Họ tên, Địa chỉ, Số hàng mua từ bàn phím cho danh sách gồm N hộ dân, N được nhập từ bàn phím.
- Biết một đơn vị hàng có giá 25.000đ. Tính và in ra tiền phải trả của từng khách hàng theo bảng chiết khấu khi hàng khi khách hàng mua với số lượng như sau:
    + Từ 0 đến 99: chiết khấu 0%
    + Từ 100 đến 499: chiết khấu 5%.
    + Từ 500 trở lên :chiết khấu 10%
- Hãy tìm và in ra số lượng khách hàng ở quận 1 có số lượng hàng trên 100.

Downloaded by Nguyen Hong Lich (24161298@student.hcmute.edu.vn)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ghi chú:Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

	Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
G1.2	Trình bày được cấu trúc chương trình C. Trình bày được cú pháp lệnh, hoạt động và áp dụng được các cấu trúc rẽ nhánh và lặp trong ngôn ngữ C. Trình bày được cách khai báo và áp dụng mảng, chuỗi để quản lý dữ liệu trong C. Trình bày được cách khai báo con trỏ và sử dụng con trỏ để truy xuất vùng nhớ. Trình bày được định nghĩa hàm và sử dụng hàm trong một chương trình.	Phần trắc nghiệm và phần đọc hiểu
G2.2	Phân tích, kiểm chứng, điều chỉnh các chương trình ứng dụng viết bằng ngôn ngữ C.	
G4.4	Áp dụng các cấu trúc điều khiển, áp dụng các thao tác xử lý dữ liệu, xây dựng sử dụng các hàm hỗ trợ để thiết kế, lập trình ứng dụng giải quyết các yêu cầu dùng ngôn ngữ C.	Phần tự luân

Ngày tháng năm 20

Trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

This document is available on studocu
Downloaded by Nguyen Hong Lich (24161298@student.hcmute.edu.vn)