

Gestión de Estado con Sesiones y Redirecciones

En esta primera clase, nos centraremos en cómo mantener la información del usuario a través de diferentes páginas, una tarea fundamental en cualquier aplicación web.

Manejo de Sesiones (`$_SESSION`)

Las sesiones son la herramienta principal en PHP para conservar datos de un usuario específico a lo largo de su visita a un sitio web. A diferencia de las cookies, la información de la sesión se almacena en el **servidor**, lo que la hace más segura.

¿Cómo funcionan? 🤖

1. Cuando un usuario inicia una sesión, PHP crea un identificador único para ese usuario (Session ID).
2. Este ID se envía al navegador del usuario y se almacena, generalmente, en una cookie.
3. En cada petición subsecuente, el navegador envía de vuelta ese ID. PHP lo usa para recuperar los datos almacenados en el servidor para esa sesión específica.

Ciclo de vida de una sesión:

Iniciar o reanudar una sesión: Siempre se debe llamar a `session_start()`; al principio de cualquier script que vaya a utilizar sesiones. Esta función comprueba si ya existe un ID de sesión y, si no, crea uno nuevo.

PHP

```
<?php
```

```
session_start(); // ¡Siempre al inicio del archivo!
```

```
?>
```

•

Almacenar y acceder a datos: Los datos se guardan y leen a través del array superglobal `$_SESSION`.

PHP

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
// Guardar información del usuario tras un login exitoso
```

```
$_SESSION['loggedin'] = true;
```

```
$_SESSION['username'] = 'JuanPerez';
```

```
$_SESSION['login_time'] = time();
```

```
// Acceder a los datos en otra página
```

```
if (isset($_SESSION['username'])) {
```

```
    echo '¡Hola, ' . htmlspecialchars($_SESSION['username']) . '!';
```

```
}
```

?>

-

Destruir una sesión: Para cerrar la sesión de un usuario (logout), es necesario eliminar las variables y destruir la sesión.

PHP

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
// 1. Eliminar todas las variables de sesión
```

```
$_SESSION = array();
```

```
// 2. Destruir la cookie de sesión si existe
```

```
if (ini_get("session.use_cookies")) {
```

```
    $params = session_get_cookie_params();
```

```
    setcookie(session_name(), "", time() - 42000,
```

```
        $params["path"], $params["domain"],
```

```
        $params["secure"], $params["httponly"]
```

```
    );
```

```
}
```

```
// 3. Finalmente, destruir la sesión en el servidor
```

```
session_destroy();
```

```
echo "Has cerrado la sesión.";
```

```
?>
```

-

Redirecciones con `header('Location: ...')`

Una vez que un usuario inicia o cierra sesión, es común redirigirlo a otra página (por ejemplo, a su panel de control o a la página de inicio). Esto se logra con la función `header()`.

Uso principal:

PHP

```
<?php
```

```
// ... (código de validación de login) ...
```

```
if ($login_exitoso) {
```

```
    session_start();
```

```
    $_SESSION['loggedin'] = true;
```

```
    $_SESSION['username'] = $usuario;
```

```
// Redirigir al panel de control
```

```
header('Location: /dashboard.php');
```

```
    exit(); // ¡Importante! Detener la ejecución del script después de redirigir.
} else {
    // Redirigir de vuelta al formulario de login con un error
    header('Location: /login.php?error=1');
    exit();
}
?>
```

¡Regla de Oro! ⚠ La función `header ( )` debe ser llamada **antes** de que se envíe cualquier tipo de salida al navegador (HTML, `echo`, espacios en blanco antes de `<?php`). De lo contrario, PHP mostrará un error de "Headers already sent".
