Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | 2 | Deserialización

Insegura

Nombre del curso

Ingeniería en Desarrollo de Software

TUTOR: Jessica Hernández.

ALUMNO: Uziel de Jesús López Ornelas.

FECHA: 07 de octubre de 2026.

Tabla de contenido

Desarrollo 1


Ataque al sitio..... 1

Link de GitHub..... 17


Desarrollo

Ataque al sitio


Vamos a abrir el software de Burp Suite que tenemos descargado gracias al material de estudio:




Seleccionamos Next que nos mandara a una ventana distinta:




Con ello listo vamos a seleccionar ahora Start Burp, se nos cargara una ventana para preparar todo:




Esta es nuestra pantalla de control:




Nos vamos a dirigir a la pestaña de Proxy:




Presionaremos el botón de Open Browser y se nos abrirá el navegador:




Dividimos la pantalla para tener mejor control:




Copiamos el enlace que tenemos de nuestra guía de estudio para acceder al laboratorio:



Al darle clic en acceder al laboratorio este nos mandara al panel principal:




Ahora nos dirigimos al apartado de My Account:




En este apartado tendremos que colocar los datos que se nos pidió anteriormente;

-**Usuario:** wiener.


-**Contraseña:** Peter.




Al darle clic en Login nos permitirá ingresar a la página:




Es en este momento cuando nosotros tenemos que activar la intercepción de datos en Burp Suite:




Nos dirigimos a HTTP History:




Seleccionamos el siguiente elemento, es indispensable ya que este nos marca las cookies para poder modificar; seguido de esto seleccionamos Send To Repeater:




Una vez dentro de Repeater nos aparecerá lo siguiente:




Es momento de modificar las cookies, para ello seleccionamos la información que está marcada en rojo:




Del lado derecho tenemos un formato llamado Base64 que nos ayudara a modificar las cookies e ingresar al sitio como administrador:




Para modificarlo es necesario observar la última línea de Base64; “admin” ;b: o ;}. El cero se cambia por un uno.




Aplicamos cambios y enviamos la modificación de las cookies:




Que tenemos aquí, una respuesta. Esto quiere decir que los cambios se efectuaron con total normalidad gracias a HTTP/2 OK:




Ahora en mi URL debemos de cambiar después de la diagonal como admin:




Si la pagina no carga no hay problema:




Nos dirigimos a Intercept y seleccionamos Forward; las veces necesarias hasta que la página cargue:




Sucedió algo curioso, no nos dio el acceso, para ello presionamos F12 donde se nos muestre la consola de la página web. Nos vamos a consola y cookies:




Del lado de Burp Suite nos vamos nuevamente donde teníamos nuestro código; en Repeater:



Ahora del lado del navegador seleccionamos la página que tenemos debajo de la URL:



Es muy importante visualizar lo siguiente:



Haremos zoom para apreciar mejor; tenemos la captura de las cookies de Burp Suite:

```
Tzo0OiJVc2VyIjoyOntzOjg6InVzZXJuYW1lIjtzOjY6IndpZW5lciI7czo1OiJhZGlp
biI7Yjox030%3d
Cache-Control: max-age=0
```

Tenemos la captura de las cookies de nuestro navegador:


```
Tzo0OiJVc2VyIjoyOntzOjg6InVzZXJuYW1lIjtzOjY6IndpZW5lciI7czo1OiJhZG1pbiI7YjowO30%3d
```

Existe una diferencia notable en este apartado:


```
Yjox030%3d
```

```
YjowO30%3d
```


Esto nos indica que las cookies no son las mismas y que a pesar de que se genero la nueva aun no esta instaurada en la página web. Pero es simple, solo pegamos las cookies de Burp Suite en la página web para sustituirla:




Ahora tenemos que actualizar el URL con “admin”:




Como podemos apreciar ahora tenemos acceso a la parte de administración de la página:



Con esto podemos eliminar al usuario Carlos:



Con esto resolvimos el laboratorio que se nos pidió en la actividad:



Link de GitHub

https://github.com/UZLOP984/Auditoria_informatica.git