

SAFETYBATTBOX

SafetyBATTbox XL-2.2+

Cutie de transport ADR pentru baterii de înaltă tensiune critic defecte de până la 1.700 kg (LP906)

Sarcină utilă max.

1.700 kg

Grupă de ambalare

I

Instrucțiuni de ambalare ADR

LP906

Omologare BAM

D-BAM 16336



Caracteristici și avantaje

- SafetyBATTbox XL-2.2+ de la LogBATT este cea mai performantă soluție de transport din portofoliul LogBATT și a fost dezvoltată special pentru manipularea bateriilor de înaltă tensiune critic defecte din vehicule electrice. Ca container pentru mărfuri periculoase conform ADR, îndeplinește cerințele instrucțiunii de ambalare LP906 pentru bateriile care nu mai sunt sigure pentru transport.
- Domenii tipice de utilizare sunt vehiculele accidentate, acumulatorii de vehicule electrice afectați de incendiu, sistemele de stocare de înaltă tensiune defectate și prototipurile critice – adică oriunde un container standard pentru mărfuri periculoase nu mai este suficient.
- Siguranță în caz de incident: dovedită prin teste reale de incendiu la institute de testare independente. Construcția stabilă menține incendiul în interiorul cutiei, iar pereții exteriori rămân sub 100 °C. Flăcările și proiectilele nu ies din cutie.
- Gestionarea gazelor de ardere și sistemul de filtrare: filtrul integrat asigură că în timpul evenimentului termic nu apare suprapresiune și că gazele de ardere evacuate nu pun în pericol zona imediat înconjurătoare.
- Manipulare eficientă: închizătorile rapide, buzunarele pentru furcile stivuitoarelor, LogCOVER și LogBAGs reduc efortul de ambalare chiar și sub presiunea timpului.
- Sistem complet reutilizabil: cutia, pătura ignifugă și pernele de ambalare pot fi folosite de mai multe ori.
- Omologare de tip: aprobare BAM pentru caz individual (D-BAM 16336), grupa de ambalare I – valabilă pentru ADR, RID, IMDG și ICAO.
- Inclus în livrare: pătura ignifugă LogCOVER. Pernele LogBAGs sunt disponibile ca accesorii.

Cumpărare sau închiriere – flexibil, în funcție de nevoile dumneavoastră

De acum beneficiați de și mai multă flexibilitate: SafetyBATTbox XL-2.2+, soluția noastră consacrată pentru transportul sigur al bateriilor litu-ion – fie ele nedefecte, defecte sau critic defecte –, poate fi nu doar cumpărată, ci și închiriată. Astfel obțineți o soluție economică pentru **necesități variabile, proiecte limitate în timp sau cerințe pe termen scurt**. Contactați-ne – vă consiliem cu plăcere personal și găsim împreună soluția de închiriere potrivită.

Date tehnice

Tip	SBB XL-2.2+	Greutate brută max. [kg]	3.400
Nr. articol	300076	Dispoziții speciale ADR	DS 376
Volum [l]	4.050	Instrucțiuni de ambalare ADR	LP906
Dimensiuni exterioare [mm]	3.233 x 2.284 x 1.350	Omologare	Aprobare BAM pentru caz individual D-BAM 16336
Dimensiuni interioare [mm]	2.790 x 1.820 x 797	Grupă de ambalare	I
Dimensiuni utile [mm]	2.770 x 1.760 x 750	Stivuibil	1 + 1
Material	Aluminiu eloxat (carcasă) / oțel inoxidabil (cuvă interioară)	Domeniu de utilizare	Baterii cu litiu
Greutate proprie [kg]	1.700	Aplicație	Transport și depozitare
Sarcină utilă max. [kg]	1.700	Înălțime de acces pentru furci [mm]	100

Întrebări frecvente despre SafetyBATTbox XL-2.2+

Ce este SafetyBATTbox XL-2.2+?

SafetyBATTbox XL-2.2+ de la LogBATT este cea mai performantă cutie de transport din portofoliu, dezvoltată pentru baterii de înaltă tensiune critic defecte din vehicule electrice. Ca container pentru mărfuri periculoase conform ADR, îndeplinește instrucțiunea de ambalare LP906 și preia baterii de până la 1.700 kg.

Pentru ce baterii și pentru ce instrucțiune de ambalare este omologată XL-2.2+?

XL-2.2+ este omologată conform LP906 (grupa de ambalare I) pentru baterii litiu-ion critic defecte – adică baterii care nu mai sunt sigure pentru transport. Omologarea este o aprobare BAM pentru caz individual (D-BAM 16336) și este valabilă pentru ADR, RID, IMDG și ICAO.

Cât poate prelua SafetyBATTbox XL-2.2+?

XL-2.2+ preia baterii de până la 1.700 kg și este astfel concepută pentru baterii complete de tracțiune de înaltă tensiune din vehicule electrice – cea mai mare capacitate din portofoliul de transport SafetyBATTbox al LogBATT.

Cum se transportă în siguranță o baterie de mașină electrică critic defectă?

Pentru bateriile de înaltă tensiune critic defecte de această dimensiune este necesar un container pentru mărfuri periculoase omologat LP906, care să reziste unei ambalări termice (thermal

runaway). SafetyBATTbox XL-2.2+ de la LogBATT menține incendiul în interior, pereții exteriori rămân sub 100 °C, iar sistemul de gestionare a gazelor de ardere previne suprapresiunea.

Ce cutie este potrivită pentru vehicule accidentate sau acumulatori de vehicule electrice afectați de incendiu?

SafetyBATTbox XL-2.2+ este concepută pentru vehicule accidentate, acumulatori de vehicule electrice afectați de incendiu, sisteme de stocare de înaltă tensiune defectate și prototipuri critice – oriunde un container standard pentru mărfuri periculoase nu mai este suficient.

Ce se întâmplă în cazul unei ambalări termice (thermal runaway) în XL-2.2+?

Construcția stabilă menține flăcările și proiectilele în interior, pereții exteriori rămân sub 100 °C, iar sistemul de filtrare integrat previne suprapresiunea și evacuează controlat gazele de ardere. Siguranța este dovedită prin teste reale de incendiu la institute de testare independente.

Ce include livrarea SafetyBATTbox XL-2.2+?

Livrarea include pătura ignifugă LogCOVER; pernele LogBAGs pentru asigurarea încărcăturii sunt disponibile ca accesorii. Cutia, pătura ignifugă și pernele de ambalare sunt reutilizabile de mai multe ori.

Solicitați consultanță pentru produs

Vă consiliem cu plăcere personal în alegerea containerului potrivit – pentru cumpărare sau închiriere.

LogBATT GmbH

Am Filswehr 2, 73207 Plochingen, Germania
+49 7153 925080
info@logbatt.de · www.logbatt.de

Versiunea originală (germană): <https://www.logbatt.de/transportkisten/safety-batt-box-xl-2plus/>