

## Лабораторна робота №3

Комбінування розмітки HTML та сценарію PHP. Використання функцій

### Хід роботи

Виконайте індивідуальне завдання - У змінні PHP помістити ваші прізвище, ім'я

[Головна](#) [Дата і час](#) [Масив](#) [Уроки](#)

Прізвище: Убоженко

Ім'я: Микола

Група: 451 група

Створіть сценарій, який за допомогою функцій дати та часу визначає: - поточну дату - поточний час - день тижня - день тижня вивести українською мовою

[Головна](#) [Дата і час](#) [Масив](#) [Уроки](#)

Поточна дата: 2023-12-20

Поточний час: 11:05:40

День тижня: Середа

Створіть сценарій, який за допомогою функцій дати та часу визначає: - номер поточної пари

[Головна](#) [Дата і час](#) [Масив](#) [Уроки](#)

Поточна пара: 39

Створіть функцію, яка буде друкувати у табличному вигляді переданий їй масив

[Головна](#) [Дата і час](#) [Масив](#) [Уроки](#)

Поле 1	Значення 1
Поле 2	Значення 2
Поле 3	Значення 3

### Контрольні питання

1. Яким чином інтерпретатор PHP розрізняє статичний HTML та виконуваний PHP? Інтерпретатор PHP розрізняє статичний HTML і виконуваний PHP за допомогою спеціальних маркерів або тегів. PHP-код повинен бути включений між відкриваючим та закриваючим тегами PHP `<?php` і `?>`. Код, який знаходиться поза цими тегами, вважається статичним HTML і відправляється як звичайний текст на сторінку

2. Яким чином можна вивести значення змінної в PHP?

В PHP значення змінної можна вивести за допомогою функції `echo`.

3. Які аргументи можна задати для функції `date()` в PHP?

Функція `date()` в PHP приймає два аргументи:

- Формат дати та часу (обов'язковий): Рядок, що визначає, як потрібно формувати дату та час.

- Timestamp (необов'язковий): Час, який потрібно використовувати для форматування дати та часу. За замовчуванням, використовується поточний час, але можна передати

					<b>Лабораторна робота № 3</b>		
Зм	Лист	№ докум	Підпис	Дата	<b>Комбінування розмітки HTML та сценарію PHP. Використання функцій</b>		
Розробив	Убоженко						
Перевірив	Левицький						
Оцінка							
Затв					<b>Група 451</b>		

власний timestamp.

4. Який з варіантів команди `echo` правильний: `echo (\$abc);` чи `echo \$abc;`? Чому? Правильний варіант команди `echo` це `echo (\$abc);`. У PHP змінні повинні бути вказані з символом долара перед ними, і вони можуть бути виведені на сторінку за допомогою `echo`. У варіанті `echo \$abc;` відсутній символ долара перед змінною, і це буде помилкою.

5. Як за допомогою вкладених циклів побудувати порожню HTML-таблицю? Для побудови порожньої HTML-таблиці за допомогою вкладених циклів в PHP, потрібно використовувати цикли для генерації рядків та стовпців таблиці.

					<i>Лабораторна робота № 3</i>	Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		