

Лабораторна робота №5
Передача даних між HTML-формою та PHP-сценарієм

Хід роботи

Ваш логін: Ubozenko
Ваш пароль: password1

Вхід на сайт

Логін: Пароль:

Форма зворотнього зв'язку

Ім'я: *

Електронна пошта: *

Повідомлення:

Завантаження файлу: Файл не вибрано

Ваші дані:

Ім'я: Ubozenko
Електронна пошта: over.yy16@gmail.com
Повідомлення: laba5
Ім'я файлу: test.txt
Розмір файлу: 0 байт
Тип файлу: text/plain

Контрольні питання

1. Які існують методи передачі даних із HTML-форми в PHP?

Метод GET: У цьому методі дані відправляються через URL, тобто видом посилання, і відображаються в адресному рядку браузера. Використовується для передачі менших обсягів даних, іноді використовується для отримання даних з сервера.

Метод POST: У цьому методі дані відправляються як частина HTTP-запиту і

					Лабораторна робота № 5				
Зм	Лист	№ докум	Підпис	Дата					
Розробив	Убоженко				Передача даних між HTML-формою та PHP-сценарієм		Літ.	Лист.	Листів.
Перевірив	Левицький								
Оцінка							Група 451		
Затв									

приховані від користувача. Використовується для передачі більших обсягів даних і для надійної передачі конфіденційної інформації, такої як паролі.

2. Що таке суперглобальні змінні?

Суперглобальні змінні в PHP - це змінні, які завжди доступні у всіх частинах програми без необхідності їхньої глобалізації. Вони є асоціативними масивами і містять різноманітну інформацію, таку як дані форми, сесії, змінні сервера тощо. Деякі з найвідоміших суперглобальних змінних включають `$_GET`, `$_POST`, `$_SESSION`, `$_COOKIE`, `$_SERVER` та інші.

3. Для чого слугує функція `isset()`?

Функція `isset()` використовується для перевірки того, чи була встановлена змінна, тобто чи існує змінна і чи не є вона нульовою (`null`). Це допомагає уникнути помилок при намаганнях отримати доступ до змінної, яка не існує або не має значення. `isset()` повертає `true`, якщо змінна існує і має значення, і `false`, якщо змінна не існує або має значення `null`.

4. Які дані знаходяться в суперглобальних змінних?

У суперглобальних змінних зберігається різноманітна інформація про поточний запит до сервера. Деякі з основних суперглобальних змінних включають:

- `$_GET`
- `$_POST`
- `$_REQUEST`
- `$_SESSION`
- `$_COOKIE`
- `$_SERVER`

					<i>Лабораторна робота № 5</i>	Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		