

RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid

Kategorie: Getriebeöl für Automatikgetriebe

Artikelnummer: 1212104

Öltyp: Synthetisch

Empfehlung: Alfa Romeo 20HP 14891900, ATF LA 2634, ATF LT 71141, BMW 83229407765, BMW 83229407807, Citroën/Peugeot AL4 PR 9736.22, DTFR 13C110 (MB 236.11), Jaguar JLM 20237, Land Rover STC4863, MB 236.11, Mercedes A 001 989 22 03, Porsche 999.917.547.00, Renault DP0, VW TL 52162, VW/Audi G 052 162 A1, VW/Audi G 052 162 A2, VW/Audi G 052 162 A6, ZF S671 090 170

Einsatzgebiet: PKW



1L | 1212104-001

4L | 1212104-004

10L | 1212104-010

20L | 1212104-020

20L | 1212104-B20

60L | 1212104-060

60L | 1212104-D60

208L | 1212104-208

208L | 1212104-D28

1000L | 1212104-700

RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid ist ein synthetisches ATF (Automatic Transmission Fluid), konzipiert auf Basis von hochwertigen Hydrocrackölen mit einer speziellen Additivierung und Inhibierung, die eine einwandfreie Funktion des Automatikgetriebes gewährleisten.

RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid ist ein ATF (Automatic Transmission Fluid) für alle 4- und 5-Gang-Automatikgetriebe von ZF. Garantiert in jedem Betriebszustand ein Maximum an Verschleißschutz.

RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid hat eine neutral braune Farbe.

Anwendungshinweise

RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid ist geeignet für den Einsatz in Automatik-Getrieben der ZF Serie 4 HP (4HP20, 4HP22, 4HP24) und 5HP (5HP18, 5HP19, 5HP24, 5HP30).

Wartungsfreie Befüllung bei normalen Betriebsbedingungen.

Eigenschaften

- Sehr gutes Schmiervermögen auch bei tiefen Temperaturen im Winter.
- Hohen, stabilen Viskositätsindex.
- Sehr gute Oxidationsstabilität.
- Weitestgehenden Schutz gegen Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung.
- Eine hervorragende Reibwertkonstanz.
- Eine hohe thermische und oxidative Stabilität.
- Ein hervorragendes Kühlvermögen.

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Dichte bei 20 °C	kg/m ³	849,0	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		gelbbraun	VISUELL
Pourpoint	°C	-54	DIN ISO 3016

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

RAVENOL Spezial-Getriebefluids sind Sonderentwicklungen für spezielle Getriebe und können nicht aufgrund technischer Kennwerte (Viskosität, usw.) ausgewählt werden. Deshalb wurde die Entscheidung getroffen, keine technischen Daten anzugeben. Bitte beachten: RAVENOL Spezial-Getriebefluid ist ausschließlich gemäß der Originalnummer, wie in der Produktinformation angegeben, anzuwenden. Bei Unklarheiten über das richtige Getriebefluid lassen Sie sich bei Ihrer Werkstatt oder dem Autohaus bezüglich dem Getriebetyp und OEM Originalnummer beraten oder fragen Sie unsere Berater, dabei unbedingt den FIN-Code (Fahrzeugidentifizierungsnummer) Ihres Fahrzeugs angeben. Fehlerhafte Anwendung von RAVENOL Spezial-Getriebefluid kann zur Funktionsstörung des Getriebes, Schaltproblemen, erhöhtem Kraftstoffverbrauch, unerwünschtem Schlupfverhalten, u.v.m. führen und den Ausfall des Getriebes verursachen. Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH haftet bei falscher Auswahl des RAVENOL Spezial-Getriebefluids nicht für Getriebeausfälle.

07.07.24 23:15