

# RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD SAE 20W-50



**Kategorie:** MARINE-Motoröl

**Artikelnummer:** 1163110

**Viskosität:** 20W-50

**Spezifikation:** ACEA B4, ACEA E7, API CI-4

**Öltyp:** Mineralisch

**Empfehlung:** Mercruiser, STEYR, Yanmar

**Einsatzgebiet:** Marine

**RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 20W-50** ist ein SHPD-Mehrbereichsmotorenöl für Marine – Diesel -Motoren.

**RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 20W-50** erfüllt die Anforderungen der SAE-Klasse 20W-50. Diese Viskositätseinstellung gewährleistet auch bei erschwerten Betriebsbedingungen einen guten Schmierfilm.

## Eigenschaften

- eine extrem hohe Druckaufnahmefähigkeit, sehr hohe Oxidationsstabilität
- eine ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- hohe Sicherheitsreserven auch bei Grenzschmierbedingungen
- Eignung für verlängerte Ölwechselintervalle
- Beste Eignung für erschwerte Betriebsbedingungen
- Gutes Wasserabscheidevermögen

**1L | 1163110-001**

**4L | 1163110-004**

**10L | 1163110-010**

**20L | 1163110-020**

**20L | 1163110-B20**

**60L | 1163110-060**

**208L | 1163110-208**

**1000L | 1163110-700**

## Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		blau	VISUELL
Sulfatasche	%wt.	1,2	DIN 51575
TBN	mg KOH/g	11,2	ASTM D2896
Viskosität bei 100 °C	mm²/s	18,4	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm²/s	161,3	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		128	DIN ISO 2909
Dichte bei 20 °C	kg/m³	878,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	250	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

07.07.24 23:15