

# RAVENOL Regular 30

**Kategorie:** Classic-Motorenöl

**Artikelnummer:** 1113302

**Viskosität:** 30

**Spezifikation:** API SA

**Öltyp:** Mineralisch

**Einsatzgebiet:** PKW, Hobby und Garten



**20L | 1113302-020**

**20L | 1113302-B20**

**60L | 1113302-060**

**208L | 1113302-208**

RAVENOL Motorenoel SAE 30 W Regular ist ein unlegiertes Öl, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten, rein mineralischen Raffinaten. Es ist oxidationsstabil, nicht schäumend und besitzt ein ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten. Aufgrund des niedrigen Stockpunktes lässt sich dieses Öl bei tiefen wie bei hohen Temperaturen verwenden und garantiert eine einwandfreie Schmierung.

## Anwendungshinweise

RAVENOL Motorenoel SAE 30 W Regular wird eingesetzt in Otto- und Dieselmotoren, wenn die Spezifikation API SA gefordert ist.

## Eigenschaften

- Ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Gute Scherstabilität
- Hohe Oxidationsstabilität
- Gutes Demulgierverhalten

## Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		braun	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	11,0	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	92,0	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		105	DIN ISO 2909
Dichte bei 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	882,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	245	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	°C	-24	DIN ISO 3016

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.