



# RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-40



1L | 1171106-001

4L | 1171106-004

20L | 1171106-B20

60L | 1171106-060

208L | 1171106-208

**Kategorie:** Motorrad-Motorenöl

**Artikelnummer:** 1171106

**Viskosität:** 10W-40

**Spezifikation:** API SN

**Öltyp:** Vollsynthetisch

**Freigabe:** JASO MA2 T903:2016 (M049RAV165)

**Empfehlung:** Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha

**Einsatzgebiet:** Motorrad

**Technologie:** Clean Synto®, USVO®, Racing

**RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-40** ist ein vollsynthetisches 4-Takt Motorradmotorenöl, das speziell für den Rennsporteinsatz nach der USVO® & CleanSynto® Technologie entwickelt wurde. Es ist zu 100% auf PAO und Ester Basis konzipiert und kann daher auch nach deutscher Gesetzeslage als „Vollsynthetisch“ eingestuft werden. Durch eine spezielle Formulierung nach der neuen RAVENOL Rennsporttechnologie erzielen wir eine perfekte Kombination für Motor, Getriebe und Kupplung. Die hervorragenden Eigenschaften der vollsynthetischen PAO Grundöle und Ester sorgen für eine maximale Leistung und zuverlässigen Schutz vor Verschleiß.

Mit **RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-40** wurde ein Motorradöl entwickelt, das sowohl im Rennsport als auch im normalen Straßenbetrieb eingesetzt werden kann.

Das exzellente Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmierversicherheit in der Kaltlaufphase. Durch eine deutliche Kraftstoffersparnis trägt **RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-40** durch Reduzierung der Emissionen zur Schonung der Umwelt bei.

## Anwendungshinweise

**RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-40** ist das ideale vollsynthetische Schmieröl für sehr leistungsstarke 4-Takt-Motoren. Die Formulierung garantiert maximalen Schutz für alle Motorkomponenten.

**RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-40** erleichtert das Schalten, so dass sich die Gänge exakt, leise und geschmeidig einlegen und wechseln lassen. Der Wirkungsgrad spiegelt sich in der sehr geringen Reibung der Motorkomponenten wider, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der maximalen Leistung.

Einsetzbar in allen Motorrädern die ein Motorenöl nach JASO MA2 / API SN mit der SAE Klasse 10W-40 benötigen.

## Eigenschaften

- Bessere Performance als herkömmliche Motorradöle und optimaler Schutz
- Maximale Leistung und Beschleunigung durch reduzierte Reibung und verbesserte Motorsauberkeit
- Perfekte Abstimmung auf den Rennsport
- Extreme Reduzierung von Verschleiß
- Sehr stabiler Viskositätsindex dank hoher Scherstabilität
- Schnelle Durchölung des Motors
- Verhinderung von Verschlammung, Verlackung, Verkokung und Korrosion
- Verhinderung von ölbedingten Ablagerungen in Brennräumen, in der Kolbenringzone und an den Ventilen

## Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Dichte bei 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	851,0	ASTM D1123
Aussehen/Farbe		gelbfluoreszierend	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	15,2	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	97,6	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		165	DIN ISO 2909
CCS Viskosität bei -25 °C		6210	ASTM D5293
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) bei -30 °C		11.700	ASTM D4684
Pourpoint		-60	DIN ISO 3016
Noack Verdampfungstest		4,6	ASTM D5800
Flammpunkt		242	DIN 51757
TBN		7,6	ASTM D2896
Sulfatasche		0,85	DIN 51575

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

07.07.24 23:15