



# RAVENOL SSG Spec Synt LKW Getriebeöl SAE 75W-80



1L | 1221100-001  
4L | 1221100-004  
10L | 1221100-010  
20L | 1221100-020  
20L | 1221100-B20  
60L | 1221100-060  
60L | 1221100-D60  
208L | 1221100-208  
208L | 1221100-D28  
1000L | 1221100-700

**Kategorie:** Getriebeöle für Schaltgetriebe und Antriebsachsen

**Artikelnummer:** 1221100

**Viskosität:** 75W-80

**Spezifikation:** API GL-4, MIL-L-2105

**Öltyp:** Synthetisch

**Freigabe:** MAN 341 Z4, ZF TE-ML 01L (ZF003704), ZF TE-ML 02L (ZF003704), ZF TE-ML 16K (ZF003704)

**Empfehlung:** DAF/VOLVO 97305, DAF/VOLVO 97307, DTFR 13D120 (MB 235.29), Eaton (Extended drain), IVECO, MAN 341 E3, MAN 341 VR, MAN 341 Z5, Renault, Voith Typ C

**Einsatzgebiet:** LKW

**RAVENOL SSG Spec Synt LKW Getriebeöl 75W-80** ist ein synthetisches Leichtlauf-Getriebeöl speziell für hochbelastete Schaltgetriebe.

**RAVENOL SSG Spec Synt LKW Getriebeöl 75W-80** ist konzipiert auf Basis von synthetischen Grundölen und eine darauf abgestimmte spezielle Additivierung. Dadurch wird die Einhaltung der heutigen Praxisanforderungen übertroffen.

**RAVENOL SSG Spec Synt LKW Getriebeöl 75W-80** ist hervorragend geeignet bei sehr hohen mechanischen und thermischen Belastungen von Schaltgetriebeölen, auch bei längsten Ölwechselintervallen.

## Anwendungshinweise

**RAVENOL SSG Spec Synt LKW Getriebeöl 75W-80** ist ein Hochleistungs-Getriebeöl für die Versorgung von synchronisierten Nutzfahrzeug-Schaltgetrieben mit Intarder bzw. Retarder. Der Schaltkomfort wird deutlich gesteigert. Extreme Ölwechselintervalle nach Herstellervorschrift bis 500.000 km senken die Wartungskosten und erhöhen die Wirtschaftlichkeit.

## Eigenschaften

- Eine ausgezeichnete thermische Stabilität
- Starken Schutz vor Rostbildung, Korrosion, Schaumbildung
- Einen niedrigen Stockpunkt
- Hervorragende EP-Eigenschaften
- Ein gutes Schaltverhalten bei niedrigen Temperaturen
- Eine verlängerte Lebensdauer
- Kraftstoffersparnis

# Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Dichte bei 20 °C	kg/m³	855,0	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		rot	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm²/s	9,29	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm²/s	51,97	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		163	DIN ISO 2909
Brookfield Viskosität bei -40 °C	mPa*s	38.800	ASTM D2983
Pourpoint	°C	-42	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	238	DIN EN ISO 2592
Cu-Korrosion bei 121 °C		1b	ASTM D130

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

07.07.24 23:15