



RAVENOL Calibration Fluid

Kategorie: Industrieöl

Artikelnummer: 1350130

Spezifikation: ISO 4113, SAE J 967D

Empfehlung: Bosch VS 15665-OL-CV, MB 133.0

Einsatzgebiet: Industrie

RAVENOL Calibration Fluid ist ein Prüföl zur Kalibrierung von Diesel-Einspritzpumpen und als Korrosionsschutzöl zur Innenkonservierung von Kraftstoffsystemen.

Anwendungshinweise

RAVENOL Calibration Fluid wird eingesetzt als Prüföl zur Kalibrierung von Diesel-Einspritzpumpen und als Korrosionsschutzöl zur Innenkonservierung von Kraftstoffsystemen.

Eigenschaften

- Guten Verschleißschutz
- Guten Korrosionsschutz
- Geringe Schaumneigung

20L | 1350130-020 20L | 1350130-B20 60L | 1350130-060

1L | 1350130-010

208L | 1350130-208

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Dichte bei 20 °C	kg/m³	823,0	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		hellbraun	VISUELL
Viskosität bei 40 °C	mm²/s	2,53	DIN 51562-1
Pourpoint	°C	-39	DIN ISO 3016
Flammpunkt (PM)	°C	120	DIN EN ISO 2719
TBN	mg KOH/g	0,1	ASTM D2896

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

07.07.24 23:15