



5L | 1350376-005
20L | 1350376-020
60L | 1350376-060
208L | 1350376-208

RAVENOL Bettbahnoel 68

Kategorie: Industrieöl

Artikelnummer: 1350376

Viskosität: 68

Spezifikation: DIN 51502: CGLP, DIN 51517-3, DIN 51524-2

Öltyp: Mineralisch

Einsatzgebiet: Industrie

RAVENOL Bettbahnoel 68 ist ein mineralisches CLGP Bettbahnöl.

RAVENOL Bettbahnoel 68 zeichnet sich durch besondere Schmier- und Gleiteigenschaften und durch hohe Haftfähigkeit aus. Es eignet sich daher besonders zur Schmierung von Gleit- und Bettbahnen.

RAVENOL Bettbahnoel 68 ist mit mineralischen Grundölen formuliert und enthält Additive und Korrosionsinhibitoren um Rost- und Fleckenbildung an Gleit- und Bettbahnen zu verhindern.

RAVENOL Bettbahnoel 68 ist weitgehend resistent gegenüber wässrigen Metallbearbeitungsmedien wie Bohr-, Schneid- und Schleifemulsionen bzw. -lösungen. Der Gleitfilm wird von diesen Medien nicht abgewaschen oder fortgespült.

Anwendungshinweise

RAVENOL Bettbahnoel 68 ist für alle Schmierarten geeignet wie Druck-, Umlauf- und Zentralschmierung, für die Tauch- und Drucklaufschmierung sowie für die Schmierung von Hand mittels Ölkanne. Es eignet sich auch zur Lager- und Getriebeschmierung.

Eigenschaften

- Sehr gutes Stick-Slip-Verhalten
- Hohe Haftfähigkeit
- Gute Korrosionsschutzeigenschaften, keine Rost- und Fleckenbildung
- Resistenz gegenüber wässrigen Metallbearbeitungsmedien
- Gutes Demulgierverhalten

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		gelb	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm²/s	8,8	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm²/s	66,6	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		104	DIN ISO 2909
Dichte bei 20 °C	kg/m³	869,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	256	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	°C	-27	DIN ISO 3016

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

07.07.24 23:15