



20L | 1332106-020

20L | 1332106-B20

208L | 1332106-208

1000L | 1332106-700

RAVENOL Getriebeöl CLP 68

Kategorie: Industrieöl

Artikelnummer: 1332106

Viskosität: 68

Spezifikation: DIN 51517-3

Öltyp: Mineralisch

Empfehlung: AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, FZG 12, S-200 Oxidation Tubes, US Steel 224

Einsatzgebiet: Industrie

RAVENOL Getriebeöl CLP 68 ist ein hochwertiges Getriebeöl auf Mineralölbasis, formuliert mit bleifreien Hochdruckzusätzen (EP-Additiven). Durch seine spezielle Wirkstoffkombination wird ein sehr gutes, stabiles Hochdruckaufnahmevermögen bei Stossbelastung erzielt.

RAVENOL Getriebeöl CLP 68 hat einen niedrigen Stockpunkt und damit ein sehr gutes Kälteverhalten.

RAVENOL Getriebeöl CLP 68 ist durch seine Formulierung zink- und aschefrei.

Anwendungshinweise

RAVENOL Getriebeöl CLP 68 kann aufgrund seiner sehr guten Eigenschaften als Schmiermittel in fast allen Industriegetrieben bei schwerster Belastung und / oder Stossbelastung eingesetzt werden.

Eigenschaften

- Ein sehr gutes, stabiles Hochdruckaufnahmevermögen bei Stoßbelastung.
- Beständige Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen
- Eine gute rost- und korrosionshemmende Wirkung
- Einen ausgezeichneten Verschleißschutz
- Eine sehr gute Wirkung gegen Schaumbildung
- Einen niedrigen Stockpunkt
- Ein sehr gutes Kälteverhalten

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Dichte bei 20 °C	kg/m³	879,0	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		braun	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm²/s	8,6	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm²/s	67,0	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		100	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-24	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	220	DIN EN ISO 2592

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

07.07.24 23:15