



# RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 15W-40

RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 15W-40

1L | 1163200-001  
4L | 1163200-004  
10L | 1163200-010  
20L | 1163200-020  
20L | 1163200-B20  
60L | 1163200-060  
208L | 1163200-208

**Kategorie:** MARINE-Motoröl

**Artikelnummer:** 1163200

**Viskosität:** 15W-40

**Spezifikation:** API SL

**Öltyp:** Mineralisch

**Empfehlung:** Kohler, Mercruiser, VOLVO PENTA AB, Yanmar

**Einsatzgebiet:** Marine

**RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 15W-40** ist ein mineralisches hochlegiertes HD-Motorenöl für 4-Takt Marine-Benzin-Motoren.

**RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 15W-40** ist speziell für verlängerte Ölwechselintervalle (unter Beachtung der Herstellervorschrift) konzipiert.

## Eigenschaften

- eine extrem hohe Druckaufnahmefähigkeit, sehr hohe Oxidationsstabilität
- eine ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- hohe Sicherheitsreserven auch bei Grenzschmierbedingungen
- Eignung für verlängerte Ölwechselintervalle
- Beste Eignung für erschwerte Betriebsbedingungen

## Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Dichte bei 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	879,5	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		blau	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	15,0	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	115,7	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		134	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	238	DIN EN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	10,5	ASTM D2896

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.