



# RAVENOL TTC Hot Climate -15°C Protect C11

**Kategorie:** Kühlerfrostschutz

**Artikelnummer:** 1410106

**Empfehlung:** AFNOR R15-601, ASTM D1384, ASTM D2570, ASTM D2809, ASTM D3306 Type 1, ASTM D4985, ASTM D6210 Type 1-FF, BS 6580 (GB), Chrysler MS-7170, CUNA NC 956-16 (Italien), Fiat 9.55523, Fiat PARAFLU 11, Ford WSS-M97B51-A1, IVECO 18-1830, JIS K 2234 (Japan), MAN 324 NF, O Norm V 5123 (Österreich), SAE J1034, Suzuki, UNE 25-361 (Spanien), VW TL 774-C (entspricht G11)

**Einsatzgebiet:** PKW, LKW, Motorrad, Marine, Landmaschinen, Industrie, Oldtimer



**RAVENOL TTC Hot Climate -15°C Protect C11** ist ein anwendungsfertiges, bereits mit Wasser vorgemischtes auf Ethylenglykol aufgebautes und bewährtes Kühlerschuttmittel, das keine Phosphate, Nitrite und Amine enthält. Das Produkt ist auf Basis einer bewährten Inhibitor Entwicklung als Langzeit-Kühlerfrostschutz formuliert.

Entscheidend für die Qualität eines Kühlerschuttmittels ist nicht mehr nur die Frostschutzwirkung (die bei einem Produkt auf Ethylenglykol-Basis automatisch vorhanden ist), sondern die Rostschutzwirkung.

Deshalb unterwerfen die Automobilhersteller die Kühlerschuttmittel langwierigen Korrosions- und Kavitationstests.

**1.5L | 1410106-150**  
**5L | 1410106-005**  
**20L | 1410106-020**  
**60L | 1410106-060**  
**208L | 1410106-208**  
**1000L | 1410106-700**

## Anwendungshinweise

**RAVENOL TTC Hot Climate -15°C Protect C11** ist eine bereits vorgemischte Kühlflüssigkeit mit Frost- und Rostschutzwirkung für den Ganzjahreseinsatz in KFZ-Motoren. Auch im Sommer muss ausreichend Kühlerschuttmittel im Kühlwasser enthalten sein, um guten Korrosions- und Überhitzungsschutz zu gewährleisten.

Gebrauchsanweisung: Fehlmengen im Kühler mit **RAVENOL TTC Hot Climate -15°C Protect C11** auffüllen.

## Eigenschaften

- Ausgezeichnete Eignung für Leichtmetall-Motoren
- Gute Reservealkalität
- Optimaler Korrosionsschutz durch hochwertige Korrosionsschutzadditive
- Elastomerverträglichkeit mit den in Kühlern von KFZ verwendeten Elastomeren

# Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		gelb-grün fluoreszent	VISUELL
Dichte bei 20 °C	kg/m³	1045,0	EN ISO 12185
Gefrierpunkt	°C	-15	ASTM D1177
pH-Wert bei 20 °C		7,0-8,4	ASTM D1287

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

07.07.24 23:15