



RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 20W-50



Kategorie: MARINE-Motoröl

Artikelnummer: 1163210

Viskosität: 20W-50

Spezifikation: API SL

Öltyp: Mineralisch

Empfehlung: Kohler, Mercruiser, VOLVO PENTA AB, Yanmar

Einsatzgebiet: Marine

RAVENOL MARINEOIL PETROL 20W-50 ist ein Mehrbereichsmotorenöl für Marine-Benzin-Motoren.

RAVENOL MARINEOIL PETROL 20W-50 erfüllt die Anforderungen der SAE-Klasse 20W-50. Diese Viskositätseinstellung gewährleistet auch bei erschwerten Betriebsbedingungen einen guten Schmierfilm.

Eigenschaften

- eine extrem hohe Druckaufnahmefähigkeit, sehr hohe Oxidationsstabilität
- eine ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- hohe Sicherheitsreserven auch bei Grenzschmierbedingungen
- Eignung für verlängerte Ölwechselintervalle
- Beste Eignung für erschwerte Betriebsbedingungen
- Gutes Wasserabscheidevermögen

1L | 1163210-001

4L | 1163210-004

10L | 1163210-010

20L | 1163210-020

20L | 1163210-B20

60L | 1163210-060

208L | 1163210-208

1000L | 1163210-700

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Dichte bei 20 °C	kg/m³	878,2	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		blau	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm²/s	18,5	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm²/s	161,0	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		129	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	247	DIN EN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	10,7	ASTM D2896
Sulfatasche	%wt.	1,42	DIN 51575

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

07.07.24 23:15