



RAVENOL Getriebeöl CLP 32

Kategorie: Industrieöl

Artikelnummer: 1332104

Viskosität: 32

Spezifikation: DIN 51517-3

Öltyp: Mineralisch

Empfehlung: AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, US Steel 224

Einsatzgebiet: Industrie

RAVENOL Getriebeöl CLP 32 ist ein hochwertiges Getriebeöl auf Mineralölbasis, formuliert mit ausgewählten Hochdruckzusätzen (EP-Additiven). Durch seine spezielle Wirkstoffkombination wird ein sehr gutes, stabiles Hochdruckaufnahmevermögen bei Stoßbelastung erzielt.

RAVENOL Getriebeöl CLP 32 hat einen niedrigen Stockpunkt und damit ein sehr gutes Kälteverhalten.



20L | 1332104-020

Anwendungshinweise

RAVENOL Getriebeöl CLP 32 kann aufgrund seiner sehr guten Eigenschaften als Schmiermittel in fast allen Industriegetrieben bei schwerster Belastung und / oder Stoßbelastung eingesetzt werden.

Eigenschaften

- Ein sehr gutes, stabiles Hochdruckaufnahmevermögen bei Stoßbelastung.
- Beständige Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen
- Eine gute rost- und korrosionshemmende Wirkung
- Einen ausgezeichneten Verschleißschutz
- Eine sehr gute Wirkung gegen Schaumbildung
- Einen niedrigen Stockpunkt
- Ein sehr gutes Kälteverhalten

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		gelb	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm²/s	6,0	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm²/s	34,6	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		119	DIN ISO 2909
Dichte bei 20 °C	kg/m³	854,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	205	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	°C	-30	DIN ISO 3016

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

07.07.24 23:15