



5L | 1123715-005  
20L | 1123715-020  
20L | 1123715-B20  
60L | 1123715-060  
208L | 1123715-208

# RAVENOL Super Truck SAE 20W-20

**Kategorie:** LKW-Motorenöl

**Artikelnummer:** 1123715

**Viskosität:** 20W-20

**Spezifikation:** ACEA B4, ACEA E2, API CF-4

**Öltyp:** Mineralisch

**Empfehlung:** MB 228.0

**Einsatzgebiet:** LKW

**RAVENOL Super Truck SAE 20W-20** ist ein modernes hochlegiertes HD-Motorenöl mit synthetischen Additiven. Es ist bestens geeignet für LKW-Dieselmotoren, auch mit Turboaufladung.

Der hohe Additivanteil garantiert vor allem in Hinblick auf die Detergent-, Dispersant- und Antiverschleiß-Eigenschaften eine ausgezeichnete Wirkung.

**RAVENOL Super Truck SAE 20W-20** ist ein Spitzenprodukt mit hohen Sicherheitsreserven.

## Anwendungshinweise

**RAVENOL Super Truck SAE 20W-20** wird eingesetzt in Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung in LKW.

## Eigenschaften

- hohe Oxidationsstabilität
- hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- überzeugende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- hohe Sicherheitsreserven
- gute Kaltstarteigenschaften
- besten Verschleißschutz
- Katalysatorgeeignet
- verminderte Emissionen

# Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Dichte bei 20 °C	kg/m³	870,0	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		gelbbraun	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm²/s	8,7	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm²/s	60,6	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		118	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	240	DIN EN ISO 2592

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

07.07.24 23:15