

# RAVENOL ATF J2/S Fluid

**Kategorie:** Getriebeöl für Automatikgetriebe

**Artikelnummer:** 1211115

**Öltyp:** Synthetisch

**Empfehlung:** Mitsubishi 4031610 ATF Fluid J3, Mitsubishi MZ313771 ATF Fluid J2, Nissan 999MP-MTJ00P Matic Fluid J, Nissan 999MP-MTS00P Matic Fluid S, Nissan KE908-99932 Matic Fluid J, Nissan KLE2300002 Matic Fluid J, Nissan KLE24 00002 Matic Fluid S, Renault Matic J6

**Einsatzgebiet:** PKW



1L | 1211115-001

4L | 1211115-004

10L | 1211115-010

20L | 1211115-020

20L | 1211115-B20

60L | 1211115-060

60L | 1211115-D60

208L | 1211115-208

208L | 1211115-D28

1000L | 1211115-700

**RAVENOL ATF J2/S Fluid** ist ein synthetisches ATF (Automatic-Transmission-Fluid), konzipiert auf Basis von hochwertigen Hydrocrackölen mit einer speziellen Additivierung und Inhibierung, die eine einwandfreie Funktion des Automatikgetriebes gewährleisten.

**RAVENOL ATF J2/S Fluid** ist ein ATF (Automatic-Transmission-Fluid) der modernen Generation für alle 5-, 6- und 7-Gang-Automatikgetriebe von Jatco.

**RAVENOL ATF J2/S Fluid** garantiert in jedem Betriebszustand ein Maximum an Verschleißschutz.

**RAVENOL ATF J2/S Fluid** hat eine rote Farbe.

## Anwendungshinweise

**RAVENOL ATF J2/S Fluid** ist geeignet für den Einsatz in Automatik-Getrieben der Jatco: JF613E - Renault Getriebe AJ0 Laguna, Scenic, Espace, Latitude; Nissan Qashqai Getriebe AJ0 ; Mitsubishi Outlander Getriebe F6AJA und W6AJA; JR710E und JR711E - Infiniti FX50, EX37, NISSAN FAIRLADY Z, SKYLINE, FUGA.

## Eigenschaften

- Sehr gutes Schmiervermögen auch bei tiefen Temperaturen im Winter
- Hohen, stabilen Viskositätsindex
- Sehr gute Oxidationsstabilität
- Weitestgehenden Schutz gegen Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Eine hervorragende Reibwertkonstanz
- Eine hohe thermische und oxidative Stabilität
- Ein hervorragendes Kühlvermögen.

## Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Dichte bei 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	838,0	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		rot	VISUELL
Pourpoint	°C	-51	DIN ISO 3016

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

RAVENOL Spezial-Getriebefluids sind Sonderentwicklungen für spezielle Getriebe und können nicht aufgrund technischer Kennwerte (Viskosität, usw.) ausgewählt werden. Deshalb wurde die Entscheidung getroffen, keine technischen Daten anzugeben. Bitte beachten: RAVENOL Spezial-Getriebefluid ist ausschließlich gemäß der Originalnummer, wie in der Produktinformation angegeben, anzuwenden. Bei Unklarheiten über das richtige Getriebefluid lassen Sie sich bei Ihrer Werkstatt oder dem Autohaus bezüglich dem Getriebetyp und OEM Originalnummer beraten oder fragen Sie unsere Berater, dabei unbedingt den FIN-Code (Fahrzeugidentifizierungsnummer) Ihres Fahrzeugs angeben. Fehlerhafte Anwendung von RAVENOL Spezial-Getriebefluid kann zur Funktionsstörung des Getriebes, Schaltproblemen, erhöhtem Kraftstoffverbrauch, unerwünschtem Schlupfverhalten, u.v.m. führen und den Ausfall des Getriebes verursachen. Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH haftet bei falscher Auswahl des RAVENOL Spezial-Getriebefluids nicht für Getriebeausfälle.

07.07.24 23:15