



RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD SAE 15W-40



1L | 1163100-001

4L | 1163100-004

10L | 1163100-010

20L | 1163100-020

20L | 1163100-B20

60L | 1163100-060

208L | 1163100-208

1000L | 1163100-700

Kategorie: MARINE-Motoröl

Artikelnummer: 1163100

Viskosität: 15W-40

Spezifikation: ACEA B4, ACEA E7, API CF, API CI-4

Öltyp: Mineralisch

Empfehlung: Caterpillar, Detroit Diesel, IVECO, MAN, Mercruiser, MTU, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, VETUS DEUTZ, VOLVO PENTA, VOLVO VDS-3, Yanmar

Einsatzgebiet: Marine

RAVENOL MARINE OIL DIESEL SHPD SAE 15W-40 ist ein Ganzjahres-SHPD-Motorenöl für Marine-Diesel-Motoren mit und ohne Turboaufladung.

RAVENOL MARINE OIL DIESEL SHPD SAE 15W-40 ist ein Marine-Diesel-Motorenöl mit hohem Verschleißschutz.

RAVENOL MARINE OIL DIESEL SHPD SAE 15W-40 ist speziell für verlängerte Ölwechselintervalle (unter Beachtung der Herstellervorschrift) konzipiert.

Eigenschaften

- eine extrem hohe Druckaufnahmefähigkeit, sehr hohe Oxidationsstabilität
- eine ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- hohe Sicherheitsreserven auch bei Grenzschmierbedingungen
- Eignung für verlängerte Ölwechselintervalle
- Beste Eignung für erschwerte Betriebsbedingungen

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Dichte bei 20 °C	kg/m³	879,5	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		Blau	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm²/s	15,0	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm²/s	115,7	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		134	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	238	DIN EN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	10,5	ASTM D2896

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

07.07.24 23:15