



20L | 1332112-020

20L | 1332112-B20

208L | 1332112-208

1000L | 1332112-700

RAVENOL Getriebeöl CLP 680

Kategorie: Industrieöl

Artikelnummer: 1332112

Viskosität: 680

Spezifikation: DIN 51517-3

Öltyp: Mineralisch

Empfehlung: AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, US Steel 224

Einsatzgebiet: Industrie

RAVENOL Getriebeöl CLP 680 ist ein hochwertiges Getriebeöl auf Mineralölbasis, formuliert mit bleifreien Hochdruckzusätzen (EP-Additiven). Durch seine spezielle Wirkstoffkombination wird ein sehr gutes, stabiles Hochdruckaufnahmevermögen bei Stoßbelastung erzielt.

RAVENOL Getriebeöl CLP 680 hat einen niedrigen Stockpunkt und damit ein gutes Kälteverhalten.

RAVENOL Getriebeöl CLP 680 ist durch seine Formulierung zink- und aschefrei.

Anwendungshinweise

RAVENOL Getriebeöl CLP 680 kann aufgrund seiner sehr guten Eigenschaften als Schmiermittel in fast allen Industriegetrieben bei schwerer Belastung und / oder Stoßbelastung eingesetzt werden.

Eigenschaften

- Ein sehr gutes, stabiles Hochdruckaufnahmevermögen bei Stoßbelastung.
- Beständige Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen
- Eine gute rost- und korrosionshemmende Wirkung
- Einen ausgezeichneten Verschleißschutz
- Eine sehr gute Wirkung gegen Schaumbildung
- Einen niedrigen Stockpunkt
- Ein sehr gutes Kälteverhalten

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Dichte bei 20 °C	kg/m³	903,0	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		gelbbraun	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm²/s	37,4	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm²/s	666,2	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		91	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-12	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	312	DIN EN ISO 2592

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

07.07.24 23:15