

RAVENOL MARINE Performance SAE 15W-40



1L | 1163101-001

4L | 1163101-004

5L | 1163101-005

20L | 1163101-020

20L | 1163101-B20

60L | 1163101-060

208L | 1163101-208

Kategorie: MARINE-Motoröl

Artikelnummer: 1163101

Viskosität: 15W-40

Spezifikation: ACEA E7, ACEA E9, API CJ-4, API CK-4, API SN

Öltyp: Mineralisch

Freigabe: Mack EOS-4.5, Renault VI RLD-3, VOLVO VDS-4.5

Empfehlung: Caterpillar, Cummins QSB 5.9, Detroit Diesel, IVECO, MAN, Mercruiser, MTU, NANNI Diesel, PERKINS, Scania LDF, SKL, STEYR, SULZER, VETUS DEUTZ, Yanmar

Einsatzgebiet: Marine

RAVENOL MARINE Performance SAE 15W-40 ist ein Ganzjahres-SHPD-Motorenöl für Marine-Diesel-Motoren mit und ohne Turboaufladung.

RAVENOL MARINE Performance SAE 15W-40 ist ein Marine-Diesel-Motorenöl mit hohem Verschleißschutz.

RAVENOL MARINE Performance SAE 15W-40 ist speziell für verlängerte Ölwechselintervalle (unter Beachtung der Herstellervorschrift) konzipiert.

Eigenschaften

- eine hohe Druckaufnahmefähigkeit, hohe Oxidationsstabilität
- herausragende Temperaturstabilität
- Sehr gute Detergent- und Dispersenteigenschaften
- eine ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit, hohen Verschleißschutz
- hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Neutralität gegenüber Dichtungen
- hohe Sicherheitsreserven auch bei Grenzschmierbedingungen
- Beste Eignung für erschwerte Betriebsbedingungen

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Dichte bei 20 °C	kg/m³	866,0	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		blau	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm²/s	15,6	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm²/s	116,1	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		142	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-33	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	240	DIN EN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	11,0	ASTM D2896

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.