



208L | 1310616-208
1000L | 1310616-700

RAVENOL Catoel TO-4 SAE 60

Kategorie: Motoröl für Landwirtsch. Fzg. und Baumaschinen

Artikelnummer: 1310616

Viskosität: 60

Spezifikation: API CF, API MT-1

Öltyp: Mineralisch

Empfehlung: Allison C4, Caterpillar TO-4, Eaton Fuller, Komatsu KES 07.868.1 (2002), TO-4M, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F

Einsatzgebiet: Landmaschinen

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 60 ist ein spezielles Kraftübertragungsöl für die Versorgung von Baumaschinen und Traktoren.

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 60 erfüllt die erhöhten Anforderungen der Caterpillar TO-4-Spezifikation und ist somit für den Einsatz in Getrieben, Endantrieben, Hydrauliken, Nassbremsen und Kupplungen geeignet, die diese Spezifikation erfordern.

Anwendungshinweise

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 60 sichert höchsten Verschleißschutz in verschiedenen Getrieben, wie Seitenantrieben und Differentiale, optimiert das Reibwertverhalten in Lastschaltgetrieben, nassen Bremsen und Kupplungen und garantiert eine maximale Lebensdauer der Aggregate.

Eigenschaften

- Höchsten Verschleißschutz.
- Hohe Oxidationsstabilität.
- Hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten.
- Optimierung des Reibwertverhaltens.
- Garantie maximaler Lebensdauer der Aggregate.

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Dichte bei 20 °C	kg/m³	903,0	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		gelbbraun	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm²/s	23,5	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm²/s	312,6	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		95	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-12	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	272	DIN EN ISO 2592

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

07.07.24 23:15