1. rev

Reverses characters in each line.

```
vanam@Uday:~$ echo "Linux Server" | rev
revreS xuniL
vanam@Uday:~$
```

2. tac

Displays lines in reverse order.

```
vanam@Uday:~$ printf "Apple\nMango\nGrapes\n" | tac
Grapes
Mango
Apple
```

3. fold

Wraps long lines at a specified width.

```
vanam@Uday:~$ echo "ABCDEFGHIJKLMNO" | fold -w 5
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
vanam@Uday:~$
```

4. nl

Adds line numbers to text.

```
vanam@Uday:~$ printf "Java\nPython\nLinux\n" | nl -ba
     1  Java
     2  Python
     3  Linux
vanam@Uday:~$
```

-b a numbers all lines, including blank lines.

5. paste

Combines corresponding lines from two inputs side by side.

```
vanam@Uday:~$ paste <(printf "Java\nPython\n") <(printf "Spring\nFlask\n")
Java    Spring
Python  Flask
```

6. comm

Displays common lines between two sorted inputs.

```
vanam@Uday:~$ comm -12 <(printf "apple\nmango\n" | sort) <(printf "mango\norange\n" | sort)
mango
```

-1 hides column 1; -2 hides column 2.

7. cut

Extracts selected fields from text.

```
vanam@Uday:~$ echo "Uday:Java:Backend" | cut -d: -f2
Java
vanam@Uday:~$
```

-d: sets the delimiter to :; -f2 selects the second field.

8. column

Formats text into aligned columns.

```
vanam@Uday:~$ printf "Name Age\nUday 21\nRahul 22\n" | column -t
Name   Age
Uday   21
Rahul  22
vanam@Uday:~$
```

9. shuf

Randomly rearranges lines or selects random entries.

```
vanam@Uday:~$ printf "Java\nPython\nLinux\nDocker\n" | shuf -n 2
Linux
Docker
```

-n 2 selects two lines.

10. file

Identifies the type of a file.

