

Algoritmos & Estructuras de Datos
Guía Práctica
Universidad de San Andrés

Magalí Marijuán

I. Javier Mermet

Matías Sandacz

28 de diciembre de 2022

Índice general

I	Introducción	2
1	Lenguaje C	3
1.1	Ejercicios para entrar en calor	3
1.2	Punteros y Arreglos	3
1.2.1	Más arreglos!	5
1.3	Ordenamiento	5
2	Recursividad	7
3	Lectura de Archivos	10
4	Magia con Punteros	11
II	Estructuras de Datos	12
5	Listas	13
6	Pilas	14
7	Colas	15
8	Heaps	16
9	Árboles	17
10	Grafos	18
11	Hashing	19
12	Respuestas	20

Parte I

Introducción

Capítulo 1

Lenguaje C

1.1 Ejercicios para entrar en calor

Ejercicio 1.1 Escribir la función que dado $n \in \mathbb{N}$ devuelve si es primo. Recuerden que un número es primo si los únicos divisores que tiene son 1 y el mismo.

Ejercicio 1.2 Escribir la función que dado $n \in \mathbb{N}$ devuelve la suma de todos los números impares menores que n .

1.2 Punteros y Arreglos

Ejercicio 1.3 ¿Cuál es el valor de a y b luego de ejecutar el programa?

```
void myFunc(int* a, int b)
{
    (*a)++;
    b++;
}

void main()
{
    int a = 10;
    int b = 10;
    myFunc(&a, b);
}
```

Ejercicio 1.4 ¿Que valor se imprime por consola luego de cada llamado a `printf`?

```
void main()
{
```

```

    int x = 10;
    int* px = &x;

    printf("%d \n", px);
    printf("%d \n", (*px));

    (*px)++;

    printf("%d \n", px);
    printf("%d \n", (*px));
}

```

Ejercicio 1.5 Implementar las siguientes funciones en C

1. `void crearArreglo(int v)`

Crea un arreglo estático de enteros de tamaño 8, inicializando todos sus elementos con *v*, y lo imprime en pantalla.

2. `int* crearArregloDin(int n, int v)`

Dado un natural *n*, crea un arreglo de enteros de ese tamaño, inicializando todos sus elementos con *v*, y devuelve un puntero al mismo.

3. Invocar la siguiente función con cualquiera de los arreglos inicializados anteriormente y convencerse de que sus elementos están ubicados de manera **contigua** en memoria. Recordar que cada elemento de tipo *int* ocupa 4 bytes.

```

void mostrarMemoria(int* arr, int size)
{
    for(int i=0; i<size; i++)
    {
        printf("Elemento: %d, Direccion: %d\n", i, &arr[i]);
    }
}

```

Ejercicio 1.6Cuál es la diferencia entre **malloc** y **calloc**? Cuando utilizamos la función **free**?

Ejercicio 1.7 Dado el siguiente struct que representa una Persona

```

typedef struct Persona{
    int edad;
    char* nombre;
} Persona;

```

`Persona* inicializarPersonas(int n)`

Completar la función `inicializarPersonas`, que dado un entero *n*, crea un arreglo de *n* personas, y devuelve un puntero al mismo.

1. Utilizando **malloc**.
2. Utilizando **calloc**.

1.2.1 Más arreglos!

Ejercicio 1.8 Programar las siguientes funciones en C:

1. `int maximo(int* arr, int size)`

Dado un arreglo de enteros *arr* de tamaño *size*, devuelve el máximo elemento.

2. `void sumador(int* arr, int size, int c)`

Dado un arreglo de enteros *arr* de tamaño *size*, y un entero *c*, suma *c* a todos los elementos de *arr*.

3. `char* copiar(char* arr)`

Crea una copia de *arr*, y devuelve un puntero a la copia.

4. `int* reverso(int* arr, int size)`

Dado un arreglo de enteros *arr* de tamaño *size*, devuelve su reverso.

Ejemplo: Dado [1, -2, 85, 65] se debe devolver [65, 85, -2, 1].

1. Se puede modificar *arr*.
2. Sin modificar *arr*.

5. `bool estaOrdenado(int* arr, int size)`

Dado un arreglo *arr* de enteros de tamaño *size*, retorna true si es monótonamente creciente o monótonamente decreciente.

6. `bool esPalindromo(char* s)`

Dado un string *s*, retorna true si es un palíndromo. *Recuerden que un palíndromo es una palabra que se lee igual en un sentido que en otro (por ejemplo; Ana, Anna, Otto).*

1.3 Ordenamiento

Ejercicio 1.9

`void ordenar(int* arr, int size)`

Dado un arreglo de enteros *arr* de tamaño *size*, escribir una función que lo ordene de menor a mayor.

1. Utilizando *selection sort*.
2. Utilizando *insertion sort*.
3. Dar la complejidad temporal en el peor caso de ambos algoritmos.
4. Cual es la complejidad temporal en el peor caso de ambos algoritmos, suponiendo que el arreglo de entrada ya está ordenado?
5. Suponiendo que queremos obtener únicamente los $k < size$ menores elementos del arreglo, ¿Cuál de los dos algoritmos utilizaría? ¿Por qué?

Ejercicio 1.10 Decimos que un algoritmo de ordenamiento es **estable** si preserva el orden relativo de los elementos con la misma clave.

Supongamos que queremos ordenar el arreglo de tuplas $A = [(3,6), (1,5), (3,2)]$, utilizando como clave el primer componente de cada tupla. En este caso, dos resultados diferentes son posibles, uno de los cuales mantiene un orden relativo de elementos con claves iguales, y una en la que no:

$[(1,5), (3,6), (3,2)]$ Preserva el orden relativo entre (3,6) y (3,2)

$[(1,5), (3,2), (3,6)]$ No preserva el orden relativo entre (3,6) y (3,2)

1. Decidir si los algoritmos de ordenamiento presentados en el ejercicio anterior son estables. Justificar.

Ejercicio 1.11 Consideremos el siguiente algoritmo de ordenamiento, llamado **bubble sort** (suponemos que n es el tamaño del arreglo):

```
int i = 0;
while( i < n-1 )
{
    int j = 0;
    while( j < n-1 )
    {
        if( a[j] > a[j+1] )
            swap(a, j, j+1);
        j++;
    }
    i++;
}
```

1. Describir con palabras qué hace este algoritmo.
2. ¿Cuántas veces se ejecuta el swap del ciclo interior como máximo (i.e. en el peor caso)?

Ejercicio 1.12

```
bool twoSum(int* arr, int size, int target)
```

Dado un arreglo de enteros sin repetidos arr de tamaño $size$, se debe devolver true si existen dos elementos $a1$ y $a2$ tal que $a1 + a2 = target$. En caso contrario, devolver false.

1. Dar una solución con complejidad temporal $O(n^2)$.
2. Dar una solución con complejidad temporal $O(n \log n)$.

Capítulo 2

Recursividad

Ejercicio 2.1

```
int fibo(int n)
```

Los números de Fibonacci son una sucesión de números naturales definida por las ecuaciones:

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

con $F_1 = F_2 = 1$. Escribir una función recursiva para computar el n -ésimo número de Fibonacci.

Ejercicio 2.2

```
int suma(int n)
```

Escribir una función recursiva para calcular la suma de los primeros n números.

Ejercicio 2.3

```
int factorial(int n)
```

Escribir una función recursiva para calcular el factorial de n .

Ejercicio 2.4

```
int potencia(int a, int n)
```

Escribir una función recursiva para calcular a^n .

Ejercicio 2.5

```
void imprimir(int* arr, int n)
```

Escribir una función recursiva para imprimir todos los elementos de un arreglo con n elementos.

Ejercicio 2.6


```
void imprimirReverso(int* arr, int n)
```

Escribir una función recursiva para imprimir todos los elementos de un arreglo con n elementos en orden reverso.

Ejercicio 2.7

```
int max(int* arr, int n)
```

Escribir una función recursiva para calcular el máximo elemento de un arreglo de n elementos.

Ejercicio 2.8

```
int ocurrencias(int* arr, int n, int elem)
```

Escribir una función recursiva para contar la cantidad de veces que aparece el elemento $elem$ en un arreglo arr de n elementos.

Ejercicio 2.9

```
void reverso(char* str)
```

Escribir una función recursiva para convertir str en su reverso. Por ejemplo, dado el String "abc", se debe modificarlo para obtener "cba".

Ejercicio 2.10 Como vieron en la teórica, **merge sort** es el algoritmo recursivo más conocido para ordenar un arreglo. Utiliza una técnica algorítmica conocida como **Divide and Conquer**, y consta en dividir el arreglo en dos partes iguales, ordenar cada una recursivamente, y finalmente combinar los resultados.

1. Implementar merge sort utilizando pseudocódigo. Dar su complejidad temporal.
2. ¿Que desventaja tiene merge sort al ser un algoritmo recursivo?
Sugerencia: Pensar en la complejidad espacial y el stack del proceso.

Ejercicio 2.11 La **búsqueda binaria** es un algoritmo eficiente para encontrar un elemento **en un arreglo ordenado**. El código es el siguiente: (Suponiendo que n es el tamaño del arreglo).

```
bool binarySearch(int* a, int n, int target)
{
    int low = 0, high = n - 1;

    // Iteramos hasta agotar los elementos
    while (low <= high)
    {
        // Calculamos el punto medio del arreglo
        int mid = (low + high)/2;

        // Encontramos el target
        if (target == a[mid]) {
            return true;
        }
    }
}
```

```

    }

    // Si el target es menor que el elemento del medio,
    // descartamos todos los elementos a la derecha.
    else if (target < nums[mid]) {
        high = mid - 1;
    }

    // Si el target es mayor que el elemento del medio,
    // descartamos todos los elementos a la izquierda.
    else {
        low = mid + 1;
    }
}

// Target no está en el arreglo.
return false;
}

```

1. Describir con palabras qué hace este algoritmo.
2. Mostrar con un ejemplo que el algoritmo **no** es correcto si el arreglo de entrada no está ordenado.
3. Implementar la búsqueda binaria utilizando recursión. Dar su complejidad temporal.

Ejercicio 2.12

```
int* buscarRango(int* arr, int size, int target)
```

Dado un arreglo de enteros *arr* de tamaño *size*, ordenado de menor a mayor, encontrar los índices de comienzo y de final de *target*. Devolverlos en un arreglo. Además, se puede suponer que *target* es un elemento de *arr*.

Por ejemplo, si *arr* = [5,7,7,8,8,10], *target* = 8, se debe devolver [3,5].

1. El algoritmo dado debe tener complejidad $O(n)$.
- **** 2. El algoritmo dado debe tener complejidad $O(\log n)$.

Capítulo 3

Lectura de Archivos

Capítulo 4

Magia con Punteros

Ejercicio 4.1

```
typedef struct Persona {
    char* nombre;
    char* apellido;
    char* domicilio;
    int edad;
} Persona;

char* masGrande(Persona** personas, int n)
{
    // COMPLETAR
}
```

Completar la función *masGrande*, que dado un arreglo de n personas, devuelve el nombre de la persona de mayor edad.

Ejercicio 4.2

```
void imprimirMatriz(int** matrix, int n, int m)
```

Dada una matriz de n filas y m columnas, imprimir todos sus elementos en pantalla. Se deben imprimir todos los elementos de la primer fila, luego todos los de la segunda fila, y así sucesivamente. Por ejemplo, dada la matriz de 2×3 $[[1,2,3], [4,5,6]]$, se debe imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Ejercicio 4.3

```
void traspuesta(int** matrix, int n)
```

Dada una matriz cuadrada de $n \times n$, modificarla para obtener su traspuesta. Por ejemplo, dada la matriz cuadrada $[[1,2], [3,4]]$, se debe modificar para obtener $[[1, 3], [2, 4]]$. *Recuerden que la matriz traspuesta es aquella que surge como resultado de realizar un cambio de columnas por filas y filas por columnas en la matriz original.*

Parte II

Estructuras de Datos

Capítulo 5

Listas

Ejercicio 5.1

1. ¿Qué cambios se le tendrían que hacer a una lista simplemente enlazada para permitir que la operación `eliminar último` tenga complejidad $O(1)$?
- ***** 2. ¿Se le ocurre cómo hacer para que la solución al punto anterior tenga una menor complejidad de memoria?

Capítulo 6

Pilas

Ejercicio 6.1 Implementar una calculadora de notación polaca. A continuación, se provee un ejemplo:

```
int calcular(pila_t* pila) {
    // completar
}

int main(void) {
    pila_t* pila = pila_crear();

    // 25 * 2 + 10 - 2 * 3 - 4
    // Pasa a ser:
    // - - + * 25 2 10 * 2 3 4

    pila_apilar(&pila, "4");
    pila_apilar(&pila, "3");
    pila_apilar(&pila, "2");
    pila_apilar(&pila, "*");
    pila_apilar(&pila, "10");
    pila_apilar(&pila, "2");
    pila_apilar(&pila, "25");
    pila_apilar(&pila, "*");
    pila_apilar(&pila, "+");
    pila_apilar(&pila, "-");
    pila_apilar(&pila, "-");

    int resultado = calcular(&pila);
    // debería imprimir 50
    printf("El resultado es %d", resultado);

    return 0;
}
```

Capítulo 7

Colas

Capítulo 8

Heaps

Capítulo 9

Árboles

Capítulo 10

Grafos

Capítulo 11

Hashing

Capítulo 12

Respuestas

Solución del ejercicio 5.1

Este ejercicio apunta a ayudar a descubrir las listas doblemente enlazadas y las XOR lists.