DERS MATERYALI · HTML

HTML Tekrar

Belge iskeletinden semantik yapıya, tüm temel etiketler



DERSIN HARITASI

Tüm etiket grupları tek sayfada

01 Temeller
`!DOCTYPE html head body meta title`

02 Metin
`h1–h6 p br hr strong em mark blockquote code`

03 Listeler
`ul ol li dl dt dd`

04 Bağlantılar
`a href target ./ ../ #id mailto tel`

05 Görsel ve medya
`img figure figcaption video audio iframe`

06 Tablolar
`table caption thead tbody tr th td colspan`

07 Formlar
`form label input select textarea button`

08 Yapı ve semantik
`div span header nav main section article footer`

09 Kaliteli HTML
`alt lang meta description doğrulama`

01

Temeller

HTML nedir, bir etiket nasıl yazılır, sayfanın iskeleti

01 · TEMELLER

HTML nedir?

HyperText Markup Language: sayfadaki içeriğin **ne olduğunu** etiketlerle işaretleyen dil. Bir programlama dili değil, bir işaretleme dilidir.

HTML

Yapı ve içerik. Bu bir başlık, bu bir liste, bu bir form.

CSS

Görünüm. Renk, yazı tipi, boşluk, yerleşim.

JavaScript

Davranış. Tıklayınca ne olacak, veri nasıl gelecek.

Tarayıcı .html dosyasını yukarıdan aşağı okur ve etiketlere göre ekrana çizer.

01 · TEMELLER

Bir elementin anatomisi

```
<a href="https://site.com">Siteye git</a>
```

Açılış etiketi

`<a …>`

Elementin başladığı yer.

Özellik

`ad="değer"`

Ek bilgi; her zaman açılış etiketinde yazılır.

İçerik

`Siteye git`

Metin ya da başka elementler.

Kapanış etiketi

`</a>`

Aynı ad, başında eğik çizgi.

Element = açılış etiketi + içerik + kapanış etiketi

Yazım kuralları

```
<!— Doğru: içteki önce kapanır —>
<p>Bu <strong>önemli</strong> bir not.</p>

<!— Yanlış: kapanış sırası bozuk —>
<p>Bu <strong>önemli</p></strong>

<!— Boş etiketler kapanmaz —>
<br>
<hr>
<img src="logo.png" alt="Logo">
<input type="text">
```

İç içe yazım: en son açılan etiket ilk kapanır.

Boş (void) etiketler: br, hr, img, input, meta, link içerik almaz, kapanmaz.

Küçük harf: etiket ve özellik adları küçük, değerler çift tırnak içinde.

Yorum: <!-- ... --> arası tarayıcıda görünmez.

Belgenin iskeleti

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"
          content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Sayfa başlığı</title>
  </head>
  <body>
    <!— Ekranda görünen her şey burada —>
  </body>
</html>
```

`<!DOCTYPE html>`
Tarayıcıya: bu bir HTML5 belgesi.

`<html lang="tr">`
Kök element; sayfanın dili.

`<head>`
Sayfa hakkında bilgi; ekranda görünmez.

`<body>`
Ekranda görünen tüm içerik.

01 · TEMELLER

head içinde neler olur?

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="…">
  <title>Kahve Durağı | Ana Sayfa</title>
  <meta name="description"
        content="Şehrin en taze kahvesi.">
  <link rel="icon" href="favicon.ico">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <script src="app.js" defer></script>
</head>
```

Etiket	Ne işe yarar?
charset	Türkçe karakterler doğru görünür
viewport	Mobilde doğru ölçek
title	Sekme adı, arama sonucu başlığı
description	Arama sonucundaki açıklama
link icon	Sekmedeki küçük ikon
link stylesheet	CSS dosyasını bağlar
script defer	JS dosyası; sayfa okunduktan sonra çalışır

02

Metin

Başlıklar, paragraflar, vurgu, alıntı ve özel karakterler

02 · METIN

Başlıklar: h1 – h6

```
<h1>Kahve Rehberi</h1>

<h2>Demleme yöntemleri</h2>
<h3>French press</h3>
<h3>V60</h3>

<h2>Çekirdekler</h2>
<h3>Arabica</h3>

<!— h4, h5, h6 daha alt seviyeler —>
```

TARAYICIDA



Sayfada tek h1; seviye atlama yok. Başlığı boyutuna göre değil, anlamına göre seç.

02 · METIN

Paragraf, satır ve boşluk

```
<p>Boşluklar      tek boşluğa
iner, satır atlama da yok sayılır.</p>

<p>Satırı burada<br>kır.</p>

<hr>

<pre>
Boşluklar   ve
    satırlar korunur.
</pre>
```

TARAYICIDA

Boşluklar tek boşluğa iner, satır atlama da yok sayılır.

Satırı burada
kır.

```
Boşluklar   ve
    satırlar korunur.
```

Paragraflar arası boşluk için boş p ya da art arda br değil, CSS kullanılır.

02 · METIN

Metin içi vurgu etiketleri

```
<strong>Önemli</strong> bir uyarı
```

Önemli bir uyarı

```
<em>Vurgulu</em> söyleyiş
```

Vurgulu söyleyiş

```
<b>Kalın</b> ve <i>italik</i>
```

Kalın ve *italik*

```
<u>Altı çizili</u> metin
```

Altı çizili metin

```
Bir <mark>işaretli</mark> kelime
```

Bir işaretli kelime

```
<del>100 TL</del> <ins>80 TL</ins>
```

~~100 TL~~ 80 TL

```
<small>Küçük not</small>
```

Küçük not

```
H<sub>2</sub>O ve x<sup>2</sup>
```

H_2O ve x^2

strong ve em anlam taşır; b ve i sadece görünüştür.

02 · METIN

Alıntı, kısaltma ve kod

```
<blockquote>
  <p>Önce çalıştır, sonra güzelleştir.</p>
  <cite>Eğitmen notları</cite>
</blockquote>

<p>Hoca <q>yarın quiz var</q> dedi.</p>

<abbr title="HyperText Markup Language">
  HTML</abbr>

<kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>S</kbd> ile kaydet.
<code>console.log()</code> ile yazdır.
```

TARAYICIDA

> Önce çalıştır, sonra güzelleştir.
>
> *Eğitmen notları*

Hoca “yarın quiz var” dedi.

HTML

Ctrl + S ile kaydet.

`console.log()` ile yazdır.

02 · METIN

Özel karakterler (entity)

Yazım	Sonuç	Ne zaman?
< >	< >	Metinde etiket işareti göstermek
&	&	Ve işareti
"	"	Özellik değeri içinde tırnak
	boşluk	Satırda bölünmeyen boşluk
© ®	© ®	Telif ve tescil işareti
€ →	€ →	Sembol ve oklar

```
<p>&lt;p&gt; bir
paragraf etiketidir.</p>
```

<p> bir paragraf etiketidir.

& ile başlar, ; ile biter. UTF-8 sayesinde Türkçe harfler ve emoji doğrudan yazılabilir.

03

Listeler

Sırasız, sıralı, iç içe ve tanım listeleri

03 · LISTELER

ul ve ol

```
<!— Sırasız liste —>
<ul>
  <li>Süt</li>
  <li>Kahve</li>
</ul>

<!— Sıralı liste —>
<ol>
  <li>Suyu ısıt</li>
  <li>Kahveyi ekle</li>
</ol>
```

TARAYICIDA

- Süt
- Kahve

1. Suyu ısıt
2. Kahveyi ekle

OL ÖZELLIKLERI

type="A"
1, a, A, i, I

start="5"
5’ten başlar

reversed
Geriye sayar

ul ve ol’un doğrudan çocuğu sadece li olabilir.

03 · LISTELER

İç içe liste ve tanım listesi

```
<ul>
  <li>Ön yüz
    <ul>
      <li>HTML</li>
      <li>CSS</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Arka yüz</li>
</ul>
```

- Ön yüz
  - HTML
  - CSS
- Arka yüz

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Sayfanın yapısı</dd>
  <dt>CSS</dt>
  <dd>Sayfanın görünümü</dd>
</dl>
```

HTML
: Sayfanın yapısı

CSS
: Sayfanın görünümü

dt terim, **dd** açıklama. Sözlük, SSS, ürün özellikleri için.

04

Bağlantılar

Dosya yolları ve bağlantı türleri

04 · BAĞLANTILAR

Dosya yolları

```
proje/
├── index.html
├── hakkinda.html
├── img/
│   └── logo.png
└── sayfalar/
    └── iletisim.html
```

Nereden	Nereye	Yol
index.html	hakkinda.html	hakkinda.html
index.html	logo.png	img/logo.png
iletisim.html	index.html	../index.html
iletisim.html	logo.png	../img/logo.png

Göreli yol: bulunduğun dosyaya göre. **../** bir üst klasör, **./** aynı klasör.

Mutlak yol: tam adres, ör. https://site.com/img/logo.png. **/** ile başlarsa sitenin kökünden.

04 · BAĞLANTILAR

a etiketi ve href

```
<!-- 1. Başka bir siteye -->
<a href="https://developer.mozilla.org">MDN</a>

<!-- 2. Kendi sitende başka sayfaya -->
<a href="hakkinda.html">Hakkımızda</a>

<!-- 3. Aynı sayfada bir bölüme -->
<a href="#iletisim">İletişim</a>
…
<section id="iletisim">…</section>

<!-- Sayfanın en üstüne -->
<a href="#">Yukarı çık</a>
```

a = anchor (çapa). Gideceği adres **href** özelliğinde.

#id aynı sayfadaki o id'ye sahip elemana kaydırır.

Bağlantı metni nereye gittiğini söylemeli: "buraya tıkla" değil, "Hakkımızda".

Varsayılan görünüm: mavi, altı çizili; ziyaret edilince mor.

04 · BAĞLANTILAR

Bağlantı özellikleri ve türleri

```
<a href="https://example.com" target="_blank"
   rel="noopener noreferrer">Yeni sekmede aç</a>

<a href="mailto:info@site.com">E-posta gönder</a>
<a href="tel:+905551112233">Bizi ara</a>
<a href="cv.pdf" download>CV indir</a>

<!— Görsel de bağlantı olabilir —>
<a href="index.html">
  <img src="logo.png" alt="Ana sayfa">
</a>
```

Yazım	Sonuç
target="_blank"	Yeni sekmede açar
rel="noopener"	Açılan sayfa bizimkine erişemez
mailto:	E-posta uygulamasını açar
tel:	Telefonda aramayı başlatır
download	Dosyayı açmak yerine indirir

05

Görsel ve medya

img, figure, video, audio ve iframe

05 · GÖRSEL VE MEDYA

img

```
<img src="img/kahve.jpg"
     alt="Fincanda köpüklü latte"
     width="400" height="300"
     loading="lazy">
```

src: dosya yolu ya da tam adres.

alt: görseli anlatan metin; süs görseliyse alt="".

width / height: yer ayırır, sayfa kaymaz.

loading="lazy": ekrana yaklaşınca yüklenir.

Format	Ne için?
jpg	Fotoğraf
png	Şeffaf arka plan
svg	Logo, ikon; büyütünce bozulmaz
webp	Aynı kalite, daha küçük dosya
gif	Kısa animasyon

05 · GÖRSEL VE MEDYA

figure ve figcaption

```
<figure>
  <img src="img/kahve.jpg" alt="Fincanda latte">
  <figcaption>
    Sabah kahvesi, Kadıköy
  </figcaption>
</figure>
```

TARAYICIDA



Sabah kahvesi, Kadıköy

figure: kendi başına anlamlı içerik (görsel, grafik, kod). figcaption: onun açıklaması.

video ve audio

```
<video src="video/tanitim.mp4" controls
       width="640" poster="img/kapak.jpg">
  Tarayıcınız videoyu desteklemiyor.
</video>

<video controls autoplay muted loop>
  <source src="video.webm" type="video/webm">
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
</video>

<audio src="ses/podcast.mp3" controls></audio>
```

Özellik	Anlamı
controls	Oynat, ses, tam ekran düğmeleri
autoplay	Kendiliğinden başlar (muted ile)
muted	Sessiz başlar
loop	Bitince başa döner
poster	Oynatılmadan önceki kapak
source	Alternatif formatlar; uygun olan oynar

05 · GÖRSEL VE MEDYA

iframe: sayfa içinde sayfa

```
<!— YouTube: Paylaş › Yerleştir —>
<iframe
  src="https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID"
  width="560" height="315"
  title="Tanıtım videosu"
  allowfullscreen>
</iframe>

<!— Google Haritalar: Paylaş › Harita yerleştir —>
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?…"
  title="Konumumuz" loading="lazy"></iframe>
```

Başka bir sayfayı kendi sayfanın içinde bir pencerede gösterir.

Kodu genellikle sitenin **Paylaş › Yerleştir** menüsü verir.

title yaz: ekran okuyucu pencerenin ne olduğunu bilsin.

Birçok site kendini iframe’e koydurmaz.

06

Tablolar

Satır, hücre, tablo bölümleri ve hücre birleştirme

06 · TABLOLAR

table, tr, th, td

```
<table>
  <caption>Ders programı</caption>
  <tr>
    <th>Gün</th>
    <th>Ders</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Pazartesi</td>
    <td>HTML</td>
  </tr>
</table>
```

TARAYICIDA

Ders programı

Gün	Ders
Pazartesi	HTML

Kenarlık yok; çizgiler CSS ile gelir.

tr satır

th başlık hücresi: kalın, ortalı

td veri hücresi

caption tablonun adı; table'ın ilk çocuğu

Tablo veri içindir; sayfa düzeni kurmak için değil.

thead, tbody, tfoot

```
<table>
  <thead>
    <tr><th>Ürün</th><th>Fiyat</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>Latte</td><td>90 TL</td></tr>
    <tr><td>Mocha</td><td>95 TL</td></tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr><td>Toplam</td><td>185 TL</td></tr>
  </tfoot>
</table>
```

thead başlık satırları

tbody asıl veri

tfoot toplam, özet satırı

scope="col" ya da **"row"**: th'nin sütun mu satır mı başlığı olduğu

Görünümü değiştirmez; tabloyu anlamlı bölümlere ayırır.

Hücre birleştirme: colspan ve rowspan

```
<table>
  <tr>
    <th colspan="2">Hafta içi</th>
    <th>Hafta sonu</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Pzt</td>
    <td>Sal</td>
    <td rowspan="2">Tatil</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Çar</td><td>Per</td>
  </tr>
</table>
```

Hafta içi		Hafta sonu
Pzt	Sal	Tatil
Çar	Per	

colspan="2" hücre yana doğru 2 sütun kaplar.

rowspan="2" hücre aşağı doğru 2 satır kaplar; alttaki satırda o hücre yazılmaz.

07

Formlar

Kullanıcıdan veri almak: input türleri, seçim alanları, butonlar ve doğrulama

form: veriyi toplayıp gönderir

```
<form action="/kayit" method="post">
  <input type="text" name="ad">
  <input type="email" name="eposta">
  <button>Gönder</button>
</form>

<!— get ile gönderilince adres: —>
<!— /kayit?ad=Ali&eposta=ali@x.com —>
```

- **action** verinin gideceği adres
- **method="get"** veri adreste görünür; arama, filtre
- **method="post"** veri istek gövdesinde; kayıt, giriş
- **name** verinin anahtarı; name yoksa gönderilmez

Gönderilen şey: name=value çiftleri

07 · FORMLAR

label ve input

1 · FOR VE ID ILE

```
<label for="ad">Adınız</label>
<input id="ad" name="ad" type="text">
```

2 · LABEL INPUT'U SARAR

```
<label>
  <input type="checkbox" name="bulten">
  Bültene abone ol
</label>
```

Her input'un bir label'ı olsun. placeholder label yerine geçmez.

for değeri input'un **id**'si ile aynı olmalı

Etikete tıklayınca input seçilir; checkbox'ta tıklama alanı büyür

Ekran okuyucu alanın adını label'dan okur

input boş etikettir, kapanışı yok

07 · FORMLAR

input türleri: tek etiket, çok iş

text
Tek satır yazı

email
@ kontrolü yapar

password
Yazılanı gizler

number
Sayı, ok tuşları

tel · url
Telefon, adres; mobilde uygun klavye

date · time
Tarih ve saat seçici

checkbox
Çoklu seçim

radio
Tekli seçim

file
Dosya seçme; accept ile tür sınırı

range · color
Kaydırıcı, renk seçici

search
Arama kutusu, temizleme ikonu

hidden
Görünmez ama gönderilir

type yazılmazsa varsayılan text. Doğru tür = hazır kontrol + doğru klavye.

radio, checkbox, fieldset

```
<fieldset>
  <legend>Boyut</legend>
  <label><input type="radio" name="boyut" value="k"> Küçük</label>
  <label><input type="radio" name="boyut" value="b" checked> Büyük</l
</fieldset>

<fieldset>
  <legend>Ekstralar</legend>
  <label><input type="checkbox" name="ek" value="sut"> Süt</label>
  <label><input type="checkbox" name="ek" value="seker"> Şeker</label
</fieldset>
```

radio: aynı **name** = aynı grup, sadece biri seçilir

checkbox: istediğin kadar seçilir

value gönderilen değer; yoksa "on" gider

checked varsayılan seçili

fieldset ilgili alanları gruplar, **legend** grubun başlığı

select, option, textarea

```
<label for="sehir">Şehir</label>
<select id="sehir" name="sehir">
  <option value="">Seçiniz</option>
  <optgroup label="Marmara">
    <option value="34" selected>İstanbul</option>
    <option value="16">Bursa</option>
  </optgroup>
</select>

<label for="mesaj">Mesaj</label>
<textarea id="mesaj" name="mesaj" rows="4"></textarea>
```

select açılır liste; name select'te, value option'da

selected varsayılan seçenek; **multiple** çoklu seçim

optgroup seçenekleri başlık altında gruplar

textarea çok satırlı yazı; varsayılan metin etiketin arasına yazılır, value ile değil

button ve type

```html
<form>
  <button type="submit">Kaydet</button>
  <button type="reset">Temizle</button>
  <button type="button">Önizle</button>
</form>

<!-- button içine etiket alabilir -->
<button>
  <img src="sepet.svg" alt=""> Sepete ekle
</button>
```

submit formu gönderir. Form içinde varsayılan budur

reset alanları ilk değerlerine döndürür

button hiçbir şey yapmaz; işi JavaScript verir

Bir şey yapan eleman → **button**
Bir yere götüren eleman → **a**

Form içindeki her butona type yazın; yoksa beklenmedik gönderim olur.

Doğrulama ve yardımcı özellikler

```
<input type="email" name="eposta" required>

<input type="number" name="yas"
       min="18" max="99">

<input type="password" name="sifre"
       minlength="8" maxlength="20">

<input type="text" name="posta"
       pattern="[0-9]{5}" placeholder="34000">
```

Özellik	Ne yapar
required	Boş geçilemez
min · max	Sayı, tarih sınırı
minlength · maxlength	Karakter sınırı
pattern	Kalıba uymalı
placeholder	Silik örnek yazı
value	Başlangıç değeri
disabled	Kapalı, gönderilmez
readonly	Değişmez ama gönderilir
autofocus	Açılışta odaklanır

08

Yapı ve semantik

Block ve inline, ortak özellikler, sayfa iskeletini anlamlı etiketlerle kurmak

Block ve inline; div ve span

Block

```
<div>
<p>
<h1>
```

Yeni satırda başlar, tüm genişliği kaplar.
div, p, h1–h6, ul, ol, li, table, form, section…

Inline

Metin `<span>` akışın `<a>` içinde `<strong>` kalır.

Satırı bölmez, içeriği kadar yer kaplar.
span, a, strong, em, img, input, button, label…

div anlamsız block kutu: gruplamak, CSS ile düzen kurmak için

span anlamsız inline kutu: metnin bir parçasını seçmek için

Global özellikler: her etikete yazılır

```
<div id="urun-12"
     class="kart indirimli"
     title="Stokta 3 adet"
     data-fiyat="90"
     style="color: red">
  Latte
</div>

<p lang="en">Hello</p>
<p hidden>Görünmez</p>
```

Özellik	Görevi
id	Sayfada tek; label, #bağlantı, JS
class	Tekrar eder, boşlukla birden fazla; CSS
style	Satır içi CSS; az kullanılır
title	Üzerine gelince ipucu
data-*	Kendi verimiz; JS okur
lang	O kısmın dili
hidden	Gizler
tabindex	Tab ile odak sırası

Semantik iskelet



- **header** sayfanın ya da bölümün girişi: logo, başlık
- **nav** ana gezinme bağlantıları
- **main** sayfanın asıl içeriği; sayfada bir tane
- **section** başlığı olan konu bölümü
- **article** tek başına anlamlı içerik: yazı, ürün kartı, yorum
- **aside** yan içerik: ilgili linkler, reklam
- **footer** alt bilgi: iletişim, telif

Neden div yerine semantik etiket?

DIV ÇORBASI

```
<div class="ust">…</div>
<div class="icerik">
  <div class="yazi">…</div>
</div>
<div class="alt">…</div>
```

SEMANTIK

```
<header>…</header>
<main>
  <article>…</article>
</main>
<footer>…</footer>
```

Erişilebilirlik
Ekran okuyucu "ana içeriğe atla", "gezinme menüsü" diyebilir

SEO
Arama motoru asıl içeriği ve yapıyı daha iyi anlar

Okunabilir kod
Kapanış etiketine bakınca neyin bittiği belli

Bedava davranış
button klavyeyle çalışır, a adres çubuğunu değiştirir

Bilinmesi iyi olan diğer etiketler

```
<details>
  <summary>Kargo ne kadar sürer?</summary>
  <p>2-3 iş günü.</p>
</details>

<progress value="70" max="100"></progress>
<meter value="0.8"></meter>

<time datetime="2026-10-25">25 Ekim</time>
<address>iletisim@site.com</address>
<dialog open>Kaydedildi</dialog>
```

- **details · summary** açılır kapanır kutu; JS yok
- **progress** işin ilerlemesi: yükleme
- **meter** aralıktaki ölçü: disk doluluğu
- **time** tarihi makinenin okuyacağı biçimde verir
- **address** iletişim bilgisi
- **dialog** açılır pencere, modal

09

Kaliteli HTML

Erişilebilirlik, SEO, iyi alışkanlıklar ve sık yapılan hatalar

09 · KALITELI HTML

Erişilebilirlik: herkes kullanabilsin

Her görselde alt
Süs görselde boş: alt=""

Her form alanında label
placeholder yetmez

Başlıklar sıralı
Tek h1, seviye atlanmaz

Doğru etiket
Tıklanan şey button, götüren şey a

Anlamlı link metni
"Buraya tıkla" değil, "Fiyat listesini indir"

html lang="tr"
Ekran okuyucu doğru telaffuz eder

Klavyeyle gezinilebilir
Tab ile her şeye ulaşılmalı

aria-label
Yazısı olmayan ikon butonuna isim verir

Test: fareyi bırak, sayfayı sadece Tab ve Enter ile kullan.

SEO: arama motoru sayfayı anlasın

```
<head>
  <title>Latte Tarifi | Kahve Evi</title>
  <meta name="description"
        content="Evde 5 dakikada latte.">

  <!— paylaşınca görünen kart —>
  <meta property="og:title"
        content="Latte Tarifi">
  <meta property="og:image"
        content="kapak.jpg">
</head>
```

ARAMA SONUCUNDA

Latte Tarifi | Kahve Evi

Evde 5 dakikada latte.

Her sayfaya özel **title** ve **description**

Tek **h1**, sıralı başlıklar, semantik etiketler

Açıklayıcı **alt** ve link metinleri

09 · KALITELI HTML

İyi alışkanlıklar

Girinti

İç etiket bir kademe içeride; 2 boşluk

Küçük harf

Etiket ve özellik adları küçük harfle

Tırnak

Özellik değerleri hep çift tırnakta

Dosya adları

Küçük harf, Türkçe karakter ve boşluk yok: urun-detay.html

Yorum satırı

Bölümleri işaretle; ne yaptığını değil neden yaptığını yaz

Stil CSS'te

HTML içerik ve yapı; görünüş ayrı dosyada

Validator

validator.w3.org hataları listeler

DevTools

F12 → Elements: tarayıcının gerçekte ne kurduğunu gör

Sayfa kaynağı

Ctrl+U: beğendiğin sitelerin HTML'ini incele

Sık yapılan hatalar

Yanlış	Doğru	Neden
yazı	yazı	İç içe sıra
Madde	Madde	ul'un çocuğu li
<img src="logo.png">	<img src="logo.png" alt="Logo">	alt zorunlu
<h1> … <h4>	<h1> … <h2>	Seviye atlama
   	CSS margin	Boşluk CSS'in işi
Gönder	<button>Gönder</button>	Klavye çalışmaz
id="kart" (3 kez)	class="kart"	id tektir
src="C:\Users\ali\foto.jpg"	src="img/foto.jpg"	Göreli yol

ÖDEV

Sadece HTML ile bir kafe sitesi

index.html header + nav, tanıtım yazısı, kapak görseli (figure), öne çıkan 3 ürün (article)

menu.html fiyat tablosu: thead, tbody, tfoot, en az bir colspan

iletisim.html rezervasyon formu: label'lı alanlar, radio, checkbox, select, textarea, doğrulama

Harita (iframe), sıkça sorulanlar (details), footer'da address

Kontrol listesi

- ☐ Sayfalar arası göreli linkler
- ☐ Görseller img klasöründe
- ☐ Her img'de alt
- ☐ Her sayfada tek h1
- ☐ Her sayfaya özel title
- ☐ Semantik etiketler
- ☐ Hiç CSS yok
- ☐ Validator'da 0 hata