

```

1  #include<stdio.h>
2  int main(){
3      int t,m,n,c=0;
4      scanf("%d",&t);
5      for(int i=0;i<t;i++)
6      {
7          c=0;
8          scanf("%d\n%d",&m,&n);
9          int arr[n];
10         for(int j=0;j<n;j++)
11         {
12             scanf("%d",&arr[j]);
13         }
14         for(int a=0;a<n-1;a++)
15         {
16             for(int b=a+1;b<n;b++)
17             {
18                 if(arr[a]+arr[b]==m)
19                 {
20                     printf("%d %d \n",a+1
21                     c=1;
22                     break;
23                 }
24             }
25             if(c==1)
26                 break;
27         }
28     }
29     return 0;
30 }

```

	Input	Expected	Got	
✓	2	1 4	1 4	✓
	4	1 2	1 2	
	5			
	1 4 5 3 2			
	4			
	4			
	2 2 4 3			

Passed all tests! ✓

```

1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int n,m,c,c1=0,co;
5     scanf("%d",&n);
6     int arr[n];
7     for(int a=0;a<n;a++)
8     {
9         scanf("%d",&arr[a]);
10    }
11    scanf("%d",&m);
12    int brr[m],ans[m];
13    for(int b=0;b<m;b++)
14    {
15        scanf("%d",&brr[b]);
16    }
17    for(int j=0;j<m;j++)
18    {
19        c=0;
20        for(int i=0;i<n;i++)
21        {
22            if(arr[i]==brr[j])
23            {
24                c=1;
25                arr[i]=-1;
26                break;
27            }
28        }
29        if(c==0)
30        {
31            ans[c1]=brr[j];
32            c1++;
33        }
34    }
35    for(int a=0;a<c1;a++)
36    {
37        co=0;
38        for(int b=0;b<c1;b++)
39        {
40            if(ans[b]<ans[a])
41                co++;
42        }
43        int temp=ans[a];
44        ans[a]=ans[co];
45        ans[co]=temp;
46    }
47    for(int i=0;i<c1;i++)
48        printf("%d ",ans[i]);
49    return 0;
50 }

```

	Input
✓	10 203 204 205 206 207 208 203 204 205 206 13 203 204 204 205 206 207 205 208 203 206 205

Passed all tests! ✓

```

1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int t,n,Is,rs,m;
5      scanf("%d",&t);
6      for(int i=0;i<t;i++)
7      {
8          Is=0;
9          rs=0;
10         scanf("%d",&n);
11         int arr[n];
12         for(int j=0;j<n;j++)
13             scanf("%d",&arr[j]);
14         m=n/2;
15         if(arr[m]==0)
16         {
17             for(m=0;arr[m]==0 && m<n;m++)
18             {
19             }
20             for(int j=0;j<=m;j++)
21                 Is=Is+arr[j];
22             for(int j=m;j<n;j++)
23                 rs=rs+arr[j];
24             printf("%s\n",(Is==rs)?"YES":"NO")
25         }
26     }
27 }

```

	Input	Expected	Got	
✓	3	YES	YES	✓
	5	YES	YES	
	1 1 4 1 1	YES	YES	
	4			
	2 0 0 0			
	4			
	0 0 2 0			
✓	2	NO	NO	✓
	3	YES	YES	
	1 2 3			
	4			
	1 2 3 3			

Passed all tests! ✓