```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta name="generator" content="Hugo 0.161.1">
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta name="description" content="  ">
  <meta name="keywords" content="">
  <meta name="copyright" content="1995–2026 The FreeBSD Project">
  <link rel="canonical" href="https://www.freebsd.org/">

  <title>

    The FreeBSD Project
  </title>

  <meta name="theme-color" content="#790000">
  <meta name="color-scheme" content="system light dark high-contrast">

  <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico">
  <link rel="stylesheet" href="/styles/main.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="/css/font-awesome-min.css">

  <meta property="og:title" content="  " >
  <meta property="og:description" content="  " >
  <meta property="og:type" content="website">
  <meta property="og:image" content="/favicon.ico">
  <meta property="og:image:alt" content="FreeBSD Logo">
  <meta property="og:locale" content="en" >
  <meta property="og:url" content="https://www.freebsd.org/">
  <meta property="og:site_name" content="The FreeBSD Project">
  <script type="application/ld+json">
    {
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Article",
      "url": "https:\/\/www.freebsd.org\/",
      "name": "The FreeBSD Project",
      "headline": "The FreeBSD Project",
      "description": ""
    }
  </script>

  <script defer src="/js/theme-chooser.min.js"></script>
    <script async src="https://plausible.io/js/pa-QLSHWxEIso-L-cKLRNOUO.js" ></script>
    <script>
      (window.plausible =
        window.plausible ||
        function () {
          (plausible.q = plausible.q || []).push(arguments);
        }),
        (plausible.init =
          plausible.init ||
          function (i) {
            plausible.o = i || {};
          });
```