X. O que está acontece

view-source:https://x.com/?lang=pt

Anônima

uebra de linha

```
<!DOCTYPE html><html lang="pt" dir="ltr" data-app-env="prod" data-app-version="b5d619d59ff8a06ad1a541260ba87ce875366068"><head><meta charSet="utf-8"/><meta name="v
.r-4pspjo.loaded{visibility:visible;top:50vh;width:50px}</style></head><body><svg aria-hidden="true" class="absolute size-0 overflow-hidden"><symbol id="icon-reply
 {
    const formatters = {"formatFullTimestamp": (function formatFullTimestamp({ timestamp, lang, timeZone }) {
    const date = new Date(timestamp);
    return `${date.toLocaleTimeString(lang, {
        hour: "numeric",
        minute: "2-digit",
        timeZone
    })} · ${date.toLocaleDateString(lang, {
        month: "short",
        day: "numeric",
        year: "numeric",
        timeZone
    })}`;
}),
"formatLongDate": (function formatLongDate({ timestamp, lang, timeZone }) {
    return new Date(timestamp).toLocaleDateString(lang, {
        dateStyle: "long",
        timeZone
    });
}),
"formatMonthDay": (function formatMonthDay({ timestamp, lang, timeZone }) {
    return new Date(timestamp).toLocaleDateString(lang, {
        month: "short",
        day: "numeric",
        timeZone
    });
}),
"formatRelativePastTimestamp": (function formatRelativePastTimestamp({ timestamp, lang, timeZone, nowLabel, precision }) {
    const date = new Date(timestamp);
    const now = /* @__PURE__ */ new Date();
    const diffInSeconds = Math.floor((now.getTime() - date.getTime()) / 1e3);
    if (diffInSeconds <= 0) return nowLabel ?? new Intl.RelativeTimeFormat(lang, { numeric: "auto" }).format(0, "second");
    function getNarrowUnitPatterns(language) {
        switch (language) {
            case "ar":
            case "ar-x-fm": return [
                { other: "{0} ث" },
                { other: "{0} د" },
                { other: "{0} س" }
            ];
            case "bg":
            case "ru": return [
                { other: "{0} с" },
                { other: "{0} мин" },
                { other: "{0} ч" }
            ];
            case "bn": return [
                { other: "{0} সে" },
                { other: "{0} মি" },
                { other: "{0} ঘ" }
            ];
            case "ca":
```